

『仕向送金 送金先事前登録データ XML形式』アップロードフォーマット

(2026年1月4日版)

1. データ形式

○形式 : XML形式

「<XX>と</XX>」のようにタグと呼ばれる記号で文字を囲むことで、各項目の内容を記載します。

スラッシュのついていないタグが始まりを示し、スラッシュのついたタグが終わりを示します（セットイメージは（注1）をご覧ください）。

○文字コード : UTF-8 (BOM 無し)

○改行コード : LF

○1回にアップロードできる最大明細数 : 600件（注1）

2. レコードフォーマット

○「属性」欄の記載について

text : 英字・数字・記号 date : 月日 decimal : 小数

カッコ内は最大バイト数 (decimal(X,Y) の X は小数点の1バイト分を除く最大バイト数、Y は小数点以下バイト数です)。半角文字は1文字あたり1バイトになります。

○『仕向送金 送金先事前登録データ XML形式』のダウンロードファイルでもそのままアップロード可能です。

○ : 必須、△ : 条件付き必須（セット条件は内容欄をご確認ください。）

項目番号	XML タグ		Message Item	属性	必須		繰返最大数	使用可能文字タイプ（注2）	内容				
	階層				タグ	値							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<Document>		Document	-	○		-		[XMLドキュメントルート] 以下の内容をXMLタグにセット（△は半角スペース） <Document△ xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">				
2	<CstmrCdtTrfInitn>		Customer Credit Transfer Initiation V09	-	○		-		[電文のID] XMLタグをセット				
3	<GrpHdr>		Group Header	-			-		[ヘッダ情報] 配下にセットする場合、XMLタグをセット				
4	<InitgPty>		Initiating Party	-			-		[送金代行会社] 配下にセットする場合、XMLタグをセット ※送金代行会社は通常は利用しません。 真に必要な場合のみご利用ください。				
5	<Nm>		Name	text(140)			Type B		名前をセット				
6	<PstlAdr>		Postal Address	-			-		[送金代行会社の住所]（注3） 配下にセットする場合、XMLタグをセット				
7	<Dept>		Department	text(70)			Type B		部署をセット				
8	<SubDept>		Sub Department	text(70)			Type B		課をセット				
9	<StrtNm>		Street Name	text(70)			Type B		町域 / 番地をセット				
10	<BldgNb>		Building Number	text(16)			Type B		建物番号をセット				
11	<BldgNm>		Building Name	text(35)			Type B		建物名をセット				
12	<Flr>		Floor	text(70)			Type B		建物(階)をセット				
13	<PstBx>		Post Box	text(16)			Type B		私書箱をセット				
14	<Room>		Room	text(70)			Type B		部屋番号をセット				
15	<PstCd>		Post Code	text(16)			Type B		郵便番号をセット				
16	<TwnNm>		Town Name	text(35)			Type B		市区町村をセット				
17	<TwnLctnNm>		Town Location Name	text(35)			Type B		区域をセット				
18	<DstrctNm>		District Name	text(35)			Type B		地方/郡/地域をセット				
19	<CtrySubDvsn>		Country Sub Division	text(35)			Type B		都道府県 / 州をセット				
20	<Ctry>		Country	text(2)			Type G		国名（国コード）をセット				
21	<Id>		Identification	-			-		[ID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット [事業体ID]または[個人ID]のいずれかをセット可能				
22	<OrgId>		Organisation Identification	-			-		[事業体ID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット				
23	<AnyBIC>		Any BIC	text(11)			Type F		BIC(SWIFTコード)をセット				
24	<LEI>		LEI	text(20)			Type F		LEI (Legal Entity Identifier)をセット				
25	<Othr>		Other	-			-		配下にセットする場合、XMLタグをセット				
26	<Id>		Identification	text(35)			Type A		IDをセット				
27	<SchmeNm>		Scheme Name	-			-		[IDの総称] 配下にセットする場合、XMLタグをセット コード形式またはテキスト形式のいずれかをセット可能				
28	<Cd>		Code	text(4)			Type G		コード形式のIDをセット（注4） (例) TXID				
29	<Prtry>		Proprietary	text(35)			Type A		テキスト形式のIDをセット (例) Tax Identification Number				
30	<Issr>		Issuer	text(35)			Type A		IDを発行した事業体をセット				
31	<PrvtId>		Private Identification	-			-		[個人ID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット				
32	<DtAndPlcOfBirth>		Date And Place Of Birth	-			-		配下にセットする場合、XMLタグをセット				
33	<BirthDt>		Birth Date	date(10)			-		生年月日(YYYY-MM-DD)をセット				
34	<PrvcOfBirth>		Province Of Birth	text(35)			Type A		出生の州をセット				
35	<CityOfBirth>		City Of Birth	text(35)			Type A		出生の都市をセット				
36	<CtryOfBirth>		Country Of Birth	text(2)			Type G		出生国(国コード)をセット				
37	<Othr>		Other	-			-		配下にセットする場合、XMLタグをセット				
38	<Id>		Identification	text(35)			Type A		IDをセット				
39	<SchmeNm>		Scheme Name	-			-		[IDの総称] 配下にセットする場合、XMLタグをセット コード形式またはテキスト形式のいずれかをセット可能				
40	<Cd>		Code	text(4)			Type G		コード形式のIDをセット（注4） (例) TXID				
41	<Prtry>		Proprietary	text(35)			Type A		テキスト形式のIDをセット (例) Tax Identification Number				
42	<Issr>		Issuer	text(35)			Type A		IDを発行した事業体をセット				

項目番号	XML タグ				Message Item	属性	必須		繰返最大数	使用可能文字タイプ (注2)	内容	
	階層						タグ	値				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	<CtryOfRes>				Country Of Residence	text(2)				Type G	居住国(国コード)をセット (住所の国名と居住国が異なる場合)	
44	<PmtInf>				Payment Information	-	○	600	-		[送金明細] XMLタグをセット ※複数の送金明細をセットできます (注1)	
45	<PmtInfId>				Payment Information Identification	text(35)				-	セット不要	
46	<ReqdExctnDt>				Requested Execution Date	-				-	[送金指定日等]	
47	<Dt>				Date	date(10)				-	セット不可(送金依頼時に指定)	
48	<Dbtr>				Debtor	-				-	[送金依頼人] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
49	<Nm>				Name	text(140)				-	セット不要 (お届出の「英文社名」がセットされます)	
50	<PstlAdr>				Postal Address	-				-	セット不要 (お届出の「英文住所」がセットされます)	
51	<Dept>				Department	text(70)				-	セット不要	
52	<SubDept>				Sub Department	text(70)				-	セット不要	
53	<StrtNm>				Street Name	text(70)				-	セット不要	
54	<BldgNb>				Building Number	text(16)				-	セット不要	
55	<BldgNm>				Building Name	text(35)				-	セット不要	
56	<Flr>				Floor	text(70)				-	セット不要	
57	<PstBx>				Post Box	text(16)				-	セット不要	
58	<Room>				Room	text(70)				-	セット不要	
59	<PstCd>				Post Code	text(16)				-	セット不要	
60	<TwnNm>				Town Name	text(35)				-	セット不要	
61	<TwnLctnNm>				Town Location Name	text(35)				-	セット不要	
62	<DstrctNm>				District Name	text(35)				-	セット不要	
63	<CtrySubDvsn>				Country Sub Division	text(35)				-	セット不要	
64	<Ctry>				Country	text(2)				-	セット不要	
65	<Id>				Identification	-				-	[ID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット [事業体ID]または[個人ID]のいずれかをセット可能	
66	<OrgId>				Organisation Identification	-				-	[事業体ID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
67	<AnyBIC>				Any BIC	text(11)				Type F	BIC(SWIFTコード)をセット	
68	<LEI>				LEI	text(20)				Type F	LEI (Legal Entity Identifier)をセット	
69	<Othr>				Other	-				-	配下にセットする場合、XMLタグをセット	
70	<Id>				Identification	text(35)				Type A	IDをセット	
71	<SchmeNm>				Scheme Name	-				-	[IDの総称] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
72	<Cd>				Code	text(4)				Type G	コード形式のIDをセット (注4) (例) TXID	
73	<Issr>				Issuer	text(35)				Type A	IDを発行した事業体をセット	
74	<PrvtId>				Private Identification	-				-	[個人ID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
75	<DtAndPlcOfBirth>				Date And Place Of Birth	-				-	配下にセットする場合、XMLタグをセット	
76	<BirthDt>				Birth Date	date(10)				-	生年月日(YYYY-MM-DD)をセット	
77	<PrvoOfBirth>				Province Of Birth	text(35)				Type A	出生の州をセット	
78	<CityOfBirth>				City Of Birth	text(35)				Type A	出生の都市をセット	
79	<CtryOfBirth>				Country Of Birth	text(2)				Type G	出生国(国コード)をセット	
80	<Othr>				Other	-				-	配下にセットする場合、XMLタグをセット	
81	<Id>				Identification	text(35)				Type A	IDをセット	
82	<SchmeNm>				Scheme Name	-				-	[IDの総称] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
83	<Cd>				Code	text(4)				Type G	コード形式のIDをセット (注4) (例) TXID	
84	<Issr>				Issuer	text(35)				Type A	IDを発行した事業体をセット	
85	<DbtrAcct>				Debtor Account	-				-	[引落口座情報] 配下にセットする場合、XMLタグをセット 内訳1件の場合セット 内訳複数件の場合 (注5) 参照	
86	<Id>				Identification	-				-	配下にセットする場合、XMLタグをセット	
87	<Othr>				Other	-				-	配下にセットする場合、XMLタグをセット	
88	<Id>				Identification	text(34)				Type F	決済方法の引落口座番号をセット 「引落口座店番(3桁)(前ゼロ埋め) +引落口座通貨略名(3桁) +引落口座科目コード(2桁)(「00」普通／「01」当座) +引落口座番号(7桁)(前ゼロ埋め)」をセット (例) 引落口座の店番001、通貨USD、 科目(普通) 00、口座番号1234567 の場合 <Id>001USD001234567</Id>	
89	<Ccy>				Currency	text(3)				-	セット不要	
90	<Prxy>				Proxy	-				-	セット不要	
91	<Tp>				Type	-				-	セット不要	
92	<Prtry>				Proprietary	text(35)				-	セット不要	

項目番号	XML タグ			Message Item	属性	必須	繰返最大数	使用可能文字タイプ (注2)	内容				
	階層					タグ							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	<UltmtDbtr>			Ultimate Debtor	-			-	【真の依頼人（第三者名義人）】 配下にセットする場合、XMLタグをセット <PmtInf>配下（項目番号93）または、 <CdtTrfTxInf>配下（項目番号151）のいずれかをセット可能 ※両方セットしたらどちらも取り込まれません				
94	<Nm>			Name	text(140)			Type B	名前をセット				
95	<PstlAdr>			Postal Address	-			-	【真の依頼人の住所】（注3） 配下にセットする場合、XMLタグをセット				
96	<Dept>			Department	text(70)			Type B	部署をセット				
97	<SubDept>			Sub Department	text(70)			Type B	課をセット				
98	<StrtNm>			Street Name	text(70)			Type B	町域 / 番地をセット				
99	<BldgNb>			Building Number	text(16)			Type B	建物番号をセット				
100	<BldgNm>			Building Name	text(35)			Type B	建物名をセット				
101	<Flr>			Floor	text(70)			Type B	建物(階)をセット				
102	<PstBx>			Post Box	text(16)			Type B	私書箱をセット				
103	<Room>			Room	text(70)			Type B	部屋番号をセット				
104	<PstCd>			Post Code	text(16)			Type B	郵便番号をセット				
105	<TwnNm>			Town Name	text(35)			Type B	市区町村をセット				
106	<TwnLctnNm>			Town Location Name	text(35)			Type B	区域をセット				
107	<DstrctNm>			District Name	text(35)			Type B	地方/郡/地域をセット				
108	<CtrySubDvsn>			Country Sub Division	text(35)			Type B	都道府県 / 州をセット				
109	<Ctry>			Country	text(2)			Type G	国名（国コード）をセット				
110	<Id>			Identification	-			-	【ID】 配下にセットする場合、XMLタグをセット 【事業体ID】または【個人ID】のいずれかをセット可能				
111	<OrgId>			Organisation Identification	-			-	【事業体ID】 配下にセットする場合、XMLタグをセット				
112	<AnyBIC>			Any BIC	text(11)			Type F	BIC(SWIFTコード)をセット				
113	<LEI>			LEI	text(20)			Type F	LEI (Legal Entity Identifier)をセット				
114	<Othr>			Other	-			-	配下にセットする場合、XMLタグをセット				
115	<Id>			Identification	text(35)			Type A	IDをセット				
116	<SchmeNm>			Scheme Name	-			-	【IDの総称】 配下にセットする場合、XMLタグをセット コード形式またはテキスト形式のいずれかをセット可能				
117	<Cd>			Code	text(4)			Type G	コード形式のIDをセット（注4） (例) EMPL				
118	<Prtry>			Proprietary	text(35)			Type A	テキスト形式のIDをセット (例) Employer Identification Number				
119	<Issr>			Issuer	text(35)			Type A	IDを発行した事業体をセット				
120	<PrvtId>			Private Identification	-			-	【個人ID】 配下にセットする場合、XMLタグをセット				
121	<DtAndPlcOfBirth>			Date And Place Of Birth	-			-	配下にセットする場合、XMLタグをセット				
122	<BirthDt>			Birth Date	date(10)			-	生年月日(YYYY-MM-DD)をセット				
123	<PrvOfBirth>			Province Of Birth	text(35)			Type A	出生の州をセット				
124	<CityOfBirth>			City Of Birth	text(35)			Type A	出生の都市をセット				
125	<CtryOfBirth>			Country Of Birth	text(2)			Type G	出生国（国コード）をセット				
126	<Othr>			Other	-			-	配下にセットする場合、XMLタグをセット				
127	<Id>			Identification	text(35)			Type A	IDをセット				
128	<SchmeNm>			Scheme Name	-			-	【IDの総称】 配下にセットする場合、XMLタグをセット コード形式またはテキスト形式のいずれかをセット可能				
129	<Cd>			Code	text(4)			Type G	コード形式のIDをセット（注4） (例) TXID				
130	<Prtry>			Proprietary	text(35)			Type A	テキスト形式のIDをセット (例) Tax Identification Number				
131	<Issr>			Issuer	text(35)			Type A	IDを発行した事業体をセット				
132	<CtryOfRes>			Country Of Residence	text(2)			Type G	居住国（国コード）をセット (住所の国名と居住国が異なる場合)				
133	<CdtTrfTxInf>			Credit Transfer Transaction Information	-	○	600	-	XMLタグをセット ※複数の送金明細をセットできます（注1）				
134	<PmtId>			Payment Identification	-			-	【受取人宛Ref. No.】 配下にセットする場合、XMLタグをセット				
135	<InstrId>			Instruction Identification	text(35)			-	セット不要				
136	<EndToEndId>			End To End Identification	text(35)			Type C	受取人宛Ref. No.をセット				
137	<UETR>			UETR	text(30)			-	セット不要				
138	<Amt>			Amount	-			-	【送金額】 配下にセットする場合、XMLタグをセット 送金額または【相当額】のいずれかをセット可能				
139	<InstdAmt>			Instructed Amount	decimal(15, 3)			Type E	送金額で指定する場合、送金通貨と金額をセット ※通貨はタグ内に含めてセット (例) 通貨USDで金額12345.60 の場合 <InstdAmt Ccy="USD">12345.60</InstdAmt>				
140	<Ccy>			Xml Attribute Currency	text(3)			Type G	送金額で指定する場合、送金通貨と金額をセット ※通貨はタグ内に含めてセット (例) 金額1548円貨相当額の場合 <Amt Ccy="JPY">1548</Amt>				
141	<EqvtAmt>			Equivalent Amount	-			-	【相当額】 配下にセットする場合、XMLタグをセット				
142	<Amt>			Amount	decimal(15, 3)			Type E	相当額で指定する場合、相当額の通貨と金額をセット ※通貨はタグ内に含めてセット (例) 金額1548円貨相当額の場合 <Amt Ccy="JPY">1548</Amt>				
143	<Ccy>			Xml Attribute Currency	text(3)			Type G	相当額 送金通貨略名（実際の送金通貨）をセット				
144	<CcyOfTrf>			Currency Of Transfer	text(3)			Type G	相当額 送金通貨略名（実際の送金通貨）をセット				

項目番号	XML タグ				Message Item	属性	必須		繰返最大数	使用可能文字タイプ (注2)	内容		
	階層						タグ	値					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	XchgRateInf	<XchgRateInf>				Exchange Rate Information	-			-	[決済方法] 配下にセットする場合、XMLタグをセット 内訳1件の場合セット 内訳複数件の場合セット不要（注5）		
146		<UnitCcy>				Unit Currency	text(3)			-	セット不要		
147		<XchgRate>				Exchange Rate	decimal(11, 10)			-	セット不要		
148		<RateTp>				Rate Type	text(4)			-	相場区分をセット 「SPOT」SPOT 「AGRD」予約(CONT) ※円建／外貨(NOEX)はシステムで自動判定するため、 セット不要（引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合）		
149		<CtrctId>				Contract Identification	text(35)			-	セット不可（予約番号は送金依頼時に指定）		
150		<ChrgBr>				Charge Bearer	text(4)			-	支払銀行手数料負担区分をセット 「DEBT」依頼人負担 「SHAR」受取人負担 「CRED」全額受取人負担		
151		<UltmtDbtr>				Ultimate Debtor	-			-	[真の依頼人（第三者名義人）] 配下にセットする場合、XMLタグをセット <PmtInf>配下（項目番号93）または、 <CdtTrfTxInf>配下（項目番号151）のいずれかをセット可能 ※両方セットしたらどちらも取り込まれません		
152		<Nm>				Name	text(140)			Type B	名前をセット		
153		<PstlAdr>				Postal Address	-			-	[真の依頼人の住所]（注3） 配下にセットする場合、XMLタグをセット		
154		<Dept>				Department	text(70)			Type B	部署をセット		
155		<SubDept>				Sub Department	text(70)			Type B	課をセット		
156		<StrtNm>				Street Name	text(70)			Type B	町域／番地をセット		
157		<BldgNb>				Building Number	text(16)			Type B	建物番号をセット		
158		<BldgNm>				Building Name	text(35)			Type B	建物名をセット		
159		<Flr>				Floor	text(70)			Type B	建物(階)をセット		
160		<PstBx>				Post Box	text(16)			Type B	私書箱をセット		
161		<Room>				Room	text(70)			Type B	部屋番号をセット		
162		<PstCd>				Post Code	text(16)			Type B	郵便番号をセット		
163		<TwnNm>				Town Name	text(35)			Type B	市区町村をセット		
164		<TwnLctnNm>				Town Location Name	text(35)			Type B	区域をセット		
165		<DstrctNm>				District Name	text(35)			Type B	地方/郡/地域をセット		
166		<CtrySubDvsn>				Country Sub Division	text(35)			Type B	都道府県／州をセット		
167		<Ctry>				Country	text(2)			Type G	国名（国コード）をセット		
168	<Id>	<Id>				Identification	-			-	[ID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット [事業体ID]または[個人ID]のいずれかをセット可能		
169		<OrgId>				Organisation Identification	-			-	[事業体ID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット		
170		<AnyBIC>				Any BIC	text(11)			Type F	BIC(SWIFTコード)をセット		
171		<LEI>				LEI	text(20)			Type F	LEI (Legal Entity Identifier)をセット		
172		<Othr>				Other	-			-	配下にセットする場合、XMLタグをセット		
173		<Id>	<Id>				Identification	text(35)		Type A	IDをセット		
174			<SchmeNm>				Scheme Name	-		-	[IDの総称] 配下にセットする場合、XMLタグをセット コード形式またはテキスト形式のいずれかをセット可能		
175			<Cd>				Code	text(4)		Type G	コード形式のIDをセット（注4） (例) EMPL		
176			<Prtry>				Proprietary	text(35)		Type A	テキスト形式のIDをセット (例) Employer Identification Number		
177			<Issr>				Issuer	text(35)		Type A	IDを発行した事業体をセット		
178	<PrvtId>	<PrvtId>				Private Identification	-			-	[個人ID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット		
179		<DtAndPlcOfBirth>				Date And Place Of Birth	-			-	配下にセットする場合、XMLタグをセット		
180		<BirthDt>				Birth Date	date(10)			-	生年月日(YYYY-MM-DD)をセット		
181		<PrvcOfBirth>				Province Of Birth	text(35)			Type A	出生の州をセット		
182		<CityOfBirth>				City Of Birth	text(35)			Type A	出生の都市をセット		
183		<CtryOfBirth>				Country Of Birth	text(2)			Type G	国名（国コード）をセット		
184		<Othr>				Other	-			-	配下にセットする場合、XMLタグをセット		
185		<Id>	<Id>				Identification	text(35)		Type A	IDをセット		
186			<SchmeNm>				Scheme Name	-		-	[IDの総称] 配下にセットする場合、XMLタグをセット コード形式またはテキスト形式のいずれかをセット可能		
187			<Cd>				Code	text(4)		Type G	コード形式のIDをセット（注4） (例) TXID		
188			<Prtry>				Proprietary	text(35)		Type A	テキスト形式のIDをセット (例) Tax Identification Number		
189			<Issr>				Issuer	text(35)		Type A	IDを発行した事業体をセット		
190	<CtryOfRes>				Country Of Residence				text(2)	Type G	居住国（国コード）をセット (住所の国名と居住国が異なる場合)		

項目番号	XML タグ				Message Item	属性	必須		繰返最大数	使用可能文字タイプ(注2)	内容	
	階層						タグ	値				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191					<IntrmyAgt1>	Intermediary Agent1	-			-	[経由銀行1件目] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
192					<FinInstnId>	Financial Institution Identification	-			-	[経由銀行1件目情報] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
193					<BICFI>	BICFI	text(11)			Type F	BIC(SWIFTコード)をセット	
194					<Nm>	Name	text(140)			Type D	銀行名をセット	
195					<PstlAdr>	Postal Address	-			-	[経由銀行1件目の住所] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
196					<Dept>	Department	text(70)			Type D	部署をセット	
197					<SubDept>	Sub Department	text(70)			Type D	課をセット	
198					<TwnNm>	Town Name	text(35)			Type D	市区町村をセット	
199					<Ctry>	Country	text(2)			Type G	国名(国コード)をセット	
200					<IntrmyAgt2>	Intermediary Agent2	-			-	[経由銀行2件目] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
201					<FinInstnId>	Financial Institution Identification	-			-	[経由銀行2件目情報] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
202					<BICFI>	BICFI	text(11)			Type F	BIC(SWIFTコード)をセット	
203					<Nm>	Name	text(140)			Type B	銀行名をセット	
204					<PstlAdr>	Postal Address	-			-	[経由銀行2件目の住所] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
205					<Dept>	Department	text(70)			Type B	部署をセット	
206					<SubDept>	Sub Department	text(70)			Type B	課をセット	
207					<TwnNm>	Town Name	text(35)			Type B	市区町村をセット	
208					<Ctry>	Country	text(2)			Type G	国名(国コード)をセット	
209					<IntrmyAgt3>	Intermediary Agent3	-			-	[経由銀行3件目] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
210					<FinInstnId>	Financial Institution Identification	-			-	[経由銀行3件目情報] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
211					<BICFI>	BICFI	text(11)			Type F	BIC(SWIFTコード)をセット	
212					<Nm>	Name	text(140)			Type B	銀行名をセット	
213					<PstlAdr>	Postal Address	-			-	[経由銀行3件目の住所] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
214					<Dept>	Department	text(70)			Type B	部署をセット	
215					<SubDept>	Sub Department	text(70)			Type B	課をセット	
216					<TwnNm>	Town Name	text(35)			Type B	市区町村をセット	
217					<Ctry>	Country	text(2)			Type G	国名(国コード)をセット	
218					<CdtrAgt>	Creditor Agent	-			-	[受取人取引銀行] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
219					<FinInstnId>	Financial Institution Identification	-			-	[受取人取引銀行情報] 配下にセットする場合、XMLタグをセット ・国外向け送金 / 国内の他行口座への送金の場合 BIC(SWIFTコード)をセット(含む当行海外支店への送金) ただし、BIC(SWIFTコード)が存在しない銀行の場合、 各国決済システム別金融機関コードをセット ※BIC(SWIFTコード)と各国決済システム別金融機関コード とともに不明な場合、<BICFI>に「0000000000」(ゼロ11桁) をセットし、[受取人取引銀行の住所]の<TwnNm>と<Ctry> をセット ・国内の当行口座への送金の場合 銀行名(<Nm>タグ)を、ブランクでタグのみセット ※銀行名(<Nm>タグ)以外はセットしないでください	
220					<BICFI>	BICFI	text(11)			Type F	BIC(SWIFTコード)をセット ※BIC(SWIFTコード)を指定した場合、その他情報 (各国決済システム別金融機関コード・銀行名・住所)より、 BIC(SWIFTコード)を優先します	
221					<ClrSysMmbId>	Clearing System Member Identification	-			-	[各国決済システム別金融機関コード] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
222					<ClrSysId>	Clearing System Identification	-			-	配下にセットする場合、XMLタグをセット	
223					<Cd>	Code	text(5)			Type G	決済システムをセット (注4) (例) ATBLZ	
224					<MmbId>	Member Identification	text(28)			Type A	金融機関コード/IDをセット	
225					<LEI>	LEI	text(20)			Type F	LEI (Legal Entity Identifier)をセット	
226					<Nm>	Name	text(140)			Type D	銀行名をセット ※国内の当行口座への送金の場合、ブランク以外を指定した場合も 「三葉JF銀行」とセットされます	
227					<PstlAdr>	Postal Address	-			-	[受取人取引銀行の住所] (注3) 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
228					<Dept>	Department	text(70)			Type D	部署をセット	
229					<SubDept>	Sub Department	text(70)			Type D	課をセット	
230					<StrtNm>	Street Name	text(70)			Type D	町域 / 番地をセット ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式にする場合、セット不可	
231					<BldgNb>	Building Number	text(16)			Type D	建物番号をセット ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式にする場合、セット不可	
232					<BldgNm>	Building Name	text(35)			Type D	建物名をセット ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式にする場合、セット不可	
233					<Flr>	Floor	text(70)			Type D	建物(階)をセット ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式にする場合、セット不可	
234					<PstBx>	Post Box	text(16)			Type D	私書箱をセット ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式にする場合、セット不可	
235					<Room>	Room	text(70)			Type D	部屋番号をセット ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式にする場合、セット不可	
236					<PstCd>	Post Code	text(16)			Type D	郵便番号をセット	
237					<TwnNm>	Town Name	text(35)			Type D	市区町村をセット	

項目番号	XML タグ						属性	必須		繰返最大数	使用可能文字タイプ (注2)	内容		
	階層							タグ	値					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
238							<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)			Type D	区域をセット	
239							<DstrctNm>	District Name	text(35)			Type D	地方/郡/地域をセット	
240							<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)			Type D	都道府県 / 州をセット	
241							<Ctry>	Country	text(2)			Type G	国名(国コード)をセット	
242							<AdrLine>	AddressLine	text(70)	△	△	2	Type D	その他住所をセット ※Hybrid方式の場合、必ずセット(72文字以内でセット) ※送金依頼時には、Hybrid方式でセットする場合、以下の項目番号の住所情報と住所情報間のカンマ(銀行受付時に自動設定)を含めて72文字以内であること <Dept> (項目228) <SubDept> (項目229) <PstCd> (項目236) <TwnNm> (項目237) <TwnLctnNm> (項目238) <DstrctNm> (項目239) <CtrySubDvsn> (項目240) <Ctry> (項目241) <AdrLine> (項目242)
243							<BrnchId>	Branch Identification	-			-		[受取人取引銀行の支店情報] 配下にセットする場合、XMLタグをセット
244							<Id>	Identification	text(35)			Type B		国内の他行口座への送金で受取人口座の店番が不明の場合のみ、支店名をセット
245							<Cdtr>	Creditor	-	○		-		[受取人] XMLタグをセット
246							<Nm>	Name	text(140)	○	○	Type D		名前をセット
247							<PstlAdr>	Postal Address	-			-		[受取人の住所] (注3) 配下にセットする場合、XMLタグをセット
248							<Dept>	Department	text(70)			Type D		部署をセット
249							<SubDept>	Sub Department	text(70)			Type D		課をセット
250							<StrtNm>	Street Name	text(70)			Type D		町域 / 番地をセット ※受取人の住所をHybrid方式にする場合、セット不可
251							<BldgNb>	Building Number	text(16)			Type D		建物番号をセット ※受取人の住所をHybrid方式にする場合、セット不可
252							<BldgNm>	Building Name	text(35)			Type D		建物名をセット ※受取人の住所をHybrid方式にする場合、セット不可
253							<Flr>	Floor	text(70)			Type D		建物(階)をセット ※受取人の住所をHybrid方式にする場合、セット不可
254							<PstBx>	Post Box	text(16)			Type D		私書箱をセット ※受取人の住所をHybrid方式にする場合、セット不可
255							<Room>	Room	text(70)			Type D		部屋番号をセット ※受取人の住所をHybrid方式にする場合、セット不可
256							<PstCd>	Post Code	text(16)			Type D		郵便番号をセット
257							<TwnNm>	Town Name	text(35)			Type D		市区町村をセット
258							<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)			Type D		区域をセット
259							<DstrctNm>	District Name	text(35)			Type D		地方/郡/地域をセット
260							<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)			Type D		都道府県 / 州をセット
261							<Ctry>	Country	text(2)			Type G		国名(国コード)をセット
262							<AdrLine>	AddressLine	text(70)	△	△	2	Type D	その他住所をセット ※Hybrid方式の場合、必ずセット(105文字以内でセット) ※送金依頼時には、Hybrid方式でセットする場合、以下の項目番号の住所情報と住所情報間のカンマ(銀行受付時に自動設定)を含めて105文字以内であること <Dept> (項目248) <SubDept> (項目249) <PstCd> (項目256) <TwnNm> (項目257) <TwnLctnNm> (項目258) <DstrctNm> (項目259) <CtrySubDvsn> (項目260) <Ctry> (項目261) <AdrLine> (項目262)

項目番号	XML タグ					Message Item	属性	必須		繰返最大数	使用可能文字タイプ(注2)	内容	
	階層							タグ	値				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263						<Id>	Identification	-				-	
264						<OrgId>	Organisation Identification	-				-	
265						<AnyBIC>	Any BIC	text(11)				-	
266						<LEI>	LEI	text(20)				-	
267						<0thr>	Other	-				-	
268						<Id>	Identification	text(35)				-	
269						<SchmeNm>	Scheme Name	-				-	
270						<Cd>	Code	text(4)				-	
271						<Ptry>	Proprietary	text(35)				-	
272						<Issr>	Issuer	text(35)				-	
273						<PrvId>	Private Identification	-				-	
274						<DtAndPlcOfBirth>	Date And Place Of Birth	-				-	
275						<BirthDt>	Birth Date	date(10)				-	
276						<PrvoOfBirth>	Province Of Birth	text(35)				-	
277						<CityOfBirth>	City Of Birth	text(35)				-	
278						<CtryOfBirth>	Country Of Birth	text(2)				-	
279						<0thr>	Other	-				-	
280						<Id>	Other Identification	text(35)				-	
281						<SchmeNm>	Scheme Name	-				-	
282						<Cd>	Code	text(4)				-	
283						<Ptry>	Proprietary	text(35)				-	
284						<Issr>	Issuer	text(35)				-	
285						<CtryOfRes>	Country Of Residence	text(2)			Type G	居住国をセット (住所の国名と居住国が異なる場合)	
286						<CdtrAcct>	Creditor Account	-			-	[受取人の口座情報] (注6) 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
287						<Id>	Identification	-			-	[受取人のID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット IBANまたは[IBAN以外のID]のいずれかをセット可能	
288						<IBAN>	IBAN	text(34)			Type F	IBAN (International Bank Account Number) をセット	
289						<0thr>	Other	-			-	[IBAN以外のID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
290						<Id>	Identification	text(34)			Type A, C, E	口座番号またはIDをセット (注6) 使用可能文字タイプは(注2)参照	
291						<SchmeNm>	Scheme Name	-			-	[IDの総称] 配下にセットする場合、XMLタグをセット コード形式またはテキスト形式のいずれかをセット可能	
292						<Cd>	Code	text(4)			Type G	コード形式のIDをセット (注4) (例) BBN	
293						<Ptry>	Proprietary	text(35)			Type A	テキスト形式のIDをセット (例) BBAN Identifier	
294						<Issr>	Issuer	text(35)			Type A	IDの発行者をセット	
295						<Tp>	Type	-			-		
296						<Cd>	Code	text(4)			-		
297						<Ptry>	Proprietary	text(35)			-		
298						<Ccy>	Currency	text(3)			-		
299						<Nm>	Name	text(70)			-		
300						<Prxy>	Proxy	-			-		
301						<Tp>	Type	-			-		
302						<Cd>	Code	text(4)			-		
303						<Ptry>	Proprietary	text(35)			-		
304						<Id>	Identification	text(320)			-		
305						<UltmtCdtr>	Ultimate Creditor	-			-	[真の受取人 (受取人以外に存在する場合)] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
306						<Nm>	Name	text(140)			Type B	名前をセット	
307						<PstlAdr>	Postal Address	-			-	[真の受取人の住所] (注3) 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
308						<Dept>	Department	text(70)			Type B	部署をセット	
309						<SubDept>	Sub Department	text(70)			Type B	課をセット	
310						<StrtNm>	Street Name	text(70)			Type B	町域/番地をセット	
311						<BldgNb>	Building Number	text(16)			Type B	建物番号をセット	
312						<BldgNm>	Building Name	text(35)			Type B	建物名をセット	
313						<Flr>	Floor	text(70)			Type B	建物(階)をセット	
314						<PstBx>	Post Box	text(16)			Type B	私書箱をセット	
315						<Room>	Room	text(70)			Type B	部屋番号をセット	
316						<PstCd>	Post Code	text(16)			Type B	郵便番号をセット	
317						<TwnNm>	Town Name	text(35)			Type B	市区町村をセット	
318						<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)			Type B	区域をセット	
319						<DstrctNm>	District Name	text(35)			Type B	地方/郡/地域をセット	
320						<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)			Type B	都道府県/州をセット	
321						<Ctry>	Country	text(2)			Type G	国名(国コード)をセット	

項目番号	XML タグ				Message Item	属性	必須		繰返最大数	使用可能文字タイプ(注2)	内容	
	階層						タグ	値				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	<Id>	Identification				-				-	[ID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット [事業体ID]または[個人ID]のいずれかをセット可能	
323		<OrgId>				Organisation Identification	-			-	[事業体ID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
324		<AnyBIC>				Any BIC	text(11)			Type F	事業体BIC (SWIFTコード) をセット ※真の受取人が事業体で、事業体BIC(SWIFTコード)を保有している場合にセットしてください。	
325		<LEI>				LEI	text(20)			Type F	LEI (Legal Entity Identifier) をセット	
326		<Othr>				Other	-		2	-	[その他のID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット 配下を繰り返すことにより、 その他のID(1件目)、(2件目)をセットできます。	
327		<Id>				Identification	text(35)			Type A	IDをセット	
328		<SchmeNm>				Scheme Name	-			-	[IDの総称] 配下にセットする場合、XMLタグをセット コード形式またはテキスト形式のいずれかをセット可能	
329		<Cd>				Code	text(4)			Type G	コード形式のIDをセット (注4) (例) TXID	
330		<Prtry>				Proprietary	text(35)			Type A	テキスト形式のIDをセット (例) TaxIdentificationNumber	
331		<Issr>				Issuer	text(35)			Type A	IDを発行した事業体をセット	
332		<PrvId>				Private Identification	-			-	[個人ID] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
333		<DtAndPlcOfBirth>				Date And Place Of Birth	-			-	配下にセットする場合、XMLタグをセット	
334		<BirthDt>				Birth Date	date(10)			-	生年月日 (YYYY-MM-DD) をセット	
335		<PrvcOfBirth>				Province Of Birth	text(35)			Type A	出生の州をセット	
336		<CityOfBirth>				City Of Birth	text(35)			Type A	出生の都市をセット	
337		<CtryOfBirth>				Country Of Birth	text(2)			Type G	出生国(国コード)をセット	
338		<Othr>				Other	-			-	配下にセットする場合、XMLタグをセット	
339		<Id>				Identification	text(35)			Type A	IDをセット	
340		<SchmeNm>				Scheme Name	-			-	[IDの総称] 配下にセットする場合、XMLタグをセット コード形式またはテキスト形式のいずれかをセット可能	
341		<Cd>				Code	text(4)			Type G	コード形式のIDをセット (注4) (例) TXID	
342		<Prtry>				Proprietary	text(35)			Type A	テキスト形式のIDをセット (例) Tax Identification Number	
343		<Issr>				Issuer	text(35)			Type A	IDを発行した事業体をセット	
344	<CtryOfRes>				Country Of Residence		text(2)			Type G	居住国(国コード)をセット (住所の国名と居住国が異なる場合)	
345	<InstrForCdtAgt>				Instruction For Creditor Agent		-			-	[連絡欄] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
346	<Cd>				Code		text(4)			-	受取人取引銀行宛連絡コードをセット 「PHOB」電話番号 ※電話番号の場合、「PHOB」をセット その他の場合、セット不要	
347	<InstrInf>				Instruction Information		text(140)			Type C	受取人取引銀行宛連絡事項をセット	
348	<InstrForDbtrAgt>				Instruction For Debtor Agent		text(140)			Type A	当行宛取引指定コード、または 内訳2件の情報 (注5) のいずれかをセット可能 ※当行宛取引指定コードをセットする場合、 当行からお客様までご連絡するコード以外は セットしないでください。	
349	<Purp>				Purpose		-			-	[送金目的分類/送金目的] (注7) 配下にセットする場合、XMLタグをセット ISOコード形式またはテキスト形式の送金目的の いずれかをセット可能	
350	<Cd>				Code		text(4)			Type G	ISOコード形式の送金目的をセット (注8)	
351	<Prtry>				Proprietary		text(35)			Type C	テキスト形式の送金目的をセット	
352	<RgltryRptg>				Regulatory Reporting		-		2	-	[各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報] (注9) 配下にセットする場合、XMLタグをセット 各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報と、 外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を セット	
353	<DbtCdtRptgInd>				Debit Credit Reporting Indicator		text(4)			-	法規制等の適用側をセット 「CRED」Credit 「DEBT」Debit 「BOTH」Both	
354	<Authrty>				Authority		-			-	[法規制等の要求者 (各国中央銀行等)] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	
355	<Nm>				Name		text(140)			Type A	法規制等の要求者名 (各国中央銀行等) をセット	
356	<Ctry>				Country		text(2)			Type G	法規制等の要求者所在国 (各国中央銀行所在国) をセット	

項目番号	XML タグ													Message Item	属性	必須		繰返最大数	使用可能文字タイプ (注2)	内容						
	階層															タグ	値									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
357	<DtIs>	Details	-											[法規制等の詳細] 配下にセットする場合、XMLタグをセット		[法規制等の詳細] 配下にセットする場合、XMLタグをセット		[法規制等の詳細] 配下にセットする場合、XMLタグをセット	[法規制等の種類をセット]	[法規制等の種類が提示された日付(YYYY-MM-DD)をセット]						
358		<Tp>	Type	text(35)												Type A										
359		<Dt>	Date	date(10)												-										
360		<Ctry>	Country	text(2)												Type G										
361		<Cd>	Code	text(10)												Type A										
362		<Amt>	Amount	decimal(15, 3)												Type E										
363		<Ccy>	Xml Attribute Currency	text(3)												Type G										
364		<Inf>	Information	text(35)												10	Type A, E, G									
365		<RmtInf>	Remittance Information	-												-	[依頼人から受取人へのメッセージ] 配下にセットする場合、XMLタグをセット									
366		<Ustrd>	Unstructured	text(140)												Type D	受取人宛メッセージをセット									
367		<SpImtryData>	Supplementary Data	-												-	[個別フォーマット] 配下にセットする場合、XMLタグをセット 以下の場合使用してください ・2件の送金目的それぞれの金額 ・内訳が複数件の各データ詳細 (注5) ・社内Ref. No.									
368		<Envlp>	Envelope	-												-	配下にセットする場合、XMLタグをセット									
369		<Document>	Document	-												-	[XMLドキュメントルート] 配下にセットする場合、以下の内容をXMLタグにセット (△は半角スペース) <Document△ xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:supl.044.001.01">									
370		<MitpIDbtAcctsSD1>	Message Root	-												-										
371		<FXSpImtryData>	Foreign Exchange Supplementary Data	-												20	[決済方法 (内訳(1)~(20))] (注5) 配下にセットする場合、XMLタグをセット 配下を繰り返すことにより、内訳を20件までセット可能 内訳1件のみの場合セット不要									
372		<DbtrAcct>	Debtor Account	-												-	配下にセットする場合、XMLタグをセット									
373		<Id>	Identification	-												-	配下にセットする場合、XMLタグをセット									
374		<Othr>	Other	-												-	配下にセットする場合、XMLタグをセット									
375		<Id>	Identification	text(34)												Type F	決済方法の引落口座番号をセット 「引落口座店番(3桁) (前ゼロ埋め) +引落口座通貨略名(3桁) +引落口座科目コード(2桁) (「00」普通／「01」当座) +引落口座番号(7桁) (前ゼロ埋め)」をセット (例)引落口座の店番001、通貨USD、 科目(普通) 00、口座番号1234567の場合、 <Id>001USD001234567</Id>									
376		<Ccy>	Currency	-												-	セット不要									
377		<Amt>	Amount	-												-	配下にセットする場合、XMLタグをセット									
378		<InstdAmt>	Instructed Amount	decimal(15, 3)												Type E	内訳金額をセット									
379		<XchgRateInf>	Exchange Rate Information	-												-	配下にセットする場合、XMLタグをセット									
380		<RateTp>	Rate Type	text(4)												相場区分をセット 「SPOT」SPOT 「AGRD」予約(CONT) ※外貨(NODEX)はシステムで自動判定するため、 セット不要 (引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合)										
381		<CtrctId>	Contract Identification	text(7)												Type E	予約番号をセット									
382		<MultPurp>	Multi Purpose	-												-	[送金目的] 配下にセットする場合、XMLタグをセット									
383		<Amt>	Amount	-												2	[送金目的の金額] 配下にセットする場合、XMLタグをセット 配下を繰り返すことにより、1件目の送金目的の金額、 2件目の送金目的の金額をセットできます。									
384		<InstdAmt>	Instructed Amount	decimal(15, 3)												Type E	送金目的の金額をセット									
385		<CustIntrnlRef>	Customer Internal Reference	text(40)												Type C	[送金指定日等] 社内Ref. No.をセット									

(注1) 複数の送金明細の数え方とセットイメージ

〈PmtInf〉タグ(項番44)と〈CdtTrfTxInf〉タグ(項番133)の繰り返しにより、複数の送金明細をセットできます。
送金依頼の明細数は、〈CdtTrfTxInf〉タグをカウントします。

一度に複数の明細を依頼する場合、同じ引落口座の明細をまとめて依頼できます。
引落口座が円口座の明細3件、米ドル口座の明細2件、ユーロ口座の明細1件の場合のセット例

```
<PmtInf>
  <DbtrAcct><Id><0thr><Id>001JPY001230001</Id></0thr></Id></DbtrAcct>
  ...
  <CdtTrfTxInf>
    ...
  </CdtTrfTxInf>
  ...
  <CdtTrfTxInf>
    ...
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
```

〈CdtTrfTxInf〉を
3回繰り返し
…3明細 (A)

ファイルの明細数は
〈CdtTrfTxInf〉の合計

3明細 (A)
2明細 (B)
1明細 (C)

合計 6明細

```
<PmtInf>
  <DbtrAcct><Id><0thr><Id>001USD001230002</Id></0thr></Id></DbtrAcct>
  ...
  <CdtTrfTxInf>
    ...
  </CdtTrfTxInf>
  <CdtTrfTxInf>
    ...
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
```

〈CdtTrfTxInf〉を
2回繰り返し
…2明細 (B)

〈PmtInf〉を
3回繰り返し

```
<PmtInf>
  <DbtrAcct><Id><0thr><Id>001EUR001230003</Id></0thr></Id></DbtrAcct>
  ...
  <CdtTrfTxInf>
    ...
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
```

〈CdtTrfTxInf〉
繰り返しなし
…1明細 (C)

(注2) 使用可能文字タイプについて

項目によって使用できる文字が異なります。以下のタイプ別使用可能文字をご確認のうえ、ご使用ください。

Type	英字（半角）	数字（半角）	記号（半角） (※1)																														
Type A	A~Z、a~z	0~9	/	-	?	:	()	.	,	'	+																						SP(スペース)
Type B	A~Z、a~z	0~9	/	-	?	:	()	.	,	'	+	!	#	&	%	*	=	^	_	'	{ }	~	"	:	@	[¥]	\$	>	<	SP(スペース)			
Type C	A~Z、a~z	0~9	/	-	:	()	.	,	'	+																							SP(スペース)
Type D	A~Z、a~z	0~9	/	-	:	()	.	,	'	+																						SP(スペース)	
Type E (※2)		0~9																															
Type F	A~Z、a~z (※3)	0~9																															
Type G	A~Z、a~z (※3)																																

(※1) 下表の予約文字をセットする場合、実体参照でセットしてください。読み込み時に変換されます。

予約文字	実体参照
<	<
&	&
>	>
"	"

(※2) 金額項目のみ記号が使用できます。

(※3) 小文字でセットした英字は、大文字に変換されます。

項番290「口座番号またはID」の使用可能文字タイプ

項番290 の <Id> タグは、セットする内容によって使用可能文字タイプが異なります。

項番	タグ	内容	パターン	セット内容	使用可能文字タイプ
290	<Id>	口座番号またはID	外国向け送金 / 国内の他行口座への送金の場合	口座番号 (国内の他行口座への送金で受取人口座の店番がお分かりの場合、 店番 + 口座番号)	Type C
				その他のID	Type A
			国内の当行口座への送金の場合	当行支店コード + 科目 + 口座番号	Type E

項番364「補足情報」の使用可能文字タイプ

項番364 の <Inf> タグは、セットする内容によって使用可能文字タイプが異なります。

項番	タグ	内容	パターン	セット内容	使用可能文字タイプ
364	<Inf>	補足情報	各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報	補足情報	Type A
				商品の品目	Type A
			外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報	原産地 ISO国コード(2桁)	Type G
				船積地域 ISO国コード(2桁)	Type G
				船積地域都市名	Type A
			仕向地	仕向地 ISO国コード(2桁)	Type G
				仕向地都市名	Type A
			許可等	国際収支項目番号	Type E
				許可番号	Type A
				許可日付(YYYYMMDD)	Type E

(注3) 「住所の入力例」については、BizSTATION画面上「ヘルプメニュー」の「Q&A」から、「よくあるご質問」参照

(注4) BizSTATION画面右上の「ヘルプメニュー」 - 「操作マニュアル」 - 「各種コード・番号一覧」の「ISO20022 External Code一覧」参照

(注5) 決済方法を分割して内訳を複数指定する場合

次の2パターンいずれかの方法で、内訳をセットしてください。

パターン① 個別フォーマット<FXSplmtryData> (Foreign Exchange Supplementary Data) (項番371) を利用する (内訳2件以上20件までセット可能です)。

パターン② 当行宛取引指定コード<InstrForDbtrAgt> (Instruction For Debtor Agent) (項番348) を利用する (内訳2件のみ可能です)。

内訳をセットする場合、当行宛取引指定コードはご指定いただけません。

※以下に該当する場合、決済方法を分割することはできません。

- ・送金通貨が“JPY(日本円)”の場合
- ・送金額を相当額で指定した場合
- ・クロス取引の場合

セット内容

パターン①

<FXSplmtryData> (項番369) に内訳件数分繰り返しセットします。内訳2件以上20件までセット可能です。

項番	タグ	内容	セット内容
85～88	<DbtrAcct>	-	セット不要
133	<CdtTrfTxInf>	-	XMLタグをセット
138	<Amt>	[送金額]	XMLタグをセット
139	<InstdAmt>	送金額	送金通貨と金額をセット ※通貨はタグ内に含めてセット (例) 通貨EURで金額9876.00 の場合 <InstdAmt Ccy="EUR">9876.00</InstdAmt>
140	<Ccy>	送金額の通貨略名	
141～144	<EqvtAmt>	-	セット不要
145～149	<XchgRateInf>	-	セット不要
348	<InstrForDbtrAgt>	-	セット不要
367	<SplmtryData>	-	XMLタグをセット
368	<Envlp>	-	XMLタグをセット
369	<Document>	-	XMLタグをセット
370	<MtplDbtAcctsSD1>	-	XMLタグをセット
371	<FXSplmtryData>	-	XMLタグをセット
372	<DbtrAcct>	-	XMLタグをセット
373	<Id>	-	XMLタグをセット
374	<0thr>	-	XMLタグをセット
375	<Id>	引落口座番号	「引落口座店番(3桁)(前ゼロ埋め) +引落口座通貨略名(3桁) +引落口座科目コード(2桁)(「00」普通／「01」当座) +引落口座番号(7桁)(前ゼロ埋め)」をセット (例) 引落口座の店番001、通貨JPY、 科目(普通)00、口座番号1234567 の場合 <Id>001JPY001234567</Id>
376	<Ccy>	-	セット不要
377	<Amt>	-	XMLタグをセット
378	<InstdAmt>	内訳金額	内訳金額をセット (例) 送金額9876.00のうち、内訳金額(1)が 5555.00 の場合 <InstdAmt>5555.00</InstdAmt>
379	<XchgRateInf>	-	XMLタグをセット
380	<RateTp>	相場区分	相場区分をセット 「SPOT」 SPOT 「AGR」 予約(CONT) ※外貨(NOEX)はシステムで自動判定するため、 セット不要(引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合)
381	<CtrctId>	-	セット不可(予約番号は送金依頼時に指定)
371	<FXSplmtryData>	-	XMLタグをセット
372	<DbtrAcct>	-	XMLタグをセット
373	<Id>	-	XMLタグをセット
374	<0thr>	-	XMLタグをセット
375	<Id>	引落口座番号	「引落口座店番(3桁)(前ゼロ埋め) +引落口座通貨略名(3桁) +引落口座科目コード(2桁)(「00」普通／「01」当座) +引落口座番号(7桁)(前ゼロ埋め)」をセット (例) 引落口座の店番001、通貨JPY、 科目(普通)00、口座番号3456789 の場合 <Id>001JPY003456789</Id>
376	<Ccy>	-	セット不要
377	<Amt>	-	XMLタグをセット
378	<InstdAmt>	内訳金額	内訳金額をセット (例) 送金額9876.00のうち、内訳金額(2)が 4321.00 の場合 <InstdAmt>4321.00</InstdAmt>
379	<XchgRateInf>	-	XMLタグをセット
380	<RateTp>	相場区分	相場区分をセット 「SPOT」 SPOT 「AGR」 予約(CONT) ※外貨(NOEX)はシステムで自動判定するため、 セット不要(引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合)
381	<CtrctId>	-	セット不可(予約番号は送金依頼時に指定)
以降、必要な件数分371～381番を繰り返し			

パターン②

■引落口座を1つ利用するか、2つ利用するかでセット方法が変わります

・1つの口座を利用する場合、

送金額は<InstdAmt>（項目番号139）に、引落口座情報は<DbtrAcct>（項目番号85）に、内訳は<InstrForDbtrAgt>（項目番号348）にセットします。

（1口座のセット例）

通貨USDで金額12,000	内訳(1) : 内訳金額7,000、相場区分CONT
引落口座001JPY普通0001112	内訳(2) : 内訳金額5,000、相場区分CONT

```
<DbtrAcct>
  <Id>
    <0thr> [引落口座]
      <Id>001JPY000001112</Id>
    </0thr>
  </Id>
</DbtrAcct>
```

```
<CdtTrfTxInf>
  <Amt> [送金額]
    <InstdAmt Ccy="USD">12000.00</InstdAmt>
  </Amt> [内訳2]
  <InstrForDbtrAgt>MU-RA, 7000.00, USD, AGRD, n5000.00, USD, AGRD, </InstrForDbtrAgt>
</CdtTrfTxInf> [内訳1]
```

・2つの口座を利用する場合、

送金額は<InstdAmt>（項目番号139）に、引落口座情報と内訳は<InstrForDbtrAgt>（項目番号348）にセットします。<DbtrAcct>（項目番号85）はセット不要です。

（2口座のセット例）

通貨USDで金額30,000	内訳(1) : 引落口座001JPY普通0001112、内訳金額20,000、相場区分CONT
	内訳(2) : 引落口座999USD当座0123456、内訳金額10,000、相場区分NOEX

```
<CdtTrfTxInf>
  <Amt> [送金額]
    <InstdAmt Ccy="USD">30000.00</InstdAmt>
  </Amt> [内訳1] [内訳2]
  <InstrForDbtrAgt>MU-AC, 001JPY000001112, 20000.00, USD, AGRD, n999USD010123456, 10000.00, USD, </InstrForDbtrAgt>
</CdtTrfTxInf> [引落口座1] [引落口座2]
```

■<InstrForDbtrAgt>タグの区切りについて

口座指定方法によって、下記表の項目を“,”（カンマ）で区切り、内訳（1）、内訳（2）の順にセットする必要があります。

引落口座（店番、口座通貨、科目、口座番号）は、“,”（カンマ）で区切らずセットします。

1口座を引落口座とする場合、引落口座とその後の“,”（カンマ）はセット不要です。（＊）

内訳（1）と内訳（2）の区切りは“n”をセットします。

項目	内訳(1)								内訳 1,2の 区切	内訳(2)								
	引落口座				内訳金額	送金通貨	相場区分	予約番号		引落口座				内訳金額	送金通貨	相場区分	予約番号	
(固定文言)	店番	口座通貨	科目	口座番号						店番	口座通貨	科目	口座番号					
桁数	-	3	3	2	7	15	3	4	7	-	3	3	2	7	15	3	4	7
1口座	MU-RA	セット不要			7000.00	USD	AGRD	セット不可	n	セット不要			5000.00	USD	AGRD	セット不可		
2口座	MU-AC	001	JPY	00	0001112	20000.00	USD	AGRD	セット不可	n	999	USD	01	0123456	10000.00	USD	ブランク	セット不可
カンマ 区切りの位置	↑ カンマ カンマ (*)	↑ カンマ カンマ カンマ																

■<InstrForDbtrAgt>タグ（項目番号348） セット内容詳細については以下の通りです

項目	最大桁数	セット内容
(固定文言)	-	固定文言をセット 「MU-RA」 引落口座を1つ利用 「MU-AC」 引落口座を2つ利用
引 落 口 座	店番	引落口座店番(3桁) (前ゼロ埋め) をセット
	口座通貨	引落口座通貨略名をセット
	科目	引落口座科目コードをセット 「00」普通 「01」当座
	口座番号	引落口座番号(7桁) (前ゼロ埋め) をセット
内訳金額	15	内訳金額をセット ※ 記号「,」（カンマ）は不可
送金通貨	3	送金通貨略称をセット
相場区分	4	相場区分をセット 「SPOT」 SPOT 「AGRD」 予約(CONT) ※外貨(NOEX)はセットなし
予約番号	-	セット不可 (予約番号は送金依頼時に指定)

(注6) 受取人の口座情報のセット内容

受取人の口座情報は、Creditor Account <CdtrAcct> (項番286) にセットします。
パターンにより、同じ項番のタグでもセット内容が異なります。下記の通りセットしてください。

セット内容

No.	パターン	項番	タグ	内容	セット内容	
1 外国向け送金 / 国内の他行口座への送金の場合 * 口座情報の種類により、セット内容が異なります ①: 口座番号 ②: IBAN ③: その他のID		286	<CdtrAcct>	[受取人の口座情報]	XMLタグをセット	
		287	<Id>	[受取人の口座ID]	XMLタグをセット	
		288	<IBAN>	IBAN (International Bank Account Number)	①セット不要 ②IBAN (International Bank Account Number) をセット ③セット不要	
		289	<Othr>	[IBAN以外のID]	XMLタグをセット	
		290	<Id>	口座番号またはID	①外国向け送金の場合 口座番号をセット (注2) 国内の他行口座への送金の場合 店番(3桁) + “-” + 口座番号(7桁) をセット (注2) (例) XXX-1234567 ※受取人口座の店番がご不明の場合は <Id> (項番244) に支店名、当項目に口座番号(7桁)をセット	
		291	<SchmeNm>	[IDの総称]	XMLタグをセット	
		292	<Cd>	コード形式のID	①セット不要 ②セット不要 ③コード形式のIDをセット (注4) (例) BBAN	
		293	<Prtry>	テキスト形式のID	①セット不要 ②セット不要 ③テキスト形式のIDをセット (例) BBANIdentifier	
		294	<Issr>	IDの発行者	①セット不要 ②セット不要 ③IDの発行者をセット	
		286 287 288 289 290 291 292 293 294	<CdtrAcct>	[受取人の口座情報]	XMLタグをセット	
2 国内の当行口座への送金の場合		287	<Id>	[受取人の口座ID]	XMLタグをセット	
		288	<IBAN>	-	セット不要	
		289	<Othr>	[IBAN以外のID]	XMLタグをセット	
		290	<Id>	店番、科目、口座番号	「当行支店コード(下3桁) + 科目(2桁) (「00」普通／「01」当座) + 口座番号(7桁)」をセット (注2) (例) 当行支店コード001、科目(普通) 00、 口座番号1234567の場合、 <Id>001001234567</Id>	
		291	<SchmeNm>	-	セット不要	
		292	<Cd>	-	セット不要	
		293	<Prtry>	-	セット不要	
		294	<Issr>	-	セット不要	

(注7) Purpose <Purp> のセット例

送金目的分類により、設定する内容が異なります。下記の通りセットしてください。

- ・送金目的が2件の場合、<Prtry>に2件の内容を記号 / (スラッシュ) で区切ってセット (<Cd>に2件セットできません)
- ・<Prtry>は記号 / (スラッシュ) 辺みで最大35桁まで
- ・「送金目的」のデータ内容に記号 / (スラッシュ) は使用不可
- ・2種類の分類を組み合わせる場合、指定順に制約はありません (No. 7~9はセット例ですが、逆順でもセット可能です)。

No.	送金目的分類		項目番	タグ	内容	セット内容 (△は半角スペース1個を示す)
	1件目	2件目				
1	貿易		349	<Purp>	[送金目的分類/送金目的]	XMLタグをセット
			350	<Cd>	-	セット不要
			351	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"IMPORT"をセット
2	仲介貿易		349	<Purp>	[送金目的分類/送金目的]	XMLタグをセット
			350	<Cd>	-	セット不要
			351	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"INTERMEDIARY△TRADE"をセット
3	貿易外取引 (含む資本取引)		349	<Purp>	[送金目的分類/送金目的]	XMLタグをセット
			350	<Cd>	ISOコード形式の送金目的	ISOコード形式 (注8) またはテキスト形式で送金目的をセット
			351	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	使用しないXMLタグはセット不要
4	貿易	貿易	349	<Purp>	[送金目的分類/送金目的]	XMLタグをセット
			350	<Cd>	-	セット不要
			351	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"IMPORT/IMPORT"をセット
5	仲介貿易	仲介貿易	349	<Purp>	[送金目的分類/送金目的]	XMLタグをセット
			350	<Cd>	-	セット不要
			351	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"INTERMEDIARY△TRADE"を1件のみセット ※複数の場合でも記号 / (スラッシュ) を使用せず1つのみセット
6	貿易外取引 (含む資本取引)	貿易外取引 (含む資本取引)	349	<Purp>	[送金目的分類/送金目的]	XMLタグをセット
			350	<Cd>	-	セット不要
			351	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	「テキスト形式/テキスト形式」または 「ISOコード形式/ISOコード形式」 (注8) でセット ※「テキスト形式/ISOコード形式」の組み合わせは指定できません (例1) 「テキスト形式/テキスト形式」でセットする場合 <Prtry>Royalties/Tax Payment</Prtry> (例2) 「ISOコード形式/ISOコード形式」でセットする場合 <Prtry>ROYA/TAXS</Prtry>
7	貿易	仲介貿易	349	<Purp>	[送金目的分類/送金目的]	XMLタグをセット
			350	<Cd>	-	セット不要
			351	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"IMPORT/INTERMEDIARY△TRADE"をセット
8	貿易	貿易外取引 (含む資本取引)	349	<Purp>	[送金目的分類/送金目的]	XMLタグをセット
			350	<Cd>	-	セット不要
			351	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"IMPORT"に続けて 2件目の内容をセット (例) <Prtry>IMPORT/Royalties</Prtry>
9	仲介貿易	貿易外取引 (含む資本取引)	349	<Purp>	[送金目的分類/送金目的]	XMLタグをセット
			350	<Cd>	-	セット不要
			351	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"INTERMEDIARY△TRADE"に続けて 2件目の内容をセット (例) <Prtry>INTERMEDIARY△TRADE/Royalties</Prtry>

(注8) BizSTATION画面右上の「ヘルプメニュー」 - 「操作マニュアル」 - 「各種コード・番号一覧」の「ISO送金目的コード一覧」参照

(注9) RegulatoryReporting <RgltryRptg> のセット内容

各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報および、外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報をセットします。
受取人取引銀行の所在国現地規制により、セットが必要な通知事項がございます。詳細は、ホームページをご参照ください。

セット内容

No.	パターン	項目番号	タグ	内容	セット内容
1	各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報をセットする場合 ※外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報をセットしない場合、No. 2、3は不要	352	<RgltryRptg>	[各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報]	各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報をセットする場合 ※外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報をセットしない場合、No. 2、3は不要
		353	<DbtCdtRptgInd>	法規制等の適用側	XMLタグをセット "CRED"、"DEBT"、"BOTH"のいずれかをセット
		354	<Authrty>	[法規制等の要求者（各国中央銀行等）]	XMLタグをセット
		355	<Nm>	法規制等の要求者名（各国中央銀行等）	法規制等の要求者名をセット
		356	<Ctry>	法規制等の要求者所在国（各国中央銀行所在国）	法規制等の要求者所在国の国コード(2桁)をセット
		357	<DtIs>	[法規制等の詳細]	XMLタグをセット
		358	<Tp>	法規制等の種類	法規制等の種類をセット
		359	<Dt>	法規制等の種類が提示された日付	法規制等の種類が提示された日付(YYYY-MM-DD)をセット
		360	<Ctry>	法規制等の種類を提示した国	法規制等の種類を提示した国(国コード(2桁))をセット
		361	<Cd>	報告の理由等（コード形式）	報告の理由等（コード形式）をセット
		362	<Amt>	報告金額	報告通貨と金額をセット ※通貨はタグ内に含めてセット (例) 通貨USDで金額1548.00 の場合 <Amt Ccy = "USD">1548.00</Amt>
		363	<Ccy>	報告金額の通貨略名	
		364	<Inf>	[補足情報]	補足情報をセット（注2） 最大10個まで繰り返しセットできます。 セットした内容はすべて連結して取り込みます。
2	送金目的1件目の外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報をセットする場合 ※各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報をセットしない場合、No. 1は不要 ※送金目的2件目の外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報をセットしない場合、No. 3は不要	352	<RgltryRptg>	[外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報]	外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報をセットする場合 ※送金目的1件目の外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報をセットしない場合、No. 1は不要 ※送金目的2件目の外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報をセットしない場合、No. 3は不要
		353	<DbtCdtRptgInd>	-	
		354	<Authrty>	-	
		355	<Nm>	-	
		356	<Ctry>	-	
		357	<DtIs>	[商品の品目等の情報]	
		358	<Tp>	-	
		359	<Dt>	-	
		360	<Ctry>	-	
		361	<Cd>	-	
		362	<Amt>	-	
		363	<Ccy>	-	
		364	<Inf>	[各情報の内容]	
					※ 詳細は「送金目的分類別セット表」参照
3	送金目的2件目の外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報をセットする場合 ※各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報をセットしない場合、No. 1は不要	357	<DtIs>	[商品の品目等の情報]	送金目的2件目の外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報をセットする場合 ※送金目的2件目の外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報をセットしない場合、No. 1は不要
		358	<Tp>	-	
		359	<Dt>	-	
		360	<Ctry>	-	
		361	<Cd>	-	
		362	<Amt>	-	
		363	<Ccy>	-	
		364	<Inf>	[各情報の内容]	
					※ 詳細は「送金目的分類別セット表」参照

送金目的分類別セット表

送金目的分類により、<Inf>に設定する内容が異なります。下記の通りセットしてください。

項番364「各情報の内容」の使用可能文字タイプは（注2）をご参照ください。

送金目的分類	項目番号	タグ	内容	セット内容 (△は半角スペース1個を示す)
貿易	357	<Dt1s>	[商品の品目等の情報]	配下にセットする場合、XMLタグをセット
	364	<Inf>	[各情報の内容]送金目的分類	"IMPORT"をセット
		<Inf>	[各情報の内容]商品の品目	"ITEM△"に続けて、商品の品目(最大22桁)をセット (例) <Inf>ITEM△VEGETABLES</Inf>
		<Inf>	[各情報の内容]原産地	"ORGN△"に続けて、原産地の国コード(2桁)をセット (例) <Inf>ORGN△US</Inf>
		<Inf>	[各情報の内容]船積地域	"LOAD△"に続けて、船積地域の国コード(2桁)△都市名(最大27桁)をセット (例) <Inf>LOAD△US△LOSANGELES</Inf>
		<Inf>	[各情報の内容]仕向地	"DEST△"に続けて、仕向地の国コード(2桁)△都市名(最大27桁)をセット (例) <Inf>DEST△US△LOSANGELES</Inf>
		<Inf>	[各情報の内容]許可等	"LONS△"に続けて、許可番号(最大20桁)/許可日付(YYYYMMDD)をセット ※許可番号と許可日付の間は、記号 / (スラッシュ) (例) <Inf>LONS△LICENCE△NO△123456789/20241023</Inf>
仲介貿易	357	<Dt1s>	[商品の品目等の情報]	配下にセットする場合、XMLタグをセット
	364	<Inf>	[各情報の内容]送金目的分類	"INTERMEDIARY△TRADE"をセット
		<Inf>	[各情報の内容]商品の品目	"ITEM△"に続けて、商品の品目(最大22桁)をセット (例) <Inf>ITEM△VEGETABLES</Inf>
		<Inf>	[各情報の内容]原産地	"ORGN△"に続けて、原産地の国コード(2桁)をセット (例) <Inf>ORGN△US</Inf>
		<Inf>	[各情報の内容]船積地域	"LOAD△"に続けて、船積地域の国コード(2桁)△都市名(最大27桁)をセット (例) <Inf>LOAD△US△LOSANGELES</Inf>
		<Inf>	[各情報の内容]仕向地	"DEST△"に続けて、仕向地の国コード(2桁)△都市名(最大27桁)をセット (例) <Inf>DEST△US△LOSANGELES</Inf>
		<Inf>	[各情報の内容]国際收支項目番号	"IMF△071"をセット
		<Inf>	[各情報の内容]許可等	"LONS△"に続けて、許可番号(最大20桁)/許可日付(YYYYMMDD)をセット ※許可番号と許可日付の間は、記号 / (スラッシュ) (例) <Inf>LONS△LICENCE△NO△123456789/20241023</Inf>
貿易外取引 (含む資本取引)	357	<Dt1s>	[商品の品目等の情報]	配下にセットする場合、XMLタグをセット
	364	<Inf>	[各情報の内容]送金目的分類	"NON△TRADE"をセット
		<Inf>	[各情報の内容]国際收支項目番号	"IMF△"に続けて、国際收支項目番号※をセット ※国際收支項目番号は、下3桁(1000番台は4桁) (例) <Inf>IMF△1001</Inf>
		<Inf>	[各情報の内容]許可等	"LONS△"に続けて、許可番号(最大20桁)/許可日付(YYYYMMDD)をセット ※許可番号と許可日付の間は、記号 / (スラッシュ) (例) <Inf>LONS△LICENCE△NO△123456789/20241023</Inf>

具体的な記述例

<p>(例) 外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報が、 送金目的1件目の情報が、仲介貿易で、原産地：韓国、船積地：ソウル、仕向地：ベトナム 送金目的2件目の情報が、貿易外取引(含む資本取引)</p> <pre> <RgltryRptg> <DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd> <Dt1s> <Inf>INTERMEDIARY TRADE</Inf> <Inf>ITEM CUP</Inf> <Inf>ORGN KR</Inf> <Inf>LOAD KR SEOUL</Inf> <Inf>DEST VN</Inf> <Inf>IMF 071</Inf> <Inf>LCNS LICENCE NO 123456789/20241023</Inf> </Dt1s> <Dt1s> <Inf>NON TRADE</Inf> <Inf>IMF 1001</Inf> </Dt1s> </RgltryRptg> </pre>
