

仕向送金受付 依頼データ (pain.001) エラー対応一覧 (AnserDATAPORTチェック)

(2026年1月4日版)

- 当エラー対応一覧は、AnserDATAPORT (以下、ADP) チェックにて出力されるエラーコードとその対応内容について記載しております。
BizSTATIONチェックについては、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) エラー対応一覧 (BizSTATIONチェック)」をご参照ください。
- 依頼データ (pain.001) のエラーチェックは、ADPiによるチェックと、BizSTATIONでのチェックの2段階で実施されます。
ADPiにてXMLフォーマットの形式的な部分のチェックを実施し、エラーがあった場合はBizSTATIONまで依頼データ (pain.001) は届かず、ADPから依頼データ結果ファイル (pain.002) を返却します。
- 処理結果は、依頼データ処理結果 (pain.002) を取得してご確認ください。ADPチェックのエラーコードは、Proprietaryタグ (<Prtry>) に返却します。
- ステータス (正常・エラー) は下記表「エラー発生箇所」の「設定タグ」欄に「○」の記載がある階層に設定されます。GHの場合はGroupStatusタグ (<GrpSts>) 、
PIの場合はPaymentInformationStatusタグ (<PmtInfSts>) 、TXの場合はTransactionStatusタグ (<TxSts>) に返却されます。
依頼データ (pain.001) にエラーがある場合「RJCT」、照合データにエラーがある場合は「PDNG」、正常の場合は「ACCP」が返却されます。
- エラーが発生しているタグについて、Additional Informationタグ (<AddtlInf>) に設定されます (エラー発生タグが特定できる場合のみ返却)。
- 各種タグは、BizSTATION画面右上の「ヘルプメニュー」 - 「操作マニュアル」 - 「フォーマット集」 - 「全銀ADPサービス 仕向送金受付 (外為XML)」の
「仕向送金受付 依頼データ処理結果 (pain.002) AnserDATAPORT 出力フォーマット」の以下項番をご参照ください。
<Prtry> : 項番17・24・34 / <GrpSts> : 項番12 / <PmtInfSts> : 項番21 / <TxSts> : 項番31 / <AddtlInf> : 項番18・25・35

項番	エラーコード	エラー対応内容	エラー区分	エラー発生箇所				備考	
				ステータス	設定タグ				
					GH	PI	TX		
1	BASIC-AUTH-ERROR	Basic認証パスワードに誤りがあります。 Basic認証パスワードは半角英数字6桁で設定してください。	通信エラー	-	-	-	-	依頼データ処理結果 (pain.002) は返却されません。	
2	FC1-DS08 (00100)	指定した圧縮形式では受付できません。 パスワードなしのzip形式で圧縮してください。	(共通) ファイル属性エラー	RJCT	○	-	-	-	
3	FC1-MS03 (00200)	依頼データのファイルサイズが0バイト (空ファイル) または1回あたりの送信可能なファイルサイズの上限を超えてます。 ファイルサイズをご確認ください。	(共通) ファイル属性エラー	RJCT	○	-	-	-	
4	FC1-TD03 (00300)	依頼データのバージョンに誤りがあります。 BAHのApplication Headerタグ (<AppHdr>)、依頼データ (pain.001) または照合データのDocumentタグ (<Document>) に設定したバージョンをご確認ください。 それぞれのタグには以下のとおり設定してください (△は半角スペース)。 ・BAHのApplication Headerタグ (<AppHdr>) <AppHdr△xmlNs="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02.01"> ・依頼データ (pain.001) または照合データのDocumentタグ (<Document>) <Document△xmlNs="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09.01">	(共通) ファイル属性エラー	RJCT	○	-	-	-	
5	FC1-RR10 (00400)	使用できない文字コードが設定されています。 文字コードはUnicode (UTF-8 (BOM 無し)) のみ使用可能です。	(共通) ファイル属性エラー	RJCT	○	-	-	-	
6	FC1-TD02 (00500)	依頼データのデータ形式がXML形式ではない、または依頼データが読み取れませんでした。 依頼データの内容をご確認ください。	(共通) ファイル属性エラー	RJCT	○	-	-	項番2~5に該当しないエラーです。	
7	FC2-CH21 (00600)	必須・条件付必須のタグに値が設定されていない、または1回あたりの繰返最大回数を超えてます。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、 エラー発生タグをご確認ください。	(共通) スキーマチェックエラー	RJCT	○	○	○	仕向送金受付 依頼データ処理結果 (pain.002) AnserDATAPORT 出力フォーマットの以下項番をご確認ください。 Additional Informationタグ (<AddtlInf>) GH : 項番18 PI : 項番25 TX : 項番35	

項番	エラーコード	エラー対応内容	エラー区分	エラー発生箇所			備考	
				ステータス	設定タグ			
					GH	PI	TX	
8	FC2-CH17 (00700)	使用不可のタグに値が設定されています。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	(共通) スキーマチェックエラー	RJCT	○	○	○	—
9	FC2-CH16 (00800)	使用可能文字/属性 (TYPE) に誤りがあります。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	(共通) スキーマチェックエラー	RJCT	○	○	○	—
10	FC2-CH16 (00900)	桁数に誤りがあります。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	(共通) スキーマチェックエラー	RJCT	○	○	○	—
11	FC2-DS0K (01000)	1回あたりに送信可能なトランザクション数 (明細数) の上限を超えてます。 トランザクション数は2,500件以内にしてください。	(共通) スキーマチェックエラー	RJCT	○	—	—	—
12	FC2-FF01 (01200)	依頼データのデータ形式がXML形式ではない、または依頼データが読み取れませんでした。 依頼データの内容をご確認ください。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	(共通) スキーマチェックエラー	RJCT	○	○	○	項番7~11に該当しないエラーです。 エラー内容によっては、Additional Informationタグ (<AddtlInf>) にエラー発生タグが表示されない可能性があります。
13	FC2-AG09 (03300)	複数設定されたPayment Informationタグ (<PmtInf>) のうち、いずれかのPayment Informationタグ (<PmtInf>) にエラーがあります。	(共通) スキーマチェックエラー	RJCT	—	○	—	複数設定されたPayment Informationタグ (<PmtInf>) のうち、正常に受付したPIに設定されます。
14	FC2-FF11 (03400)	エラーの数が10件を超えたため、チェック処理を終了しました。 エラー発生タグ以外にもエラーとなつたタグと同様の設定がないかご確認ください。	(共通) スキーマチェックエラー	RJCT	—	—	○	—
15	BAH-BE15 (01300)	BAH (Business Application Header) に設定したお客様センター確認コードに誤りがあります。 エラー発生タグは、依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) をご確認ください。	BAHエラー	RJCT	○	—	—	—
16	BAH-RC03 (01400)	BAH (Business Application Header) に設定した金融機関センター確認コード (銀行センター確認コード) に誤りがあります。 金融機関センター確認コード (銀行センター確認コード) は、半角数字で「06271234560001」を設定してください。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	BAHエラー	RJCT	○	—	—	—
17	BAH-FF04 (01500)	BAH (Business Application Header) のBusiness Message Identifierタグ (<BizMsgIdr>) 、Message Definition Identifierタグ (<MsgDefIdr>) 、Business Serviceタグ (<BizSvc>) のいずれかに誤りがあります。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	BAHエラー	RJCT	○	—	—	仕向送金受付 依頼データ (pain.001) 出力フォーマットのBAH (Business Application Header) の以下項番の内容をご確認ください。 ・Business Message Identifierタグ (<BizMsgIdr>) : 項番23 ・Message Definition Identifierタグ (<MsgDefIdr>) : 項番24 ・Business Serviceタグ (<BizSvc>) : 項番25

項番	エラーコード	エラー対応内容	エラー区分	エラー発生箇所			備考	
				ステータス	設定タグ			
					GH	PI	TX	
18	BAH-AG08 (01600)	データ照合未契約のお客さまが照合データを送信された、またはBAH (Business Application Header) のMessage Definition Identiferタグ (<MsgDefIdr>) の内容に誤りがあります。依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	BAHエラー	RJCT	○	—	—	承認方式が「データ照合」以外をご契約のお客さまが照合データを送信した場合のエラーです。 承認方式が「データ照合」をご契約の場合は、仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマットのBAH (Business Application Header) の項番24の内容をご確認ください。
19	PN1-DU01 (01800)	依頼データ (pain.001) のグループ通番 (メッセージID) が重複しています。Message Identificationタグ (<MsgId>) のグループ通番 (メッセージID) を修正し、再度依頼データ (pain.001) を送信してください。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	pain.001エラー	RJCT	○	—	—	仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマットの項番5の内容をご確認ください。
20	PN1-FF02 (01900)	依頼データ (pain.001) のMessage Identificationタグ (<MsgId>) に誤りがあります。Message Identificationタグ (<MsgId>) の内容をご確認ください。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	pain.001エラー	RJCT	○	—	—	仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマットの項番5の内容をご確認ください。
21	PN1-AM18 (02000)	依頼データ (pain.001) のNumber Of Transactionsタグ (<NbOfTxs>) の値と、Credit Transfer Transaction Informationタグ (<CdtTrfTxInf>) の繰戻し数が一致しません。Number Of Transactionsタグ (<NbOfTxs>) には、Credit Transfer Transaction Informationタグ (<CdtTrfTxInf>) の繰戻し数を設定してください。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	pain.001エラー	RJCT	○	—	—	仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマットの以下項番の内容をご確認ください。 ・Number Of Transactionsタグ (<NbOfTxs>) : 項番14 ・Credit Transfer Transaction Informationタグ (<CdtTrfTxInf>) : 項番354
22	PN1-DT03 (02100)	指定された送金指定日ではお取り扱いできません。 送金指定日には銀行営業日を設定してください。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	pain.001エラー	RJCT	—	○	—	—
23	PN1-DT01 (02200)	送金指定日が過去日付のためお取り扱いできません。 送金指定日には1ヶ月先までの銀行営業日を設定してください。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	pain.001エラー	RJCT	—	○	—	—
24	PN1-DT04 (02300)	送金指定日が受付可能期間を過ぎています。 送金指定日は1ヶ月先までを設定してください。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	pain.001エラー	RJCT	—	○	—	—
25	PN1-RR11 (02400)	委託者コードに誤りがあります。 委託者コードは、指定可能な委託者コードを半角数字10桁で設定してください。 依頼データ処理結果 (pain.002) のAdditional Informationタグ (<AddtlInf>) で、エラー発生タグをご確認ください。	pain.001エラー	RJCT	—	○	—	—
26	MCH-ID01 (02600)	照合の対象となる依頼データ (pain.001) が存在しません。 送信した依頼データ (pain.001) にエラーがないこと、および依頼データ (pain.001) と照合データのMessage Identificationタグ (<MsgId>) が一致することをご確認ください。	照合エラー	RJCT	○	—	—	—

項番	エラーコード	エラー対応内容	エラー区分	エラー発生箇所			備考	
				ステータス	設定タグ			
					GH	PI	TX	
27	MCH-AM18 (02700)	照合データに設定したトランザクションの件数（明細件数）が、依頼データ（pain.001）のトランザクション数（明細数）と一致しません。 照合データのNumber Of Transactionsタグ（<NbOfTxs>）には、依頼データ（pain.001）のCredit Transfer Transaction Informationタグ（<CdtTrfTxInf>）の繰回事数を設定してください。	照合エラー	PDNG	○	—	—	—
28	MCH-DS17 (02800)	照合識別コードに誤りがあります。 照合識別コードは半角英数字6桁で設定してください。	照合エラー	PDNG	○	—	—	—
29	MCH-FF04 (02900)	照合データのCancel Classタグ（<CnclClss>）に誤りがあります。 照合を実施する場合は「0」、送金依頼を取消する場合は「1」を設定してください。	照合エラー	PDNG	○	—	—	—
30	MCH-TM01 (03000)	照合データの受付可能時間を過ぎています。 依頼データ（pain.001）の送金指定日を修正し、再度依頼データ（pain.001）と照合データを送信してください。	照合エラー	PDNG	○	—	—	—
31	CNC-DS02 (03200)	照合データにより依頼データ（pain.001）が取り消されました。	照合（取消）	RJCT	○	—	—	照合データにより依頼データ（pain.001）が問題なく取り消された場合に設定されます。

仕向送金受付 依頼データ (pain.001) エラー対応一覧 (BizSTATIONチェック)

(2026年1月4日版)

項番	フォーマットの項番	XML名称	階層番号	XML タグ		0r	繰返最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数		使用可否	内容	(参考)全般フォーマット項目との組づけ	エラーコード	エラー対応内容			
				階層	階層				最小 (MIN)	最大 (MAX)								
1	1	XML Declaration	1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>		-	-	-	-	-	必須	-	[XML宣言文] 以下の内容を設定 (△は半角スペース) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>		-	本タグではエラーは発生しません。		
2	2	Document	1	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09_01">		-	-	-	-	-	必須	-	[XMLドキュメントルート] 以下の内容をXMLタグに設定 (△は半角スペース) <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09_01">		-	本タグではエラーは発生しません。		
3	3	Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09)	2	<OstmrCdtTrfInitn>		1	-	-	-	-	必須	-	[仕向金依頼ルート]		ACC-G-102-0001-0	必須タグが設定されていません。		
4	4	Group Header	3	<GrpHdtr>		1	-	-	-	-	必須	-	[グループヘッダー情報]		ACC-G-102-0002-0	必須タグが設定されていません。		
5	5	Message Identification	4	<MsgId>		1	Type E	1	35		必須	必須	[グループ通番・メッセージID] 以下の内容を設定 ・形式：“お客さまセンター確認コード”+“業務識別番号(外国送金)”+“区分(依頼)”+“伝送依頼日”+“グループ通番(メッセージID)”+“0000”+“000000” お客さまセンター確認コード … お客さまセンター確認コード (14桁) 業務識別番号(外国送金) … 0 (固定値) 区分(依頼) … 0 (固定値) 伝送依頼日 … YYMMDD (年月日 (西暦)) グループ通番(メッセージID) … 000~999 (桁数でユニークとなる取引明細単位) 区分番号を設定 (エラーになった明細合めて重複する番号は設定不可) ・例：お客さまセンター確認コード : 12345678900001、伝送依頼日 : 241216、 グループ通番 : 001の場合は <MsgId>123456789000010241216001000000000</MsgId>		ACC-G-102-0003-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。		
													※設定方法は(注2)を参照 ※本情報は対外発信しません					
6	6	Creation Date Time	4	<CreDtTm>		1	Datetime	19	23		必須	必須	[XMLファイルの作成日時] XMLファイルの作成日時を設定 ・形式：“YYYY-MM-DDThh:mm:ss” (19桁) または “YYYY-MM-DDThh:mm:ss,SSS” (23桁) ・例：2024-12-16T09:05:01.045 YYYY-MM-DD … 年月日 (西暦) Thh:mm:ss,SSS … 時刻 (時分秒ミリ秒 (24時間表記)、Tは固定値) ※データ受付後、当行にて更新		ACC-G-102-0004-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。		
7	7	Authorisation	4	<Authstn>		2	-	-	-	不要	-	-			-	本タグではエラーは発生しません。		
8	8	Code	5	<QD>		0r	1	Type G	4	4	不要	-						
	9	Pre Authorised File	-								不要	設定値 : AUTH						
	10	File Level Authorisation Details	-								不要	設定値 : FDET					本タグではエラーは発生しません。	
	11	File Level Authorisation Summary	-								不要	設定値 : FSUM						
9	13	Proprietary	5	<Prtry>		0r	1	Type B	1	128	不要	-			-	本タグではエラーは発生しません。		
10	14	Number Of Transactions	4	<NbOfTxns>			1	Type E	1	4	必須	必須	[CdtTrfTxInfr] (Credit Transfer Transaction Information : 取引明細情報) の明細件数 (繰り返数の合計) を設定 ※最大2,500件 (前ゼロなし、カンマなし) ※件数カウントの考え方 (注1) 参照		ACC-G-102-0005-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。		
													ACC-G-101-0004-1 ACC-G-101-0004-2 ACC-G-101-0004-3 ACC-G-101-0004-5	Number Of Transactions タグ (<NbOfTxns>) には4桁以内の半角数字を設定してください。 1回あたりに送信可能なトランザクション数 (明細数) の上限は2,500件です。				
													ACC-G-0201-0001-0	Number Of Transactions タグ (<NbOfTxns>) には、Credit Transfer Transaction Information タグ (<CdtTrfTxInfr>) の繰り返数を4桁以内の半角数字で設定してください。				
11	15	Initiating Party	4	<InitgPty>			1	-	-	-	必須	-	[送金指団人 (送金代行会社)] ・BizSTATION代行送受信サービスを契約していない場合 本タグ (<InitgPty> : Initiating Party) のみ設定必須 ※配下のタグは任意 (送金依頼人が本人の場合は設定不要) ・BizSTATION代行送受信サービスを契約している場合 代行受託者が代行委託者の依頼データを送信される場合は、本タグ (<InitgPty> : Initiating Party) のみ設定必須 ※データの受付後、当行にお届けの代行受託者のご契約内容でNameタグ (<Nm>) を更新します (配下のタグに値を設定しても、設定値は当行で処理しません (電文への反映もしません))。		ACC-G-102-0006-0	必須タグが設定されていません。		
12	16	Name	5	<Nm>			1	Type B	1	140	条件付必須	任意	[名前] 送金指団人 (送金代行会社) の英文社名を設定 ※BizSTATION代行送受信サービスを契約していない、かつ、Initiating Partyタグ (<InitgPty>) の配下にタグを設定する場合は必須		ACC-G-101-0005-1 ACC-G-101-0005-2 ACC-G-101-0005-3 ACC-G-101-0005-4	Nameタグ (<Nm>) には送金指団人 (送金代行会社) の英文社名を使用可能な半角文字140桁以内で設定してください。		
													ACC-G-201-0002-0	Initiating Partyタグ (<InitgPty>) の配下にタグを設定する場合は、Nameタグ (<Nm>) の設定が必須です。				

項目番号	フォーマット項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ				0r	繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否	内容	(参考)全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容
				階層	階層	5	6									
13	17	Postal Address	5	<PstlAdr>		1	-	-	-	条件付必須	-	【住所情報】 ※BizSTATION代行送受信サービスを契約していない、かつ、Initiating Partyタグ(<InitgPty>)の配下にタグを設定する場合は必須		-	本タグではエラーは発生しません。	
14	18	Department			1	Type B	1	70	任意	任意						
15	19	Sub Department			1	Type B	1	70	任意	任意						
16	20	Street Name			1	Type B	1	70	任意	任意						
17	21	Building Number			1	Type B	1	16	任意	任意						
18	22	Building Name			1	Type B	1	35	任意	任意						
19	23	Floor			1	Type B	1	70	任意	任意						
20	24	Post Box			1	Type B	1	16	任意	任意						
21	25	Room			1	Type B	1	70	任意	任意						
22	26	Post Code			1	Type B	1	16	任意	任意						
23	27	Town Name			1	Type B	1	35	条件付必須	条件付必須	【市区町村】 ※BizSTATION代行送受信サービスを契約していない、かつ、Initiating Partyタグ(<InitgPty>)の配下にタグを設定する場合は必須		ACC-G-101-0015-1 ACC-G-101-0015-2 ACC-G-101-0015-3 ACC-G-101-0015-4	Town Nameタグ(<TwnNm>)には送金指図人(送金代行会社)の英文住所(市区町村)を使用可能な半角英数字35桁以内で設定してください。		
24	28	Town Location Name			1	Type B	1	35	任意	任意						
25	29	District Name			1	Type B	1	35	任意	任意						
26	30	Country Sub Division			1	Type B	1	35	任意	任意						
27	31	Country			1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須						
28	32	Address Line			2	Type B	1	70	使用不可	-						
29	33	Identification			1	-	-	-	条件付必須	-	【送金指図人(送金代行会社)のID情報】 ※BizSTATION代行送受信サービスを契約していない、かつ、Initiating Partyタグ(<InitgPty>)の配下にタグを設定する場合は必須		-	本タグではエラーは発生しません。		
30	34	Organisation Identification			0r	1	-	-	条件付必須	-						
31	35	Any BIC			1	Type F	8	11	任意	任意						
32	36	LEI			1	Type F	20	20	任意	任意						
33	37	Other			2	-	-	-	条件付必須	-						

項番	フォーマットの項番	XML名称	路線番号	XML タグ		Or	繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否		内容	(参考)全銀フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				階層	階層					最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値			
34	38	Identification	8	<id>			1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	【事業体ID】 送金指図人（送金代行会社）の事業体IDを設定 ※送金指図人（送金代行会社）の事業体IDを設定する場合は必須	ACC-G-101-0024-1 ACC-G-101-0024-2 ACC-G-101-0024-3 ACC-G-101-0024-4	ACC-G-103-0002-0	Identificationタグ（<id>）には送金指図人（送金代行会社）の事業体IDを使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 Otherタグ（<Othr>）を使用して送金指図人（送金代行会社）の事業体IDを設定する場合は、Identificationタグ（<id>）を設定してください。
35	39	Scheme Name	8	<SchemeNm>			1	-	-	-	条件付必須	-	【事業体IDの統称情報】 ※配下のCodeタグ（<Cd>）またはProprietaryタグ（<Prtry>）のいずれかを設定する場合は必須	-	-	本タグではエラーは発生しません。
36	40	Code	9	<Cd>	Or	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	【事業体IDの統称】 ・形式：コード形式（注5） ・例：TXID	ACC-G-101-0025-1 ACC-G-101-0025-2 ACC-G-101-0025-3 ACC-G-101-0025-4	ACC-G-103-0003-0	Codeタグ（<Cd>）には送金指図人（送金代行会社）の事業体IDの統称を4桁以内の半角英数字で設定してください。	
37	41	Proprietary	9	<Prtry>	Or	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	【事業体IDの統称】 ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number	ACC-G-101-0026-1 ACC-G-101-0026-2 ACC-G-101-0026-3 ACC-G-101-0026-4	ACC-G-103-0003-0	Proprietaryタグ（<Prtry>）には送金指図人（送金代行会社）の事業体IDの統称を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
38	42	Issuer	8	<Issr>		1	Type A	1	35	任意	任意	【事業体IDを発行した事業体】 送金指図人（送金代行会社）の事業体IDを発行した事業体を設定	ACC-G-101-0027-1 ACC-G-101-0027-2 ACC-G-101-0027-3 ACC-G-101-0027-4	ACC-G-103-0001-0	Issuerタグ（<Issr>）には送金指図人（送金代行会社）の事業体IDを発行した事業体を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
39	43	Private Identification	6	<PrvtId>	Or	1	-	-	-	条件付必須	-	【個人ID情報】 ※個人IDを設定する場合は必須	-	-	Identificationタグ（<id>）を使用して送金指図人（送金代行会社）のID情報を設定する場合は、Organisation Identificationタグ（<OrgId>）またはPrivate Identificationタグ（<PrvtId>）のいずれかを設定してください。	
40	44	Date And Place Of Birth	7	<DtAndPlcOfBirth>		1	-	-	-	条件付必須	-	【出生日・出生地情報】 ※個人IDを設定する場合は必須	-	-	本タグではエラーは発生しません。	
41	45	Birth Date	8	<BirthDt>		1	Date	10	10	条件付必須	条件付必須	【生年月日】 生年月日（西暦）を設定 ・形式：YYYY-MM-DD（「-」（ハイフン）含む） ※個人IDを設定する場合は必須	ACC-G-101-0028-1 ACC-G-101-0028-3	ACC-G-101-0029-0	Birth Dateタグ（<BirthDt>）には個人IDの生年月日（西暦）をYYYY-MM-DD（ハイフン含む半角10桁）で設定してください。	
42	46	Province Of Birth	8	<PrvoOfBirth>		1	Type A	1	35	任意	任意	【出生の州】 出生の州を設定	ACC-G-101-0030-1 ACC-G-101-0030-2 ACC-G-101-0030-3 ACC-G-101-0030-4	ACC-G-101-0030-0	Birth Dateタグ（<BirthDt>）には個人IDの生年月日（西暦）をYYYY-MM-DD（ハイフン含む半角10桁）で設定してください。	
43	47	City Of Birth	8	<CityOfBirth>		1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	【出生の都市】 出生の都市を設定 ※個人IDを設定する場合は必須	ACC-G-101-0031-1 ACC-G-101-0031-2 ACC-G-101-0031-3 ACC-G-101-0031-4	ACC-G-101-0031-0	City Of Birthタグ（<CityOfBirth>）には個人IDの出生の都市を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
44	48	Country Of Birth	8	<CtryOfBirth>		1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	【出生国】 出生国（国コード）を設定 ※個人IDを設定する場合は必須	ACC-G-101-0032-1 ACC-G-101-0032-2 ACC-G-101-0032-3	ACC-G-103-0006-0	Country Of Birthタグ（<CtryOfBirth>）には個人IDの出生国（国コード）を指定可能な半角英字2桁で設定してください。	
45	49	Other	7	<Othr>		2	-	-	-	条件付必須	-	【個人IDのその他ID情報】 ※個人IDを設定する場合は必須	ACC-G-101-0033-1 ACC-G-101-0033-2 ACC-G-101-0033-3 ACC-G-101-0033-4	ACC-G-301-0006-0	Country Of Birthタグ（<CtryOfBirth>）には個人IDを3件以上設定できません。	
46	50	Identification	8	<id>		1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	【個人ID】 個人IDを設定 ※個人IDを設定する場合は必須 ※居住国が日本の場合は、個人番号（マイナンバー）は設定不可	ACC-G-101-0034-1 ACC-G-101-0034-2 ACC-G-101-0034-3 ACC-G-101-0034-4	ACC-G-103-0007-0	Identificationタグ（<id>）には個人IDを使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
47	51	Scheme Name	8	<SchemeNm>		1	-	-	-	条件付必須	-	【個人IDの統称情報】 ※配下のCodeタグ（<Cd>）またはProprietaryタグ（<Prtry>）のいずれかを設定する場合は必須	-	-	Otherタグ（<Othr>）を使用して個人IDを設定する場合は、Identificationタグ（<id>）を設定してください。	

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ		繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数		使用可否		内容	(参考)全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容			
				階層番号	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	52	Code	9	<Code>	0r	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[個人IDの総称] ・形式：コード形式（注5） ・例：TXID ※居住国が日本の場合、「NIDN」（National Identity Number）は設定不可					ACC-G-101-0034-1 ACC-G-101-0034-2 ACC-G-101-0034-3 ACC-G-101-0034-4	Codeタグ（<Code>）には個人IDの総称を4桁以内の半角英数字で設定してください。
																		ACC-G-103-0008-0
																	ACC-G-301-0007-0	Countryタグ（<Ctry>）/ フォーマット項目番31）またはCountry Of Residenceタグ（<CtryOfRes>）/ フォーマット項目番55）の国名（国コード）が日本の場合、Codeタグ（<Code>：個人IDの総称）に「NIDN」は設定できません。
																	ACC-G-301-0008-0	Codeタグ（<Code>）には個人IDの総称を指定可能なコードで設定してください。
49	53	Proprietary	9	<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人IDの総称] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number ※居住国が日本の場合、個人番号（マイナンバー）に相当する総称は設定不可				ACC-G-101-0035-1 ACC-G-101-0035-2 ACC-G-101-0035-3 ACC-G-101-0035-4	Proprietaryタグ（<Prtry>）には個人IDの総称を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
																	ACC-G-103-0008-0	Scheme Nameタグ（<SchmeNm>）を使用して個人IDの総称情報を設定する場合は、Codeタグ（<Code>）またはProprietaryタグ（<Prtry>）のいずれかを設定してください。
50	54	Issuer	8	<Issr>		1	Type A	1	35	任意	任意	[個人IDを発行した事業体] 個人IDを発行した事業体を設定				ACC-G-101-0036-1 ACC-G-101-0036-2 ACC-G-101-0036-3 ACC-G-101-0036-4	Issuerタグ（<Issr>）には個人IDを発行した事業体を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
51	55	Country Of Residence	5	<CtryOfRes>	1	Type G	2	2	任意	任意	[送金指図人（送金代行会社）の住所] 送金指図人（送金代行会社）の居住国（国コード）を設定 ※住所情報の<Ctry>（Country：国名（国コード））と異なる場合に設定				ACC-G-101-0037-1 ACC-G-101-0037-2 ACC-G-101-0037-3	Country Of Residenceタグ（<CtryOfRes>）には送金指図人（送金代行会社）の居住国（国コード）を半角英字2桁で設定してください。		
																	ACC-G-201-0005-0	Countryタグ（<Ctry>）/ フォーマット項目番31）とCountry Of Residenceタグ（<CtryOfRes>）に、同一の国名（国コード）は設定できません。
																	ACC-G-301-0009-0	Country Of Residenceタグ（<CtryOfRes>）に設定された送金指図人（送金代行会社）の居住国（国コード）が存在しません。指定可能な半角英字2桁で設定してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
52	56	Contact Details	5	<CtxtDtls>	1	Type G	4	4	使用不可	-	[DOCT : DOCT MAOM : MADM MISS : MISS MIST : MIST MIKS : MIKS]				ACC-G-101-0037-1 ACC-G-101-0037-2 ACC-G-101-0037-3	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。		
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0002-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
53	81	Forwarding Agent	4	<FdgAgt>	1	Type G	4	4	使用不可	-	[LETT : LETT MAIL : MAIL PHON : PHON FAXX : FAXX CELL : CELL]				ACC-G-104-0003-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。		
																	ACC-G-104-0003-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0003-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0003-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0003-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0003-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0003-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
																	ACC-G-104-0003-0	Group Headerタグ（<GrpHdr>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACC-G-901-9000-0	本エラーコードは、Payment Informationタグ（<PmtInf>）にエラーがある場合に、依頼データ処理結果（pain.002）のGHのProprietaryタグ（<Prtry>）に設定されます。 依頼データ処理結果（pain.002）のPayment Information Statusタグ（<PmtInfSts>）のエラーコードを確認し、依頼データ（pain.001）を修正してください。	

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ										繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否	内容	(参考)全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
55	89	Payment Information	3	<PmtInf>										2500	-	-	必須	-	[送金情報]<CdtTrfTxInf> (Credit Transfer Transaction Information: 取引明細情報) の明細件数(繰回事数の合計)を設定(注1) ※最大2,500件		ACC-P-102-0001-0 ACC-P-301-0022-0	必須タグが設定されていません。 Payment Information タグ(<PmtInf>) の繰回事数が繰返最大回数を超えていません。									
56	90	Payment Information Identification	4	<PmtInfId>										1	Type E	1	35	必須	[支払情報ID]以下の内容を設定 ・形式：“お客様センター確認コード”+“業務識別番号(外国送金)”+“区分(依頼)”+“伝送依頼日”+“グループ通番(メッセージID)”+“送金依頼通番”+“00000” お客様センター確認コード … お客様センター確認コード(14桁) 業務識別番号(外国送金) … 0(固定値) 区分(依頼) … 0(固定値) 伝送依頼日 … YYYY-MM-DD(西暦) グループ通番(メッセージID) … 000~999(3桁)でユニークとなる取引明細単位の一連番号を設定 (Group Headerの<MsgId>タグ(項目番5)で設定したグループ通番(メッセージID)と同じ番号でない 送金依頼通番 … 4桁でユニークとなる支払情報単位の一連番号 ・例 お客様センター確認コード : 12345678900001、伝送依頼日 : 241216、 グループ通番 : 001、送金依頼通番 : 00010の場合 <PmtInfId>123456789000010241216001000100000</PmtInfId> ※「グループ通番(メッセージID)」は、Group Headerの<MsgId>タグ(項目番5)と同一の値を設定してください。 ※「送金依頼通番」は、<PmtInfId>タグ(項目番99)を繰り返し使用する場合、一意になる番号を設定してください。 ※設定方法は(注2)を参照 ※送金依頼通番(注1)はお客様指定の値を設定しますが、当行の記帳処理時、 外ではシステム処理済みで上書きします ※本情報は対外発信しません		ACC-P-101-0001-1 ACC-P-101-0001-2 ACC-P-101-0001-3	Payment Information Identification タグ(<PmtInfId>) には、指定可能な3桁の数字(“お客様センター確認コード”+“業務識別番号(外国送金)”+“区分(依頼)”+“伝送依頼日”+“グループ通番(メッセージID)”+“送金依頼通番”+“00000”)を設定してください。									
57	91	Payment Method	4	<PmtMtd>										1	Type G	3	3	必須	[支払方法]固定値「TRF」(Credit Transfer) (項目番83) を設定		ACC-P-102-0003-0 ACC-P-301-0001-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。 Payment Method タグ(<PmtMtd>) には半角で「TRF」を設定してください。									
	92	Cheque	-																												
58	93	Credit Transfer	-	<PmtTpInf>										1	Type G	4	4	必須	[支払方法]設定値: CHK		ACC-P-102-0003-0 ACC-P-301-0001-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。 Payment Method タグ(<PmtMtd>) には半角で「TRF」を設定してください。									
59	94	Payment Type Information	4																												
60	95	Instruction Priority	5	<InstrPrty>										1	Type G	4	4	必須	[支払方法]設定値: TRF		ACC-P-102-0003-0 ACC-P-301-0001-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。 本タグではエラーは発生しません。									
61	96	High	-																												
62	97	Normal	-	<SvLvl>										1	Type G	1	4	必須	[支払方法]設定値: NORM		ACC-P-102-0003-0 ACC-P-301-0001-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。 本タグではエラーは発生しません。									
63	98	Service Level	5	<CdtD>																											
64	99	Code	6	<Prtry>										1	Type A	1	35	必須	[支払方法]設定値: CHK		ACC-P-102-0003-0 ACC-P-301-0001-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。 本タグではエラーは発生しません。									
65	100	Proprietary	6	<LclInstrm>																											
66	101	Local Instrument	5	<CdtTrfTxInf>										1	Type G	1	35	必須	[支払方法]設定値: TRF		ACC-P-102-0003-0 ACC-P-301-0001-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。 本タグではエラーは発生しません。									
67	102	Code	6	<CdtTrfTxInf>																											
68	103	Proprietary	6	<CtgyPurp>										1	Type G	1	4	必須	[支払方法]設定値: CHK		ACC-P-102-0003-0 ACC-P-301-0001-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。 本タグではエラーは発生しません。									
69	104	Category Purpose	5	<Dt>																											
70	105	Code	6	<Dt>										1	Type A	1	35	必須	[支払方法]設定値: TRF		ACC-P-102-0003-0 ACC-P-301-0001-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。 本タグではエラーは発生しません。									
71	106	Proprietary	6	<Dt>																											
72	107	Requested Execution Date	4	<Dt>										1	Type G	1	4	必須	[送金指定日情報]		ACC-P-102-0004-0	必須タグが設定されていません。									
73	108	Date	5	<Dt>																											
74	109	Date Time	5	<Dt>										1	Type G	1	40	必須	[送金指定日情報]		ACC-P-102-0004-0	必須タグが設定されていません。									
75	110	Pooling Adjustment Date	4	<Dt>																											
76	111	Debtor	4	<Dt>										1	Type B	1	70	必須	[送金依頼人情報]		ACC-P-102-0005-0	必須タグが設定されていません。									
77	112	Name	5	<Nm>																											
78	113	Postal Address	5	<PstlAdr>										1	Type B	1	70	必須	[住所情報]		ACC-P-102-0005-0	必須タグが設定されていません。									
79	114	Department	6	<Dept>																											
80	115	Sub Department	6	<SubDept>										1	Type B	1	70	必須	[部署名]		ACC-P-102-0005-0	必須タグが設定されていません。									
81	89	Payment Information	3	<PmtInf>																											

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ										0r	繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否	内容	(参考)全額フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容
				階層番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
78	116	Street Name	6	<StrtNm>			1	Type B	1	70	不要	-	[町域／番地] ※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報で更新			ACC-P-101-0009-1 ACC-P-101-0009-2 ACC-P-101-0009-3 ACC-P-101-0009-4	Street Nameタグ(<StrtNm>)には送金依頼人の英文住所(町域/番地)を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。 詳細は依頼データ(pain.001)フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。					
79	117	Building Number	6	<BldgNb>			1	Type B	1	16	不要	-	[建物番号] ※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報で更新			ACC-P-101-0010-1 ACC-P-101-0010-2 ACC-P-101-0010-3 ACC-P-101-0010-4	Building Numberタグ(<BldgNb>)には送金依頼人の英文住所(建物番号)を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。 詳細は依頼データ(pain.001)フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。					
80	118	Building Name	6	<BldgNm>			1	Type B	1	35	不要	-	[建物名] ※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報で更新			ACC-P-101-0011-1 ACC-P-101-0011-2 ACC-P-101-0011-3 ACC-P-101-0011-4	Building Nameタグ(<BldgNm>)には送金依頼人の英文住所(建物名)を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。 詳細は依頼データ(pain.001)フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。					
81	119	Floor	6	<Flr>			1	Type B	1	70	不要	-	[建物(階)] ※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報で更新			ACC-P-101-0012-1 ACC-P-101-0012-2 ACC-P-101-0012-3 ACC-P-101-0012-4	Floorタグ(<Flr>)には送金依頼人の英文住所(建物(階))を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。 詳細は依頼データ(pain.001)フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。					
82	120	Post Box	6	<PstBx>			1	Type B	1	16	不要	-	[私書箱] ※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報で更新			ACC-P-101-0013-1 ACC-P-101-0013-2 ACC-P-101-0013-3 ACC-P-101-0013-4	Post Boxタグ(<PstBx>)には送金依頼人の英文住所(私書箱)を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。 詳細は依頼データ(pain.001)フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。					
83	121	Room	6	<Room>			1	Type B	1	70	不要	-	[部屋番号] ※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報で更新			ACC-P-101-0014-1 ACC-P-101-0014-2 ACC-P-101-0014-3 ACC-P-101-0014-4	Roomタグ(<Room>)には送金依頼人の英文住所(部屋番号)を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。 詳細は依頼データ(pain.001)フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。					
84	122	Post Code	6	<PstCd>			1	Type B	1	16	不要	-	[郵便番号] ※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報で更新			ACC-P-101-0015-1 ACC-P-101-0015-2 ACC-P-101-0015-3 ACC-P-101-0015-4	Post Codeタグ(<PstCd>)には送金依頼人の英文住所(郵便番号)を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。 詳細は依頼データ(pain.001)フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。					
85	123	Town Name	6	<TwnNm>			1	Type B	1	35	不要	-	[市区町村] ※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報で更新			ACC-P-101-0016-1 ACC-P-101-0016-2 ACC-P-101-0016-3 ACC-P-101-0016-4	Town Nameタグ(<TwnNm>)には送金依頼人の英文住所(市区町村)を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。 詳細は依頼データ(pain.001)フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。					
86	124	Town Location Name	6	<TwnLctNm>			1	Type B	1	35	不要	-	[区域] ※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報で更新			ACC-P-101-0017-1 ACC-P-101-0017-2 ACC-P-101-0017-3 ACC-P-101-0017-4	Town Location Nameタグ(<TwnLctNm>)には送金依頼人の英文住所(区域)を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。 詳細は依頼データ(pain.001)フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。					
87	125	District Name	6	<DstrctNm>			1	Type B	1	35	不要	-	[地方／群／地域] ※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報で更新			ACC-P-101-0018-1 ACC-P-101-0018-2 ACC-P-101-0018-3 ACC-P-101-0018-4	District Nameタグ(<DstrctNm>)には送金依頼人の英文住所(地方/群/地域)を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。 詳細は依頼データ(pain.001)フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。					
88	126	Country Sub Division	6	<CtrySubDvsn>			1	Type B	1	35	不要	-	[都道府県／州] ※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報で更新			ACC-P-101-0019-1 ACC-P-101-0019-2 ACC-P-101-0019-3 ACC-P-101-0019-4	Country Sub Divisionタグ(<CtrySubDvsn>)には送金依頼人の英文住所(都道府県/州)を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。 詳細は依頼データ(pain.001)フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。					
89	127	Country	6	<Ctry>			1	Type G	2	2	不要	-	[国名(国コード)] ※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報で更新			ACC-P-101-0020-1 ACC-P-101-0020-2 ACC-P-101-0020-3	Countryタグ(<Ctry>)には送金依頼人の英文住所(国名(国コード))を2桁の半角英字で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。 詳細は依頼データ(pain.001)フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。					
90	128	Address Line	6	<AdrLine>			3	Type B	1	70	使用不可	-				ACC-P-104-0001-0	Payment Informationタグ(<PmtInf>)で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。					
91	129	Identification	5	<Id>			1	-	-	-	必須	-	[送金依頼人のID情報]			ACC-P-102-0006-0	必須タグが設定されていません。					
92	130	Organisation Identification	6	<OrgId>	0r	1	-	-	-	必須	-	[事業体ID情報]			ACC-P-102-0007-0	必須タグが設定されていません。						
93	131	Any BIC	7	<AnyBIC>			1	Type F	8	11	任意	任意	送金依頼人のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁で設定			ACC-P-101-0021-1 ACC-P-101-0021-2 ACC-P-101-0021-3 ACC-P-101-0022-0	Any BICタグ(<AnyBIC>)には送金依頼人のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁の半角英数字で設定してください。 ※設定値は電文や当行の事務処理には反映されません。					
94	132	LEI	7	<LEI>			1	Type F	20	20	任意	任意	送金依頼人の取引主体識別子(LEI)を設定			ACC-P-101-0023-1 ACC-P-101-0023-2 ACC-P-101-0023-3 ACC-P-101-0024-0	LEIタグ(<LEI>)には送金依頼人の取引主体識別子(LEI)を20桁(半角英数字18桁+半角数字2桁)で設定してください。					
95	133	Other	7	<Other>			1	-	-	-	必須	-	[その他ID情報]			ACC-P-102-0008-0	必須タグが設定されていません。					
96	134	Identification	8	<Id>			1	Type A	10	10	必須	必須	[事業体ID] 委託者コードを設定	ヘッダー・レコード_ 項番4_送金依頼人コード		ACC-P-102-0009-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。					
97	135	Scheme Name	8	<SchmeNm>			1	-	-	-	必須	-	[事業体IDの統称情報]			ACC-P-102-0018-0	Identificationタグ(<Id>)には委託者コードを使用可能な半角数字10桁で設定してください。 ACC-P-301-0019-0 代行委託者サービス取止め済みのため、依頼データ(pain.001)を送信できません。 ACC-P-301-0024-0 設定された委託者コードが登録されていません。 指定可能な委託者コードを半角数字10桁で設定してください。					

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ														繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否	内容	(参考)全額フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容			
				階層番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
98	136	Code	9																1	Type G	1	4	必須	必須	[事業体IDの統称] 「BANK」を設定	ACC-P-101-0026-1 ACC-P-101-0026-2 ACC-P-101-0026-3 ACC-P-101-0026-4	Codeタグ（<Cd>）には送金依頼人の事業体IDの統称を4桁以内の半角英数字で設定してください。	
99	137	Issuer	8																	1	Type A	1	35	任意	任意	[事業体IDを発行した事業体] 送金依頼人の事業体IDを発行した事業体を設定	ACC-P-102-0019-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。
100	138	Private Identification	6																	0r	1	-	-	使用不可	-		ACC-P-301-0007-0	設定された送金依頼人の事業体IDの統称が存在しません。 指定可能なコードを4桁以内の半角英数字で設定してください。
	139	Date And Place Of Birth	7																	0r	1	-	-	使用不可	-			
	140	Birth Date	8																	0r	1	Date	10	10	使用不可	-		
	141	Province Of Birth	8																0r	1	Type A	1	35	使用不可	-			
	142	City Of Birth	8																0r	1	Type A	1	35	使用不可	-			
	143	Country Of Birth	8																0r	1	Type G	2	2	使用不可	-			
	144	Other	7																0r	1	*	-	-	使用不可	-			
	145	Identification	8																0r	1	Type A	1	35	使用不可	-			
	146	Scheme Name	8																0r	1	SchemeNm	-	-	使用不可	-			
	147	Code	9																0r	1	Cd	1	4	使用不可	-			
101	148	Issuer	8																0r	1	Issr	1	35	使用不可	-			
	149	Country Of Residence	5																									
	150	Debtor Account	4																									
	151	Identification	5																									
	152	IBAN	6																									
	153	Other	6																									
	154	Identification	7																									
	155	Scheme Name	7																									
	156	Code	8																									
	157	Proprietary	8																									
110	158	Issuer	7																									
111	159	Type	5																									
112	160	Code	6																									
113	161	Proprietary	6																									
114	162	Currency	5																									
	163	Name	5																									
	164	Proxy	5																									
	165	Type	6																									
	166	Code	7																									
	167	Proprietary	7																									
	168	Identification	6																									
	169	Debtor Agent	4																									
	170	Financial Institution Identification	5																									
	171	BICFI	6																									

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ		0r	繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数		使用可否		内容	(参考)全般フォーマット項目との組付け	エラーコード	エラー対応内容			
				階層	階層				最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値							
120	172	Clearing System Member Identification	6	<Or> <OrsysMbd> <OrsId> <Cd> <MbId> <LEI> <Nm> <PstlAdr> <Dept> <SubDept> <StrtNm> <BldgNb> <BldgNm> <Flr> <Pstbx> <Room> <PstCd> <TwnNm> <TwnLctrNm> <DstrctNm> <OtrySubDvsn> <Otry> <AdrLine> <DtrAgtAcct> <Id> <IBAN> <Othr> <Id> <SchmeNm> <Cd> <Ptry> <Issr> <Tp> <Cd> <Ptry> <Otry> <Nm> <Ptx> <Tp> <Cd> <Ptry> <Id> <InstForDtrAgt> <Nm> <UltmtDtr> <Nm> <PstlAdr> <Dept> <SubDept> <StrtNm>	1	-	-	-	-	使用不可	-							ACC-P-104-0007-0	Payment Informationタグ（<PmtInfo>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
	173	Clearing System Identification	7		1	-	-	-	使用不可	-									
	174	Code	8		1	Type G	1	5	使用不可	-									
	175	Member Identification	7		1	Type A	1	35	使用不可	-									
	176	LEI	6		1	Type F	20	20	使用不可	-									
	177	Name	6		1	Type B	1	140	使用不可	-									
	178	Postal Address	6		1	-	-	-	使用不可	-									
	179	Department	7		1	Type B	1	70	使用不可	-									
	180	Sub Department	7		1	Type B	1	70	使用不可	-									
	181	Street Name	7		1	Type B	1	70	使用不可	-									
123	182	Building Number	7		1	Type B	1	16	使用不可	-						ACC-P-104-0010-0	Payment Informationタグ（<PmtInfo>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。		
	183	Building Name	7		1	Type B	1	35	使用不可	-									
	184	Floor	7		1	Type B	1	70	使用不可	-									
	185	Post Box	7		1	Type B	1	16	使用不可	-									
	186	Room	7		1	Type B	1	70	使用不可	-									
	187	Post Code	7		1	Type B	1	16	使用不可	-									
	188	Town Name	7		1	Type B	1	35	使用不可	-									
	189	Town Location Name	7		1	Type B	1	35	使用不可	-									
	190	District Name	7		1	Type B	1	35	使用不可	-									
	191	Country Sub Division	7		1	Type B	1	35	使用不可	-									
124	192	Country	7		1	Type G	2	2	使用不可	-						ACC-P-104-0011-0	Payment Informationタグ（<PmtInfo>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。		
	193	Address Line	7		3	Type B	1	70	使用不可	-									
	194	Debtor Agent Account	4		1	-	-	-	使用不可	-									
	195	Identification	5		1	-	-	-	使用不可	-									
	196	IBAN	6		1	Type F	5	34	使用不可	-									
	197	Other	6		1	Type A	1	34	使用不可	-									
	198	Identification	7		1	-	-	-	使用不可	-									
	199	Scheme Name	7		1	-	-	-	使用不可	-									
	200	Code	8		1	Type G	1	4	使用不可	-									
	201	Proprietary	8		1	Type A	1	35	使用不可	-									
125	202	Issuer	7		1	Type A	1	35	使用不可	-						ACC-P-104-0011-0	Payment Informationタグ（<PmtInfo>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。		
	203	Type	5		1	-	-	-	使用不可	-									
	204	Code	6		1	Type G	1	4	使用不可	-									
	205	Proprietary	6		1	Type A	1	35	使用不可	-									
	206	Currency	5		1	-	-	-	使用不可	-									
	207	Name	5		1	Type B	1	70	使用不可	-									
	208	Proxy	5		1	-	-	-	使用不可	-									
	209	Type	6		1	Type G	3	3	使用不可	-									
	210	Code	7		1	Type B	1	70	使用不可	-									
	211	Proprietary	7		1	Type A	1	35	使用不可	-									
126	212	Identification	6		1	Type A	1	2048	使用不可	-						ACC-P-104-0017-0	Payment Informationタグ（<PmtInfo>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。		
	213	Instruction For Debtor Agent	4		1	Type A	1	140	使用不可	-	※当行既取引指定コードを使用する場合は、<CdtTrfTxInf>タグ配下の<InstForDtrAgt>（項目番号181）に設定してください								
	214	Ultimate Debtor	4		1	-	-	-	条件付必須	-	[真の依頼人（第三者名義人）情報] ※真の依頼人（第三者名義人）を設定する場合は、原則Credit Transfer Transaction Informationタグ（<CdtTrfTxInf>）配下のUltimate Debtorタグ（<UltmtDtr>）（項目番号391）に設定してください ※Credit Transfer Transaction Informationタグ（<CdtTrfTxInf>）配下のUltimate Debtorタグ（<UltmtDtr>）（項目番号391）に設定がない場合は、本タグの設定値が電文に反映されません ※真の依頼人（第三者名義人）の名前、住所情報を設定する場合は必須								
	215	Name	5		1	Type B	1	140	条件付必須	条件付必須	[名前] 名前を設定 ※真の依頼人（第三者名義人）の名前を設定する場合は必須								
	216	Postal Address	5		1	-			条件付必須	-	[住所情報] ※真の依頼人（第三者名義人）の住所情報を設定する場合は必須（注4）								
	217	Department	6		1	Type B	1	70	任意	任意	[部署名] 部署名を設定								
	218	Sub Department	6		1	Type B	1	70	任意	任意	[課名] 課名を設定								
	219	Street Name	6		1	Type B	1	70	任意	任意	[町域／番地] 町域／番地を設定								
	220	Postal Address	5		1	-													
127	221	Proprietary	7		1	Type G	2	2	使用不可	-						ACC-P-104-0011-0	Payment Informationタグ（<PmtInfo>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。		
	222	Identification	5		1	-	-	-	条件付必須	-									
	223	Code	6		1	Type A	1	35	使用不可	-									
	224	Postal Address	5		1	-			条件付必須	-									
	225	Department	6		1	Type B	1	70	任意	任意									
	226	Sub Department	6		1	Type B	1	70	任意	任意									
	227	Street Name	6		1	Type B	1	70	任意	任意									
	228	Postal Address	5		1	-													
	229	Proprietary	7		1	Type G	2	2	使用不可	-									
	230	Identification	5		1	-	-	-	条件付必須	-									
128	231	Code	6		1	Type A	1	35	使用不可	-						ACC-P-104-0011-0	Payment Informationタグ（<PmtInfo>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。		
	232	Postal Address	5		1	-			条件付必須	-									
	233	Department	6		1	Type B	1	70	任意	任意									
	234	Sub Department	6		1	Type B	1	70	任意	任意									
	235	Street Name	6		1	Type B	1	70	任意	任意									
	236	Postal Address	5		1	-													
	237	Proprietary	7		1	Type G	2	2	使用不可	-									
	238	Identification	5		1	-	-	-	条件付必須	-									
	239	Code	6		1	Type A	1	35	使用不可	-									
	240	Postal Address	5		1	-			条件付必須	-									
129	241	Ultimate Debtor	4		1	-	-	-	条件付必須	-						ACC-P-104-0011-0	Payment Informationタグ（<PmtInfo>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。		
	242	Name	5		1	Type B	1	140	条件付必須	条件付必須	[名前] 名前を設定								
	243	Code	6		1	-			条件付必須	-									
	244	Postal Address	5		1	Type B	1	70	任意	任意	[部署名] 部署名を設定								
	245	Department	6		1	Type B	1	70	任意	任意	[課名] 課名を設定								
	246	Sub Department	6		1	Type B	1	70	任意	任意	[町域／番地] 町域／番地を設定								
	247	Street Name	6		1	Type B	1	70	任意	任意									
	248	Postal Address	5		1	-													
	249	Proprietary	7		1	Type G	2	2	使用不可	-									
	250	Identification	5		1	-	-	-	条件付必須	-									

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ		0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数		使用可否		内容	(参考) 全般フォーマット項目との組づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				階層	階層				最小 (MIN)	最大 (MAX)	タグ	備					
150	220	Building Number	6		<BldgNb>		1	Type B	1	16	任意	任意	[建物番号] 建物番号を設定		ACC-P-101-0039-1 ACC-P-101-0039-2 ACC-P-101-0039-3 ACC-P-101-0039-4	Building Numberタグ (<BldgNb>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (建物番号) を使用可能な半角英字16桁以内で設定してください。	
151	221	Building Name	6		<BldgNm>		1	Type B	1	35	任意	任意	[建物名] 建物名を設定		ACC-P-101-0040-1 ACC-P-101-0040-2 ACC-P-101-0040-3 ACC-P-101-0040-4	Building Nameタグ (<BldgNm>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (建物名) を使用可能な半角英字35桁以内で設定してください。	
152	222	Floor	6		<Flr>		1	Type B	1	70	任意	任意	[建物(階)] 建物(階)を設定		ACC-P-101-0041-1 ACC-P-101-0041-2 ACC-P-101-0041-3 ACC-P-101-0041-4	Floorタグ (<Flr>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (建物(階)) を使用可能な半角英字70桁以内で設定してください。	
153	223	Post Box	6		<PstBx>		1	Type B	1	16	任意	任意	[私書箱] 私書箱を設定		ACC-P-101-0042-1 ACC-P-101-0042-2 ACC-P-101-0042-3 ACC-P-101-0042-4	Post Boxタグ (<PstBx>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (私書箱) を使用可能な半角英字16桁以内で設定してください。	
154	224	Room	6		<Room>		1	Type B	1	70	任意	任意	[部屋番号] 部屋番号を設定		ACC-P-101-0043-1 ACC-P-101-0043-2 ACC-P-101-0043-3 ACC-P-101-0043-4	Roomタグ (<Room>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (部屋番号) を使用可能な半角英字70桁以内で設定してください。	
155	225	Post Code	6		<PstCd>		1	Type B	1	16	任意	任意	[郵便番号] 郵便番号を設定		ACC-P-101-0044-1 ACC-P-101-0044-2 ACC-P-101-0044-3 ACC-P-101-0044-4	Post Codeタグ (<PstCd>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (郵便番号) を使用可能な半角英字16桁以内で設定してください。	
156	226	Town Name	6		<TwnNm>		1	Type B	1	35	条件付必須	条件付必須	[市区町村] 市区町村を設定 ※真の依頼人 (第三者名義人) の住所情報を設定する場合は必須		ACC-P-101-0045-1 ACC-P-101-0045-2 ACC-P-101-0045-3 ACC-P-101-0045-4	Town Nameタグ (<TwnNm>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (市区町村) を使用可能な半角英字35桁以内で設定してください。	
															ACC-P-201-0002-0	Ultimate Doctor タグ (<UltmtDctr>) を使用して真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所を設定する場合は、Town Nameタグ (<TwnNm>) を設定してください。	
157	227	Town Location Name	6		<TwnLctNm>		1	Type B	1	35	任意	任意	[区域] 区域を設定		ACC-P-101-0046-1 ACC-P-101-0046-2 ACC-P-101-0046-3 ACC-P-101-0046-4	Town Location Nameタグ (<TwnLctNm>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (区域) を使用可能な半角英字35桁以内で設定してください。	
158	228	District Name	6		<DstrctNm>		1	Type B	1	35	任意	任意	[地方／群／地域] 地方／群／地域を設定		ACC-P-101-0047-1 ACC-P-101-0047-2 ACC-P-101-0047-3 ACC-P-101-0047-4	District Nameタグ (<DstrctNm>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (地方／群／地域) を使用可能な半角英字35桁以内で設定してください。	
159	229	Country Sub Division	6		<CtrySubDvsn>		1	Type B	1	35	任意	任意	[都道府県／州] 都道府県／州を設定		ACC-P-101-0048-1 ACC-P-101-0048-2 ACC-P-101-0048-3 ACC-P-101-0048-4	Country Sub Divisionタグ (<CtrySubDvsn>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (都道府県／州) を使用可能な半角英字35桁以内で設定してください。	
															ACC-P-101-0049-1 ACC-P-101-0049-2 ACC-P-101-0049-3	Countryタグ (<Ctry>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (国名 (国コード)) を2桁の半角英字で設定してください。	
160	230	Country	6		<Ctry>		1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[国名 (国コード)] 国名 (国コード) を設定 ※真の依頼人 (第三者名義人) の住所情報を設定する場合は必須		ACC-P-201-0003-0	Ultimate Debtor タグ (<UltmtDctr>) を使用して真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所を設定する場合は、Countryタグ (<Ctry>) に国名 (国コード) を半角英字2桁で設定してください。	
															ACC-P-301-0010-0	設定された真の依頼人 (第三者名義人) の国名 (国コード) が存在しません。 指定可能なコードを半角英字2桁で設定してください。	
161	231	Address Line	6		<AdrLine>		2	Type B	1	70	使用不可	-	[住所]		ACC-P-104-0012-0	Payment Informationタグ (<PmtInfr>) で使用できないタグが設定されている。または使用できないタグ下に値が設定されている。 該当のタグは削除してください。	
162	232	Identification	5		<Id>		1	-			条件付必須	-	[真の依頼人 (第三者名義人) のID情報] ※配下のOrganisation Identificationタグ (<OrgId>: 事業体ID情報) またはPrivate Identificationタグ (<PrvtId>: 個人ID情報) のいずれかを設定する場合は必須		-		本タグではエラーは発生しません。
163	233	Organisation Identification	6		<OrgId>	0r	1	-			条件付必須	-	[事業体ID情報] ※真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDを設定する場合は必須		ACC-P-103-0003-0	Identificationタグ (<Id>/フォーマット番号202) を使用して真の依頼人 (第三者名義人) のID情報を設定する場合は、Organisation Identificationタグ (<OrgId>) またはPrivate Identificationタグ (<PrvtId>) のいずれかを設定してください。	
164	234	Any BIC	7		<AnyBIC>		1	Type F	8	11	任意	任意	真の依頼人 (第三者名義人) のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁で設定		ACC-P-101-0050-1 ACC-P-101-0050-2 ACC-P-101-0050-3 ACC-P-101-0051-0	Any BICタグ (<AnyBIC>) には真の依頼人 (第三者名義人) のBIC(SWIFTコード) を8桁または11桁の半角英数字で設定してください。	
165	235	LEI	7		<LEI>		1	Type F	20	20	任意	任意	真の依頼人 (第三者名義人) の取引主体識別子 (LEI) を設定		ACC-P-101-0052-1 ACC-P-101-0052-2 ACC-P-101-0052-3 ACC-P-101-0053-0	LEIタグ (<LEI>) には真の依頼人 (第三者名義人) の取引主体識別子 (LEI) を20桁 (半角英数字18桁+半角数字2桁) で設定してください。	
166	236	Other	7		<Othr>		2	-			条件付必須	-	[その他ID情報] ※真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDを設定する場合は必須		ACC-P-301-0011-0	Otherタグ (<Othr>) には真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDを3件以上設定できません。	
															ACC-P-101-0054-1 ACC-P-101-0054-2 ACC-P-101-0054-3 ACC-P-101-0054-4	Identificationタグ (<Id>) には真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDを使用可能な半角英字35桁以内で設定してください。	
167	237	Identification	8		<Id>		1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[事業体ID] 真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDを設定 ※真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDを設定する場合は必須		ACC-P-103-0004-0	Otherタグ (<Othr>) に真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDを設定する場合には、Identificationタグ (<Id>) に値を設定してください。	
168	238	Scheme Name	8		<SchmeNm>		1	-			条件付必須	-	[事業体IDの統称情報] ※配下のCodeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定する場合は必須		-	本タグではエラーは発生しません。	
															ACC-P-101-0055-1 ACC-P-101-0055-2 ACC-P-101-0055-3 ACC-P-101-0055-4	Codeタグ (<Cd>) には真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDを4桁以内の半角英数字で設定してください。	
169	239	Code	9		<Cd>	0r	1	Type G	1	4	任意	任意	[事業体IDの統称] ・形式: コード形式 (注5) ・例: EMPL		ACC-P-103-0005-0	Scheme Nameタグ (<SchmeNm>) を使用して真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDを設定する場合は、Codeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかに値を設定してください。	
															ACC-P-301-0012-0	設定された真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDの統称が存在しません。 指定可能なコードを4桁以内の半角英数字で設定してください。	

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ		繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否		内容	(参考)全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容
				階層番号	階層番号				最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値		
170	240	Proprietary	9	<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	任意	任意	[事業体IDの統称] ・形式：テキスト形式 ・例：Employer Identification Number	ACC-P-101-0056-1 ACC-P-101-0056-2 ACC-P-101-0056-3 ACC-P-101-0056-4	Proprietaryタグ(<Prtry>)には真の依頼人(第三者名義人)の事業体ID(統称)を使用可能な半角英数字35桁以内で設定してください。
171	241	Issuer											ACC-P-103-0005-0	Scheme Nameタグ(<SchneNm>)を使用して真の依頼人(第三者名義人)の事業体IDを設定する場合は、Codeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかに値を設定してください。
172	242	Private Identification												
173	243	Date And Place Of Birth		<PrvId>	0r	1	-	条件付必須	-	条件付必須	[個人ID情報] ※真の依頼人(第三者名義人)の個人IDを設定する場合は必須	ACC-P-103-0003-0	Identificationタグ(<Id>/フォーマット番号232)を使用して真の依頼人(第三者名義人)のID情報を設定する場合は、Organization Identificationタグ(<OrgId>)またはPrivate Identificationタグ(<PrvId>)のいずれかを設定してください。	
174	244	Birth Date												
175	245	Province Of Birth												
176	246	City Of Birth		<PrvOfBirth>	1	Type A	1	35	任意	任意	[出生の州] 出生の州を設定	ACC-P-101-0060-1 ACC-P-101-0060-2 ACC-P-101-0060-3 ACC-P-101-0060-4	Province Of Birthタグ(<PrvOfBirth>)には真の依頼人(第三者名義人)の個人IDの出生の州を使用可能な半角英数字35桁以内で設定してください。	
177	247	Country Of Birth												
178	248	Other												
179	249	Identification		<Othr>	2	-	条件付必須	条件付必須	条件付必須	[個人IDのその他ID情報] ※真の依頼人(第三者名義人)の個人IDを設定する場合は必須	ACC-P-301-0015-0	Otherタグ(<Othr>)には真の依頼人(第三者名義人)の個人IDを3件以上設定できません。		
180	250	Scheme Name												
181	251	Code												
182	252	Proprietary		<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	任意	任意	[個人IDの統称] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number ※居住国が日本の場合、個人番号(マイナンバー)に相当する統称は設定不可	ACC-P-101-0065-1 ACC-P-101-0065-2 ACC-P-101-0065-3 ACC-P-101-0065-4	Proprietaryタグ(<Prtry>)には真の依頼人(第三者名義人)の個人IDの統称を使用可能な半角英数字35桁以内で設定してください。
183	253	Issuer												
184	254	Country Of Residence												

項目番号	フォーマットの番号	XML名称	階層番号	XML タグ														繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否	内容	(参考)全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
185	255	Charge Bearer	4	<ChrgBr>													1	Type G	4	4	使用不可	-		ACC-P-104-0013-0	Payment Informationタグ(<PmtInf>)で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。		
	256	Borne By Debtor	-																		使用不可	設定値 : DEBT					
	257	Borne By Creditor	-																		使用不可	設定値 : CRED					
	258	Shared	-																		使用不可	設定値 : SHAR					
186	259	Charges Account	4	<ChrgsAct>														1	-	-	-	使用不可	-		ACC-P-104-0014-0	Payment Informationタグ(<PmtInf>)で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。	
	260	Identification	5																1	-	-	-	使用不可	-			
	261	IBAN	6																1	Type F	5	34	使用不可	-			
	262	Other	6																1	-	-	-	使用不可	-			
	263	Identification	7																1	Type A	1	34	使用不可	-			
	264	Scheme Name	7																1	-	-	-	使用不可	-			
	265	Code	8																1	Type G	1	4	使用不可	-			
	266	Proprietary	8																1	Type A	1	35	使用不可	-			
	267	Issuer	7																1	Type A	1	35	使用不可	-			
	268	Type	5																1	-	-	-	使用不可	-			
	269	Code	6																1	Type G	1	4	使用不可	-			
	270	Proprietary	6																1	Type A	1	35	使用不可	-			
	271	Currency	5																1	Type A	1	2048	使用不可	-			
	272	Name	5																							ACC-P-104-0015-0	Payment Informationタグ(<PmtInf>)で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
	273	Proxy	5																								
	274	Type	6																								
	275	Code	7																								
	276	Proprietary	7																								
	277	Identification	6																								
	278	Charges Account Agent	4																1	-	-	-	使用不可	-			
	279	Financial Institution Identification	5																1	-	-	-	使用不可	-			
	280	BICFI	6																1	Type F	8	11	使用不可	-			
	281	Clearing System Member Identification	6																1	-	-	-	使用不可	-			
	282	Clearing System Identification	7																1	-	-	-	使用不可	-			
	283	Code	8																1	Type G	1	5	使用不可	-			
	284	Proprietary	8																1	Type A	1	35	使用不可	-			
	285	Member Identification	7																1	-	-	-	使用不可	-			
	286	LEI	6																1	Type B	1	70	使用不可	-			
	287	Name	6																1	-	-	-	使用不可	-			
	288	Postal Address	6																1	Type B	1	140	使用不可	-			
	289	Address Type	7																1	-	-	-	使用不可	-			
	290	Code	8																1	Type G	4	4	使用不可	-			
	291	Postal	-	<ChrgsActAgt>																						ACC-P-104-0015-0	Payment Informationタグ(<PmtInf>)で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
	292	PO Box	-																								
	293	Residential	-																								
	294	Business	-																								
	295	Mail To	-																								
	296	Delivery To	-																								
	297	Proprietary	8																								
	298	Identification	9																								
	299	Issuer	9																								
	300	Scheme Name	9																								
187	301	Department	7																								
	302	Sub Department	7																								
	303	Street Name	7																								
	304	Building Number	7																								
	305	Building Name	7																								
	306	Floor	7																								
	307	Post Box	7																								
	308	Room	7																								
	309	Post Code	7																								
	310	Town Name	7																								
	311	Town Location Name	7																								
	312	District Name	7																								
	313	Country Sub Division	7																								
	314	Country	7																								
	315	Address Line	7																								
	316	Other	6																								
	317	Identification	7																								
	318	Scheme Name	7																								
	319	Code	8																								

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ		0r	繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数		使用可否		内容	(参考)全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				階層	階層				最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	備					
187	326	Postal Address	6	<PostAddr> <AdrTp> <Cd> <Pst> <Prtry> <Id> <Issr> <SchmeNm> <Dept> <SubDept> <StrtNm> <BldgNb> <BldgNm> <Flr> <PstBx> <Room> <PstDd> <TwnNm> <TwnLctNm> <DstrctNm> <CtrySubDvsn> <Ctry> <AdrLine>	7	1	-	-	使用不可	-							
	327	Address Type	7		1	1	-	-	使用不可	-							
	328	Code	8		1	1	Type G	4	4	使用不可	-						
	329	Postal	-						使用不可	設定値 : ADDR							
	330	PO Box	-						使用不可	設定値 : PBOX							
	331	Residential	-						使用不可	設定値 : HOME							
	332	Business	-						使用不可	設定値 : BIZZ							
	333	Mail To	-						使用不可	設定値 : MLTO							
	334	Delivery To	-						使用不可	設定値 : DLVY							
	335	Proprietary	8		9	1	-	-	使用不可	-							
	336	Identification	9		1	1	Type A	4	4	使用不可	-						
	337	Issuer	9		1	1	Type A	1	35	使用不可	-						
	338	Scheme Name	9		1	1	Type A	1	35	使用不可	-						
	339	Department	7		1	1	Type B	1	70	使用不可	-						
	340	Sub Department	7		1	1	Type B	1	70	使用不可	-						
	341	Street Name	7		1	1	Type B	1	70	使用不可	-						
	342	Building Number	7		1	1	Type B	1	16	使用不可	-						
	343	Building Name	7		1	1	Type B	1	35	使用不可	-						
	344	Floor	7		1	1	Type B	1	70	使用不可	-						
	345	Post Box	7		1	1	Type B	1	16	使用不可	-						
	346	Room	7		1	1	Type B	1	70	使用不可	-						
	347	Post Code	7		1	1	Type B	1	16	使用不可	-						
	348	Town Name	7		1	1	Type B	1	35	使用不可	-						
	349	Town Location Name	7		1	1	Type B	1	35	使用不可	-						
	350	District Name	7		1	1	Type B	1	35	使用不可	-						
	351	Country Sub Division	7		1	1	Type B	1	35	使用不可	-						
	352	Country	7		1	1	Type G	2	2	使用不可	-						
	353	Address Line	7		3	1	Type B	1	70	使用不可	-						
188	-	-	-	-						-	-						

ACC-P-104-0015-0

Payment Informationタグ（<PmtInfo>）で使用できないタグが設定されている、または使用できないタグに値が設定されています。
該当のタグは削除してください。

ACC-P-901-9000-0

本エラーコードは、Credit Transfer Transaction Informationタグ（<CdtTrfTxInf>）にエラーがある場合に、依頼データ処理結果（pain.002）のPI層のProprietaryタグ（<Prtry>）に設定されます。
依頼データ処理結果（pain.002）のTransaction Information And Statusタグ（<TxInfAndSts>）のエラーコードを確認し、依頼データ（pain.001）を修正してください。

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ		繰返し最大数 (Max.)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				階層	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14									
189	354	Credit Transfer Transaction Information	4	<CdtTrfTxInf>		2500	-	-	必須	-	[取引明細情報]<CdtTrfTxInf> (Credit Transfer Transaction Information : 取引明細情報) の明細件数(繰返し回数の合計)を設定 (注1) ※最大2,500件		ACC-T-102-0001-0	必須タグが設定されていません。
190	355	Payment Identification	5	<PmtId>	1	-	-	-	必須	-	[受取人宛Ref.No.情報]<PmtId>		ACC-T-102-0002-0	必須タグが設定されていません。
191	356	Instruction Identification	6	<InstrId>	1	Type E	1	35	必須	必須	[送金明細ID]以下の内容を設定 ・形式：“お客様センター確認コード”、“業務識別番号(外国送金)”、“区分(依頼)”、“伝送依頼日”、“グループ通番(メッセージID)”、“送金依頼番号”、“送金依頼明細番号” お客様センター確認コード … お客様センター確認コード (14桁) 業務識別番号(外国送金) … 0 (固定値) 区分(依頼) … 0 (固定値) 伝送依頼日 … 1000~999 年 月日 (西暦) グループ通番(メッセージID) … 000~999 (桁数) でユニークとなる取引明細単位の一連番号を設定 (Group Headerの<MsgId>タグ (項目番号5) で設定したグループ通番(メッセージID)と同じ番号でない場合) … 4桁でユニークとなる支払情報単位の一連番号 送金依頼番号 … 4桁でユニークとなる支払情報番号の一連番号 (送金依頼番号は、Payment Informationの<PmtInflId>タグ (項目番号90) と同じ番号でない場合はエラー) 送金依頼明細番号 … 6桁でユニークとなる送金明細単位の一連番号 ・例：お客様センター確認コード：12345678900001、伝送依頼日：24/12/16、 グループ通番(メッセージID)：001、送金依頼番号：000001の場合 <InstrId>1234567890000102412/16/00100001</InstrId> ※「グループ通番(メッセージID)」は、Group Headerの<MsgId>タグ (項目番号5) と同一の値を設定してください。 ※「送金依頼番号」は、Payment Informationの<PmtInflId>タグ (項目番号90) と同一の値を設定してください。 ※「送金依頼明細番号」には、<CdtTrfTxInf>タグ (項目番号354) を繰り返し使用する場合、同一の<PmtInflId>タグ (項目番号90) 内で一意になる番号を設定してください。 ※設定方法は (注2) を参照 ※依頼データ処理結果 (pmt.002) にはお客様指定の値を設定しますが、当行の記帳処理時ではシステム処理番号で上書きします ※本情報は対外発信しません	ACC-T-101-0001-1 ACC-T-101-0001-2 ACC-T-101-0001-3	Instruction Identificationタグ (<InstrId>) には、指定可能な3桁の数字(“お客様センター確認コード”、“業務識別番号(外国送金)”、“区分(依頼)”、“伝送依頼日”、“グループ通番(メッセージID)”、“送金依頼番号”、“送金依頼明細番号”)を設定してください。	
192	357	End To End Identification	6	<EndToEndId>	1	Type C	1	35	必須	必須	[受取人宛Ref.No.を設定] 受取人に社内Ref.No.を通知しない場合は「NOTPROVIDED」や「！」等任意の値を設定 ※Customer Internal Referenceタグ (<CustIntrnlRef> : 社内Ref.No.) が未設定の場合、本タグを社内Ref.No.として取り込み	データ・レコード_本体情報_項目番号_取引先照会番号	ACC-T-102-0004-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。
193	358	UETR	6	<UETR>	1	Type F	36	36	任意	任意	[取引参照番号] UETR(Unique End-to-end Transaction Reference) : SWIFT上で電文を特定可能な一意キーを設定 ※当行にて設定するため原則設定不要。設定する場合は当行担当者へご相談ください。	ACC-T-101-0237-1 ACC-T-101-0237-3	UETRタグ (<UETR>) にはUETR (Unique End-to-end Transaction Reference : SWIFT上で電文を特定可能な一意キー) を3桁の半角英数字で設定してください。	
194	359	Payment Type Information	5	<PmtTpInf>	1	-	-	-	不要	-		-	本タグではエラーは発生しません。	
195	360	Instruction Priority	6	<InstrPrty>	1	Type G	4	4	不要	-		-	本タグではエラーは発生しません。	
	361	High	-						不要	設定値：HIGH			本タグではエラーは発生しません。	
	362	Normal	-						不要	設定値：NORM			本タグではエラーは発生しません。	
196	363	Service Level	6	<SvLvI>	*	-	-	-	不要	-		-	本タグではエラーは発生しません。	
197	364	Code	7	<Qd>	[Or]	1	Type G	1	4	不要	-		-	本タグではエラーは発生しません。
198	365	Proprietary	7	<Prtry>	[Or]	1	Type A	1	35	不要	-		-	本タグではエラーは発生しません。
199	366	Local Instrument	6	<LocInstrm>	1	-	-	-	不要	-		-	本タグではエラーは発生しません。	
200	367	Code	7	<Qd>	[Or]	1	Type G	1	35	不要	-		-	本タグではエラーは発生しません。
201	368	Proprietary	7	<Prtry>	[Or]	1	Type A	1	35	不要	-		-	本タグではエラーは発生しません。
202	369	Category Purpose	6	<CtryPurp>	1	-	-	-	不要	-		-	本タグではエラーは発生しません。	
203	370	Code	7	<Qd>	[Or]	1	Type G	1	4	不要	-		-	本タグではエラーは発生しません。
204	371	Proprietary	7	<Prtry>	[Or]	1	Type A	1	35	不要	-		-	本タグではエラーは発生しません。
205	372	Amount	5	<Amt>	1	-	-	-	必須	-	[送金金額情報] Instructed Amountタグ (<InstdAmt> : 送金金額) またはEquivalent Amountタグ (<EqvtAmt> :相当額情報) のいずれかを設定 ※外貨の金額を相当額で送金する場合は、Equivalent Amountタグ (<EqvtAmt> :相当額情報) を設定	ACC-T-102-0005-0	必須タグが設定されていません。	

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ				0r	繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全級フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容							
				階層	階層	最小(MIN)	最大(MAX)																
206	373	Instructed Amount	6	<InstdAmt>				0r	1	Decimal	1	15	条件付必須	条件付必須	データ・レコード_本体情報_項目5_送金金額_金額	ACC-T-101-0003-0	Instructed Amountタグ(<InstdAmt>)には送金金額を整数1桁+小数3桁以内の半角数字を設定してください。						
				<InstdAmt>											ACC-T-103-0001-0	Instructed Amountタグ(<InstdAmt>), Equivalent Amountタグ(<EqvtAmt>/フォーマット項目番号375)のいずれかに送金金額または相当額金額を設定してください。							
				<InstdAmt>											ACC-T-103-0002-0	Instructed Amountタグ(<InstdAmt>/<InstdAmt>)に送金金額を設定する場合は、通貨(通貨略名)を<InstdAmt>の項目内に含めて設定してください。							
				<InstdAmt>											ACC-T-301-0088-0	Informationタグ(<Info/>フォーマット項目番号736)に送金目的を2件設定する場合は、送金目的のInstructed Amountタグ(<InstdAmt>/<InstdAmt>), Equivalent Amountタグ(<EqvtAmt>/<EqvtAmt>項目番号908)に送金金額のInstructed Amountタグ(<InstdAmt>/<InstdAmt>)または相当額金額のAmountタグ(<Amt>/<Amt>項目番号376)と同一の金額を設定してください。							
207	374	Xml Attribute Currency	7	<Ccy>				0r	1	Type G	3	3	条件付必須	条件付必須	データ・レコード_本体情報_項目5_送金金額_帶種	ACC-T-101-0004-0	Instructed Amountタグ(<InstdAmt>/<InstdAmt>項目番号373)の送金金額の小数部は、送金通貨で指定可能な桁数で設定してください。						
				<Ccy>											ACC-T-101-0005-1	通貨(通貨略名)は、3桁の半角英字で設定してください。							
				<Ccy>											ACC-T-101-0005-2	Instructed Amountタグ(<InstdAmt>/<InstdAmt>項目番号373)または相当額金額のAmountタグ(<Amt>/<Amt>項目番号376)と同一の金額を設定してください。							
				<Ccy>											ACC-T-101-0005-3	Informationタグ(<Info/>フォーマット項目番号736)に送金目的を2件設定する場合は、送金目的のInstructed Amountタグ(<InstdAmt>/<InstdAmt>), Equivalent Amountタグ(<EqvtAmt>/<EqvtAmt>項目番号908)に送金金額のInstructed Amountタグ(<InstdAmt>/<InstdAmt>)または相当額金額のAmountタグ(<Amt>/<Amt>項目番号376)と同一の金額を設定してください。							
				<Ccy>											ACC-T-103-0002-0	Instructed Amountタグ(<InstdAmt>/<InstdAmt>項目番号373)に送金金額を設定する場合は、Instructed Amountタグ(<InstdAmt>/<InstdAmt>のタグ内に含めて設定してください。							
				<Ccy>											ACC-T-301-0001-0	設定された通貨(通貨略名)は指定できません。 指定可能な通貨(通貨略名)を半角英字3桁で設定してください。							
				<Ccy>											ACC-T-301-0002-0	Dateタグ(<Dt/>フォーマット項目番号108)に設定された送金指定日は米国休日のためお取り扱いできません。 送金指定日を修正し、再度依頼データ(pain.001)を送信してください。							
				<Ccy>											ACC-T-301-0003-0	Dateタグ(<Dt/>フォーマット項目番号108)に設定された送金指定日は通貨国休日のためお取り扱いできません。 送金指定日を修正し、再度依頼データ(pain.001)を送信してください。							
				<Ccy>											ACC-T-301-0004-0	Dateタグ(<Dt/>フォーマット項目番号108)に設定された送金指定日の受付時間を過ぎています。 送金指定日を修正し、再度依頼データ(pain.001)を送信してください。							
				<Ccy>											ACC-T-301-0005-0	設定された通貨(通貨略名)が存在しません。 指定可能な通貨(通貨略名)を半角英字3桁で設定してください。							
				<Ccy>											ACC-T-301-0009-0	Dateタグ(<Dt/>フォーマット項目番号108)に設定された送金指定日の受付時間を過ぎています。 送金指定日を修正し、再度依頼データ(pain.001)を送信してください。							
208	375	Equivalent Amount	6	<EqvtAmt>				0r	1	-	-	条件付必須	-	[相当額情報]	ACC-T-103-0001-0	Instructed Amountタグ(<InstdAmt>/<InstdAmt>項目番号373), Equivalent Amountタグ(<EqvtAmt>/<EqvtAmt>項目番号375)に送金金額または相当額金額を設定してください。							
				<EqvtAmt>											ACC-T-101-0007-0	Amountタグ(<Amt>)には相当額金額を整数12桁+小数3桁以内の半角数字を設定してください。							
209	376	Amount	7	<Amt>				1	Decimal	1	15	条件付必須	条件付必須	データ・レコード_本体情報_項目6_円対価金額_金額	ACC-T-103-0003-0	Equivalent Amountタグ(<EqvtAmt>)を使用して相当額金額を設定する場合は、Amountタグ(<Amt>), Currency Of Transferタグ(<CcyOfTrf>/<Amt>項目番号378)に相当額の金額、相当額通貨(通貨略名)、通貨(通貨略名)を設定してください。							
				<Amt>											ACC-T-301-0088-0	Informationタグ(<Info/>項目番号376)に送金目的を2件設定する場合は、送金目的のInstructed Amountタグ(<InstdAmt>/<InstdAmt>項目番号373)または相当額金額のAmountタグ(<Amt>/<Amt>項目番号376)と同一の金額を設定してください。							
				<Amt>											ACC-T-101-0008-0	Amountタグ(<Amt>)の相当額金額の小数部は、送金通貨で指定可能な桁数で設定してください。							
				<Amt>											ACC-T-301-0006-0	相当額通貨(通貨略名)が存在しません。 指定可能な相当額通貨(通貨略名)を半角英字3桁で設定してください。							
210	377	Xml Attribute Currency	8	<Ccy>				1	Type G	3	3	条件付必須	条件付必須	データ・レコード_本体情報_項目6_円対価金額_金額	ACC-T-101-0009-0	Dateタグ(<Dt/>項目番号108)に設定された送金指定日の受付時間を過ぎています。 送金指定日を修正し、再度依頼データ(pain.001)を送信してください。							
				<Ccy>											ACC-T-301-0092-0	設定した相当額通貨(通貨略名)とCurrency Of Transferタグ(<CcyOfTrf>/<Amt>項目番号378)に設定した通貨(通貨略名)の組み合わせは指定できません。							

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ										0r	繰返し最大数(Multi)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否	内容	(参考)全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																	
211	378	Currency Of Transfer	7	<CcyOfTrf>										1	Type G	3	3	条件付必須	条件付必須	[送金通貨] 実際に送金を行う通貨（通貨略名）を設定	データ・レコード_本体情報_項目番6_円貨対価金額_換算帯幅	ACC-T-103-0003-0 ACC-T-301-0002-0 ACC-T-301-0003-0 ACC-T-301-0004-0 ACC-T-301-0007-0 ACC-T-301-0092-0	Equivalent Amountタグ（<EqvtAmt>）を使用して相当額金額を設定する場合は、Amountタグ（<Amt>）/フォーマット項目番376）Currency Of Transferタグ（<CcyOfTrf>）に相当額の金額、相当額通貨（通貨略名）、通貨（通貨略名）を設定してください。 相当額通貨（通貨略名）はAmtのタグ内に含めて設定してください。 Dataタグ（<Dt>）/フォーマット項目番108）に設定された送金指定日は米国休日のためお取り扱いできません。 送金指定日を修正し、再度依頼データ（pain.001）を送信してください。 Dataタグ（<Dt>）/フォーマット項目番108）に設定された送金指定日は通貨休日のためお取り扱いできません。 送金指定日を修正し、再度依頼データ（pain.001）を送信してください。 Dataタグ（<Dt>）/フォーマット項目番108）に設定された送金指定日の受付時間を過ぎています。 送金指定日を修正し、再度依頼データ（pain.001）を送信してください。 設定された通貨（通貨略名）が存在しません。 指定可能な通貨（通貨略名）を半角英字3桁で設定してください。 設定した相当額通貨（通貨略名）とCurrency Of Transferタグ（<CcyOfTrf>）/フォーマット項目番376）に設定した通貨（通貨略名）の組み合わせは指定できません。											
				<XchgRateInf>																														
				<UnitCcy>										1	Type G	3	3	不要	-	※決済方法の内訳が1件の場合は必須 ただし、送金依頼人の引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合（円建／外建（NOEX））は、 システムで自動判定するため設定不要 ※決済方法を分割して内訳を複数指定する場合は設定不要 内訳を複数指定する場合は設定方法は（注6）を参照 (内訳を複数指定する場合はSupplementary Dataタグ（<SpltryData>）:補足データ情報）に設定)	-	-	本タグではエラーは発生しません。											
				<XchgRate>																														
				<RateTp>																														
215	382	Rate Type	6	<InstrForDtrAgt>										1	Type G	4	4	条件付必須	条件付必須	[相場区分] 以下の内容を設定 ・SPOT（項目番383） ・AGRD（項目番385） ※送金依頼人の引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合（円建／外建（NOEX）の場合は、システムで自動判定	データ・レコード_会計処理内訳_項目番6_会計内訳(1)_相場区分	ACC-T-101-0011-1 ACC-T-101-0011-2 ACC-T-101-0011-3 ACC-T-101-0012-0 ACC-T-301-0008-0 ACC-T-104-0023-0 ACC-T-201-0072-0 ACC-T-301-0009-0 ACC-T-301-0070-0 ACC-T-301-0071-0 ACC-T-301-0072-0 ACC-T-301-0073-0 ACC-T-301-0134-0 ACC-T-301-0136-0 ACC-T-301-0137-0 ACC-T-301-0138-0 ACC-T-301-0139-0	Unit Currencyタグ（<UnitCcy>）に相当額通貨（通貨略名）を3桁の半角英字で設定してください。 ※設定値は書文や当行の事務処理には反映されません。詳細は依頼データ（pain.001）フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。 設定された相当額通貨（通貨略名）が存在しません。 指定可能な相当額通貨（通貨略名）を半角英字3桁で設定してください。 ※設定値は書文や当行の事務処理には反映されません。詳細は依頼データ（pain.001）フォーマットの「フォーマットの見方」をご参照ください。 Credit Transfer Transaction Informationタグ（<CdtTrfTxInf>）で使用できないタグが設定されている。または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。 Instruction For Debtor Agentタグ（<InstrForDtrAgt>）/フォーマット項目番718）に引落口座の内訳を複数指定する場合は、Rate Typeタグ（<RateTp>）、Contract Identificationタグ（<CtrctId>）に設定できません。 Rate Typeタグ（<RateTp>）には「SPOT」または「AGRD」を半角英字で設定してください。 内貨相当額の送金でIdentificationタグ（<Id>:引落口座の通貨略名/フォーマット項目番154）に「JPY」以外を設定する場合は、Rate Typeタグ（<RateTp>）に「SPOT」を設定してください。 外貨相当額の送金でIdentificationタグ（<Id>:引落口座の通貨略名/フォーマット項目番154）に「JPY」を設定する場合は、Rate Typeタグ（<RateTp>）に「SPOT」を設定してください。 外貨相当額の送金でIdentificationタグ（<Id>:引落口座の通貨略名/フォーマット項目番154）に「JPY」以外を設定、かつAmountタグ（<Amt>）/フォーマット項目番376）の相当額通貨（通貨略名）にCurrency Of Transferタグ（<CcyOfTrf>）/フォーマット項目番378）と異なる「JPY」以外の通貨を設定する場合は、Rate Typeタグ（<RateTp>）に「SPOT」または「AGRD」を設定してください。 Instructed Amountタグ（<InstdAmt>）/フォーマット項目番373）に相当額金額を設定する場合は、Rate Typeタグ（<RateTp>）に「AGRD」を設定できません。 Contract Identificationタグ（<CtrctId>）/フォーマット項目番386）に予約番号を設定する場合は、Rate Typeタグ（<RateTp>）に「AGRD」を設定してください。 Identificationタグ（<Id>:引落口座の通貨略名/フォーマット項目番154）に「JPY」以外を設定、かつInstructed Amountタグ（<InstdAmt>）/フォーマット項目番373）の通貨（通貨略名）に「JPY」に設定、かつIdentificationタグ（<Id>:引落口座の通貨略名/フォーマット項目番154）の引落口座の内訳を複数指定する場合は、Rate Typeタグ（<RateTp>）に「SPOT」または「AGRD」を設定してください。 Instructed Amountタグ（<InstdAmt>）/フォーマット項目番373）の通貨（通貨略名）に「JPY」以外を設定、かつIdentificationタグ（<Id>:引落口座の通貨略名/フォーマット項目番154）の引落口座の内訳を複数指定する場合は、Rate Typeタグ（<RateTp>）に「SPOT」または「AGRD」を設定してください。 Instructed Amountタグ（<InstdAmt>）/フォーマット項目番373）の通貨（通貨略名）に「JPY」以外を設定、かつIdentificationタグ（<Id>:引落口座の通貨略名/フォーマット項目番154）の引落口座の内訳を複数指定する場合は、Rate Typeタグ（<RateTp>）に「SPOT」または「AGRD」を設定してください。											
				<InstForDtrAgt>																														
				<RateTp>																														
				<CdtTrfTxInf>																														
				<CtrctId>																														
				<InstdAmt>																														
				<InstdCtrct>																														
				<InstdCtrct>																														
				<InstdCtrct>																														
				<InstdCtrct>																														
383	Spot		-	<InstdCtrct>																														
384	Sale		-	<InstdCtrct>																														
385	Agreed		-	<InstdCtrct>																														

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ		0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数		使用可否		内容	(参考) 全級フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容		
				階層	階層				最小 (MIN)	最大 (MAX)	タグ	値						
231	404	Town Location Name	7	<TwnLctrNm>		1	Type B	1	35	任意	任意	[区域] 区域を設定		ACC-T-101-0024-1 ACC-T-101-0024-2 ACC-T-101-0024-3 ACC-T-101-0024-4	Town Location Nameタグ (<TwnLctrNm>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (区域) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。			
232	405	District Name										[地方／群／地域] 地方／群／地域を設定						
233	406	Country Sub Division										[都道府県／州] 都道府県／州を設定						
234	407	Country	7	<Ctry>		1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[国名 (国コード)] 国名 (国コード) を設定 ※真の依頼人 (第三者名義人) の住所情報を設定する場合は必須 (注4)		ACC-T-101-0027-1 ACC-T-101-0027-2 ACC-T-101-0027-3	Countryタグ (<Ctry>) には真の依頼人 (第三者名義人) の英文住所 (国名 (国コード)) を2桁の半角英字で設定してください。			
												ACC-T-201-0081-0						
												Country of Residenceタグ (<CtryOfRes>/フォーマット項目番341) に真の依頼人 (第三者名義人) の居住地を設定する場合には、Countryタグ (<Ctry>) とCountry Of Residenceタグ (<CtryOfRes>/フォーマット項目番431) に異なる国名 (国コード) を2桁の半角英字で設定してください。						
												ACC-T-201-0082-0						
												ACC-T-301-0011-0						
235	408	Address Line	7	<AdrLine>		2	Type B	1	70	使用不可	-	[住所]		ACC-T-104-0001-0	Credit Transfer Transaction Informationタグ (<DttrfTxInfr>) で使用できないタグが設定されている。または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。			
236	409	Identification	6									-						
237	410	Organisation Identification	7	<Id>		1	-	-	条件付必須	-	[真の依頼人 (第三者名義人) のID情報] ※配下のOrganisation Identificationタグ (<OrgId>:事業体ID情報) またはPrivate Identificationタグ (<PrvtId>:個人ID情報) のいずれかを設定する場合は必須		-	本タグではエラーは発生しません。				
238	411	Any BIC	8								<OrgId>			ACC-T-103-0004-0	Identificationタグ (<Id>/フォーマット項目番409) を使用して真の依頼人 (第三者名義人) のID情報を設定する場合は、Organisation Identificationタグ (<OrgId>/フォーマット項目番410) またはPrivate Identificationタグ (<PrvtId>/フォーマット項目番419) のいずれかを設定してください。			
239	412	LEI	8								<AnyBIC>							
240	413	Other	8								<LEI>							
241	414	Identification	9								<Othr>							
242	415	Scheme Name	9	<SchmeNm>		1	-	-	条件付必須	-	[その他ID情報] ※真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDを設定する場合は必須		-	Otherタグ (<Othr>) には真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDを3件以上設定できません。				
243	416	Code	10								<Id>			ACC-T-101-0032-1 ACC-T-101-0032-2 ACC-T-101-0032-3 ACC-T-101-0032-4	Identificationタグ (<Id>) には真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDを使用可能な半角英文字35桁以内で設定してください。			
244	417	Proprietary	10								<SchmeNm>							
245	418	Issuer	9								<Odr>			ACC-T-101-0033-1 ACC-T-101-0033-2 ACC-T-101-0033-3 ACC-T-101-0033-4	Codeタグ (<Odr>) には真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDの総称を4桁以内の半角英数字で設定してください。			
246	419	Proprietary	10								<Prtry>			ACC-T-103-0006-0	Scheme Nameタグ (<SchmeNm>) を使用して真の依頼人 (第三者名義人) の事業体IDの総称情報を設定する場合は、Codeタグ (<Odr>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定してください。			
247	420	Other	9								<Issr>							

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ		繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全級フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				階層	階層									
246	419	Private Identification	7	<PrvtId>		0r	1	-	-	条件付必須	-	[個人ID情報] ※眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須	ACC-T-103-0004-0	Identificationタグ (<Id>/フォーマット項目番号409) を使用して眞の依頼人（第三者名義人）の個人ID情報を設定する場合は、Organisation Identificationタグ (<OrgId>/フォーマット項目番号410) またはPrivate Identificationタグ (<PrvtId>/フォーマット項目番号419) のいずれかを設定してください。
247	420	Date And Place Of Birth	8	<DtAndPlcOfBirth>		1	-	-	-	条件付必須	-	[出生日・出生地情報] ※眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須	-	本タグではエラーは発生しません。
248	421	Birth Date	9	<BirthDt>		1	Date	10	10	条件付必須	条件付必須	[生年月日] 生年月日（西暦）を設定 ・形式：YYYY-MM-DD（「-」（ハイフン）含む） ※眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須	ACC-T-101-0036-1 ACC-T-101-0036-2 ACC-T-101-0245-0 ACC-T-103-0007-0	Birth Dateタグ (<BirthDt>) には眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの生年月日（西暦）を YYYY-MM-DD（ハイフン含む半角10桁）で設定してください。 Birth Dateタグ (<BirthDt>) には眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの生年月日（西暦）を 曜日で設定してください。 Data And Place Of Birthタグ (<DtAndPlcOfBirth>) を使用して眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は、Birth Dateタグ (<BirthDt>) に眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの生年月日（西暦）を YYYY-MM-DD（ハイフン含む半角10桁）で設定してください。
249	422	Province Of Birth	9	<PrvcOfBirth>		1	Type A	1	35	任意	任意	[出生の州] 出生の州を設定	ACC-T-101-0037-1 ACC-T-101-0037-2 ACC-T-101-0037-3 ACC-T-101-0037-4	Province Of Birthタグ (<PrvcOfBirth>) には眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの出生の州を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
250	423	City Of Birth	9	<CityOfBirth>		1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[出生の都市] 出生の都市を設定 ※眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須	ACC-T-101-0038-1 ACC-T-101-0038-2 ACC-T-101-0038-3 ACC-T-101-0038-4 ACC-T-103-0060-0	City Of Birthタグ (<CityOfBirth>) には眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの出生の都市を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 Data And Place Of Birthタグ (<DtAndPlcOfBirth>) を使用して眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は、City Of Birthタグ (<CityOfBirth>) に眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は、City Of Birthタグ (<CityOfBirth>) に眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの出生の都市を設定してください。
251	424	Country Of Birth	9	<CtryOfBirth>		1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[出生国] 出生国（国コード）を設定 ※眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須	ACC-T-101-0039-1 ACC-T-101-0039-2 ACC-T-101-0039-3 ACC-T-103-0008-0 ACC-T-301-0014-0	Country Of Birthタグ (<CtryOfBirth>) には眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの出生国（国コード）を半角英字2桁で設定してください。 Data And Place Of Birthタグ (<DtAndPlcOfBirth>) を使用して眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は、Country Of Birthタグ (<CtryOfBirth>) に眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの出生国（国コード）を設定してください。 設定された眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの出生国（国コード）が存在しません。 指定可能なコードを半角英字2桁で設定してください。
252	425	Other	8	<Othr>		2	-	-	-	条件付必須	-	[個人IDのその他ID情報] ※眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須	ACC-T-301-0015-0	Other タグ (<Othr>) には眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを3件以上設定できません。
253	426	Identification	9	<Id>		1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人ID] 眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定 ※眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須 ※居住国が日本の場合、個人番号（マイナンバー）は設定不可	ACC-T-101-0040-1 ACC-T-101-0040-2 ACC-T-101-0040-3 ACC-T-101-0040-4 ACC-T-103-0009-0	Identificationタグ (<Id>) には眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 Other タグ (<Othr>) を使用して眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は、Identificationタグ (<Id>) を設定してください。
254	427	Scheme Name	9	<SchmeNm>		1	-	-	-	条件付必須	-	[個人IDの総称情報] ※配下のCodeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定する場合は必須	-	本タグではエラーは発生しません。
255	428	Code	10	<Cd>	0r	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[個人IDの総称] ・形式：コード形式（注5） ・例：TXID ※居住国が日本の場合、「NIDN」（National Identity Number）は設定不可	ACC-T-101-0041-1 ACC-T-101-0041-2 ACC-T-101-0041-3 ACC-T-101-0041-4 ACC-T-103-0010-0 ACC-T-301-0016-0 ACC-T-301-0133-0	Codeタグ (<Cd>) には眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの総称を4桁以内の半角英数字で設定してください。 Scheme Nameタグ (<SchmeNm>) を使用して眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの総称情報を設定する場合は、Codeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定してください。 設定された眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの総称が存在しません。 Countryタグ (<Ctry>/フォーマット項目番号407) またはCountry Of Residenceタグ (<CtryOfRes>/フォーマット項目番号431) の国名（国コード）が日本の場合、Codeタグ (<Cd>)：事業体IDの総称に「NIDN」は設定できません。
256	429	Proprietary	10	<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人IDの総称] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number ※居住国が日本の場合、個人番号（マイナンバー）に相当する総称は設定不可	ACC-T-101-0042-1 ACC-T-101-0042-2 ACC-T-101-0042-3 ACC-T-101-0042-4 ACC-T-103-0010-0	Proprietaryタグ (<Prtry>) には眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの総称を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 Scheme Nameタグ (<SchmeNm>) を使用して眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDの総称情報を設定する場合は、Codeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定してください。
257	430	Issuer	9	<Issr>		1	Type A	1	35	任意	任意	[個人IDを発行した事業体] 眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを発行した事業体を設定	ACC-T-101-0043-1 ACC-T-101-0043-2 ACC-T-101-0043-3 ACC-T-101-0043-4	Issuer タグ (<Issr>) には眞の依頼人（第三者名義人）の個人IDを発行した事業体を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
258	431	Country Of Residence	6	<CtryOfRes>		1	Type G	2	2	任意	任意	[眞の依頼人（第三者名義人）の住所] 眞の依頼人（第三者名義人）の居住国（国コード）を設定 ※住所情報のCountryタグ (<Ctry> : 国名（国コード）) と異なる場合に設定	ACC-T-101-0044-1 ACC-T-101-0044-2 ACC-T-101-0044-3 ACC-T-101-0044-4 ACC-T-301-0017-0	Country Of Residenceタグ (<CtryOfRes>) には眞の依頼人（第三者名義人）の居住国（国コード）を半角英字2桁で設定してください。 設定された眞の依頼人（第三者名義人）の居住国（国コード）が存在しません。 指定可能なコードを半角英字2桁で設定してください。

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ				0r	繰返し最大数(Min)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全級フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				階層	階層	最小(MIN)	最大(MAX)										
259	432	Intermediary Agent 1	5	<IntrmyAgt>				1	-	-	-	条件付必須	-	[経由銀行(1件目) 情報] ※経由銀行(1件目)を設定する場合は必須		-	本タグではエラーは発生しません。
260	433	Financial Institution Identification		<FinInstnId>				1	-	-	-	条件付必須	-	[経由銀行(1件目)の識別情報] ※経由銀行(1件目)を設定する場合は必須		ACC-T-103-0011-0	Intermediary Agent タグ(<IntrmyAgt>)を使用して経由銀行1件目を設定する場合は、Financial Institution Identificationタグ(<FinInstnId>)を設定してください。
261	434	BICFI	7	<BICFI>				1	Type F	8	11	条件付必須	条件付必須	[経由銀行(1件目)のBIC(SWIFTコード)] 経由銀行(1件目)のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁で設定 ※経由銀行(1件目)を設定する場合は必須		ACC-T-101-0045-1 ACC-T-101-0045-2 ACC-T-101-0045-3 ACC-T-101-0046-0	BICFIタグ(<BICFI>)には経由銀行1件目のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁の半角英数字で設定してください。
				<ClrSysMmbId>				1	-	-	-	任意	-	[現地決済システム識別情報] ※配下のClearing System Identificationタグ(<ClrSysId>)またはMember Identificationタグ(<MmbId>)を設定する場合は必須		ACC-T-201-0001-0	Financial Institution Identificationタグ(<FinInstnId>)を使用して経由銀行1件目の識別情報を設定する場合は、BICFIタグ(<BICFI>)を設定してください。
262	435	Clearing System Member Identification	7	<ClrSysId>				1	-	-	-	任意	-	[現地決済システムのシステムコード情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>:現地決済システムのシステムコード)を設定する場合は必須		ACC-T-301-0018-0	設定されたBIC(SWIFTコード)が存在しません。 指定可能なBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁以内の半角英数字で設定してください。
264	437	Code	9	<Cd>				1	Type G	1	5	任意	任意	[現地決済システムのシステムコード] 現地決済システムのシステムコードを設定(注5) ※経由銀行を現地決済システムのシステムコードで指定する場合は必須		ACC-T-101-0047-1 ACC-T-101-0047-2 ACC-T-101-0047-3 ACC-T-101-0047-4	Codeタグ(<Cd>)には経由銀行1件目の現地決済システムのシステムコードを5桁以内の半角英数字で設定してください。
				<MmbId>				1	Type A	1	28	任意	任意	[現地決済システムの金融機関コード/ID] 現地決済システムの金融機関コード/IDを設定 ※経由銀行を現地決済システムの金融機関コード/IDで指定する場合は必須		ACC-T-103-0012-0 ACC-T-301-0019-0	Clearing System Member Identificationタグ(<ClrSysId>)を使用して経由銀行1件目の現地決済システムのシステムコード情報を設定する場合は、Codeタグ(<Cd>)を設定してください。 設定された現地決済システムのシステムコードが存在しません。 指定可能なコードを設定してください。
265	438	Member Identification	8	<Nm>				1	Type F	20	20	使用不可	-	[住所情報] ※経由銀行(1件目)の住所情報を設定する場合は必須(注4) 本タグを設定する場合、Nameタグ(<Nm>:項番440)、Town Nameタグ(<TwnNm>:項番451)、Countryタグ(<Ctry>:項番455)は設定必須		ACC-T-104-0002-0	Credit Transfer Transaction Informationタグ(<CdtTrfTxInf>)で使用できないタグが設定されている。または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。
266	439	LE1	7	<PstlAdr>				1	Type D	1	140	条件付必須	条件付必須	[部署名] 部署名を設定		ACC-T-101-0049-1 ACC-T-101-0049-2 ACC-T-101-0049-3 ACC-T-101-0049-4	Nameタグ(<Nm>)には経由銀行1件目の銀行名を使用可能な半角文字140桁以内で設定してください。
267	440	Name	7	<Dept>				1	-	-	-	条件付必須	-	[部署名] 部署名を設定		ACC-T-103-0013-0	Clearing System Member Identificationタグ(<ClrSysMmbId>)を使用して経由銀行1件目の現地決済システム識別情報を設定する場合は、Member Identificationタグ(<MmbId>)を設定してください。
268	441	Postal Address	7	<SubDept>				1	-	-	-	条件付必須	-	[部署名] 部署名を設定		ACC-T-101-0051-1 ACC-T-101-0051-2 ACC-T-101-0051-3 ACC-T-101-0051-4	Departmentタグ(<Dept>)には経由銀行1件目の英文住所(部署名)を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。
269	442	Department	8	<StrtNm>				1	Type D	1	70	任意	任意	[町域／番地] 町域／番地を設定		ACC-T-101-0050-1 ACC-T-101-0050-2 ACC-T-101-0050-3 ACC-T-101-0050-4	Sub Departmentタグ(<SubDept>)には経由銀行1件目の英文住所(町域／番地)を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。
270	443	Sub Department	8	<Dept>				1	Type D	1	70	任意	任意	[町域／番地] 町域／番地を設定		ACC-T-101-0051-1 ACC-T-101-0051-2 ACC-T-101-0051-3 ACC-T-101-0051-4	Street Nameタグ(<StrtNm>)には経由銀行1件目の英文住所(町域／番地)を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。
271	444	Street Name	8	<Ctry>				1	Type D	1	70	任意	任意	[町域／番地] 町域／番地を設定		ACC-T-101-0052-1 ACC-T-101-0052-2 ACC-T-101-0052-3 ACC-T-101-0052-4	Street Nameタグ(<StrtNm>)には経由銀行1件目の英文住所(町域／番地)を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。
				<AddressLine>										※経由銀行(1件目)の住所をHybrid方式(Address Lineタグ(<AdrLine>:項番456)を利用して住所を設定)する場合、設定不可		ACC-T-201-0085-0	Address Lineタグ(<AdrLine>/フォーマット項番456)に値は設定できません。

項目番号	フォーマット項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ										繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全級フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
272	445	Building Number	8	<BldgNb>															1	Type B	1	16	任意	任意	[建物番号] 建物番号を設定 ※経由銀行 (1件目) の住所をHybrid方式 (Address Lineタグ (<AdrLine> : 項番456) を利用して住所を設定) にする場合、設定不可	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0053-1 ACC-T-101-0053-2 ACC-T-101-0053-3 ACC-T-101-0053-4	Building Numberタグ (<BldgNb>) には経由銀行1件目の英文住所 (建物番号) を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。
																								ACC-T-201-0086-0	Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号456) に経由銀行1件目のその他住所を設定する場合には、Building Numberタグ (<BldgNb>) に値は設定できません。			
273	446	Building Name	8	<BldgNm>															1	Type D	1	35	任意	任意	[建物名] 建物名を設定 ※経由銀行 (1件目) の住所をHybrid方式 (Address Lineタグ (<AdrLine> : 項番456) を利用して住所を設定) にする場合、設定不可	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0054-1 ACC-T-101-0054-2 ACC-T-101-0054-3 ACC-T-101-0054-4	Building Nameタグ (<BldgNm>) には経由銀行1件目の英文住所 (建物名) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
																								ACC-T-201-0087-0	Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号456) に経由銀行1件目のその他住所を設定する場合には、Building Nameタグ (<BldgNm>) に値は設定できません。			
274	447	Floor	8	<Flr>														1	Type D	1	70	任意	任意	[建物 (階)] 建物 (階) を設定 ※経由銀行 (1件目) の住所をHybrid方式 (Address Lineタグ (<AdrLine> : 項番456) を利用して住所を設定) にする場合、設定不可	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0055-1 ACC-T-101-0055-2 ACC-T-101-0055-3 ACC-T-101-0055-4	Floorタグ (<Flr>) には経由銀行1件目の英文住所 (建物 (階)) を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。	
																								ACC-T-201-0088-0	Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号456) に経由銀行1件目のその他住所を設定する場合には、Floorタグ (<Flr>) に値は設定できません。			
275	448	Post Box	8	<PstBx>														1	Type D	1	16	任意	任意	[私書箱] 私書箱を設定 ※経由銀行 (1件目) の住所をHybrid方式 (Address Lineタグ (<AdrLine> : 項番456) を利用して住所を設定) にする場合、設定不可	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0056-1 ACC-T-101-0056-2 ACC-T-101-0056-3 ACC-T-101-0056-4	Post Boxタグ (<PstBx>) には経由銀行1件目の英文住所 (私書箱) を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。	
																								ACC-T-201-0089-0	Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号456) に経由銀行1件目のその他住所を設定する場合には、Post Boxタグ (<PstBx>) に値は設定できません。			
276	449	Room	8	<Room>														1	Type D	1	70	任意	任意	[部屋番号] 部屋番号を設定 ※経由銀行 (1件目) の住所をHybrid方式 (Address Lineタグ (<AdrLine> : 項番456) を利用して住所を設定) にする場合、設定不可	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0057-1 ACC-T-101-0057-2 ACC-T-101-0057-3 ACC-T-101-0057-4	Roomタグ (<Room>) には経由銀行1件目の英文住所 (部屋番号) を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。	
																								ACC-T-201-0090-0	Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号456) に経由銀行1件目のその他住所を設定する場合には、Roomタグ (<Room>) に値は設定できません。			
277	450	Post Code	8	<PstCd>														1	Type D	1	16	任意	任意	[郵便番号] 郵便番号を設定	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0058-1 ACC-T-101-0058-2 ACC-T-101-0058-3 ACC-T-101-0058-4	Post Codeタグ (<PstCd>) には経由銀行1件目の英文住所 (郵便番号) を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。	
																								ACC-T-201-0091-0	Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号456) に経由銀行1件目のその他住所を設定する場合には、Post Codeタグ (<PstCd>) に値は設定できません。			
278	451	Town Name	8	<TwnNm>														1	Type D	1	35	条件付必須	条件付必須	[市区町村] 市区町村を設定 ※Postal Addressタグ (<PstlAdr> : 項番441) を設定する場合、Town Nameタグ (<TwnNm>) 、Countryタグ (<Ctry> : 項番455) は設定必須	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0059-1 ACC-T-101-0059-2 ACC-T-101-0059-3 ACC-T-101-0059-4	Town Nameタグ (<TwnNm>) には経由銀行1件目の英文住所 (市区町村) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
																								ACC-T-103-0057-0	Nameタグ (<Nm>/フォーマット項目番号440) に経由銀行1件目の銀行名を設定する場合は、Town Nameタグ (<TwnNm>/フォーマット項目番号455) とCountryタグ (<Ctry>/フォーマット項目番号455) を設定してください。			
																								ACC-T-201-0003-0	Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号456) に経由銀行1件目のその他住所を設定する場合には、Town Nameタグ (<TwnNm>) に値は設定してください。			
279	452	Town Location Name	8	<TwnLctnNm>														1	Type D	1	35	任意	任意	[区域] 区域を設定	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0060-1 ACC-T-101-0060-2 ACC-T-101-0060-3 ACC-T-101-0060-4	Town Location Nameタグ (<TwnLctnNm>) には経由銀行1件目の英文住所 (区域) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
																								ACC-T-101-0061-1 ACC-T-101-0061-2 ACC-T-101-0061-3 ACC-T-101-0061-4	District Nameタグ (<DstrctNm>) には経由銀行1件目の英文住所 (地方/群/地域) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。			
280	453	District Name	8	<DstrctNm>														1	Type D	1	35	任意	任意	[地方/群/地域] 地方/群/地域を設定	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0062-1 ACC-T-101-0062-2 ACC-T-101-0062-3 ACC-T-101-0062-4	District Nameタグ (<DstrctNm>) には経由銀行1件目の英文住所 (地方/群/地域) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
																								ACC-T-101-0062-1 ACC-T-101-0062-2 ACC-T-101-0062-3 ACC-T-101-0062-4	Country Sub Divisionタグ (<CtrySubDvsn>) には経由銀行1件目の英文住所 (都道府県/州) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。			
281	454	Country Sub Division	8	<CtrySubDvsn>														1	Type D	1	35	任意	任意	[都道府県/州] 都道府県/州を設定	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0063-1 ACC-T-101-0063-2 ACC-T-101-0063-3 ACC-T-101-0063-4	Country Sub Divisionタグ (<CtrySubDvsn>) には経由銀行1件目の英文住所 (都道府県/州) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ										内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容		
				階層					0r	繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
282	455	Country	8	<Ctry>										[国名(国コード)] 国名(国コード)を設定 ※Postal Addressタグ(<PostAdr>:項目441)を設定する場合、Town Nameタグ(<TwnNm>:項目451)、Countryタグ(<Ctry>)は設定必須	データ・レコード_送金指図内訳_支払銀行_住所またはデータ・レコード_送金指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0063-1 ACC-T-101-0063-2 ACC-T-101-0063-3	Countryタグ(<Ctry>)には経由銀行1件目の住所(国名(国コード))を2桁の半角英字で設定してください。		
																ACC-T-103-0057-0	Nameタグ(<Nm>/フォーマット項目440)に経由銀行1件目の銀行名を設定する場合は、Town Nameタグ(<TwnNm>/フォーマット項目451)とCountryタグ(<Ctry>/フォーマット項目455)を設定してください。		
															ACC-T-301-0020-0	設定された経由銀行1件目の住所(国名(国コード))が存在しません。 指定可能なコードを半角英字2桁で設定してください。			
															ACC-T-201-0004-0	Address Lineタグ(<AdrLine>/フォーマット項目456)に経由銀行1件目のその他住所を設定する場合には、Countryタグ(<Ctry>)に値を設定してください。			
283	456	Address Line	8	<AdrLine>										[住所] その他住所を設定 ※経由銀行(1件目)の住所をHybrid方式(本タグを利用して住所を設定)にする場合、必ず設定 ※Hybrid方式で設定する場合、以下の項目の住所情報と住所情報間のカンマ(銀行受付時に自動設定)を含めて105文字以内であること <Dept> (項目442) <SubDept> (項目443) <PostCd> (項目450) <TwnNm> (項目451) <TwnLctnNm> (項目452) <DistrictNm> (項目453) <CtrySubDvsn> (項目454) <Ctry> (項目455) <AdrLine> (項目456)	データ・レコード_送金指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0256-1 ACC-T-101-0256-2 ACC-T-101-0256-3 ACC-T-101-0256-4	Address Lineタグ(<AdrLine>)には経由銀行1件目のその他住所を使用可能な半角英字70桁以内で設定してください。		
															ACC-T-201-0115-0	Address Lineタグ(<AdrLine>)に経由銀行1件目のその他住所を設定する場合には、以下の住所情報の値と住所情報間のカンマ(銀行受付時に自動設定)を含めて105文字以内となるように、使用可能な半角英字を設定してください。 Departmentタグ (<Dept> /フォーマット項目442) Sub Departmentタグ (<SubDept> /フォーマット項目443) Post Codeタグ (<PostCd> /フォーマット項目450) Town Location Nameタグ (<TwnLctnNm> /フォーマット項目452) District Nameタグ (<DistrictNm> /フォーマット項目453) Country Sub Divisionタグ (<CtrySubDvsn> /フォーマット項目454) Countryタグ (<Ctry> /フォーマット項目455) Address Lineタグ (<AdrLine> /フォーマット項目456)			
															ACC-T-301-0164-0	Address Lineタグ(<AdrLine>)を3回以上繰り返し設定することはできません。 2回以内で設定してください。			
284	457	Intermediary Agent 1 Account	5	<IntrmyAgt1Acct>										[経由銀行(2件目) 情報] ※経由銀行(2件目)を設定する場合は必須	ACC-T-104-0004-0	Credit Transfer Transaction Informationタグ(<CdtTrfTxlnf>)で使用できないタグが設定されている。または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。			
	458	Identification	6	<Id>															
	459	IBAN	7	<IBAN>															
	460	Other	7	<Othr>															
	461	Identification	8	<Id>															
	462	Scheme Name	8	<SchemeNm>															
	463	Code	9	<Cd>															
	464	Proprietary	9	<Prtry>															
	465	Issuer	8	<Issr>															
	466	Type	6	<Tp>															
285	467	Code	7	<Cd>															
	468	Proprietary	7	<Prtry>															
	469	Currency	6	<Ccy>															
	470	Name	6	<Nm>															
	471	Proxy	6	<Prxy>															
	472	Type	7	<Tp>															
	473	Code	8	<Cd>															
	474	Proprietary	8	<Prtry>															
	475	Identification	7	<Id>															
285	476	Intermediary Agent 2	5	<IntrmyAgt2>												—	本タグではエラーは発生しません。		
286	477	Financial Institution Identification	6	<FinInstnId>											ACC-T-103-0014-0	Intermediary Agent 2タグ(<IntrmyAgt2>)を使用して経由銀行2件目を設定する場合は、Financial Institution Identificationタグ(<FinInstnId>)を設定してください。			

項目番号	フォーマット項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ										0r	繰返し最大数(Multi)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																	
287	478	BICFI	7	<BICFI>										1	Type F	8	11	条件付必須	条件付必須	【経由銀行(2件目)のBIC(SWIFTコード)] 経由銀行(2件目)のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁で設定 ※経由銀行(2件目)を設定する場合は必須		ACC-T-101-0064-1 ACC-T-101-0064-2 ACC-T-101-0065-3 ACC-T-101-0065-4	BICFIタグ(<BICFI>)には経由銀行2件目のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁の半角英数字で設定してください。											
				<ClrSysMmbId>																														
				<ClrSysId>																														
				<Od>																														
				<MmbId>																														
				<Nm>																														
				<PstlAdr>																														
				<Dept>																														
				<SubDept>																														
				<StrtNm>																														

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ										内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				階層					0r	繰返し最大数(Multi)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
298	489	Building Number	8	<BldgNb>					1	Type B	1	16	任意	任意	[建物番号] 建物番号を設定 ※経由銀行（2件目）の住所をHybrid方式（Address Lineタグ（<AdrLine>：項目500）を利用して住所を設定）にする場合、設定不可	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0072-1 ACC-T-101-0072-2 ACC-T-101-0072-3 ACC-T-101-0072-4	Building Numberタグ（<BldgNb>）には経由銀行2件目の英文住所（建物番号）を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。
				<BldgNm>					1	Type B	1	35	任意	任意	[建物名] 建物名を設定 ※経由銀行（2件目）の住所をHybrid方式（Address Lineタグ（<AdrLine>：項目500）を利用して住所を設定）にする場合、設定不可	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0073-1 ACC-T-101-0073-2 ACC-T-101-0073-3 ACC-T-101-0073-4	Building Nameタグ（<BldgNm>）には経由銀行2件目の英文住所（建物名）を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
				<Flr>					1	Type B	1	70	任意	任意	[建物（階）] 建物（階）を設定 ※経由銀行（2件目）の住所をHybrid方式（Address Lineタグ（<AdrLine>：項目500）を利用して住所を設定）にする場合、設定不可	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0074-1 ACC-T-101-0074-2 ACC-T-101-0074-3 ACC-T-101-0074-4	Floorタグ（<Flr>）には経由銀行2件目の英文住所（建物（階））を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。
				<PostBox>					1	Type B	1	16	任意	任意	[私書箱] 私書箱を設定 ※経由銀行（2件目）の住所をHybrid方式（Address Lineタグ（<AdrLine>：項目500）を利用して住所を設定）にする場合、設定不可	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0075-1 ACC-T-101-0075-2 ACC-T-101-0075-3 ACC-T-101-0075-4	Post Boxタグ（<PostBox>）には経由銀行2件目の英文住所（私書箱）を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。
				<Room>					1	Type B	1	70	任意	任意	[部屋番号] 部屋番号を設定 ※経由銀行（2件目）の住所をHybrid方式（Address Lineタグ（<AdrLine>：項目500）を利用して住所を設定）にする場合、設定不可	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0076-1 ACC-T-101-0076-2 ACC-T-101-0076-3 ACC-T-101-0076-4	Roomタグ（<Room>）には経由銀行2件目の英文住所（部屋番号）を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。
				<PostCd>					1	Type B	1	16	任意	任意	[郵便番号] 郵便番号を設定	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-201-0095-0	Address Lineタグ（<AdrLine>／フォーマット項目500）に経由銀行2件目のその他住所を設定する場合には、Post Boxタグ（<PostBox>）に値は設定できません。
				<TownNm>					1	Type B	1	35	条件付必須	条件付必須	[市区町村] 市区町村を設定 ※Postal Addressタグ（<PostAdr>：項目485）を設定する場合、Town Nameタグ（<TownNm>）、Countryタグ（<Ctry>：項目499）は設定必須	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0078-1 ACC-T-101-0078-2 ACC-T-101-0078-3 ACC-T-101-0078-4	Town Nameタグ（<TownNm>）には経由銀行2件目の英文住所（市区町村）を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
				<TownLctrNm>					1	Type B	1	35	任意	任意	[区域] 区域を設定	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-103-0058-0	Nameタグ（<Nm>／フォーマット項目484）に経由銀行2件目の銀行名を設定する場合は、Town Nameタグ（<TownNm>／フォーマット項目499）とCountryタグ（<Ctry>／フォーマット項目499）を設定してください。
				<DistrcNm>					1	Type B	1	35	任意	任意				
				<CtrySubDvsn>					1	Type B	1	35	任意	任意	[都道府県／州] 都道府県／州を設定	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0081-1 ACC-T-101-0081-2 ACC-T-101-0081-3 ACC-T-101-0081-4	District Nameタグ（<DistrcNm>）には経由銀行2件目の英文住所（地方／群／地域）を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
307	498	Town Location Name	8	<CountrySubDvsn>					1	Type B	1	35	任意	任意				
305	496	Town Location Name	8	<CountryNm>					1	Type B	1	35	任意	任意	[地方／群／地域] 地方／群／地域を設定	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0080-1 ACC-T-101-0080-2 ACC-T-101-0080-3 ACC-T-101-0080-4	Country Sub Divisionタグ（<CountryNm>）には経由銀行2件目の英文住所（都道府県／州）を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
306	497	District Name	8	<CountryNm>					1	Type B	1	35	任意	任意				
307	498	Country Sub Division	8	<CountryNm>					1	Type B	1	35	任意	任意	[都道府県／州] 都道府県／州を設定	データ・レコード_送金 指図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金 指図内訳_経由銀行_住所	ACC-T-101-0081-1 ACC-T-101-0081-2 ACC-T-101-0081-3 ACC-T-101-0081-4	Country Sub Divisionタグ（<CountryNm>）には経由銀行2件目の英文住所（都道府県／州）を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ										0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
308	499	Country	8	<Ctry>										1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[国名(国コード)] 国名(国コード)を設定 ※Postal Addressタグ (<PostAdr>: 項番485) を設定する場合、Town Nameタグ (<TwnNm>: 項番495)、Countryタグ (<Ctry>) は設定必須		ACC-T-101-0082-1 ACC-T-101-0082-2 ACC-T-101-0082-3	Countryタグ (<Ctry>) には経由銀行2件目の英文住所(国名(国コード))を2桁の半角英字で設定してください。				
309	500	Address Line	8	<AdrLine>										2	Type D	1	70	条件付必須	条件付必須	[住所] その他住所を設定 ※経由銀行(2件目)の住所をHybrid方式(本タグを利用して住所を設定)にする場合、必ず設定 ※Hybrid方式で設定する場合、以下の項目の住所情報と住所情報間のカンマ(銀行受付時に自動設定)を含めて105文字以内であることを <Dept> (項目486) <SubDept> (項目487) <PostCd> (項目494) <TwnNm> (項目495) <CtryNm> (項目496) <DistrictNm> (項目497) <CtrySubDvsn> (項目498) <Ctry> (項目499) <AdrLine> (項目500) ※1,2行目の設定内容はスペースなしで連結されて取り込まれます 2行目を利用する場合は、先頭に半角スペースを設定してください (例) 「New△York」を1,2行目に分けて入力する場合 (△は半角スペース) 1行目 New 2行目 △York		ACC-T-101-0257-1 ACC-T-101-0257-2 ACC-T-101-0257-3 ACC-T-101-0257-4	Address Lineタグ (<AdrLine>) には経由銀行2件目のその他住所を設定してください。				
310	501	Intermediary Agent 2 Account	5	<IntrmyAgt2Acct>										1	-	-	-	使用不可	-			ACC-T-104-0007-0					
	502	Identification	6	<Id>										1	-	-	-	使用不可	-								
	503	IBAN	7	<IBAN>										[Or]	1	Type F	5	34	使用不可	-							
	504	Other	7	<Othr>										[Or]	1	-	-	-	使用不可	-							
	505	Identification	8	<Id>										[Or]	1	Type F	1	34	使用不可	-							
	506	Scheme Name	8	<SchmeNm>										[Or]	1	-	-	-	使用不可	-							
	507	Code	9	<Cd>										[Or]	1	Type G	1	4	使用不可	-							
	508	Proprietary	9	<Prtry>										[Or]	1	Type A	1	35	使用不可	-							
	509	Issuer	8	<Issr>										[Or]	1	Type A	1	35	使用不可	-							
	510	Type	6	<Tp>										[Or]	1	-	-	-	使用不可	-							
	511	Code	7	<Cd>										[Or]	1	Type G	1	4	使用不可	-							
	512	Proprietary	7	<Prtry>										[Or]	1	Type A	1	35	使用不可	-							
	513	Currency	6	<Ccy>										[Or]	1	Type G	3	3	使用不可	-							
	514	Name	6	<Nm>										[Or]	1	Type B	1	70	使用不可	-							
	515	Proxy	6	<Proxy>										[Or]	1	-	-	-	使用不可	-							
	516	Type	7	<Tp>										[Or]	1	-	-	-	使用不可	-							
	517	Code	8	<Cd>										[Or]	1	Type G	1	4	使用不可	-							
	518	Proprietary	8	<Prtry>										[Or]	1	Type A	1	35	使用不可	-							
	519	Identification	7	<Id>										[Or]	1	Type A	1	2048	使用不可	-							
311	520	Intermediary Agent 3	5	<IntrmyAgt3>										1	-	-	-	条件付必須	-	[経由銀行(3件目) 情報] ※経由銀行(3件目)を設定する場合は必須		-	本タグではエラーは発生しません。				
312	521	Financial Institution Identification	6	<FinInstnId>										1	-	-	-	条件付必須	-	[経由銀行(3件目) の識別情報] ※経由銀行(3件目)を設定する場合は必須		ACC-T-103-0017-0	Intermediary Agent 3タグ (<IntrmyAgt3>) を使用して経由銀行3件目を設定する場合は、Financial Institution Identificationタグ (<FinInstnId>) を設定してください。				

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ													内容	(参考) 全組フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容															
				階層				0r	繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数		使用可否																						
1	2	3	4	5	6	7	8				最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値																					
313	522	BICFI	7	<BICFI>				1	Type F	8	11	条件付必須	条件付必須	[現由銀行(3件目)のBIC(SWIFTコード)] 現由銀行(3件目)のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁で設定 ※現由銀行(3件目)を設定する場合は必須																					
				<ClrSysMbid>																															
				<ClrSysId>																															
				<Cd>																															
				<MbId>																															
				<LEI>																															
				<Nm>																															
				<PstlAdr>																															
				<Dept>																															
				<SubDept>																															
314	523	Clearing System Member Identification	7	<StrtNm>																															
				<BldgNb>																															
				<AddressLine>																															
315	524	Clearing System Identification	8	<ClrSysMbid>																															
				<ClrSysId>																															
316	525	Code	9	<Cd>																															
				<MbId>																															
				<LEI>																															
317	526	Member Identification	8	<Nm>																															
				<PstlAdr>																															
				<Dept>																															
318	527	LEI	7	<SubDept>																															
				<AddressLine>																															
319	528	Name	7	<StrtNm>																															
				<BldgNb>																															
320	529	Postal Address	7	<AddressLine>																															
				<Dept>																															
321	530	Department	8	<SubDept>																															
				<AddressLine>																															
322	531	Sub Department	8	<StrtNm>																															
				<AddressLine>																															
323	532	Street Name	8	<BldgNb>																															
				<AddressLine>																															
324	533	Building Number	8	<AddressLine>																															

項目番号	フォーマット項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ												内容	(参考) 全組フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容
				階層				0r	繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数		使用可否						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
325	534	Building Name	8	<code><BldgNm></code>	1	Type B	1	35	任意	任意	[建物名] 建物名を設定	※経由銀行(3件目)の住所をHybrid方式(Address Lineタグ(<AdrLine>:項目番号544)を利用して住所を設定)にする場合、設定不可		ACC-T-101-0092-1 ACC-T-101-0092-2 ACC-T-101-0092-3 ACC-T-101-0092-4	Building Nameタグ(<BldgNm>)には経由銀行3件目の英文住所(建物名)を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	ACC-T-201-0099-0	Address Lineタグ(<AdrLine>/フォーマット項目番号544)に経由銀行3件目のその他住所を設定する場合には、Building Nameタグ(<BldgNm>)に値は設定できません。		
326	535	Floor	8								[建物(階)] 建物(階)を設定	※経由銀行(3件目)の住所をHybrid方式(Address Lineタグ(<AdrLine>:項目番号544)を利用して住所を設定)にする場合、設定不可		ACC-T-101-0093-1 ACC-T-101-0093-2 ACC-T-101-0093-3 ACC-T-101-0093-4	Floorタグ(<Flr>)には経由銀行3件目の英文住所(建物(階))を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。	ACC-T-201-0100-0	Address Lineタグ(<AdrLine>/フォーマット項目番号544)に経由銀行3件目のその他住所を設定する場合には、Floorタグ(<Flr>)に値は設定できません。		
327	536	Post Box	8	<code><PstBx></code>	1	Type B	1	16	任意	任意	[私書箱] 私書箱を設定	※経由銀行(3件目)の住所をHybrid方式(Address Lineタグ(<AdrLine>:項目番号544)を利用して住所を設定)にする場合、設定不可		ACC-T-101-0094-1 ACC-T-101-0094-2 ACC-T-101-0094-3 ACC-T-101-0094-4	Post Boxタグ(<PstBx>)には経由銀行3件目の英文住所(私書箱)を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。	ACC-T-201-0101-0	Address Lineタグ(<AdrLine>/フォーマット項目番号544)に経由銀行3件目のその他住所を設定する場合には、Post Boxタグ(<PstBx>)に値は設定できません。		
328	537	Room	8								[部屋番号] 部屋番号を設定	※経由銀行(3件目)の住所をHybrid方式(Address Lineタグ(<AdrLine>:項目番号544)を利用して住所を設定)にする場合、設定不可		ACC-T-101-0095-1 ACC-T-101-0095-2 ACC-T-101-0095-3 ACC-T-101-0095-4	Roomタグ(<Room>)には経由銀行3件目の英文住所(部屋番号)を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。	ACC-T-201-0102-0	Address Lineタグ(<AdrLine>/フォーマット項目番号544)に経由銀行3件目のその他住所を設定する場合には、Roomタグ(<Room>)に値は設定できません。		
329	538	Post Code	8	<code><PstCd></code>	1	Type B	1	16	任意	任意	[郵便番号] 郵便番号を設定	※Postal Addressタグ(<PostAddr>:項目番号529)を設定する場合、Town Nameタグ(<TwnNm>)、Countryタグ(<Ctry>:項目番号543)は設定必須		ACC-T-101-0096-1 ACC-T-101-0096-2 ACC-T-101-0096-3 ACC-T-101-0096-4	Post Codeタグ(<PstCd>)には経由銀行3件目の英文住所(郵便番号)を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。	ACC-T-103-0059-0	Nameタグ(<Nm>/フォーマット項目番号528)に経由銀行3件目の銀行名を設定する場合は、Town Nameタグ(<TwnNm>/フォーマット項目番号539)とCountryタグ(<Ctry>/フォーマット項目番号543)を設定してください。		
330	539	Town Name	8								[市区町村] 市区町村を設定	※Postal Addressタグ(<PostAddr>:項目番号529)を設定する場合、Town Nameタグ(<TwnNm>)、Countryタグ(<Ctry>:項目番号543)は設定必須		ACC-T-101-0097-1 ACC-T-101-0097-2 ACC-T-101-0097-3 ACC-T-101-0097-4	Town Nameタグ(<TwnNm>)には経由銀行3件目の英文住所(市区町村)を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	ACC-T-201-0011-0	Address Lineタグ(<AdrLine>/フォーマット項目番号544)に経由銀行3件目のその他住所を設定する場合には、Town Nameタグ(<TwnNm>)に値を設定してください。		
331	540	Town Location Name	8	<code><TwnLctrNm></code>	1	Type B	1	35	任意	任意	[区域] 区域を設定	※Postal Addressタグ(<PostAddr>:項目番号529)を設定する場合、Town Nameタグ(<TwnNm>)、Countryタグ(<Ctry>:項目番号543)は設定必須		ACC-T-101-0098-1 ACC-T-101-0098-2 ACC-T-101-0098-3 ACC-T-101-0098-4	Town Location Nameタグ(<TwnLctrNm>)には経由銀行3件目の英文住所(区域)を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	ACC-T-103-0059-0	Nameタグ(<Nm>/フォーマット項目番号528)に経由銀行3件目の銀行名を設定する場合は、Town Nameタグ(<TwnNm>/フォーマット項目番号539)とCountryタグ(<Ctry>/フォーマット項目番号543)を設定してください。		
332	541	District Name	8								[地方／群／地域] 地方／群／地域を設定	ACC-T-101-0099-1 ACC-T-101-0099-2 ACC-T-101-0099-3 ACC-T-101-0099-4	District Nameタグ(<DstrctNm>)には経由銀行3件目の英文住所(地方／群／地域)を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	ACC-T-301-0026-0	Country Sub Divisionタグ(<CtrySubDvsn>)には経由銀行3件目の英文住所(都道府県／州)を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。				
333	542	Country Sub Division	8	<code><Ctry></code>	1	Type B	1	35	任意	任意	[都道府県／州] 都道府県／州を設定	※Postal Addressタグ(<PostAddr>:項目番号529)を設定する場合、Town Nameタグ(<TwnNm>:項目番号539)、Countryタグ(<Ctry>:項目番号543)は設定必須		ACC-T-101-0100-1 ACC-T-101-0100-2 ACC-T-101-0100-3 ACC-T-101-0100-4	Countryタグ(<Ctry>:項目番号543)には経由銀行3件目の英文住所(国名(国コード))を2桁の半角英字で設定してください。	ACC-T-201-0012-0	Address Lineタグ(<AdrLine>/フォーマット項目番号544)に経由銀行3件目のその他住所を設定する場合には、Countryタグ(<Ctry>)に値を設定してください。		
334	543	Country	8								[国名(国コード)] 国名(国コード)を設定	ACC-T-101-0101-1 ACC-T-101-0101-2 ACC-T-101-0101-3	Nameタグ(<Nm>/フォーマット項目番号528)に経由銀行3件目の銀行名を設定する場合は、Town Nameタグ(<TwnNm>/フォーマット項目番号539)とCountryタグ(<Ctry>/フォーマット項目番号543)を設定してください。	ACC-T-103-0059-0	Nameタグ(<Nm>/フォーマット項目番号528)に経由銀行3件目の銀行名を設定する場合は、Town Nameタグ(<TwnNm>/フォーマット項目番号539)とCountryタグ(<Ctry>/フォーマット項目番号543)を設定してください。				
											ACC-T-301-0026-0	設定された経由銀行3件目の英文住所(国名(国コード))が存在しません。 指定可能なコードを半角英字2桁で設定してください。	ACC-T-201-0012-0	Address Lineタグ(<AdrLine>/フォーマット項目番号544)に経由銀行3件目のその他住所を設定する場合には、Countryタグ(<Ctry>)に値を設定してください。					

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ										繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
335	544	Address Line	8	<AdrLine>																	ACC-T-101-0258-1 ACC-T-101-0258-2 ACC-T-101-0258-3 ACC-T-101-0258-4	Address Lineタグ (<AdrLine>) には経由銀行3件目のその他住所を使用可能な半角文字7桁以内で設定してください。
																				ACC-T-201-0117-0	Address Lineタグ (<AdrLine>) に経由銀行3件目のその他住所を設定する場合には、以下の住所情報の書と住所情報のカンマ(銀行受付時に自動設定)を含めて105文字以内となるように、使用可能な半角文字を設定してください。 Departmentタグ (<Dept> /フォーマット項目530) Sub Departmentタグ (<SubDept> /フォーマット項目531) Postal Addressタグ (<PostAdr> /フォーマット項目538) Town Nameタグ (<TownNm> /フォーマット項目539) Town Location Nameタグ (<TownLctnNm> /フォーマット項目540) District Nameタグ (<DistrictNm> /フォーマット項目541) Country Sub Divisionタグ (<CtrySubDvsn> /フォーマット項目542) Countryタグ (<Ctry> /フォーマット項目543) Address Lineタグ (<AdrLine> /フォーマット項目544)	
																			ACC-T-301-0166-0	Address Lineタグ (<AdrLine>) を3回以上繰り返し設定することはできません。 2回以内で設定してください。		
336	545	Intermediary Agent 3 Account	5	<IntrmyAgt3Acct>																ACC-T-104-0010-0	Credit Transfer Transaction Informationタグ (<CdtTrfTxlnf>) で使用できないタグが設定されている。または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグは削除してください。	
	546	Identification	6	<Id>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	547	IBAN	7	<IBAN>	[Or]	1	Type F	5	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	548	Other	7	<Othr>	[Or]	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	549	Identification	8	<Id>	1	Type F	1	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	550	Scheme Name	8	<SchmeNm>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	551	Code	9	<Cd>	[Or]	1	Type G	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	552	Proprietary	9	<Prtry>	[Or]	1	Type A	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	553	Issuer	8	<Issr>	1	Type A	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	554	Type	6	<Tp>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	555	Code	7	<Cd>	[Or]	1	Type G	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	556	Proprietary	7	<Prtry>	[Or]	1	Type A	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	557	Currency	6	<Ccy>	1	Type G	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	558	Name	6	<Nm>	1	Type B	1	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	559	Proxy	6	<Prxy>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	560	Type	7	<Tp>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	561	Code	8	<Cd>	[Or]	1	Type G	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	562	Proprietary	8	<Prtry>	[Or]	1	Type A	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	563	Identification	7	<Id>	1	Type A	1	2048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
337	564	Creditor Agent	5	<CdtrAgt>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACC-T-102-0007-0	必須タグが設定されていません。			
338	565	Financial Institution Identification	6	<FinInstnId>															ACC-T-102-0008-0	必須タグが設定されていません。		

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ										内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				階層					0r	繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
339	566	BIOFI	7	<BIOFI>					1	Type F	8	11	条件付必須	[受取人取引銀行のBIC(SWIFTコード)] 受取人取引銀行のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁で設定 国内の当行口座へ送金する場合は固定値「BOTKJPJT」を設定 ※BIOFIタグ(<BIOFI>)、受取人取引銀行のBIC(SWIFTコード)を指定した場合、 その他の情報(<ClrSysMmbId>、各國決済システムの識別情報)、<Nm>(受取人取引銀行の 銀行名)、<PostlAdr>(住所情報)により、<BIOFI>を優先		ACC-T-101-0102-1 ACC-T-101-0102-2 ACC-T-101-0102-3 ACC-T-101-0103-0	BIOFIタグ(<BIOFI>)には受取人取引銀行のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁の半角英数字で 設定してください。	
				<ClrSysMmbId>					1	-	-	-	条件付必須	ACC-T-301-0028-0 ACC-T-301-0029-0 ACC-T-301-0031-0	受取人取引銀行のBIOFIタグ(<BIOFI>)、Codeタグ(<Cd>/フォーマット項目番569)、Country タグ(<Ctry>/フォーマット項目番567)には同一の国名(国コード)を設定してください。 設定されたBIC(SWIFTコード)が存在しません。 指定可能なBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁の半角英数字で設定してください。 国内当行本支店宛送金の場合(BIOFIタグ(<BIOFI>/フォーマット項目番566)に「BOTKJPJT」を 設定する場合は、経由銀行は設定できません)。			
				<ClrSysId>					1	-	-	-	条件付必須					
				<Cd>					1	Type G	1	5	条件付必須					
				<MmbId>					1	Type A	1	28	条件付必須	[各國決済システムの金融機関コード/ID] 金融機関コード/IDを設定 ※BIOFIタグ(<BIOFI>)、受取人取引銀行のBIC(SWIFTコード)が存在しない銀行の場合は必須	ACC-T-101-0104-1 ACC-T-101-0104-2 ACC-T-101-0104-3 ACC-T-101-0104-4	Codeタグ(<Cd>)には受取人取引銀行の決済システムコードを5桁以内の半角英数字で設定して ください。 ACC-T-103-0020-0 Clearing System Identificationタグ(<ClrSysId>)を使用して各國決済システムの決済シ ステムコード情報を設定する場合は、Codeタグ(<Cd>)を設定してください。		
				<Lei>					1	Type F	20	20	任意					
				<Nm>					1	Type D	1	140	条件付必須					
				<PostlAdr>					1	-	-	-	条件付必須					
				<Nm>_銀行名										ACC-T-101-0108-1 ACC-T-101-0108-2 ACC-T-101-0108-3 ACC-T-101-0108-4	Nameタグ(<Nm>)には受取人取引銀行の銀行名を使用可能な半角 文字2桁で設定してください。			
				<Nm>_送金指内訳_銀行名														
				<Nm>_被仕向銀行										ACC-T-201-0016-0 ACC-T-301-0155-0	受取人取引銀行が当行本支店以外の場合はNameタグ(<Nm>)を設定してください。 国内当行本支店宛送金の場合(BIOFIタグ(<BIOFI>/フォーマット項目番566)に「BOTKJPJT」を 設定する場合は、BIOFIタグ(<BIOFI>)以外の受取人取引銀行情報(Clearing System Member Identificationタグ(<ClrSysMmbId>/フォーマット項目番567)、LEIタグ(<Lei>/ フォーマット項目番571)、Nameタグ(<Nm>/フォーマット項目番567)、Postal Addressタグ(<PostlAdr>/フォーマット 項目番573)、Branch Identificationタグ(<BrnchId>/フォーマット項目番589))を設定できま せん)。			
				<Nm>_送金指内訳_銀行名														
				<Nm>_被仕向銀行											ACC-T-301-0155-0	受取人取引銀行が当行本支店以外の場合はNameタグ(<Nm>)/ Nameタグ(<Nm>)には受取人取引銀行の銀行名を使用可能な半角文字14桁以内で設定して ください。 国内当行本支店宛送金の場合(BIOFIタグ(<BIOFI>/フォーマット項目番566)に「BOTKJPJT」を 設定する場合は、BIOFIタグ(<BIOFI>)以外の受取人取引銀行情報(Clearing System Member Identificationタグ(<ClrSysMmbId>/フォーマット項目番567)、LEIタグ(<Lei>/ フォーマット項目番571)、Nameタグ(<Nm>/フォーマット項目番567)、Postal Addressタグ(<PostlAdr>/フォーマット 項目番573)、Branch Identificationタグ(<BrnchId>/フォーマット項目番589))を設定できま せん)。		
				<Nm>_住所情報														

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ										繰返し最大数 (Max.)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目 の組び合わせ	エラーコード	エラー対応内容
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
347	574	Department	8																		
348	575	Sub Department																			
349	576	Street Name																			
350	577	Building Number																			
351	578	Building Name																			
352	579	Floor																			
353	580	Post Box																			
354	581	Room																			
355	582	Post Code																			
356	583	Town Name																			
357	584	Town Location Name																			
358	585	District Name																			
359	586	Country Sub Division																			

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ				0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否		内容	(参考) 全銀フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容
				階層	最小 (MIN)	最大 (MAX)	タグ					タグ	値				
366	611	Name	6	<Nm>		1	Type D	1	140	必須	必須	[送金受取人名] 送金受取人名を設定		データ・レコード_送金指図内訳_項目番号_受取人_受取人名	ACC-T-101-0124-1 ACC-T-101-0124-2 ACC-T-101-0124-3 ACC-T-101-0124-4 ACC-T-102-0010-0	ACC-T-101-0124-1 ACC-T-101-0124-2 ACC-T-101-0124-3 ACC-T-101-0124-4 ACC-T-102-0010-0	Nameタグ (<Nm>) には送金受取人名を使用可能な半角文字140桁以内で設定してください。 必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。
367	612	Postal Address	6	<PstlAdr>		1	-	-	-	必須	-	[住所情報] ※送金受取人の住所情報を設定する場合は必須 (注4)			ACC-T-102-0011-0	ACC-T-102-0011-0	必須タグが設定されていません。
368	613	Department	7	<Dept>		1	Type D	1	70	任意	任意	[部署名] 部署名を設定		データ・レコード_送金指図内訳_項目番号_受取人_住所	ACC-T-101-0125-1 ACC-T-101-0125-2 ACC-T-101-0125-3 ACC-T-101-0125-4	ACC-T-101-0125-1 ACC-T-101-0125-2 ACC-T-101-0125-3 ACC-T-101-0125-4	Departmentタグ (<Dept>) には送金受取人の英文住所 (部署名) を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。
369	614	Sub Department	7	<SubDept>		1	Type D	1	70	任意	任意	[課名] 課名を設定		データ・レコード_送金指図内訳_項目番号_受取人_住所	ACC-T-101-0126-1 ACC-T-101-0126-2 ACC-T-101-0126-3 ACC-T-101-0126-4	Sub Departmentタグ (<SubDept>) には送金受取人の英文住所 (課名) を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。	
370	615	Street Name	7	<StrtNm>		1	Type D	1	70	任意	任意	[町域／番地] 町域／番地を設定 ※送金受取人の住所をHybrid方式 (Address Lineタグ (<AdrLine>) : 項番627) を利用して住所を設定) にする場合、設定不可		データ・レコード_送金指図内訳_項目番号_受取人_住所	ACC-T-101-0127-1 ACC-T-101-0127-2 ACC-T-101-0127-3 ACC-T-101-0127-4	ACC-T-201-0109-0	Street Nameタグ (<StrtNm>) には送金受取人の英文住所 (町域／番地) を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。 Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号627) に送金受取人のその他住所を設定する場合には、Street Nameタグ (<StrtNm>) に値は設定できません。
371	616	Building Number	7	<BldgNb>		1	Type B	1	16	任意	任意	[建物番号] 建物番号を設定 ※送金受取人の住所をHybrid方式 (Address Lineタグ (<AdrLine>) : 項番627) を利用して住所を設定) にする場合、設定不可		データ・レコード_送金指図内訳_項目番号_受取人_住所	ACC-T-101-0128-1 ACC-T-101-0128-2 ACC-T-101-0128-3 ACC-T-101-0128-4	ACC-T-201-0110-0	Building Numberタグ (<BldgNb>) には送金受取人の英文住所 (建物番号) を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。 Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号627) に送金受取人のその他住所を設定する場合には、Building Numberタグ (<BldgNb>) に値は設定できません。
372	617	Building Name	7	<BldgNm>		1	Type D	1	35	任意	任意	[建物名] 建物名を設定 ※送金受取人の住所をHybrid方式 (Address Lineタグ (<AdrLine>) : 項番627) を利用して住所を設定) にする場合、設定不可		データ・レコード_送金指図内訳_項目番号_受取人_住所	ACC-T-101-0129-1 ACC-T-101-0129-2 ACC-T-101-0129-3 ACC-T-101-0129-4	ACC-T-201-0111-0	Building Nameタグ (<BldgNm>) には送金受取人の英文住所 (建物名) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号627) に送金受取人のその他住所を設定する場合には、Building Nameタグ (<BldgNm>) に値は設定できません。
373	618	Floor	7	<Flr>		1	Type D	1	70	任意	任意	[建物 (階)] 建物 (階) を設定 ※送金受取人の住所をHybrid方式 (Address Lineタグ (<AdrLine>) : 項番627) を利用して住所を設定) にする場合、設定不可		データ・レコード_送金指図内訳_項目番号_受取人_住所	ACC-T-101-0130-1 ACC-T-101-0130-2 ACC-T-101-0130-3 ACC-T-101-0130-4	ACC-T-201-0112-0	Floorタグ (<Flr>) には送金受取人の英文住所 (建物 (階)) を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。 Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号627) に送金受取人のその他住所を設定する場合には、Floorタグ (<Flr>) に値は設定できません。
374	619	Post Box	7	<PstBx>		1	Type D	1	16	任意	任意	[私書箱] 私書箱を設定 ※送金受取人の住所をHybrid方式 (Address Lineタグ (<AdrLine>) : 項番627) を利用して住所を設定) にする場合、設定不可		データ・レコード_送金指図内訳_項目番号_受取人_住所	ACC-T-101-0131-1 ACC-T-101-0131-2 ACC-T-101-0131-3 ACC-T-101-0131-4	ACC-T-201-0113-0	Post Boxタグ (<PstBx>) には送金受取人の英文住所 (私書箱) を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。 Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号627) に送金受取人のその他住所を設定する場合には、Post Boxタグ (<PstBx>) に値は設定できません。
375	620	Room	7	<Room>		1	Type D	1	70	任意	任意	[部屋番号] 部屋番号を設定 ※送金受取人の住所をHybrid方式 (Address Lineタグ (<AdrLine>) : 項番627) を利用して住所を設定) にする場合、設定不可		データ・レコード_送金指図内訳_項目番号_受取人_住所	ACC-T-101-0132-1 ACC-T-101-0132-2 ACC-T-101-0132-3 ACC-T-101-0132-4	ACC-T-201-0114-0	Roomタグ (<Room>) には送金受取人の英文住所 (部屋番号) を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。 Address Lineタグ (<AdrLine>/フォーマット項目番号627) に送金受取人のその他住所を設定する場合には、Roomタグ (<Room>) に値は設定できません。
376	621	Post Code	7	<PstCd>		1	Type D	1	16	任意	任意	[郵便番号] 郵便番号を設定		データ・レコード_送金指図内訳_項目番号_受取人_住所	ACC-T-101-0133-1 ACC-T-101-0133-2 ACC-T-101-0133-3 ACC-T-101-0133-4	ACC-T-101-0133-1 ACC-T-101-0133-2 ACC-T-101-0133-3 ACC-T-101-0133-4	Post Codeタグ (<PstCd>) には送金受取人の英文住所 (郵便番号) を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。
377	622	Town Name	7	<TwnNm>		1	Type D	1	35	必須	必須	[市区町村] 市区町村を設定		データ・レコード_送金指図内訳_項目番号_受取人_住所	ACC-T-101-0134-1 ACC-T-101-0134-2 ACC-T-101-0134-3 ACC-T-101-0134-4	ACC-T-101-0134-1 ACC-T-101-0134-2 ACC-T-101-0134-3 ACC-T-101-0134-4	Town Nameタグ (<TwnNm>) には送金受取人の英文住所 (市区町村) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
378	623	Town Location Name	7	<TwnLctrNm>		1	Type D	1	35	任意	任意	[区域] 区域を設定		データ・レコード_送金指図内訳_項目番号_受取人_住所	ACC-T-101-0135-1 ACC-T-101-0135-2 ACC-T-101-0135-3 ACC-T-101-0135-4	ACC-T-101-0135-1 ACC-T-101-0135-2 ACC-T-101-0135-3 ACC-T-101-0135-4	Town Location Nameタグ (<TwnLctrNm>) には送金受取人の英文住所 (区域) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。

項目番号	フォーマットの項目番号	XML 名称	階層番号	XML タグ				0r	繰返最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	析数	使用可否	内容	(参考) 全銀フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容		
				階層	1	2	3											
379	624	District Name	7	<DstrctNm>					1	Type D	1	35	任意	任意	[地方／群／地域] 地方／群／地域を設定	データ・レコード_送金 指図内訳_項目番号_受取人 住所	ACC-T-101-0136-1 ACC-T-101-0136-2 ACC-T-101-0136-3 ACC-T-101-0136-4	District Nameタグ (<DstrctNm>) には送金受取人の英文住所（地方／群／地域）を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
380	625	Country Sub Division	7	<CtrySubDvsn>					1	Type D	1	35	任意	任意	[都道府県／州] 都道府県／州を設定	データ・レコード_送金 指図内訳_項目番号_受取人 住所	ACC-T-101-0137-1 ACC-T-101-0137-2 ACC-T-101-0137-3 ACC-T-101-0137-4	Country Sub Divisionタグ (<CtrySubDvsn>) には送金受取人の英文住所（都道府県／州）を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
381	626	Country	7	<Ctry>					1	Type G	2	2	必須	必須	[国名（国コード）] 国名（国コード）を設定	データ・レコード_送金 指図内訳_項目番号_受取人 住所	ACC-T-101-0138-1 ACC-T-101-0138-2 ACC-T-101-0138-3	Countryタグ (<Ctry>) には送金受取人の英文住所（国名（国コード））を2桁の半角英字で設定してください。
															ACC-T-102-0013-0	必須タグが設定されていない、または必須タグに値が設定されていません。		
															ACC-T-201-0017-0	Countryタグ (<Ctry>) とCountry Of Residenceタグ (<CtryOfRes>)/フォーマット項目番号650)に、同一の住所（国名／居住国）は設定できません。		
															ACC-T-301-0033-0	設定された送金受取人の英文住所（国名（国コード））が存在しません。 指定可能なコードを半角英字2桁で設定してください。		
382	627	Address Line	7	<AdrLine>					2	Type D	1	70	条件付必須	条件付必須	[住所] その他住所を設定 ※送金受取人の住所をHybrid方式（本タグを利用して住所を設定）にする場合、必ず設定 ※Hybrid方式で設定する場合、以下の項目の住所情報と住所情報間のカンマ（銀行登録時に自動設定）を含めて105文字以内であること	データ・レコード_送金 内容指図_項目番号_受取人 住所	ACC-T-101-0260-1 ACC-T-101-0260-2 ACC-T-101-0260-3 ACC-T-101-0260-4	Address Lineタグ (<AdrLine>) には送金受取人のその他住所を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。
															ACC-T-201-0119-0	Address Lineタグ (<AdrLine>) に送金受取人のその他住所を設定する場合には、以下の住所情報の値と住所情報間のカンマ（銀行登録時に自動設定）を含めて105文字以内となるように、使用可能な半角文字を設定してください。 Departmentタグ (<Dept>) Sub Departmentタグ (<SubDept>) Post Codeタグ (<PostCd>) Town Nameタグ (<TownNm>) Town Location Nameタグ (<TownLctnNm>) District Nameタグ (<DstrctNm>) Country Sub Divisionタグ (<CtrySubDvsn>) Countryタグ (<Ctry>) Address Lineタグ (<AdrLine>)		
															ACC-T-301-0168-0	Address Lineタグ (<AdrLine>) を3回以上繰り返し設定することはできません。 2回以内で設定してください。		
383	628	Identification	6	<Id>					1	-	-	-	条件付必須	-	[送金受取人のID情報] ※配下のOrganisation Identificationタグ (<OrgId>: 事業体ID情報) またはPrivate Identificationタグ (<PrvId>: 個人ID情報) のいずれかを設定する場合は必須		-	本タグではエラーは発生しません。
384	629	Organisation Identification	7	<OrgId>	0r	1	-	-	1	-	-	-	条件付必須	-	[事業体ID情報] ※送金受取人の事業体IDを設定する場合は必須		ACC-T-103-0024-0	Identificationタグ (<Id>/フォーマット項目番号628) を使用して送金受取人のID情報を設定する場合は、Organisation Identificationタグ (<OrgId>/フォーマット項目番号629) またはPrivate Identificationタグ (<PrvId>/フォーマット項目番号638) のいずれかを設定してください。
385	630	Any BIC	8	<AnyBIC>					1	Type F	8	11	任意	任意	送金受取人の事業体BIC(SWIFTコード)を8桁または11桁で設定 ※送金受取人が事業体で、事業体BIC(SWIFTコード)を保有している場合に設定してください。 ※取引銀行のBIC(SWIFTコード)はBICFIタグ (<BICFI>: 取引銀行のBIC(SWIFTコード : 項番566)に設定してください。		ACC-T-101-0141-1 ACC-T-101-0141-2 ACC-T-101-0141-3 ACC-T-101-0140-0	Any BICタグ (<AnyBIC>) には送金受取人のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁の半角英数字で設定してください。
386	631	LEI	8	<LEI>					1	Type F	20	20	任意	任意	送金受取人の取引主体識別子 (LEI) を設定		ACC-T-101-0141-1 ACC-T-101-0141-2 ACC-T-101-0141-3 ACC-T-101-0142-0	LEIタグ (<LEI>) には送金受取人の取引主体識別子 (LEI) を20桁（半角英数字10桁+半角数字2桁）で設定してください。
387	632	Other	8	<Othr>					2	-	-	-	条件付必須	-	[その他ID情報] ※送金受取人の事業体IDを設定する場合は必須		ACC-T-301-0034-0	Otherタグ (<Othr>) には送金受取人の事業体IDを3件以上設定できません。
388	633	Identification	9	<Id>					1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[事業体ID] 送金受取人の事業体IDを設定 ※送金受取人の事業体IDを設定する場合は必須		ACC-T-101-0143-1 ACC-T-101-0143-2 ACC-T-101-0143-3 ACC-T-101-0143-4	Identificationタグ (<Id>) には送金受取人の事業体IDを使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
389	634	Scheme Name	9	<SchemeNm>					1	-	-	-	条件付必須	-	[事業体IDの統称情報] ※配下のCodeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定する場合は必須		ACC-T-101-0026-0	Otherタグ (<Othr>) を使用して送金受取人の事業体IDを設定する場合は、Identificationタグ (<Id>) を設定してください。
390	635	Code	10	<Cd>	0r	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須			[事業体IDの統称] ・形式：コード形式（注5） ・例：TXID		ACC-T-101-0144-1 ACC-T-101-0144-2 ACC-T-101-0144-3 ACC-T-101-0144-4	Codeタグ (<Cd>) には送金受取人の事業体IDの統称を4桁以内の半角英数字で設定してください。	
															ACC-T-103-0026-0	Scheme Nameタグ (<SchemeNm>) を使用して送金受取人の事業体IDの統称情報を設定する場合は、Codeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定してください。		
															ACC-T-301-0035-0	設定された送金受取人の事業体IDの統称が存在しません。 指定可能なコードを設定してください。		

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ				0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全級フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容
				階層	階層	最小 (MIN)	最大 (MAX)									
391	636	Proprietary	10	<Prtry>	0r]	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[事業体IDの総称] ・形式: テキスト形式 ・例: Tax Identification Number		ACC-T-101-0145-1 ACC-T-101-0145-2 ACC-T-101-0145-3 ACC-T-101-0145-4	Proprietaryタグ (<Prtry>) には送金受取人の事業体IDの総称を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
392	637	Issuer													ACC-T-103-0026-0	Scheme Nameタグ (<SchemeNm>) を使用して送金受取人の事業体IDの総称情報を設定する場合は、Codeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定してください。
393	638	Private Identification														
394	639	Date And Place Of Birth		<PrvId>	0r]	1	-	-	-	条件付必須	-	[個人ID情報] ※送金受取人の個人IDを設定する場合は必須		ACC-T-103-0024-0	Identifierationタグ (<Id>/フォーマット項目622) を使用して送金受取人のID情報を設定する場合は、Organization Identificationタグ (<OrgId>/フォーマット項目629) またはPrivate Identificationタグ (<PrvId>/フォーマット項目638) のいずれかを設定してください。	
395	640	Birth Date														
396	641	Province Of Birth													ACC-T-101-0147-1 ACC-T-101-0147-3	Birth Dateタグ (<BirthDt>) には送金受取人の個人IDの生年月日 (西暦) をYYYY-MM-DD (ハイフン含む半角10桁) で設定してください。
397	642	City Of Birth														
398	643	Country Of Birth		<DtAndPloOfBirth>	0r]	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[出生日・出生地情報] ※送金受取人の個人IDを設定する場合は必須		ACC-T-101-0146-1 ACC-T-101-0146-2 ACC-T-101-0146-3 ACC-T-101-0146-4	Issuerタグ (<Issr>) には送金受取人の事業体IDを発行した事業体を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
399	644	Other														
400	645	Identification													ACC-T-103-0027-0	Identifierationタグ (<Id>) には送金受取人の個人IDの生年月日 (西暦) をYYYY-MM-DD (ハイフン含む半角10桁) で設定してください。
401	646	Scheme Name														
402	647	Code													ACC-T-101-0147-1 ACC-T-101-0147-2 ACC-T-101-0147-3 ACC-T-101-0147-4	Identifierationタグ (<Id>/フォーマット項目622) を使用して送金受取人のID情報を設定する場合は、Organization Identificationタグ (<OrgId>/フォーマット項目629) またはPrivate Identificationタグ (<PrvId>/フォーマット項目638) のいずれかを設定してください。
403	648	Proprietary														
404	649	Issuer		<Issr>	0r]	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人IDを発行した事業体] ※送金受取人の個人IDを発行した事業体を設定		ACC-T-101-0154-1 ACC-T-101-0154-2 ACC-T-101-0154-3 ACC-T-101-0154-4	Issuerタグ (<Issr>) には送金受取人の個人IDを発行した事業体を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ				0r	繰返し最大数(Multi)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全級フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容									
				階層	階層	最小(MIN)	最大(MAX)																		
405	650	Country Of Residence	6	<CtryOfRes>				1	Type G	2	2	任意	任意	[送金受取人の住所] 送金受取人の居住国(国コード)を設定 ※住所情報のCountryタグ(<Ctry>: 国名(国コード))と異なる場合に設定		ACC-T-101-0155-1 ACC-T-101-0155-2 ACC-T-101-0155-3	Country Of Residenceタグ(<CtryOfRes>)には送金受取人の居住国(国コード)を半角英字2桁で設定してください。								
				<CdtAcct>											ACC-T-201-0017-0	Countryタグ(<Ctry>/フォーマット項目番626)とCountry Of Residenceタグ(<CtryOfRes>)に、同一の住所(国名/居住国)は設定できません。									
				<Id>													ACC-T-301-0039-0 設定された送金受取人の居住国(国コード)が存在しません。 指定可能なコードを半角英字2桁で設定してください。								
406	651	Creditor Account	5					1	-	-	-	必須	-	[受取人の口座情報] ※受取人の口座情報の設定方法は(注7)を参照		ACC-T-102-0014-0	必須タグが設定されていません。								
407	652	Identification	6												ACC-T-102-0015-0	必須タグが設定されていません。									
408	653	IBAN	7	<IBAN>				0r	1	Type F	5	34	条件付必須	条件付必須	[IBAN] IBANを設定 ※受取人の口座情報をIBANで設定する場合は必須(注7)		ACC-T-101-0156-1 ACC-T-101-0156-2 ACC-T-101-0156-3 ACC-T-301-0040-0	IBANタグ(<IBAN>)には受取人取引銀行のIBANコードを5桁以上34桁以内の半角英数字で設定してください。							
																	ACC-T-103-0032-0 受取人の口座情報は、IBANタグ(<IBAN>)またはOtherタグ(<0thr>/フォーマット項目番654)配下のタグのいずれかで指定してください。								
															ACC-T-201-0065-0	外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。 受取人の口座情報をIBANコードまたはその他のIDで指定する場合は、Typeタグ(<Tp>/フォーマット項目番664)、Currencyタグ(<Ccy>/フォーマット項目番653)、Nameタグ(<Nm>/フォーマット項目番664)、Proxyタグ(<Prxy>/フォーマット項目番665)は設定できません。 受取人の口座情報を口座番号で指定する場合は、Scheme Nameタグ(<Schmelm>/フォーマット項目番664)とIssuerタグ(<Issr>/フォーマット項目番659)は設定できません。 設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。									
																	ACC-T-301-0016-0 国内当行本支店宛送金の場合、BICFIタグ(<BICFI>/フォーマット項目番601)に「BOTKJPJT」を設定する場合は、Nameタグ(<Nm>/フォーマット項目番664)、Currencyタグ(<Ccy>/フォーマット項目番653)、Typeタグ(<Tp>/フォーマット項目番660)、Proxyタグ(<Prxy>/フォーマット項目番665)、Nameタグ(<Nm>/フォーマット項目番664)、Proxyタグ(<Prxy>/フォーマット項目番665)に受取人の口座情報を設定できません。								
409	654	Other	7	<0thr>				0r	1	-	-	-	条件付必須	条件付必須	[その他ID情報] ※受取人の口座情報をIBAN以外で設定する場合は必須(注7)		ACC-T-103-0032-0	受取人の口座情報は、IBANタグ(<IBAN>/フォーマット項目番653)またはOtherタグ(<0thr>/フォーマット項目番654)配下のタグのいずれかで指定してください。							
410	655	Identification	8	<Id>											ACC-T-101-0157-1 ACC-T-101-0157-2 ACC-T-101-0157-3 ACC-T-101-0157-4	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Identificationタグ(<Id>)には受取人取引銀行のIDを使用可能な半角英文字3桁以内で設定してください。									
																	ACC-T-101-0157-1 ACC-T-101-0157-2 ACC-T-101-0157-3 ACC-T-101-0157-4 ACC-T-101-0238-1 ACC-T-101-0238-2 ACC-T-101-0238-3 ACC-T-101-0238-4 ACC-T-101-0239-1 ACC-T-101-0239-2 ACC-T-101-0239-3 ACC-T-101-0239-4	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。							
															ACC-T-103-0033-0	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Identificationタグ(<Id>)には受取人取引銀行のIDを使用可能な半角英文字3桁以内で設定してください。									
																	ACC-T-103-0033-0 国内当行本支店宛送金の場合は、Identificationタグ(<Id>)には受取人取引銀行の口座情報名を用可能な半角英文字12桁(受取人取引銀行口座番3桁+料金コード桁(7桁)または10桁(口座番号7桁)、もしくは半角文字10桁(受取人取引銀行口座番3桁+口座番号7桁)で設定してください)。								
															ACC-T-201-0066-0	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。									
																	ACC-T-301-0132-0 設定された支店コードが存在しません。 国内当行本支店宛送金の場合、Identificationタグ(<Id>)には指定可能な支店コードを3桁の半角数字で設定してください。								
411	656	Scheme Name	8	<SchmeNm>				1	-	-	-	条件付必須	条件付必須	[その他IDの統称情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定する場合は必須(注7)		ACC-T-201-0065-0	外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。 受取人の口座情報をIBANコードまたはその他のIDで指定する場合は、Typeタグ(<Tp>/フォーマット項目番660)、Currencyタグ(<Ccy>/フォーマット項目番653)、Nameタグ(<Nm>/フォーマット項目番664)、Proxyタグ(<Prxy>/フォーマット項目番665)は設定できません。 受取人の口座情報を口座番号で指定する場合は、Scheme Nameタグ(<Schmelm>/フォーマット項目番665)とIssuerタグ(<Issr>/フォーマット項目番659)は設定できません。 設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。								
																	ACC-T-301-0160-0 国内当行本支店宛送金の場合、Codeタグ(<Cd>)、Proprietaryタグ(<Prtry>)、Nameタグ(<Nm>/フォーマット項目番665)、Proxyタグ(<Prxy>/フォーマット項目番665)を受取人の口座情報を設定できません。								

項目番号	フォームマップの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ				0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォームマップ項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容				
				階層	階層	最小 (MIN)	最大 (MAX)													
412	657	Code	9	<Cd>	<Or>	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[IDの総称] ・形式: コード形式 (注5) ・例: BBAN		ACC-T-101-0156-1 ACC-T-101-0156-2 ACC-T-101-0156-3 ACC-T-101-0156-4	ACC-T-101-0156-1 ACC-T-101-0156-2 ACC-T-101-0156-3 ACC-T-101-0156-4	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Codeタグ (<Cd>) には受取人口座のID (総称) を4桁以内の半角英数字で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。				
															ACC-T-103-0034-0	・外国向け送金または国内の他行口座への送金で、Scheme Nameタグ (<SchemeName>) を使用して受取人取引銀行のその他IDの総称情報を設定する場合は、Codeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。				
																・設定された受取人取引銀行のその他ID (総称) が存在しません。 外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Codeタグ (<Cd>) には受取人取引銀行のその他ID (総称) を指定可能なコード (<ain.001>) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。				
															ACC-T-301-0041-0	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。				
																・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Proprietaryタグ (<Prtry>) には受取人口座のID (総称) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。				
																・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Scheme Nameタグ (<SchemeName>) を使用して受取人取引銀行のその他IDの総称情報を設定する場合は、Codeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。				
413	658	Proprietary	9	<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[IDの総称] ・形式: テキスト形式 ・例: BBAN Identifier		ACC-T-101-0159-1 ACC-T-101-0159-2 ACC-T-101-0159-3 ACC-T-101-0159-4	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Proprietaryタグ (<Prtry>) には受取人口座のID (総称) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。					
															ACC-T-103-0034-0	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Scheme Nameタグ (<SchemeName>) を使用して受取人取引銀行のその他IDの総称情報を設定する場合は、Codeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。				
																・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。				
414	659	Issuer	8	<Issr>	1	Type A	1	35	任意	任意	[IDの発行者] 受取人の口座IDの発行者を設定		ACC-T-101-0160-1 ACC-T-101-0160-2 ACC-T-101-0160-3 ACC-T-101-0160-4	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Issuerタグ (<Issr>) には受取人取引銀行のID (IDを発行した事業体) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。						
														ACC-T-201-0065-0	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Issuerタグ (<Issr>) には受取人取引銀行のID (IDを発行した事業体) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 ・受取人の口座情報をIBANコードまたはその他のIDで指定する場合は、Typeタグ (<Tp>/フォーマット項番660)、Currencyタグ (<Ccy>/フォーマット項番663)、Nameタグ (<Nm>/フォーマット項番664)、Proxyタグ (<Prxy>/フォーマット項番665) は設定できません。 受取人の口座情報をIBANコードで指定する場合は、Scheme Nameタグ (<SchemeName>/フォーマット項番666) とIssuerタグ (<Issr>/フォーマット項番669) は設定できません。 設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。					
															国内当行本店宛送金の場合 (BICFIタグ (<BICFI>/フォーマット項番566)) に「BOTKJPJT」を設定する場合は、IBANタグ (<IBAN>/フォーマット項番653)、Scheme Nameタグ (<SchemeName>/フォーマット項番566)、Issuerタグ (<Issr>/フォーマット項番659)、Typeタグ (<Tp>/フォーマット項番660)、Currencyタグ (<Ccy>/フォーマット項番663)、Nameタグ (<Nm>/フォーマット項番664)、Proxyタグ (<Prxy>/フォーマット項番665) は受取人の口座情報を設定できません。 受取人の口座情報をIBANコードで指定する場合は、Scheme Nameタグ (<SchemeName>/フォーマット項番666) とIssuerタグ (<Issr>/フォーマット項番669) は設定できません。 設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。					
415	660	Type	6	<Tp>	1	-	-	-	条件付必須	-	[口座補足情報の口座タイプ情報] ※配下のCodeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定する場合は必須 (注7)		ACC-T-201-0065-0		・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。受取人の口座情報をIBANコードまたはその他のIDで指定する場合は、Typeタグ (<Tp>/フォーマット項番660)、Currencyタグ (<Ccy>/フォーマット項番663)、Nameタグ (<Nm>/フォーマット項番664)、Proxyタグ (<Prxy>/フォーマット項番665) は設定できません。 受取人の口座情報をIBANコードで指定する場合は、Scheme Nameタグ (<SchemeName>/フォーマット項番666) とIssuerタグ (<Issr>/フォーマット項番669) は設定できません。 設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。					
														ACC-T-301-0160-0	・国内当行本店宛送金の場合 (BICFIタグ (<BICFI>/フォーマット項番566)) に「BOTKJPJT」を設定する場合は、IBANタグ (<IBAN>/フォーマット項番653)、Issuerタグ (<Issr>/フォーマット項番659)、Typeタグ (<Tp>/フォーマット項番660)、Currencyタグ (<Ccy>/フォーマット項番663)、Nameタグ (<Nm>/フォーマット項番664)、Proxyタグ (<Prxy>/フォーマット項番665) は受取人の口座情報を設定できません。 受取人の口座情報をIBANコードで指定する場合は、Scheme Nameタグ (<SchemeName>/フォーマット項番666) とIssuerタグ (<Issr>/フォーマット項番669) は設定できません。 設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。					
416	661	Code	7	<Cd>	<Or>	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[口座タイプ] ・形式: コード形式 (注5) ・例: CARD		ACC-T-101-0161-1 ACC-T-101-0161-2 ACC-T-101-0161-3 ACC-T-101-0161-4	・外国向け送金または国内の他行口座への送金で、Typeタグ (<Tp>) を使用して口座補足情報の口座タイプを設定する場合は、Codeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。					
															ACC-T-103-0035-0	・外国向け送金または国内の他行口座への送金で、Typeタグ (<Tp>) を使用して口座補足情報の口座タイプを設定する場合は、Codeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (ain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。				
																・設定された受取人の口座情報の口座タイプコードが存在しません。 指定可能なコードを設定してください。				

項目番号	フォームマップの項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ										内容	(参考) 全般フォームマップ項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				階層				0r	繰返し最大数(Multi)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数	使用可否						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
417	662	Proprietary	7	<Prtry>				0r	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[口座タイプ] ・形式：テキスト形式 ・例：Card Account	ACC-T-101-0162-1 ACC-T-101-0162-2 ACC-T-101-0162-3 ACC-T-101-0162-4 ACC-T-103-0035-0	ACC-T-101-0162-1 ACC-T-101-0162-2 ACC-T-101-0162-3 ACC-T-101-0162-4 ACC-T-103-0035-0	<ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Proprietaryタグ(<Prtry>)には受取人口座のID(口座タイプ)を使用可能な半角英字35桁以内で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Typeタグ(<Tp>)を使用して口座補足情報の口座タイプ情報を設定する場合は、Codeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Typeタグ(<Tp>)を使用して口座補足情報の口座タイプ情報を設定する場合は、Codeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定してください。
				<Ccy>				1	Type G	3	3	任意	任意					
418	663	Currency	6	<Ccy>				1	Type G	3	3	任意	任意	[口座補足情報の通貨] 受取人口座の通貨略名を設定(注7)	ACC-T-101-0163-1 ACC-T-101-0163-2 ACC-T-101-0163-3 ACC-T-101-0164-0 ACC-T-201-0065-0 ACC-T-301-0156-0 ACC-T-301-0160-0	ACC-T-101-0163-1 ACC-T-101-0163-2 ACC-T-101-0163-3 ACC-T-101-0164-0 ACC-T-201-0065-0 ACC-T-301-0156-0 ACC-T-301-0160-0	<ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Currencyタグ(<Ccy>)には受取人口座の通貨を3桁の半角英字で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Currencyタグ(<Ccy>)には受取人口座の通貨を3桁の半角英字で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Currencyタグ(<Ccy>)には受取人口座の通貨を3桁の半角英字で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Currencyタグ(<Ccy>)には受取人口座の通貨を3桁の半角英字で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。
				<Nm>				1	Type B	1	70	任意	任意	[口座補足情報の口座名] 受取人口座の口座名を設定(注7)	ACC-T-101-0165-1 ACC-T-101-0165-2 ACC-T-101-0165-3 ACC-T-101-0165-4 ACC-T-201-0065-0 ACC-T-301-0160-0	ACC-T-101-0165-1 ACC-T-101-0165-2 ACC-T-101-0165-3 ACC-T-101-0165-4 ACC-T-201-0065-0 ACC-T-301-0160-0	<ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Nameタグ(<Nm>)には受取人口座の口座名を使用可能な半角英字70桁以内で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Nameタグ(<Nm>)には受取人口座の口座名を使用可能な半角英字70桁以内で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Nameタグ(<Nm>)には受取人口座の口座名を使用可能な半角英字70桁以内で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Nameタグ(<Nm>)には受取人口座の口座名を使用可能な半角英字70桁以内で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。
				<Prxy>				1	-	-	-	条件付必須	-	[口座番号の代替ID情報] ※配下のTypeタグ(<Tp>)またはIdentificationタグ(<Id>)のいずれかを設定する場合は必須(注7)	ACC-T-201-0065-0 ACC-T-301-0160-0	ACC-T-201-0065-0 ACC-T-301-0160-0	<ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Typeタグ(<Tp>)、Currencyタグ(<Ccy>)、Nameタグ(<Nm>)、Proxyタグ(<Prxy>)のいずれかを設定してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Typeタグ(<Tp>)、Currencyタグ(<Ccy>)、Nameタグ(<Nm>)、Proxyタグ(<Prxy>)のいずれかを設定してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Typeタグ(<Tp>)、Currencyタグ(<Ccy>)、Nameタグ(<Nm>)、Proxyタグ(<Prxy>)のいずれかを設定してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Typeタグ(<Tp>)、Currencyタグ(<Ccy>)、Nameタグ(<Nm>)、Proxyタグ(<Prxy>)のいずれかを設定してください。
420	665	Proxy	6	<Prxy>				1	-	-	-	条件付必須	-	[口座番号の代替ID情報] ※配下のTypeタグ(<Tp>)またはIdentificationタグ(<Id>)のいずれかを設定する場合は必須(注7)	ACC-T-201-0065-0 ACC-T-301-0160-0	ACC-T-201-0065-0 ACC-T-301-0160-0	<ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注7をご参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Typeタグ(<Tp>)、Currencyタグ(<Ccy>)、Nameタグ(<Nm>)、Proxyタグ(<Prxy>)のいずれかを設定してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Typeタグ(<Tp>)、Currencyタグ(<Ccy>)、Nameタグ(<Nm>)、Proxyタグ(<Prxy>)のいずれかを設定してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Typeタグ(<Tp>)、Currencyタグ(<Ccy>)、Nameタグ(<Nm>)、Proxyタグ(<Prxy>)のいずれかを設定してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Typeタグ(<Tp>)、Currencyタグ(<Ccy>)、Nameタグ(<Nm>)、Proxyタグ(<Prxy>)のいずれかを設定してください。

項目番号	フォームマップの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ					0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全組フォームマップ項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				階層	階層	階層	階層	階層										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
421	666	Type	7	<Tp>					1	-	-	-	条件付必須	-	[口座番号の代替IDタイプ情報] ※配下のCodeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定する場合は必須 (注7)		-	本タグではエラーは発生しません。
422	667	Code	8	<Cd>	0r	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[代替IDタイプ] ・形式：コード形式 (注5) ・例：EMAIL			ACC-T-101-0166-1 ACC-T-101-0166-2 ACC-T-101-0166-3 ACC-T-101-0166-4		[エラーコード]	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Codeタグ (<Cd>) には受取人口座のID (代替ID) を桁以内の半角英数字で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。
423	668	Proprietary	8	<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[代替IDタイプ] ・形式：テキスト形式 ・例：Email Address			ACC-T-101-0167-1 ACC-T-101-0167-2 ACC-T-101-0167-3 ACC-T-101-0167-4		[エラーコード]	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Proprietaryタグ (<Prtry>) には受取人口座のID (代替ID) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。
424	669	Identification	7	<Id>		1	Type A	1	2048	条件付必須	条件付必須	[口座番号の代替ID] 口座番号の代替IDを設定 (注7)			ACC-T-101-0168-1 ACC-T-101-0168-2 ACC-T-101-0168-3 ACC-T-101-0168-4		[エラーコード]	・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、Identificationタグ (<Id>) には受取人口座の口座番号代替IDを使用可能な半角文字320桁以内で設定してください。 ・外国向け送金または国内の他行口座への送金の場合、口座情報の指定方法により設定するタグが異なります。設定方法は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注7をご参照ください。
425	670	Ultimate Creditor	5	<UltmtCdr>		1	-	-	-	条件付必須	-	[真の受取人情報] ※受取人以外に存在する場合に設定			-		本タグではエラーは発生しません。	
426	671	Name	6	<Nm>		1	Type B	1	140	条件付必須	条件付必須	[名前] 真の受取人の名前を設定 ※真の受取人の名前を設定する場合は必須			ACC-T-101-0169-1 ACC-T-101-0169-2 ACC-T-101-0169-3 ACC-T-101-0169-4	Nameタグ (<Nm>)	[エラーコード]	には真の受取人の名前を使用可能な半角文字140桁以内で設定してください。
427	672	Postal Address	6	<PostAdr>		1	-	-	-	条件付必須	-	[住所情報] ※真の受取人の住所情報を設定する場合は必須 (注4)			-		本タグではエラーは発生しません。	
428	673	Department	7	<Dept>		1	Type B	1	70	任意	任意	[部署名] 部署名を設定			ACC-T-101-0170-1 ACC-T-101-0170-2 ACC-T-101-0170-3 ACC-T-101-0170-4	Departmentタグ (<Dept>)	[エラーコード]	には真の受取人の英文住所 (部署名) を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。
429	674	Sub Department	7	<SubDept>		1	Type B	1	70	任意	任意	[課名] 課名を設定			ACC-T-101-0171-1 ACC-T-101-0171-2 ACC-T-101-0171-3 ACC-T-101-0171-4	Sub Departmentタグ (<SubDept>)	[エラーコード]	には真の受取人の英文住所 (課名) を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。
430	675	Street Name	7	<StrtNm>		1	Type B	1	70	任意	任意	[町域／番地] 町域／番地を設定			ACC-T-101-0172-1 ACC-T-101-0172-2 ACC-T-101-0172-3 ACC-T-101-0172-4	Street Nameタグ (<StrtNm>)	[エラーコード]	には真の受取人の英文住所 (町域／番地) を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。
431	676	Building Number	7	<BldgNb>		1	Type B	1	16	任意	任意	[建物番号] 建物番号を設定			ACC-T-101-0173-1 ACC-T-101-0173-2 ACC-T-101-0173-3 ACC-T-101-0173-4	Building Numberタグ (<BldgNb>)	[エラーコード]	には真の受取人の英文住所 (建物番号) を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。
432	677	Building Name	7	<BldgNm>		1	Type B	1	35	任意	任意	[建物名] 建物名を設定			ACC-T-101-0174-1 ACC-T-101-0174-2 ACC-T-101-0174-3 ACC-T-101-0174-4	Building Nameタグ (<BldgNm>)	[エラーコード]	には真の受取人の英文住所 (建物名) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
433	678	Floor	7	<Flr>		1	Type B	1	70	任意	任意	[建物(階)] 建物(階)を設定			ACC-T-101-0175-1 ACC-T-101-0175-2 ACC-T-101-0175-3 ACC-T-101-0175-4	Floorタグ (<Flr>)	[エラーコード]	には真の受取人の英文住所 (建物(階)) を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ				0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				1	2	3	4										
434	679	Post Box	7	<PostBx>				1	Type B	1	16	任意	任意	[私書箱] 私書箱を設定		ACC-T-101-0176-1 ACC-T-101-0176-2 ACC-T-101-0176-3 ACC-T-101-0176-4	Post Boxタグ (<PostBx>) には真の受取人の英文住所 (私書箱) を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。
435	680	Room		<Room>				1	Type B	1	70	任意	任意	[部屋番号] 部屋番号を設定		ACC-T-101-0177-1 ACC-T-101-0177-2 ACC-T-101-0177-3 ACC-T-101-0177-4	Roomタグ (<Room>) には真の受取人の英文住所 (部屋番号) を使用可能な半角文字70桁以内で設定してください。
436	681	Post Code		<PostCd>				1	Type B	1	16	任意	任意	[郵便番号] 郵便番号を設定		ACC-T-101-0178-1 ACC-T-101-0178-2 ACC-T-101-0178-3 ACC-T-101-0178-4	Post Codeタグ (<PostCd>) には真の受取人の英文住所 (郵便番号) を使用可能な半角文字16桁以内で設定してください。
437	682	Town Name		<TwnNm>				1	Type B	1	35	条件付必須	条件付必須	[市区町村] 市区町村を設定 ※真の受取人の住所情報を設定する場合は必須		ACC-T-101-0179-1 ACC-T-101-0179-2 ACC-T-101-0179-3 ACC-T-101-0179-4	Town Nameタグ (<TwnNm>) には真の受取人の英文住所 (市区町村) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
438	683	Town Location Name		<TwnLctrNm>				1	Type B	1	35	任意	任意	[区域] 区域を設定		ACC-T-101-0180-1 ACC-T-101-0180-2 ACC-T-101-0180-3 ACC-T-101-0180-4	Town Location Nameタグ (<TwnLctrNm>) には真の受取人の英文住所 (区域) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
439	684	District Name		<DstrctNm>				1	Type B	1	35	任意	任意	[地方／群／地域] 地方／群／地域を設定		ACC-T-101-0181-1 ACC-T-101-0181-2 ACC-T-101-0181-3 ACC-T-101-0181-4	District Nameタグ (<DstrctNm>) には真の受取人の英文住所 (地方／群／地域) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
440	685	Country Sub Division		<CtrySubDvsn>				1	Type B	1	35	任意	任意	[都道府県／州] 都道府県／州を設定		ACC-T-101-0182-1 ACC-T-101-0182-2 ACC-T-101-0182-3 ACC-T-101-0182-4	Country Sub Divisionタグ (<CtrySubDvsn>) には真の受取人の英文住所 (都道府県／州) を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
441	686	Country		<Ctry>				1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[国名 (国コード)] 国名 (国コード) を設定 ※真の受取人の住所情報を設定する場合は必須		ACC-T-101-0183-1 ACC-T-101-0183-2 ACC-T-101-0183-3	Countryタグ (<Ctry>) には真の受取人の英文住所 (国名 (国コード)) を2桁の半角英字で設定してください。
442	687	Address Line		<AdrLine>				2	Type B	1	70	使用不可	-	[住所]		ACC-T-104-0014-0	Credit Transfer Transaction Informationタグ (<dttrTxfInfx>) で使用できないタグが設定されている。または使用できないタグに値が設定されています。 該当のタグを削除してください。
443	688	Identification	6	<Id>				1	-	-	-	条件付必須	-	[真の受取人のID情報] ※配下のOrganisation Identificationタグ (<OrgId>: 事業体ID情報) またはPrivate Identificationタグ (<PrvId>: 個人ID情報) のいずれかを設定する場合は必須		-	本タグではエラーは発生しません。
444	689	Organisation Identification		<OrgId>				[Or] 1	-	-	-	条件付必須	-	[事業体ID情報] ※真の受取人の事業体IDを設定する場合は必須		ACC-T-103-0040-0	Identificationタグ (<Id>/フォーマット項番688) を使用して真の受取人のID情報を設定する場合、Organisation Identificationタグ (<OrgId>/フォーマット項番689) またはPrivate Identificationタグ (<PrvId>/フォーマット項番690) のいずれかを設定してください。
445	690	Any BIC		<AnyBIC>				1	Type F	8	11	任意	任意	真の受取人の事業体BIC(SWIFTコード)を8桁または11桁で設定 ※真の受取人が事業体で、事業体BIC(SWIFTコード)を保有している場合に設定してください。		ACC-T-101-0184-1 ACC-T-101-0184-2 ACC-T-101-0184-3 ACC-T-101-0185-0	Any BICタグ (<AnyBIC>) には真の受取人のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁の半角英数字で設定してください。
446	691	LEI		<LEI>				1	Type F	20	20	任意	任意	真の受取人の取引主体識別子 (LEI) を設定		ACC-T-101-0186-1 ACC-T-101-0186-2 ACC-T-101-0186-3 ACC-T-101-0187-0	LEIタグ (<LEI>) には真の受取人の取引主体識別子 (LEI) を20桁 (半角英数字18桁+半角数字2桁) で設定してください。
447	692	Other		<Othr>				2	-	-	-	条件付必須	-	[その他ID情報] ※真の受取人の事業体IDを設定する場合は必須		ACC-T-301-0043-0	Otherタグ (<Othr>) には真の受取人の事業体IDを3件以上設定できません。
448	693	Identification		<Id>				1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[事業体ID] 真の受取人の事業体IDを設定 ※真の受取人の事業体IDを設定する場合は必須		ACC-T-101-0188-1 ACC-T-101-0188-2 ACC-T-101-0188-3 ACC-T-101-0188-4	Identificationタグ (<Id>) には真の受取人の事業体IDを使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。
449	694	Scheme Name		<SchemeNm>				1	-	-	-	条件付必須	-	[事業体IDの認称情報] ※配下のCodeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定する場合は必須		-	本タグではエラーは発生しません。
450	695	Code		<Cd>				[Or] 1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[事業体IDの認称] ・形式: コード形式 (注5) ・例: TXID		ACC-T-101-0189-1 ACC-T-101-0189-2 ACC-T-101-0189-3 ACC-T-101-0189-4	Codeタグ (<Cd>) には真の受取人の事業体IDの認称を4桁以内の半角英数字で設定してください。
451	696	Proprietary		<Prtry>				0r] 1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[事業体IDの認称] ・形式: テキスト形式 ・例: Tax Identification Number		ACC-T-103-0041-0	Scheme Nameタグ (<Cd>/フォーマット項番695) を使用して真の受取人の事業体IDの認称情報を設定する場合は、Codeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定してください。 ACC-T-301-0044-0 設定された真の受取人の事業体IDの認称が存在しません。 指定可能なコードを設定してください。
															ACC-T-101-0180-1 ACC-T-101-0180-2 ACC-T-101-0180-3 ACC-T-101-0180-4	Proprietaryタグ (<Prtry>) には真の受取人の事業体IDの認称を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
															ACC-T-103-0041-0	Scheme Nameタグ (<Cd>/フォーマット項番697) に真の受取人の事業体IDを設定する場合は、Issuerタグ (<Issr>/フォーマット項番697) に真の受取人のID (IDを発行した事業体) を設定する場合は、Identificationタグ (<Id>) を設定してください。	

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ										内容	(参考) 全級フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容			
				階層					0r	繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数		使用可否						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値					
452	697	Issuer	9	<Issr>					1	Type A	1	35	任意	任意	[事業体IDを発行した事業体] 眞の受取人の事業体IDを発行した事業体を設定		ACC-T-101-0181-1 ACC-T-101-0181-2 ACC-T-101-0191-3 ACC-T-101-0191-4	Issuerタグ(<Issr>)には眞の受取人の事業体IDを発行した事業体を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。		
453	698	Private Identification		<PrvtId>					0r	1	-	-	条件付必須	-	[個人ID情報] 眞の受取人の個人IDを設定する場合は必須		ACC-T-103-0040-0			
454	699	Date And Place Of Birth		<DtAndPlcOfBirth>					1	-	-	-	条件付必須	-	[出生日・出生地情報] 眞の受取人の個人IDを設定する場合は必須		-	本タグではエラーは発生しません。		
455	700	Birth Date		<BirthDt>					1	Date	10	10	条件付必須	条件付必須	[生年月日] 生年月日(西暦)を設定 ・形式: YYYY-MM-DD (「-」(ハイフン)含む) 眞の受取人の個人IDを設定する場合は必須		ACC-T-101-0192-1 ACC-T-101-0192-3	Birth Dateタグ(<BirthDt>)には眞の受取人の個人IDの生年月日(西暦)をYYYY-MM-DD(ハイフン含む半角英字)で設定してください。		
				<Prvc0fBirth>					1	Type A	1	35	任意	任意	[出生の州] 出生の州を設定		ACC-T-101-0194-1 ACC-T-101-0194-2 ACC-T-101-0194-3 ACC-T-101-0194-4	Province Of Birthタグ(<Prvc0fBirth>)には眞の受取人の個人IDの出生の州を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。		
				<City0fBirth>					1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[出生の都市] 出生の都市を設定 眞の受取人の個人IDを設定する場合は必須		ACC-T-101-0195-1 ACC-T-101-0195-2 ACC-T-101-0195-3 ACC-T-101-0195-4	City Of Birthタグ(<City0fBirth>)には眞の受取人の個人IDの出生の都市を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。		
458	703	Country Of Birth		<Ctry0fBirth>					1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[出生国] 出生国(コード)を設定 眞の受取人の個人IDを設定する場合は必須		ACC-T-101-0196-1 ACC-T-101-0196-2 ACC-T-101-0196-3	Country Of Birthタグ(<Ctry0fBirth>)には眞の受取人の個人IDの出生国(国コード)を半角英字2桁で設定してください。		
				<Othr>					2	-	-	-	条件付必須	-	[個人IDのその他ID情報] 眞の受取人の個人IDを設定する場合は必須		ACC-T-201-0023-0	Date And Place Of Birthタグ(<DtAndPlcOfBirth>)を使用して眞の受取人の個人IDを設定する場合は、City Of Birthタグ(<City0fBirth>)に眞の受取人の個人IDの出生の都市を設定してください。		
				<Id>					1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人ID] 眞の受取人の個人IDを設定 眞の受取人の個人IDを設定する場合は必須 ※居住国が日本の場合、個人番号(マイナンバー)は設定不可		ACC-T-101-0197-1 ACC-T-101-0197-2 ACC-T-101-0197-3 ACC-T-101-0197-4	Identificationタグ(<Id>)には眞の受取人の個人IDを使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。		
460	705	Identification		<SchmeNm>					1	-	-	-	条件付必須	-	[個人IDの総称情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定する場合は必須		ACC-T-201-0024-0	Private Identificationタグ(<PrvtId>/フォーマット項番698)とOtherタグ(<Othr>/フォーマット項番704)を使用して眞の受取人の個人IDを設定する場合は、Identificationタグ(<Id>)を設定してください。		
				<Cd>					0r	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[個人IDの総称] ・形式: コード形式(注5) ・例: TXID ※居住国が日本の場合、「NIDN」(National Identity Number)は設定不可		ACC-T-103-0042-0	Codeタグ(<Cd>)には眞の受取人の個人IDの総称を4桁以内の半角英数字で設定してください。	
				<Prtry>					0r	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人IDの総称] ・形式: テキスト形式 ・例: Tax Identification Number ※居住国が日本の場合、個人番号(マイナンバー)に相当する総称は設定不可		ACC-T-103-0042-0	Scheme Nameタグ(<SchmeNm>)を使用して眞の受取人の個人IDの総称情報を設定する場合は、Codeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定してください。	
463	708	Proprietary		<Issr>					1	Type A	1	35	任意	任意	[個人IDを発行した事業体] 眞の受取人の個人IDを発行した事業体を設定		ACC-T-101-0200-1 ACC-T-101-0200-2 ACC-T-101-0200-3 ACC-T-101-0200-4	Proprietaryタグ(<Prtry>)には眞の受取人の個人ID(総称)を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。		
				<Ctry0fRes>					1	Type G	2	2	任意	任意	[個人の住所] 眞の受取人の居住国(国コード)を設定 ※住所情報のCountryタグ(<Ctry>:国名(国コード))と異なる場合に設定		ACC-T-101-0201-1 ACC-T-101-0201-2 ACC-T-101-0201-3	Issuerタグ(<Issr>)には眞の受取人の個人IDを発行した事業体を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。		
				<CountryOfRes>					1	Type G	2	2	任意	任意	[個人の住所] 眞の受取人の居住国(国コード)を設定 ※住所情報のCountryタグ(<Ctry>:国名(国コード))と異なる場合に設定		ACC-T-201-0025-0	Country Of Residenceタグ(<CountryOfRes>)には眞の受取人の居住国を設定する場合には、Countryタグ(<Ctry>/フォーマット項番698)とCountry Of Residenceタグ(<CountryOfRes>)に異なる国名(国コード)を2桁の半角英字で設定してください。		
464	709	Issuer	9	<CountryOfRes>					1	Type A	1	35	任意	任意	[個人の住所] 眞の受取人の居住国(国コード)を設定 ※住所情報のCountryタグ(<Ctry>:国名(国コード))と異なる場合に設定		ACC-T-301-0049-0	指定された眞の受取人の住所(国名(国コード))が存在しません。 指定可能なコードを半角英字2桁で設定してください。		
465	710	Country Of Residence		<CountryOfRes>					1	Type G	2	2	任意	任意	[個人の住所] 眞の受取人の居住国(国コード)を設定 ※住所情報のCountryタグ(<Ctry>:国名(国コード))と異なる場合に設定		ACC-T-301-0049-0	Country Of Residenceタグ(<CountryOfRes>)には眞の受取人の居住国を半角英字2桁で設定してください。		

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ				0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				階層	階層	最小 (MIN)	最大 (MAX)										
466	711	Instruction For Creditor Agent	5		<InstrForCdrAgt>		1	-	-	条件付必須	-	[受取人取引銀行宛連絡事項情報] ※配下のCodeタグ (<Cd>) またはInstruction Informationタグ (<InstrInfo>) のいずれかを設定する場合は必須※入力することによって別途リペアチャージが後日請求されてくることがございますのでご承知おきください			ACC-T-301-0089-0	Instruction For Creditor Agentタグ (<InstrForCdrAgt>) には受取人取引銀行あて情報を2件以上設定できません。	
467	712	Code	6		<Cd>		1	Type G	4	4	任意	任意	[受取人取引銀行宛連絡事項コード] 受取人取引銀行宛連絡事項コードを設定 Instruction Informationタグ (<InstrInfo>) : 受取人取引銀行宛連絡事項) に電話番号を設定する場合は、本タグ (<Cd> : Code) に固定値「PHOB」(項目715)を設定 固定値「PHOB」以外は設定不可			ACC-T-101-0202-1 ACC-T-101-0202-2 ACC-T-101-0202-3 ACC-T-101-0202-5	Codeタグ (<Cd>) には受取人取引銀行宛連絡事項コードを4桁の半角英字で設定してください。 Instruction Informationタグ (<InstrInfo>) を設定する場合は、固定値「PHOB」を半角で設定してください。
	713	Pay Creditor By Cheque	-								使用不可	設定値 : CHOB					
	714	Hold Cash For Creditor	-								使用不可	設定値 : HOLD					
	715	Phone Beneficiary	-								使用可	設定値 : PHOB					
	716	Telecom	-								使用不可	設定値 : TELB					
468	717	Instruction Information	6		<InstrInfo>		1	Type C	1	140	任意	任意	[受取人取引銀行宛連絡事項] 受取人取引銀行宛連絡事項を設定	データ・レコード_送金指図内訳_項目11_メッセージ	ACC-T-101-0203-1 ACC-T-101-0203-2 ACC-T-101-0203-3 ACC-T-101-0203-4	Instruction Informationタグ (<InstrInfo>) には受取人取引銀行宛連絡事項を使用可能な半角文字140桁以内で設定してください。	
469	718	Instruction For Debtor Agent	5	<InstrForDbtrAgt>			1	Type A	1	140	任意	任意	[当行宛取引指定コード欄] 当行宛取引指定コードまたは内訳2件の情報のいずれかを設定可能 (注6) ※当行宛取引指定コードを設定する場合は、当行からお客様にご連絡するコード以外は設定不可	データ・レコード_送金指図内訳_金融機関独自項目	ACC-T-101-0204-1 ACC-T-101-0204-2 ACC-T-101-0204-3 ACC-T-101-0204-4	Instruction For Debtor Agentタグ (<InstrForDbtrAgt>) には当行宛取引指定コードを使用可能な半角文字140桁以内で設定してください。	

項目番号	フォーマットの項目番号	XML 名称	階層番号	XML タグ				0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数		使用可否		内容	(参考) 全銀フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容
				階層							最小 (MIN)	最大 (MAX)	タグ	値				
469	718	Instruction For Debtor Agent	5	<InstrForDbtrAgt>	1	Type A	1	140	任意	任意					データ・レコード_送金指図内訳_金融機関独自項目			
470	719	Purpose	5	<Purp>	1	-	-	-	必須	-	[送金目的情報] ※配下のCodeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれか設定必須 (注8)				ACC-T-102-0016-0	必須タグが設定されていません。		
471	720	Code	6	<Cd>	0r	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[送金目的] ・形式: コード形式 (注9) ・例: CBOR				ACC-T-101-0045-1 ACC-T-101-0050-1 ACC-T-101-0205-1 ACC-T-101-0205-4	Codeタグ (<Cd>) には送金目的 (ISO送金目的コード) を4桁以内の半角英数字で設定してください。	
														ACC-T-103-0043-0	Purposeタグ (<Purp>) を使用して送金目的を設定する場合は、Codeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定してください。			
														ACC-T-201-0026-0	Codeタグ (<Cd>) に設定されたISO送金目的コードが存在しません。 指定可能なコードを設定してください。			

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ				0r	繰返し最大数(Multi)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数		使用可否		内容	(参考) 全級フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容
				1	2	3	4				最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値				
472	721	Proprietary	6	<Prtry>				0r	1	Type C	1	35	条件付必須	条件付必須	[送金目的] ・形式：テキスト形式 ・例：Credit Card	ACC-T-101-0205-1 ACC-T-101-0205-2 ACC-T-101-0206-3 ACC-T-101-0206-4	Proprietaryタグ(<Prtry>)には送金目的を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。	
473	722	Regulatory Reporting	5	<RgltryRptg>				2	-	-	-	-	必須	-	[各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報](注10) ※外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を設定する場合は、Debit Credit Reporting Indicatorタグ(<DctCdtRptgInd>)およびDetailsタグ(<Dtis>)配下のInformationタグ(<Inf>)以外は設定不可	ACC-T-102-0017-0 ACC-T-301-0148-0 ACC-T-301-0149-0	Purposeタグ(<Purp>)を使用して送金目的を設定する場合は、Codeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定してください。 送金目的2件設定する場合は、Proprietaryタグ(<Prtry>)に記号「/」(スラッシュ)で区切って設定、または開定値「INTERMEDIARY TRADE」を1件のみ設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金業者 依頼データ(pain.001)レコードフォーマット」の注8をご参照ください。	
474	723	Debit Credit Reporting Indicator	6	<DctCdtRptgInd>				1	Type G	4	4	必須	必須	[法規制等の適用側] 法規制等の適用側を設定(注10) ・各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報を設定する場合、「CRED」(Credit)(項目724)または「DEBT」(Debit)(項目725)を設定 ・外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を設定する場合、「DEBT」(Debit)(項目725)を設定	ACC-T-102-0018-0	必須タグが設定されていません。		
	724	Credit	-										使用可	設定値：CRED		ACC-T-301-0051-0	Debit Credit Reporting Indicatorタグ(<DctCdtRptgInd>)に法規制の適用側を設定する場合は、「CRED」または「DEBT」のいずれかを半角で設定してください。	
	725	Debit	-										使用可	設定値：DEBT		-	本タグではエラーは発生しません。	
475	726	Authority	6	<Authrty>				1	-	-	-	条件付必須	-	[法規制等の要求者名(各国中央銀行等)情報] ※配下のNameタグ(<Nm>)またはCountryタグ(<Ctry>)のいずれかを設定する場合は必須		ACC-T-101-0207-1 ACC-T-101-0207-2 ACC-T-101-0207-3 ACC-T-101-0207-4	Nameタグ(<Nm>)には法規制等の要求者名を使用可能な半角文字140桁以内で設定してください。	
476	727	Name	7	<Nm>				1	Type A	1	140	条件付必須	条件付必須	[法規制等の要求者名(各国中央銀行等)] 規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の要求者名を設定(注10)		ACC-T-101-0208-1 ACC-T-101-0208-2 ACC-T-101-0208-3	Countryタグ(<Ctry>)には法規制等の要求者所在国(国コード)を半角英字2桁で設定してください。	
477	728	Country	7	<Ctry>				1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[法規制等の要求者所在国(各国中央銀行等)] 規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の要求者所在国(国コード)を設定(注10)		ACC-T-101-0208-1 ACC-T-101-0208-2 ACC-T-101-0208-3 ACC-T-301-0052-0	Countryタグ(<Ctry>)には法規制等の要求者所在国(国コード)が存在しません。 指定可能なコードを半角英字2桁で設定してください。	
478	729	Details	6	<Dtis>				2	-	-	-	必須	-	[法規制等の詳細情報]	ACC-T-102-0019-0	必須タグが設定されていません。		
															ACC-T-301-0150-0	Regulatory Reportingタグ(<RgltryRptg>/フォーマット項目722)に商品の品目等の外為法適法性確認情報を設定する場合は、Detailsタグ(<Dtis>)を3件以上設定できません。		
															ACC-T-301-0151-0	Regulatory Reportingタグ(<RgltryRptg>/フォーマット項目722)に商品の品目等の外為法適法性確認情報を設定する場合は、Codeタグ(<Cd>/フォーマット項目721)またはProprietaryタグ(<Prtry>/フォーマット項目721)に設定した送金目的の件数と同一の件数を設定してください。 Proprietaryタグ(<Prtry>)に「INTERMEDIARY TRADE」を設定する場合は、Regulatory Reportingタグ(<RgltryRptg>)配下のDetailsタグ(<Dtis>/フォーマット項目729)を3件以上設定できません。 ※△は半角スペース		
479	730	Type	7	<Tp>				1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[法規制等の種類] 規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の種類を設定(注10)	ACC-T-101-0209-1 ACC-T-101-0209-2 ACC-T-101-0209-3 ACC-T-101-0209-4	Typeタグ(<Tp>)には法規制等の種類を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。		
480	731	Date	7	<Dt>				1	Date	10	10	条件付必須	条件付必須	[法規制等の種類が提示された日] 規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の種類が提示された日付を設定(注10) ・形式：YYYY-MM-DD(「-」(ハイフン)含む)	ACC-T-101-0210-1 ACC-T-101-0210-2	Dateタグ(<Dt>)には法規制等の種類が提示された日付(西暦)をYYYY-MM-DD(ハイフン含む半角10桁)で設定してください。		
481	732	Country	7	<Ctry>				1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[法規制等の種類を提示した国] 規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の種類を提示した国(国コード)を設定(注10)	ACC-T-101-0212-1 ACC-T-101-0212-2 ACC-T-101-0212-3 ACC-T-301-0053-0	Countryタグ(<Ctry>)には法規制等の種類を提示した国を2桁の半角英字で設定してください。 設定された法規制の種類を提示した国(国コード)が存在しません。 指定可能なコードを半角英字2桁で設定してください。		
482	733	Code	7	<Cd>				1	Type A	1	10	条件付必須	条件付必須	[報告の理由等] 規制当局から報告を求められた場合は、報告の理由等(コード形式)を設定(注10)	ACC-T-101-0213-1 ACC-T-101-0213-2 ACC-T-101-0213-3 ACC-T-101-0213-4	Codeタグ(<Cd>)には法規制等の報告の理由等を使用可能な半角文字10桁以内のコードで設定してください。		

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ										0r	繰返し最大数 (Max)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
483	734	Amount	7	<Amt>														1	Decimal	1	15	条件付必須	条件付必須	[報告金額] 報告金額を設定 (注10) 通貨 (通貨名) は<Amt>のタグ内に含めて設定	ACC-T-101-0214-0 ACC-T-201-0069-0	Amountタグ (<Amt>) には報告金額を整数12桁+小数3桁以内の半角数字を設定してください。 Amountタグ (<Amt>) には報告金額を整数12桁+小数3桁以内の半角数字を設定してください。 通貨 (通貨名) は<Amt>のタグ内に含めて設定してください。
484	735	Xml Attribute Currency	8	<Ccy>														1	Type G	3	3	条件付必須	条件付必須	・形式：小数部のある通貨で送金を行う場合 整数部 (最大1桁の数字)・小数点+小数部 (最大3桁の数字) (前ゼロなし) 小数部のない通貨で送金を行う場合 1~12桁の数字 (前ゼロなし) ・例：小数部のある通貨 (USD) で金額20,000.50ドルの送金を行う場合 <Amt Ccy="USD">20000.50</Amt> 小数部のない通貨 (JPY) で金額20,000円の送金を行う場合 <Amt Ccy="JPY">20000</Amt> ※カンマの設定不可	ACC-T-101-0215-1 ACC-T-101-0215-2 ACC-T-101-0215-3 ACC-T-101-0216-0 ACC-T-101-0217-0 ACC-T-201-0068-0 ACC-T-301-0054-0	通貨 (通貨名) は、3桁の半角英字で設定してください。 Amountタグ (<Amt>) の報告金額の小数部は、通貨で指定可能な桁数で設定してください。 Amountタグ (<Amt>) に報告金額を設定する場合は、通貨 (通貨名) は<Amt>のタグ内に含めて設定してください。 設定された通貨 (通貨名) が存在しません。 指定可能な法規制等の通貨 (通貨名) を半角英字3桁で設定してください。
485	736	Information	7	<Inf>														15	Type A, E, G	1	35	条件付必須	条件付必須	[補足情報] 補足情報を設定 (注10) ・規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の補足情報を設定 ・外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を設定する場合は必須	ACC-T-101-0218-1 ACC-T-101-0218-2 ACC-T-101-0218-3 ACC-T-101-0218-4 ACC-T-101-0219-0 ACC-T-101-0220-0 ACC-T-101-0221-0 ACC-T-101-0241-3 ACC-T-101-0261-0 ACC-T-103-0044-0 ACC-T-201-0027-0 ACC-T-201-0028-0 ACC-T-201-0029-0	Informationタグ (<Inf>) には法規制等の補足情報を使用可能な半角文字35桁以内で設定してください。 Informationタグ (<Inf>) の設定値の先頭文字が「LOAD」の場合は、以下の通り設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ・中国、韓国、ロシアの場合 「LOAD△原産地の国コード (半角英字2桁) △都市名 (CITY/最大27桁)」 ・それ以外の他の場合 「LOAD△原産地の国コード (半角英字2桁)」または 「LOAD△原産地の国コード (半角英数字2桁) △都市名 (CITY/最大27桁)」 ※△は半角スペース Informationタグ (<Inf>) の設定値の先頭文字が「DEST」の場合は、以下の通り設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 「DEST△仕向地の国コード (半角英数字2桁)」または「DEST△仕向地の国コード (半角英字2桁) △都市名 (CITY/最大27桁)」 ※△は半角スペース Informationタグ (<Inf>) の設定値の先頭文字が「LONS」の場合は、以下の通り設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 「LONS△許可番号 (半角英数字20桁以内) /許可日付 (YYYYMMDD)」 ※△は半角スペース ※許可番号と許可日付の間は、記号「/」 (スラッシュ) データ・レコード_本体情報_項目11_送金目的_送金目的コード データ・レコード_本体情報_項目11_送金目的_送金内容 データ・レコード_本体情報_項目12_送金許可_ライセンスNo データ・レコード_本体情報_項目12_送金許可_ライセンス日付 Informationタグ (<Inf>) の設定値の先頭文字が「ORGJ」の場合は、以下の通り設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 「ORGJ△原産地の国コード (半角英字2桁)」 ※△は半角スペース Informationタグ (<Inf>) の設定値の先頭文字が「IMF」の場合は、以下の通り設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 「IMF△国際収支項目番号 (半角数字3桁、または4桁)」 ※△は半角スペース Regulatory Reportingタグ (<RgtrRptg>/フォーマット項目722) に商品の品目等の外為法適用確認情報を設定する場合は、Informationタグ (<Inf>) の1項目に「FEFTA△NFGC」を設定してください。 ※△は半角スペース Informationタグ (<Inf>) に送金目的!件目の商品の品目が設定されていません。 送金目的!件目のInformationタグ (<Inf>) に「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」を設定する場合は、Informationタグ (<Inf>) に「ORGJ△原産地の国コード (半角英字2桁)」を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース Informationタグ (<Inf>) に送金目的!件目の原産地の国コードが設定されていません。 送金目的!件目のInformationタグ (<Inf>) に「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」を設定する場合は、Informationタグ (<Inf>) に「ORGJ△原産地の国コード (半角英字2桁)」を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース Informationタグ (<Inf>) に送金目的!件目の船積地域の国コードが設定されていません。 送金目的!件目のInformationタグ (<Inf>) に「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」を設定する場合は、Informationタグ (<Inf>) に「LOAD△船積地域の国コード (半角英字2桁)」を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ		0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数		使用可否		内容	(参考)全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容						
				階層	階層				最小 (MIN)	最大 (MAX)	タグ	値										
485	736	Information	7	<Inf>	15	Type A, E, G	1	35	条件付必須	条件付必須	<p>【補足情報】</p> <p>補足情報を設定 (注10)</p> <p>・規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の補足情報を設定</p> <p>・外為法適性確認に必要な商品の品目等の情報を設定する場合は必須</p>											
											ACC-T-201-0030-0	Informationタグ (<Inf>) に送金目的1件目の船積地域の都市名 (CITY) が設定されていません。送金目的1件目のInformationタグ (<Inf>) に「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」を設定する場合は、船積地域の都市名 (CITY) を設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース										
											ACC-T-201-0031-0	Informationタグ (<Inf>) に送金目的1件目の仕向地の国コードが設定されていません。送金目的1件目のInformationタグ (<Inf>) に「INTERMEDIARY△TRADE」を設定する場合は、Informationタグ (<Inf>) に「DEST△仕向地の国コード (半角英字2桁)」を設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース										
											ACC-T-201-0033-0	送金目的1件目のInformationタグ (<Inf>) に「LONS△許可番号 (半角英数字20桁以内) / 許可日付 (YYYYMMDD)」を設定する場合は、許可日付を日付で設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース										
											ACC-T-201-0036-0	Informationタグ (<Inf>) に送金目的2件目の商品の品目が設定されていません。送金目的2件目のInformationタグ (<Inf>) に「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」を設定する場合は、Informationタグ (<Inf>) に「ITEM△商品の品目」を設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース										
											ACC-T-201-0037-0	Informationタグ (<Inf>) に送金目的2件目の原産地の国コードが設定されていません。送金目的2件目のInformationタグ (<Inf>) に「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」を設定する場合は、Informationタグ (<Inf>) に「ORIGIN△原産地の国コード (半角英字2桁)」を設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース										
											ACC-T-201-0038-0	Informationタグ (<Inf>) に送金目的件目の船積地域の国コードが設定されています。送金目的件目のInformationタグ (<Inf>) に「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」を設定する場合は、Informationタグ (<Inf>) に「LOAD△船積地域の国コード (半角英数字2桁)」を設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース										
											ACC-T-201-0039-0	Informationタグ (<Inf>) に送金目的件目の船積地域の都市名 (CITY) が設定されています。送金目的件目のInformationタグ (<Inf>) に「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」を設定する場合は、Informationタグ (<Inf>) に「CITY△船積地域の都市名 (CITY)」を設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース										
											ACC-T-201-0040-0	Informationタグ (<Inf>) に送金目的2件目の仕向地の国コードが設定されています。送金目的2件目のInformationタグ (<Inf>) に「INTERMEDIARY△TRADE」を設定する場合は、Informationタグ (<Inf>) に「DEST△仕向地の国コード (半角英字2桁)」を設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース										
											ACC-T-201-0042-0	送金目的2件目のInformationタグ (<Inf>) に「LONS△許可番号 (半角英数字20桁以内) / 許可日付 (YYYYMMDD)」を設定する場合は、許可日付を日付で設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース										
											ACC-T-201-0043-0	Proprietaryタグ (<Prtry>) / フォーマット項目番号721) の先頭に「IMPORT」を設定する場合は、送金目的1件目のInformationタグ (<Inf>) に「IMPORT」を設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。										
											ACC-T-201-0044-0	Proprietaryタグ (<Prtry>) / フォーマット項目番号721) の先頭が「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」の場合は、送金目的1件目のInformationタグ (<Inf>) に「ITEM△商品の品目」を設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース										

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ												内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容																							
				階層																																						
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14																																										
485	736	Information	7	<Inf>	15	Type A, E, G	1	35	条件付必須	条件付必須	[補足情報] 補足情報を設定（注10） ・規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の補足情報を設定 ・外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を設定する場合は必須																															
																			Proprietaryタグ（<Prtry>/フォーマット項目番721）の先頭に「INTERMEDIARY△TRADE」を設定する場合は、送金目的1件目のInformationタグ（<Inf>）に「INTERMEDIARY△TRADE」を設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ（pain.001）レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース																							
																			Proprietaryタグ（<Prtry>/フォーマット項目番721）の先頭が「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」以外の場合は、送金目的1件目のInformationタグ（<Inf>）に「NON△TRADE」を設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ（pain.001）レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース																							
																			Proprietaryタグ（<Prtry>/フォーマット項目番721）の設定内容の2つ目が「IMPORT」の場合は、送金目的2件目のInformationタグ（<Inf>）に「IMPORT」を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ（pain.001）レコードフォーマット」の注10をご参照ください。																							
																			Proprietaryタグ（<Prtry>/フォーマット項目番721）の設定内容の2つ目が「INTERMEDIARY△TRADE」の場合は、送金目的2件目のInformationタグ（<Inf>）に「ITEM△商品目」を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ（pain.001）レコードフォーマット」の注10をご参照ください。																							
																			Proprietaryタグ（<Prtry>/フォーマット項目番721）の設定内容の2つ目が「INTERMEDIARY△TRADE」の場合は、送金目的2件目のInformationタグ（<Inf>）に「ITEM△商品目」を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ（pain.001）レコードフォーマット」の注10をご参照ください。																							
																			Proprietaryタグ（<Prtry>/フォーマット項目番721）の設定内容の2つ目が「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」以外の場合は、送金目的2件目のInformationタグ（<Inf>）に「NON△TRADE」を設定してください。設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ（pain.001）レコードフォーマット」の注10をご参照ください。 ※△は半角スペース																							
																			Proprietaryタグ（<Prtry>/フォーマット項目番721）の設定内容の2つ目が「INTERMEDIARY△TRADE」の場合は、送金目的2件目のInformationタグ（<Inf>）に「ITEM△商品目」を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ（pain.001）レコードフォーマット」の注10をご参照ください。																							
																			データ・レコード_本体情報_項目11_送金目的コード データ・レコード_本体情報_項目11_送金目的コード データ・レコード_本体情報_項目11_送金目的コード データ・レコード_本体情報_項目11_送金目的コード データ・レコード_本体情報_項目12_送金許可ライセンスNo. データ・レコード_本体情報_項目12_送金許可ライセンスNo. データ・レコード_本体情報_項目12_送金許可ライセンス日付																							
																			Proprietaryタグ（<Prtry>/フォーマット項目番721）の設定内容の2つ目が「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」の場合は、送金目的2件目のInformationタグ（<Inf>）に「ITEM△商品目」を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ（pain.001）レコードフォーマット」の注10をご参照ください。																							
																			Informationタグ（<Inf>）には商品の品目等の補足情報を16件以上設定できません。																							
																			Proprietaryタグ（<Prtry>/フォーマット項目番721）の先頭が「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」の場合は、送金目的1件目のInformationタグ（<Inf>）に「IMF」を使用した補足情報は設定できません。																							
																			Proprietaryタグ（<Prtry>/フォーマット項目番721）の設定内容の2つ目が「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」の場合は、送金目的2件目のInformationタグ（<Inf>）に「IMF」を使用した補足情報は設定できません。																							
																			Regulatory Reportingタグ（<RegtrRpt>/フォーマット項目722）に商品の品目等の外為法適性確認情報を設定する場合は、Informationタグ（<Inf>）に設定する商品の品目・原産地・船積地図・仕向地・許可等・国際取扱項目番号を示す先頭文字を重複して設定できません。																							
																			Regulatory Reportingタグ（<RegtrRpt>/フォーマット項目722）に商品の品目等の外為法適性確認情報を設定する場合は、Informationタグ（<Inf>）に設定する商品の品目・原産地・船積地図・仕向地・許可等・国際取扱項目番号を示す先頭文字を重複して設定できません。																							
																			送金目的1件目のProprietaryタグ（<Prtry>/フォーマット項目721）に「IMPORT」または「INTERMEDIARY△TRADE」を設定しない場合は、Informationタグ（<Inf>）の先頭文字に「ITEM」、「DEST」、「FORN」、「LOAD」を設定できません。																							
																			送金目的2件目のProprietaryタグ（<Prtry>/フォーマット項目721）の末尾に「/IMPORT」または「/INTERMEDIARY△TRADE」を設定しない場合は、Informationタグ（<Inf>）の先頭文字に「ITEM」、「DEST」、「FORN」、「LOAD」を設定できません。																							

項目番号	フォームマップの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ														内容	(参考) 全般フォームマップ項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				階層				0r	繰返し最大数 (Mu1t)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数		使用可否									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	最小 (MIN)	最大 (MAX)	タグ	値					
486	737	Tax	5											1	-	-	-	使用不可	-			
	738	Creditor	6											1	-	-	-	使用不可	-			
	739	Tax Identification	7											1	Type E	1	35	使用不可	-			
	740	Registration Identification	7											1	Type E	1	35	使用不可	-			
	741	Tax Type	7											1	Type E	1	35	使用不可	-			
	742	Debtor	6											1	-	-	-	使用不可	-			
	743	Tax Identification	7											1	Type E	1	35	使用不可	-			
	744	Registration Identification	7											1	Type E	1	35	使用不可	-			
	745	Tax Type	7											1	Type E	1	35	使用不可	-			
	746	Authorisation	7											1	-	-	-	使用不可	-			
	747	Title	8											1	Type E	1	35	使用不可	-			
	748	Name	8											1	Type B	1	140	使用不可	-			
	749	Administration Zone	6											1	Type A	1	35	使用不可	-			
	750	Reference Number	6											1	Type A	1	140	使用不可	-			
	751	Method	6											1	Type A	1	35	使用不可	-			
	752	Total Taxable Base Amount	6											1	Decimal	1	15	使用不可	-			
	753	Xml Attribute Currency	7											1	Type G	3	3	使用不可	-			
	754	Total Tax Amount	6											1	Decimal	1	15	使用不可	-			
	755	Xml Attribute Currency	7											1	Type G	3	3	使用不可	-			
	756	Date	6											1	Date	10	10	使用不可	-			
	757	Sequence Number	6											1	Decimal	1	18	使用不可	-			
	758	Record	6											*	-	-	-	使用不可	-			
	759	Type	7											1	Type A	1	35	使用不可	-			
	760	Category	7											1	Type A	1	35	使用不可	-			
	761	Category Details	7											1	Type A	1	35	使用不可	-			
	762	Debtor Status	7											1	Type A	1	35	使用不可	-			
	763	Certificate Identification	7											1	Type A	1	35	使用不可	-			
	764	Form Code	7											1	Type A	1	35	使用不可	-			
	765	Period	7											1	-	-	-	使用不可	-			
	766	Year	8											1	Date	10	10	使用不可	-			
	767	Type	8											1	Type G	4	4	使用不可	-			
	768	First Month	-															使用不可	設定値 : MM01			
	769	Second Month	-															使用不可	設定値 : MM02			
	770	Third Month	-															使用不可	設定値 : MM03			
	771	Fourth Month	-															使用不可	設定値 : MM04			
	772	Fifth Month	-															使用不可	設定値 : MM05			
	773	Sixth Month	-															使用不可	設定値 : MM06			
	774	Seventh Month	-															使用不可	設定値 : MM07			
	775	Eighth Month	-															使用不可	設定値 : MM08			
	776	Ninth Month	-															使用不可	設定値 : MM09			
	777	Tenth Month	-															使用不可	設定値 : MM10			
	778	Eleventh Month	-															使用不可	設定値 : MM11			
	779	Twelfth Month	-															使用不可	設定値 : MM12			
	780	First Quarter	-															使用不可	設定値 : QTR1			
	781	Second Quarter	-															使用不可	設定値 : QTR2			
	782	Third Quarter	-															使用不可	設定値 : QTR3			
	783	Fourth Quarter	-															使用不可	設定値 : QTR4			
	784	First Half	-															使用不可	設定値 : HLF1			
	785	Second Half	-															使用不可	設定値 : HLF2			
	786	From To Date	8											1	-	-	-	使用不可	-			
	787	From Date	9											1	Date	10	10	使用不可	-			
	788	To Date	9											1	Date	10	10	使用不可	-			
	789	Tax Amount	7											1	-	-	-	使用不可	-			
	790	Rate	8											1	Decimal	1	11	使用不可	-			
	791	Taxable Base Amount	8											1	Decimal	1	15	使用不可	-			
	792	Xml Attribute Currency	9											1	Type G	3	3	使用不可	-			
	793	Total Amount	8											1	Decimal	1	15	使用不可	-			
	794	Xml Attribute Currency	9											1	Type G	3	3	使用不可	-			
	795	Details	8											*	-	-	-	使用不可	-			
	796	Period	9											1	-	-	-	使用不可	-			
	797	Year	10											1	Date	10	10	使用不可	-			
	798	Type	10											1	Type G	4	4	使用不可	-			
	799	First Month	-															使用不可	設定値 : MM01			
	800	Second Month	-															使用不可	設定値 : MM02			
	801	Third Month	-															使用不可	設定値 : MM03			
	802	Fourth Month	-															使用不可	設定値 : MM04			
	803	Fifth Month	-															使用不可	設定値 : MM05			

ACC-T-104-0015-0

Credit Transfer Transaction Informationタグ (<CdtTrfTxlnf>) で使用できないタグが設定されている。または使用できないタグに値が設定されています。該当のタグは削除してください。

項目番号	フォームマップの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ														内容	(参考) 全組フォームマップ項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容				
				階層				0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/ 属性(TYPE) (注2)	桁数		使用可否												
				1	2	3	4				最小 (MIN)	最大 (MAX)	タグ	値											
486	804	Sixth Month	-																						
	805	Seventh Month	-																						
	806	Eighth Month	-																						
	807	Ninth Month	-																						
	808	Tenth Month	-																						
	809	Eleventh Month	-																						
	810	Twelfth Month	-																						
	811	First Quarter	-																						
	812	Second Quarter	-																						
	813	Third Quarter	-																						
	814	Fourth Quarter	-																						
	815	First Half	-																						
	816	Second Half	-																						
	817	From To Date	10																						
	818	From Date	11																						
	819	To Date	11																						
	820	Amount	9																						
	821	Xml Attribute Currency	10																						
	822	Additional Information	7																						
487	823	Related Remittance Information	5																						
	824	Remittance Identification	6																						
	825	Remittance Location Details	6																						
	826	Method	7																						
	827	Fax	-																						
	828	Electronic Data Interchange	-																						
	829	Uniform Resource Identifier	-																						
	830	E Mail	-																						
	831	Post	-																						
	832	SMS	-																						
	833	Electronic Address	7																						
	834	Postal Address	7																						
	835	Name	8																						
	836	Address	8																						
	837	Address Type	9																						
	838	Code	10																						
	839	Postal	-																						
	840	PO Box	-																						
	841	Residential	-																						
	842	Business	-																						
	843	Mail To	-																						
	844	Delivery To	-																						
	845	Proprietary	10																						
	846	Identification	11																						
	847	Issuer	11																						
	848	Scheme Name	11																						
	849	Department	9																						
	850	Sub Department	9																						
	851	Street Name	9																						
	852	Building Number	9																						
	853	Building Name	9																						
	854	Floor	9																						
	855	Post Box	9																						
	856	Room	9																						

項目番号	フォーマットの項目番号	XML 名称	階層番号	XML タグ				0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容	
				1	2	3	4										
490	866	Supplementary Data	5	<SplmtryData>				1	-	-	-	条件付必須	-	[補足データ情報] 以下の場合使用してください ・2件の送金目的それぞれの金額を設定する場合 ・内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合 (注6) ・社内Ref. No. を設定する場合 ※決済方法を分割して内訳を複数指定する場合は設定必須		-	本タグではエラーは発生しません。
491	867	Place And Name		<PlcAndNm>				1	Type B	1	350	不要	-	[付加情報]		-	本タグではエラーは発生しません。
492	868	Envelope		<Envlp>				1	-	-	-	条件付必須	-	以下の場合使用してください ・2件の送金目的それぞれの金額を設定する場合 ・内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合 (注6) ・社内Ref. No. を設定する場合	ACC-T-103-0051-0	Supplementary Dataタグ (<SplmtryData>/フォーマット項目番号866) を設定する場合は、Envelopeタグ (<Envlp>) に値を設定してください。	
493	869	Document		<Document>				1	-	-	-	条件付必須	-	[スキーム宣言] 以下の内容をXMLタグに設定 (△は半角スペース) <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.044.001.01">		-	本タグではエラーは発生しません。
494	870	Multiple DebitAccounts Supplementary Data		<MtplDbtAcctsSD1>				1	-	-	-	条件付必須	-	[複数口座・複数相場情報] ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 (注6)	ACC-T-103-0052-0	Documentタグ (フォーマット項目番号869) を使用して複数口座・複数相場情報を設定する場合には、本タグMultiple DebitAccounts Supplementary Dataタグ (<MtplDbtAcctsSD1>) を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	
495	871	Foreign Exchange Supplementary Data		<FXSplmtryData>				20	-	-	-	条件付必須	-	[決済方法情報] 最大20件まで設定可能 ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 (注6)	ACC-T-103-0053-0	Multiple DebitAccounts Supplementary Dataタグ (<MtplDbtAcctsSD1>) に引落口座情報、内訳金額を複数指定する場合は、Foreign Exchange Supplementary Dataタグ (<FXSplmtryData>) を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	
496	872	Debtor Account		<DbtrAcct>				1	-	-	-	条件付必須	-	[送金依頼人の引落口座情報] ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 (注6)	ACC-T-103-0054-0	Foreign Exchange Supplementary Dataタグ (<FXSplmtryData>) を使用して引落口座情報、内訳金額を複数指定する場合は、本タグDebtor Accountタグ (<DbtrAcct>) を設定してください。	
497	873	Identification		<Id>				1	-	-	-	条件付必須	-	[送金依頼人の引落口座のID情報] ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 (注6)	ACC-T-103-0045-0	Debtor Accountタグ (<DbtrAcct>) 使用して引落口座情報、内訳金額を複数指定する場合は、本タグIdentificationタグ (<Id>) を設定してください。	
498	874	IBAN		<IBAN>				0r	1	Type F	5	34	使用不可	-		ACC-T-104-0018-0	Gredit Transfer Transaction Informationタグ (<DttrfTxInfl>) で使用できないタグが設定されている。または使用できないタグには値が設定されています。 該当のタグ削除してください。
499	875	Other		<Othr>				0r	1	-	-	条件付必須	-	[送金依頼人の引落口座のその他情報] ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 (注6)	ACC-T-103-0046-0	Identificationタグ (<Id>/フォーマット項目番号876) に送金依頼人の引落口座を設定する場合は、本タグOtherタグ (<Othr>) を設定してください。	
500	876	Identification		<Id>				1	Type F	1	34	条件付必須	条件付必須	[送金依頼人の口座番号] 送金依頼人の口座番号を設定 ・形式：店番 (3桁) + 通貨 (3桁) + 科目コード (2桁) + 口座番号 (7桁) 店番 … 前ゼロ埋め 通貨 … 通貨略名 科目コード … 00 (普通預金) 、01 (当座預金) 口座番号 … 前ゼロ埋め ・店番:001、通貨:USD、科目:00、口座番号:1234567の場合 <Id>001US0001234567</Id> ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 (注6) ※引落口座は2口座まで設定可能です。	ACC-T-101-0242-1 ACC-T-101-0242-3	Supplementary Dataタグ (<SplmtryData>/フォーマット項目番号866) を使用して引落口座情報、内訳金額を複数指定する場合は、Identificationタグ (<Id>) には送金依頼人の引落口座番号を使用可能な半角数字3桁で設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	
														[会計処理内訳が複数ある場合] データレコード:会計処理内訳番号6(会計内訳(1)引落口座_預金種類) データレコード:会計処理内訳_預金種類(1)引落口座_預金種類 データレコード:会計内訳(1)_引落口座_預金種類 データレコード:会計内訳_預金種類(1)_引落口座_口座番号	ACC-T-101-0243-1 ACC-T-101-0243-5 ACC-T-101-0244-1 ACC-T-101-0244-3	Supplementary Dataタグ (<SplmtryData>/フォーマット項目番号866) を使用して引落口座情報、内訳金額を複数指定する場合は、Identificationタグ (<Id>) には送金依頼人の引落口座番号を使用可能な半角数字7桁で設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	
														[Otherタグ (<Othr>/フォーマット項目番号875)] を使用する場合は、本タグIdentificationタグ (<Id>) を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	ACC-T-103-0047-0	Otherタグ (<Othr>/フォーマット項目番号875) を使用する場合は、本タグIdentificationタグ (<Id>) を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	
														Foreign Exchange Supplementary Dataタグ (<FXSplmtryData>/フォーマット項目番号871) を使用して送金金額の内訳を分割して指定する場合は、Identificationタグ (<Id>/フォーマット項目番号905) のいずれかが設定されません。 Instructed Amountタグ (<CtrctdAmt>/<Instlmt>/<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) に送金金額の内訳を設定する場合は、本タグIdentificationタグ (<Id>/<CtrctdAmt>/<Instlmt>/<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) を設定してください。	ACC-T-201-0062-0	Identificationタグ (<Id>/フォーマット項目番号871) を設定する場合は、Instructed Amountタグ (<Instlmt>/<CtrctdAmt>/<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) のいずれかに設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	
														Identificationタグ (<Id>/<CtrctdAmt>/<Instlmt>/<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) を設定する場合は、Instructed Amountタグ (<Instlmt>/<CtrctdAmt>/<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) と本タグIdentificationタグ (<Id>) に同一の通貨(通貨略名)を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	ACC-T-201-0063-0	Identificationタグ (<Id>/<CtrctdAmt>/<Instlmt>/<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) を設定する場合は、本タグIdentificationタグ (<Id>/<CtrctdAmt>/<Instlmt>/<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	
														Foreign Exchange Supplementary Dataタグ (<FXSplmtryData>/フォーマット項目番号871) を使用して送金金額の内訳を分割して指定、か、Rate Typeタグ (<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) を設定する場合は、Instructed Amountタグ (<Instlmt>/<CtrctdAmt>/<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) と本タグIdentificationタグ (<Id>) に異なる通貨(通貨略名)を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	ACC-T-301-0057-0	Foreign Exchange Supplementary Dataタグ (<FXSplmtryData>/フォーマット項目番号871) を使用して送金金額の内訳を分割して指定、か、Rate Typeタグ (<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) を設定する場合は、Instructed Amountタグ (<Instlmt>/<CtrctdAmt>/<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) と本タグIdentificationタグ (<Id>) に異なる通貨(通貨略名)を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	
														Foreign Exchange Supplementary Dataタグ (<FXSplmtryData>/フォーマット項目番号871) を使用して送金金額の内訳を分割して指定、か、Rate Typeタグ (<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) を設定する場合は、Instructed Amountタグ (<Instlmt>/<CtrctdAmt>/<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) と本タグIdentificationタグ (<Id>) に異なる通貨(通貨略名)を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	ACC-T-301-0058-0	Foreign Exchange Supplementary Dataタグ (<FXSplmtryData>/フォーマット項目番号871) を使用して送金金額の内訳を分割して指定、か、Rate Typeタグ (<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) を設定する場合は、Instructed Amountタグ (<Instlmt>/<CtrctdAmt>/<RateTp>/<RateType>/<RateVal>) と本タグIdentificationタグ (<Id>) に異なる通貨(通貨略名)を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。	

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ														内容	(参考) 全級フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容				
				階層							0r	繰返し最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注2)	桁数		使用可否									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値								
500	876	Identification	13	<Id>	1	Type F	1	34	条件付必須	条件付必須															
501	877	Scheme Name	13																						
502	878	Code	14																						
503	879	Proprietary	14																						
504	880	Issuer	13																						
505	881	Type	11																						
506	882	Code	12																						
507	883	Proprietary	12																						
508	884	Currency	11																						
509	885	Name	11																						
510	886	Proxy	11																						
	887	Type	12																						
	888	Code	13																						
	889	Proprietary	13																						
	890	Identification	12																						
511	891	Amount	10																						

項目番号	フォーマットの項目番号	XML名前	階層番号	XML タグ										0r	繰返し最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注2)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目との紐づけ	エラーコード	エラー対応内容			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
518	901	Rate Type	11	<RateTp>										1	Type G	4	4	条件付必須	条件付必須	[相場区分] 以下の内容を設定 ・SPOT (項番902) ・AGRD (項番904) ※Supplementary Dataタグ (<SplmtryData>) を設定した場合は必須 (注6) ただし、送金依頼人の引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合 (円建／外建 (NOEX) の場合) は、システムで自動判定するため設定不要	【会計処理内訳が複数ある場合】 データレコード_会計処理内訳_項番6_会計内訳(1)_相場区分	ACC-T-301-0077-0	Rate Typeタグ (<RateTp>) には「SPOT」または「AGRD」を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。		
				<RateTp>																					
				<RateTp>										1	Type G	4	4	条件付必須	条件付必須	[相場区分] 以下の内容を設定 ・SPOT (項番902) ・AGRD (項番904) ※Supplementary Dataタグ (<SplmtryData>) を設定した場合は必須 (注6) ただし、送金依頼人の引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合 (円建／外建 (NOEX) の場合) は、システムで自動判定するため設定不要		ACC-T-301-0078-0	Identificationタグ (<id>/フォーマット項番876) の通貨 (通貨略名) に「JPY」以外を設定、かつInstructed Amountタグ (<InstdAmt>/フォーマット項番373) の通貨 (通貨略名) にIdentificationタグ (<id>/フォーマット項番876) の通貨 (通貨略名) と異なる「JPY」以外の通貨を設定する場合は、Rate Typeタグ (<RateTp>) または「AGRD」を設定してください。 Identificationタグ (<id>) 上とInstructed Amountタグ (<InstdAmt>) に同一の通貨を設定する場合は、「SPOT」または「AGRD」を設定できません。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。		
				<RateTp>																					
	902	Spot		<RateTp>										1	Type G	4	4	条件付必須	条件付必須	[相場区分] 以下の内容を設定 ・SPOT (項番902) ・AGRD (項番904) ※Supplementary Dataタグ (<SplmtryData>) を設定した場合は必須 (注6) ただし、送金依頼人の引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合 (円建／外建 (NOEX) の場合) は、システムで自動判定するため設定不要		ACC-T-301-0079-0	Instructed Amountタグ (<InstdAmt>/フォーマット項番373) の通貨 (通貨略名) に「JPY」を設定、かつIdentificationタグ (<id>/フォーマット項番876) の通貨 (通貨略名) に「JPY」以外を設定する場合は、Rate Typeタグ (<RateTp>) に「SPOT」または「AGRD」を設定できません。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。		
				<RateTp>																					
	903	Sale		<RateTp>										1	Type G	4	4	条件付必須	条件付必須	[相場区分] 以下の内容を設定 ・SPOT (項番902) ・AGRD (項番904) ※Supplementary Dataタグ (<SplmtryData>) を設定した場合は必須 (注6) ただし、送金依頼人の引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合 (円建／外建 (NOEX) の場合) は、システムで自動判定するため設定不要		ACC-T-301-0080-0	Instructed Amountタグ (<InstdAmt>/フォーマット項番373) の通貨 (通貨略名) に「JPY」を設定、かつIdentificationタグ (<id>/フォーマット項番876) の通貨 (通貨略名) に「JPY」以外を設定する場合は、Rate Typeタグ (<RateTp>) に「SPOT」または「AGRD」を設定できません。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。		
				<RateTp>																					
	904	Agreed		<RateTp>										1	Type G	4	4	条件付必須	条件付必須	[相場区分] 以下の内容を設定 ・SPOT (項番902) ・AGRD (項番904) ※Supplementary Dataタグ (<SplmtryData>) を設定した場合は必須 (注6) ただし、送金依頼人の引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合 (円建／外建 (NOEX) の場合) は、システムで自動判定するため設定不要		ACC-T-301-0081-0	Instructed Amountタグ (<InstdAmt>/フォーマット項番373) の通貨 (通貨略名) に「JPY」を設定、かつIdentificationタグ (<id>/フォーマット項番876) の通貨 (通貨略名) に「JPY」以外を設定する場合は、Rate Typeタグ (<RateTp>) に「SPOT」または「AGRD」を設定できません。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。		
				<RateTp>																					
519	905	Contract Identification	11	<CtctId>										1	Type E	1	35	条件付必須	条件付必須	[予約番号] 予約番号を設定 ※Rate Typeタグ (<RateTp> - 項番901) に「AGRD」を設定した場合は必須	【会計処理内訳が複数ある場合】 データレコード_会計処理内訳_項番6_会計内訳(1)_予約番号	ACC-T-101-0231-1	Contract Identificationタグ (<CtctId>) には、予約番号を半角数字7桁で設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。		
				<CtctId>																					
				<CtctId>										1	Type E	1	35	条件付必須	条件付必須	[予約番号] 予約番号を設定 ※Rate Typeタグ (<RateTp> - 項番901) に「AGRD」を設定した場合は必須		ACC-T-201-0063-0	Identificationタグ (<id>/フォーマット項番892)、Instructed Amountタグ (<InstdAmt>/フォーマット項番905) のいずれかが設定されません。 Instructed Amountタグ (<InstdAmt>/フォーマット項番892) に送金金額の内訳を設定する場合は、Identificationタグ (<id>/フォーマット項番876)、Rate Typeタグ (<RateTp>) を設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。		
				<CtctId>																					
				<CtctId>										1	Type E	1	35	条件付必須	条件付必須	[予約番号] 予約番号を設定 ※Rate Typeタグ (<RateTp> - 項番901) に「AGRD」を設定した場合は必須		ACC-T-301-0082-0	Rate Typeタグ (<RateTp> /予約番号001) に「AGRD」を設定する場合は、Contract Identificationタグ (<CtctId>) に予約番号を半角数字7桁で設定してください。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。		
				<CtctId>																					
				<CtctId>										1	Type E	1	35	条件付必須	条件付必須	[予約番号] 予約番号を設定 ※Rate Typeタグ (<RateTp> - 項番901) に「AGRD」を設定した場合は必須		ACC-T-301-0083-0	円建送金の場合、Contract Identificationタグ (<CtctId>) に予約番号は設定できません。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。		
				<CtctId>																					
				<CtctId>										1	Type E	1	35	条件付必須	条件付必須	[予約番号] 予約番号を設定 ※Rate Typeタグ (<RateTp> - 項番901) に「AGRD」を設定した場合は必須		ACC-T-301-0085-0	Foreign Exchange Supplementary Dataタグ (<FXSplmtryData>/フォーマット項番871) を使用して送金金額の内訳を分割して指定する場合は、Contract Identificationタグ (<CtctId>) に同一の予約番号を半角数字3桁で設定できません。 設定方法の詳細は、「仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット」の注6をご参照ください。		
				<CtctId>																					
520	906	Multi Purpose	7	<MultiPurp>										1	Type E	- - -	条件付必須	条件付必須	[送金目的情報] ※配下のAmountタグ (<Amt>) を設定した場合は必須 ※2件の送金目的のそれぞれの金額を設定する場合は必須	-	-	本タグではエラーは発生しません。			
				<MultiPurp>																					
521	907	Amount	8	<Amt>										2	Type E	- - -	条件付必須	条件付必須	[送金目的の金額情報] 配下を繰り返すことにより、1件目の送金目的の金額、2件目の送金目的の金額を設定できます ※送金目的が2件の場合、必ず設定 ※配下のInstructed Amountタグ (<InstdAmt>) を設定した場合は必須	ACC-T-301-0159-0	Amountタグ (<Amt>) に送金目的の金額情報を3件以上設定されています。 Amountタグ (<Amt>) は2件、設定してください。				
				<Amt>																					
522	908	Instructed Amount	9	<InstdAmt>										1	Decimal	1	15	条件付必須	条件付必須	[送金目的の金額] 送金目的の金額を設定 ・小数部のある通貨で送金を行う場合 整数部 (最大12桁の数字) + 小数点+小数部 (最大3桁の数字) (前ゼロなし) ・小数部のない通貨で送金を行う場合 1~12桁の数字 (前ゼロなし) ※カムナの設定不可	-	ACC-T-101-0232-0	Instructed Amountタグ (<InstdAmt>) には送金目的1件目の送金額を0以外の整数12桁+小数3桁以内の半角数字を設定してください。		
				<InstdAmt>																					
523	909	Customer Internal Reference	7	<CustIntrnalRef>										1	Type C	1	40	任意	任意	[社内Ref.No.] 社内Ref.No.を設定 ※当行の独自項目 受取人に通知はされません	ACC-T-101-0236-1	Customer Internal Referenceタグ (<CustIntrnalRef>) には社内Ref.No.を使用可能な半角文字40桁以内で設定してください。			
				<CustIntrnalRef>																					