

仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット

1. データ形式

○形式 : XML形式

XML形式では、タグ (①「<XX>」、②「</XX>」) と呼ばれる記号を使用して値 (文字) を囲むことで各項目の内容を定義します。

①「XX」が始まりを示し、②「</XX>」が終わりを示します (設定イメージは (注1) をご参照ください)。

○文字コード : UTF-8 (BOM 無し)

○改行コード

ファイル内に改行コード (CR、LF、CRLF) が含まれていた場合は送信時に削除されます。

○1回に送信できる最大明細数

送信1回あたりのCredit Transfer Transaction Information (TX) の上限は最大2,500件です。 (注1)

2. レコードフォーマットの見方

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ 階層	Or	繰返 最大数 (Multi)	使用可能文字/ 属性 (TYPE) (注3)	桁数 最小 (MIN)	桁数 最大 (MAX)	タグ	値	内容	(参考) 全銀フォーマット項目 との紐づけ
							1	2	3	4	5	6
1	XML Declaration	1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>		-	-	-	-	必須	-	[XML宣言文]	
2	Document	1	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09.01">		-	-	-	-	必須	-	[XMLドキュメントルート]	
3	Customer Credit Transfer Initiation V09(pain.001.001.09)	2	<CstmrCdtTrfInItn>		1	-	-	-	必須	-	[仕向送金依頼ルート]	
4	Group Header	3	<Grphdr>		1	-	-	-	必須	-	[グループヘッダー情報]	
5	Message Identification	4	<MsgId>		1	Type E	1	35	必須	必須	[グループ通番・メッセージID] 以下の内容を設定 ・形式：“お客様センター確認コード”+“業務識別番号(外国送金)”+“区分(依頼)”+“伝送依頼日”+“グループ通番(メッセージID)+“0000+“000000” お客様センター確認コード … お客様センター確認コード (14桁) 業務識別番号(外国送金) … 0 (固定値) 区分(依頼) … 0 (固定値) 伝送依頼日 … YYMMDD (年月日 (西暦)) グループ通番(メッセージID) … 000~999 (3桁)でユニークとなる取引明細単位の一連番号を設定 (エラーとなつた明細含めて重複する番号は設定不可) ・例：お客様センター確認コード：12345678900001、 伝送依頼日：241216、グループ通番：001の場合 <MsgId>12345678900001002412160010000000000</MsgId> ※設定方法は (注2) を参照 ※本情報は対外発信しません	

項目	記載例	内容
① 項番		項目ごとに割り当てた番号
② XML名称	Group Header	XMLの名称
③ 階層番号		XMLタグの階層位置を表す番号
④ XML タグ	<Grphdr>	◇で括られたXMLのタグ名称
⑤ Or	{Or / Or}	“{Or”が記載されているXMLタグと“Or}”が記載されているXMLタグの一方を選択して使用するという制約を表す
⑥ 繰返最大数 (Multi)		項目の繰り返し最大回数 回数が「1」の場合は繰り返し不可 回数が「*」の場合は繰り返し上限なし
⑦ 使用可能文字/属性 (TYPE)	Type A	使用可能文字の種類 (詳細は (注3) を参照) 「-」(ハイフン)はタグのみを設定 (値の設定は不可)
⑧ 桁数		項目に設定できる最小 (MIN) および最大 (MAX) の桁数 「-」(ハイフン)はタグのみを設定 (値の設定は不可)
⑨ 使用可否 タグ	タグの使用可否を表す。記載例と意味は以下の通り。	
	必須	タグの設定が必須
	条件付必須	他のタグの使用有無や設定内容の条件次第で設定が必須
	任意	タグの設定は任意 ※設定する場合、値の入力は必須
	不要	仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマットには存在しているが、設定値は当行で処理しない (電文への反映もしない) ※タグ・値の設定は可能
	使用不可	タグの設定は不可
⑩ 使用可否 値	値の設定要否を表す。記載例と意味は以下の通り。	
	必須	値の設定が必須
	条件付必須	タグの使用有無や設定内容の条件次第で設定が必須
	任意	値の設定は任意
⑪ 内容		設定内容の詳細説明
⑫ (参考) 全銀フォーマット項目 との紐づけ	ヘッダー・レコード_項目番6_送金指定日	該当のXMLタグと対応する外国送金依頼 (全銀形式) レコードフォーマットの項目を表す

仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット BAH (Business Application Header)

(2026年1月4日版)

○必要に応じて通信・ERP製品等に接続情報を設定してください。

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ			繰返最大数(MULT)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数		使用可否		(参考)全般フォーマット項目との組みづけ	
			階層					最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値		
1	XML declaration	1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>			-	-	-	-	必須	-	[XML宣言文] 以下の内容を設定（△は半角スペース） <?xml version="1.0"?><encoding="UTF-8"?><standalone="no"?>	
2	Application Header	1	<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02.01">			-	-	-	-	必須	-	[XMLアブリケーションヘッダールート] 以下の内容をXMLタグに設定（△は半角スペース） <AppHdr><xmns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02.01">	
3	From	2				1	-	-	-	必須	-		
4	OrganisationIdentification	3				[Or]	1	-	-	必須	-		
5	Identification	4				<Id>	1	-	-	必須	-		
6	OrganisationIdentification	5				<OrgId>	1	-	-	必須	-		
7	Other	6				<Othr>	1	-	-	必須	-		
8	Identification	7				<Id>	1	Type E	14	14	必須	[お客様センター確認コード] お客様センター確認コードを設定	
9	FinancialInstitutionIdentification	3				[Or]	1	-	-	不要	-	[※依頼データ(pain.001)の場合は設定不可 依頼データ処理結果(pain.002)取得時に返却]	
10	FinancialInstitutionIdentification	4				<FinInstnId>	1	-	-	不要	-		
11	Other	5				<Othr>	1	-	-	不要	-		
12	Identification	6				<Id>	1	Type E	14	14	不要	-	
13	To	2				[Or]	1	-	-	必須	-		
14	FinancialInstitutionIdentification	3				<FIId>	1	-	-	必須	-		
15	FinancialInstitutionIdentification	4				<FinInstnId>	1	-	-	必須	-		
16	Other	5				<Othr>	1	-	-	必須	-		
17	Identification	6				<Id>	1	Type E	14	14	必須	[銀行センター確認コード] 「06271234560001」を設定	
18	OrganisationIdentification	3				[Or]	1	-	-	不要	-	[※依頼データ(pain.001)の場合は設定不可 依頼データ処理結果(pain.002)取得時に返却]	
19	Identification	4				<Id>	1	-	-	不要	-		
20	OrganisationIdentification	5				<OrgId>	1	-	-	不要	-		
21	Other	6				<Othr>	1	-	-	不要	-		
22	Identification	7				<Id>	1	Type E	14	14	不要	-	
23	BusinessMessageIdentifier	2				<BizMsgIdr>	1	Type B	18	18	必須	必須	[送金種別] 「Foreign_Remittance」を設定
24	MessageDefinitionIdentifier	2				<MsgDefIdr>	1	Type B	18	21	必須	必須	[データ種別] 「pain.001.001.09.01」を設定
25	BusinessService	2				<BizSvc>	1	Type C	3	3	必須	必須	[ファイル伝送方向] 「PUT」を設定
26	CreationDate	2				<CreDt>	1	Datetime	19	23	任意	任意	XMLファイルの作成日時を設定 ・形式：“YYYY-MM-DDThh:mm:ss”(19桁) または “YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS”(23桁) ・例：2024-12-16T09:05:01.045 YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS … 年月日(西暦) Thh:mm:ss.SSS … 時刻(時分秒ミリ秒(24時間表記)、Tは固定値)

仕向送金受付 依頼データ (pain.001) レコードフォーマット

(2026年1月4日版)

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ														繰返最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注3)	桁数		使用可否		内容	（参考）全般フォーマット項目との紐づけ	
			階層																	最小 (MIN)	最大 (MAX)	タグ	値		
1	XML Declaration	1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[XML宣言]	以下の内容を設定（△は半角スペース）<?xml version="1.0"△encoding="UTF-8"△standalone="no"?>							
2	Document	1	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09.01">		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[XMLドキュメントルート]	以下的内容をXMLタグに設定（△は半角スペース）<Document△xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09.01">							
3	Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09)	2	<CstmrCdtTrfInitn>		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[仕向送金依頼ルート]								
4	Group Header	3	<Grphdr>		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[グループヘッダー情報]								
5	Message Identification	4	<MsgId>		1	Type E	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-	[グループ番番・メッセージID]	以下の内容を設定							
6	Creation Date Time	4	<CreDtTm>		1	Datetime	19	23	-	-	-	-	-	-	-	-	[XMLファイルの作成日時]	XMLファイルの作成日時を設定							
7	Authorisation	4	<Authsln>		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[形式：“YYYY-MM-DDThh:mm:ss” (19桁)]	・形式：“YYYY-MM-DDThh:mm:ss” (19桁) または “YYYY-MM-DD hh:mm:ss.SSS” (23桁)							
8	Code	5	<Cd>	[Or]	1	Type G	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	不要	設定値：AUTH							
9	Pre Authorised File	-															不要	設定値：FDET							
10	File Level Authorisation Details	-															不要	設定値：FSUM							
11	File Level Authorisation Summary	-															不要	設定値：ILEV							
12	Instruction Level Authorisation	-																							
13	Proprietary	5	<Prtry>	[Or]	1	Type B	1	128	-	-	-	-	-	-	-	-		<CdtTrfTxInf> (Credit Transfer Transaction Information : 取引明細情報) の明細件数 (繰返回数の合計) を設定							
14	Number Of Transactions	4	<NbOfTxs>		1	Type E	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	必須	※最大2,500件 (前ゼロなし、カンマなし) ※件数カウントの考え方 (注1) 参照							
15	Initiating Party	4	<InitgPty>		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[送金指団人 (送金代行会社) 情報]	・BizSTATION代行送受信サービスを契約していない場合 本タグ (<InitgPty> : Initiating Party) のみ設定必須							
16	Name	5	<Nm>		1	Type B	1	140	条件付必須	-	-	-	-	-	-	-	任意	送金指団人 (送金代行会社) の英文社名を設定	※BizSTATION代行送受信サービスを契約していない、かつ、Initiating Partyタグ (<InitgPty>) の配下にタグを設定する場合は必須						
17	Postal Address	5	<PstlAdr>		1	-	-	-	条件付必須	-	-	-	-	-	-	-	[住所情報]	※BizSTATION代行送受信サービスを契約していない、かつ、Initiating Partyタグ (<InitgPty>) の配下にタグを設定する場合は必須							
18	Department	6	<Dept>		1	Type B	1	70	任意	任意	任意	-	-	-	-	-	[部署名]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (部署名) を設定							
19	Sub Department	6	<SubDept>		1	Type B	1	70	任意	任意	任意	-	-	-	-	-	[課名]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (課名) を設定							
20	Street Name	6	<StrtNm>		1	Type B	1	70	任意	任意	任意	-	-	-	-	-	[町域／番地]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (町域／番地) を設定							
21	Building Number	6	<BldgNb>		1	Type B	1	16	任意	任意	任意	-	-	-	-	-	[建物番号]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (建物番号) を設定							
22	Building Name	6	<BldgNm>		1	Type B	1	35	任意	任意	任意	-	-	-	-	-	[建物名]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (建物名) を設定							
23	Floor	6	<Flr>		1	Type B	1	70	任意	任意	任意	-	-	-	-	-	[建物(階)]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (建物(階)) を設定							
24	Post Box	6	<PstBx>		1	Type B	1	16	任意	任意	任意	-	-	-	-	-	[私書箱]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (私書箱) を設定							
25	Room	6	<Room>		1	Type B	1	70	任意	任意	任意	-	-	-	-	-	[部屋番号]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (部屋番号) を設定							
26	Post Code	6	<PstCd>		1	Type B	1	16	任意	任意	任意	-	-	-	-	-	[郵便番号]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (郵便番号) を設定							
27	Town Name	6	<TwnNm>		1	Type B	1	35	条件付必須	条件付必須	-	-	-	-	-	-	[市区町村]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (市区町村) を設定	※BizSTATION代行送受信サービスを契約していない、かつ、Initiating Partyタグ (<InitgPty>) の配下にタグを設定する場合は必須						
28	Town Location Name	6	<TwnLctnNm>		1	Type B	1	35	任意	任意	任意	-	-	-	-	-	[区域]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (区域) を設定							
29	District Name	6	<DistrctNm>		1	Type B	1	35	任意	任意	任意	-	-	-	-	-	[地方／群／地域]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (地方／群／地域) を設定							
30	Country Sub Division	6	<CtrySubDvsn>		1	Type B	1	35	任意	任意	任意	-	-	-	-	-	[都道府県／州]	送金指団人 (送金代行会社) の英文住所 (都道府県／州) を設定							

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ				Or	繰返最大数 (Multi)	使用可能文字/属性 (TYPE) (注3)	桁数		使用可否		内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組みづけ						
			階層	1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
31	Country	6	<Otry>					1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[国名（国コード）] 送金指図人（送金代行会社）の英文住所（国名（国コード））を設定 ※BzSTATIONにて行送金サービスを契約していない、かつ、Initiating Partyタグ（<InitPty>）の配下にタグを設定する場合は必須							
32	Address Line	6	<AdrLine>					2	Type B	1	70	使用不可	-								
33	Identification	5	<Id>					1	-	-	-	条件付必須	-	[送金指図人（送金代行会社）のID情報] ※配下のOrganisation Identificationタグ（<OrgId>：事業体ID情報）またはPrivate Identificationタグ（<PrvId>：個人ID情報）のいずれかを設定する場合は必須							
34	Organisation Identification	6	<OrgId>	Or	1	-	-	-	条件付必須	-	[事業体ID情報] ※送金指図人（送金代行会社）の事業体IDを設定する場合は必須										
35	Any BIC	7	<AnyBIC>		1	Type F	8	11	任意	任意	送金指図人（送金代行会社）のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁で設定										
36	LEI	7	<LEI>		1	Type F	20	20	任意	任意	送金指図人（送金代行会社）の取引主体識別子（LEI）を設定										
37	Other	7	<Othr>		2	-	-	-	条件付必須	-	[その他のID情報] ※送金指図人（送金代行会社）の事業体IDを設定する場合は必須										
38	Identification	8	<Id>		1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[事業体ID] 送金指図人（送金代行会社）の事業体IDを設定										
39	Scheme Name	8	<SchmeNm>		1	-	-	-	条件付必須	-	[事業体IDの統称情報] ※配下のCodeタグ（<Cd>）またはProprietaryタグ（<Prtry>）のいずれかを設定する場合は必須										
40	Code	9	<Cd>	Or	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[事業体IDの統称] ・形式：コード形式（注5） ・例：TXID										
41	Proprietary	9	<Prtry>	Or	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[事業体IDの統称] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number										
42	Issuer	8	<Issr>		1	Type A	1	35	任意	任意	[事業体IDを発行した事業体] 送金指図人（送金代行会社）の事業体IDを発行した事業体を設定										
43	Private Identification	6	<PrvId>	Or	1	-	-	-	条件付必須	-	[個人ID情報] ※個人IDを設定する場合は必須										
44	Date And Place Of Birth	7	<DtAndPlcOfBirth>		1	-	-	-	条件付必須	-	[出生日・出生地情報] ※個人IDを設定する場合は必須										
45	Birth Date	8	<BirthDt>		1	Date	10	10	条件付必須	条件付必須	[生年月日] 生年月日（西暦）を設定 ・形式：YYYY-MM-DD（「-」（ハイフン）含む） ※個人IDを設定する場合は必須										
46	Province Of Birth	8	<PrvcOfBirth>		1	Type A	1	35	任意	任意	[出生の州] 出生の州を設定										
47	City Of Birth	8	<CityOfBirth>		1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[出生の都市] 出生の都市を設定										
48	Country Of Birth	8	<OtryOfBirth>		1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[出生国] 出生国（国コード）を設定 ※個人IDを設定する場合は必須										
49	Other	7	<Othr>		2	-	-	-	条件付必須	-	[個人IDのその他ID情報] ※個人IDを設定する場合は必須										
50	Identification	8	<Id>		1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人ID] 個人IDを設定										
51	Scheme Name	8	<SchmeNm>		1	-	-	-	条件付必須	-	[個人IDの統称情報] ※配下のCodeタグ（<Cd>）またはProprietaryタグ（<Prtry>）のいずれかを設定する場合は必須										
52	Code	9	<Cd>	Or	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[個人IDの統称] ・形式：コード形式（注5） ・例：TXID										
53	Proprietary	9	<Prtry>	Or	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人IDの統称] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number										
54	Issuer	8	<Issr>		1	Type A	1	35	任意	任意	[個人IDを発行した事業体] 個人IDを発行した事業体を設定										
55	Country Of Residence	5	<OtryOfRes>		1	Type G	2	2	任意	任意	[送金指図人（送金代行会社）の住所] 送金指図人（送金代行会社）の居住国（国コード）を設定 ※住所情報の<Otry>（Country：国名（国コード））と異なる場合に設定										
56	Contact Details	5	<CtctDtls>		1	-	-	-	使用不可	-											
57	Name Prefix	6	<NmPrfx>		1	Type G	4	4	使用不可	-											
58	Doctor	-									使用不可 設定値：DOCT										
59	Madam	-									使用不可 設定値：MADM										
60	Miss	-									使用不可 設定値：MISS										
61	Mister	-									使用不可 設定値：MIST										
62	Gender Neutral	-									使用不可 設定値：MIKS										
63	Name	6	<Nm>		1	Type B	1	140	使用不可	-											
64	Phone Number	6	<PhnNb>		1	Type D	4	35	使用不可	-											
65	Mobile Number	6	<MobNb>		1	Type D	4	35	使用不可	-											
66	Fax Number	6	<FaxNb>		1	Type D	4	35	使用不可	-											
67	Email Address	6	<EmailAdr>		1	Type B	1	2048	使用不可	-											
68	Email Purpose	6	<EmailPurp>		1	Type B	1	35	使用不可	-											
69	Job Title	6	<JobTitl>		1	Type B	1	35	使用不可	-											
70	Responsibility	6	<Rspnsbty>		1	Type B	1	35	使用不可	-											
71	Department	6	<Dept>		1	Type B	1	70	使用不可	-											
72	Other	6	<Othr>	*	-	-	-	-	使用不可	-											
73	Channel Type	7	<ChannTp>		1	Type B	1	4	使用不可	-											
74	Identification	7	<Id>		1	Type B	1	128	使用不可	-											
75	Preferred Method	6	<PrefrdMtd>		1	Type G	4	4	使用不可	-											
76	Letter	-									使用不可 設定値：LETT										
77	Email	-									使用不可 設定値：MAIL										
78	Phone	-									使用不可 設定値：PHON										
79	Fax	-									使用不可 設定値：FAXX										
80	Mobile Or Cell Phone	-									使用不可 設定値：CELL										

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ				0r	繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数		使用可否		内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組みづけ
			階層							最小(MIN)		最大(MAX)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	Forwarding Agent	4						1	-	-	-	使用不可	-		
82	Financial Institution Identification	5						1	-	-	-	使用不可	-		
83	BICFI	6						1	Type F	8	11	使用不可	-		
84	Clearing System Member Identification	6						1	-	-	-	使用不可	-		
85	Clearing System Identification	7						1	-	-	-	使用不可	-		
86	Code	8						1	Type G	1	5	使用不可	-		
87	Member Identification	7						1	Type A	1	35	使用不可	-		
88	LEI	6						1	Type F	20	20	使用不可	-		

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ														内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組み合わせ					
			階層														Or	繰返最大数 (Multi)	使用可能文字/ 属性 (TYPE) (注3)	桁数	使用可否		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値			
89	Payment Information	3	<PmtInfr>													2500	-	-	必須	-	[送金情報] <CdtrTrfTxInf> (Credit Transfer Transaction Information : 取引明細情報) の明細件数(繰返回数の合計) を設定(注1) ※最大2,500件		
90	Payment Information Identification	4	<PmtInfrId>													1	Type E	1	35	必須	必須	[支払情報ID] 以下の内容を設定 ・形式：「お客様センター確認コード」「業務識別番号(外国送金)」「区分(依頼)」「伝送依頼日」「グループ通番(メッセージID)」「送金依頼通番」「000000」 お客様センター確認コード … お客様センター確認コード (14桁) 業務識別番号(外国送金) … 0 (固定値) 区分(依頼) … 0 (固定値) 伝送依頼日 … YYMMDD (年月日 (西暦)) グループ通番(メッセージID) … 000~999 (3桁)でユニークとなる取引明細単位の一連番号を設定 (Group Headerの(MsgId)タグ (項目番号5) で設定したグループ通番(メッセージID)と同じ番号でない場合はエラー) 送金依頼通番 … 4桁でユニークとなる支払情報単位の一連番号	
91	Payment Method	4	<PmtMtd>													1	Type G	3	3	必須	必須	[支払方法] 固定値「TRF」(Credit Transfer) (項目番号3) を設定	
92	Cheque	-																			使用不可	設定値 : CHK	
93	Credit Transfer	-																			必須	設定値 : TRF	
94	Payment Type Information	4	<PmtTpInf>													1	-	-	-	不要	-		
95	Instruction Priority	5	<InstrPrty>													1	Type G	4	4	不要	-		
96	High	-																		不要	設定値 : HIGH		
97	Normal	-																		不要	設定値 : NORM		
98	Service Level	5	<Svclvl>						*	-	-	-	-	-					不要	-			
99	Code	6	<Od>	Or	1	Type G	1	4	不要	-													
100	Proprietary	6	<Prtry>	Or	1	Type A	1	35	不要	-													
101	Local Instrument	5	<LoclInstrm>		1	-	-	-	不要	-													
102	Code	6	<Od>	Or	1	Type G	1	35	不要	-													
103	Proprietary	6	<Prtry>	Or	1	Type A	1	35	不要	-													
104	Category Purpose	5	<CtgryPurp>		1	-	-	-	不要	-													
105	Code	6	<Od>	Or	1	Type G	1	4	不要	-													
106	Proprietary	6	<Prtry>	Or	1	Type A	1	35	不要	-													
107	Requested Execution Date	4	<ReqdExctnDt>		1	-	-	-	必須	-									[送金指定日情報]				
108	Date	5	<Dt>		1	Date	10	10	必須	必須									[送金指定日]	送金指定日 (西暦) を設定	ヘッダー・レコード_項目番号5_送金指定日		
109	Date Time	5	<DtTm>		1	Datetime	19	23	使用不可	-													
110	Pooling Adjustment Date	4	<PoolgAdjstmntDt>		1	Date	10	10	不要	-													
111	Debtor	4	<Obtr>		1	-	-	-	必須	-									[送金依頼人情報]				
112	Name	5	<Nm>		1	Type B	1	140	不要	-									[名前]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新	ヘッダー・レコード_項目番号5_送金依頼人名		
113	Postal Address	5	<PstlAdr>		1	-	-	-	不要	-									[住所情報]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
114	Department	6	<Dept>		1	Type B	1	70	不要	-									[部署名]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
115	Sub Department	6	<SubDept>		1	Type B	1	70	不要	-									[課名]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
116	Street Name	6	<StrtNm>		1	Type B	1	70	不要	-									[町域／番地]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
117	Building Number	6	<BldgNb>		1	Type B	1	16	不要	-									[建物番号]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
118	Building Name	6	<BldgNm>		1	Type B	1	35	不要	-									[建物名]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
119	Floor	6	<Flr>		1	Type B	1	70	不要	-									[建物(階)]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
120	Post Box	6	<PostBx>		1	Type B	1	16	不要	-									[私書箱]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
121	Room	6	<Room>		1	Type B	1	70	不要	-									[部屋番号]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
122	Post Code	6	<PostCd>		1	Type B	1	16	不要	-									[郵便番号]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
123	Town Name	6	<TwnNm>		1	Type B	1	35	不要	-									[市区町村]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
124	Town Location Name	6	<TwnLctnNm>		1	Type B	1	35	不要	-									[区域]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
125	District Name	6	<DistrctNm>		1	Type B	1	35	不要	-									[地方／群／地域]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
126	Country Sub Division	6	<OtrySubDvsn>		1	Type B	1	35	不要	-									[都道府県／州]	※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新			
127	Country	6	<Otry>		1	Type G	2	2	不要	-									[国名 (国コード)]				
128	Address Line	6	<AdrLine>		3	Type B	1	70	使用不可	-									※データ受付後、当行にお届けの名前・住所情報を更新				
129	Identification	5	<Id>		1	-	-	-	必須	-									[送金依頼人のID情報]				
130	Organisation Identification	6	<OrgId>		1	Type F	8	11	任意	任意									送金依頼人のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁で設定				
131	Any BIC	7	<AnyBIC>		1	Type F	20	20	任意	任意									送金依頼人の取扱主体識別子(LEI)を設定				
132	LEI	7	<LEI>		1	Type F	20	20	任意	任意									送金依頼人の取扱主体識別子(LEI)を設定				
133	Other	7	<Othr>		1	-	-	-	必須	-									[その他のID情報]				

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ														内容	(参考) 全般フォーマット項目 との紐づけ								
			階層														Or	繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数	使用可否					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		最小(MAX)	最大(MAX)	タグ	値					
134	Identification	8	<Id>														1	Type A	10	10	必須	必須	[事業体ID] 委託者コードを設定	ヘッダー・レコード_ 項番4.送金依頼人コード		
135	Scheme Name	8	<SchemeNm>														1	-	-	-	必須	-	[事業体IDの総称情報]			
136	Code	9	<Cd>														1	Type G	1	4	必須	必須	[事業体IDの総称] 「BANK」を設定			
137	Issuer	8	<Issr>														1	Type A	1	35	任意	任意	[事業体IDを発行した事業体] 送金依頼人の事業体IDを発行した事業体を設定			
138	Private Identification	6	<PrvtId>														[0r]	1	-	-	使用不可	-	-			
139	Date And Place Of Birth	7	<DtAndPlcOfBirth>														1	-	-	-	使用不可	-	-			
140	Birth Date	8	<BirthDt>														1	Date	10	10	使用不可	-	-			
141	Province Of Birth	8	<PrvOfBirth>														1	Type A	1	35	使用不可	-	-			
142	City Of Birth	8	<CityOfBirth>														1	Type A	1	35	使用不可	-	-			
143	Country Of Birth	8	<CtryOfBirth>														1	Type G	2	2	使用不可	-	-			
144	Other	7	<Othr>														*	-	-	-	使用不可	-	-			
145	Identification	8	<Id>														1	Type A	1	35	使用不可	-	-			
146	Scheme Name	8	<SchemeNm>														1	-	-	-	使用不可	-	-			
147	Code	9	<Cd>														1	Type G	1	4	使用不可	-	-			
148	Issuer	8	<Issr>														1	Type A	1	35	使用不可	-	-			
149	Country Of Residence	5	<CtryOfRes>														1	Type G	2	2	任意	任意	居住国(国コード)を設定 ※送金依頼人の住所情報の国名と居住国が異なる場合のみ設定			
150	Debtor Account	4	<ObtrAcct>														1	-	-	-	必須	-	[送金依頼人の引落口座情報]			
151	Identification	5	<Id>														1	-	-	-	必須	-	[送金依頼人の引落口座のID情報]			
152	IBAN	6	<IBAN>														[0r]	1	Type F	5	34	使用不可	-			
153	Other	6	<Othr>														1	-	-	-	必須	-	[送金依頼人の引落口座のその他情報]			
154	Identification	7	<Id>														1	Type F	1	34	必須	必須	[送金依頼人の引落口座番号] 送金依頼人の口座番号を設定 ・形式：店番(3桁)+通貨(3桁)+科目コード(2桁)+口座番号(7桁) 店番 … 前ゼロ埋め 通貨 … 通貨略名 科目コード … 00(普通預金)、01(当座預金) 口座番号 … 前ゼロ埋め ・例：店番:001、通貨:USD、科目:0、口座番号:1234567の場合 <id>001USD001234567</id>	データ・レコード_会計処理内訳_項番6.会計内訳(1)_引落口座_各種 データ・レコード_会計処理内訳_項番6.会計内訳(1)_引落口座_預金種類 データ・レコード_会計処理内訳_項番6.会計内訳(1)_引落口座_預金種類 データ・レコード_会計処理内訳_項番6.会計内訳(1)_引落口座_口座番号		
155	Scheme Name	7	<SchemeNm>														1	-	-	-	不要	-	-			
156	Code	8	<Cd>														[0r]	1	Type G	1	4	不要	-	-		
157	Proprietary	8	<Prtry>														[0r]	1	Type A	1	35	不要	-	-		
158	Issuer	7	<Issr>														1	Type A	1	35	使用不可	-	-			
159	Type	5	<Tp>														1	-	-	-	不要	-	-			
160	Code	6	<Cd>														[0r]	1	Type G	1	4	不要	-	-		
161	Proprietary	6	<Prtry>														[0r]	1	Type A	1	35	不要	-	-		
162	Currency	5	<Ccy>														1	Type G	3	3	不要	-	-			
163	Name	5	<Nm>														1	Type B	1	70	使用不可	-	-			
164	Proxy	5	<Prxy>														1	-	-	-	使用不可	-	-			
165	Type	6	<Tp>														[0r]	1	Type G	1	4	使用不可	-	-		
166	Code	7	<Cd>														[0r]	1	Type A	1	35	使用不可	-	-		
167	Proprietary	7	<Prtry>														[0r]	1	Type A	1	2048	使用不可	-	-		
168	Identification	6	<Ident>														1	-	-	-	使用不可	-	-			
169	Debtor Agent	4	<DebtAgt>														1	-	-	-	必須	-	[送金依頼人取引銀行情報]			
170	Financial Institution Identification	5	<FinInstnId>														1	-	-	-	必須	-	[送金依頼人取引銀行識別情報]			
171	BIOFI	6	<BIOfI>														1	Type F	8	11	必須	必須	[送金依頼人取引銀行のBIC(SWIFTコード)] 固定値「BOTKJPJT」を設定			
172	Clearing System Member Identification	6	<ClrSysMmbId>														1	-	-	-	使用不可	-	-			
173	Clearing System Identification	7	<ClrSysId>														1	Type G	1	5	使用不可	-	-			
174	Code	8	<Cd>														[0r]	1	Type A	1	35	使用不可	-	-		
175	Member Identification	7	<Mem>														1	Type B	1	140	使用不可	-	-			
176	LEI	6	<PstlAdr>														1	-	-	-	使用不可	-	-			
177	Name	6	<Dept>														[0r]	1	Type B	1	70	使用不可	-	-		
178	Postal Address	6	<SubDept>														1	Type B	1	70	使用不可	-	-			
179	Department	7	<StrtNm>														1	Type B	1	70	使用不可	-	-			
180	Sub Department	7	<BldgNm>														1	Type B	1	16	使用不可	-	-			
181	Street Name	7	<BldgNm>														[0r]	1	Type B	1	35	使用不可</				

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ											繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数		使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組み合わせ				
			階層	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
211	Proprietary	7															0r	1	Type A	1	35	使用不可	-	
212	Identification	6																1	Type A	1	2048	使用不可	-	
213	Instruction For Debtor Agent	4																1	Type A	1	140	使用不可	-	※当行宛取引指定コードを使用する場合は、<@dtfrf1xlnfタグ配下の<InstrForDbtrAgtr>(項番718)に設定してください
214	Ultimate Debtor	4																					【真の依頼人（第三者名義人）情報】 ※真の依頼人（第三者名義人）を設定する場合は、原則Credit Transfer Transaction Informationタグ（@dtfrf1xlnf）配下のUltimate Debtorタグ（@UltmtDbtr：項番391）に設定してください ※Credit Transfer Transaction Informationタグ（@dtfrf1xlnf）配下のUltimate Debtorタグ（@UltmtDbtr：項番391）に設定がない場合は、本タグの設定値が電文に反映されます ※真の依頼人（第三者名義人）の名前、住所情報を設定する場合は必須	
215	Name	5																1	Type B	1	140	条件付必須	条件付必須	【名前】 名前を設定 ※真の依頼人（第三者名義人）の名前を設定する場合は必須
216	Postal Address	5																1	-			条件付必須	-	【住所情報】 ※真の依頼人（第三者名義人）の住所情報を設定する場合は必須（注4）
217	Department	6																1	Type B	1	70	任意	任意	【部署名】 部署名を設定
218	Sub Department	6																1	Type B	1	70	任意	任意	【課名】 課名を設定
219	Street Name	6																1	Type B	1	70	任意	任意	【町域／番地】 町域／番地を設定
220	Building Number	6																1	Type B	1	16	任意	任意	【建物番号】 建物番号を設定
221	Building Name	6																1	Type B	1	35	任意	任意	【建物名】 建物名を設定
222	Floor	6																1	Type B	1	70	任意	任意	【建物（階）】 建物（階）を設定
223	Post Box	6																1	Type B	1	16	任意	任意	【私書箱】 私書箱を設定
224	Room	6																1	Type B	1	70	任意	任意	【部屋番号】 部屋番号を設定
225	Post Code	6																1	Type B	1	16	任意	任意	【郵便番号】 郵便番号を設定
226	Town Name	6																1	Type B	1	35	条件付必須	条件付必須	【市区町村】 市区町村を設定 ※真の依頼人（第三者名義人）の住所情報を設定する場合は必須
227	Town Location Name	6																1	Type B	1	35	任意	任意	【区域】 区域を設定
228	District Name	6																1	Type B	1	35	任意	任意	【地方／群／地域】 地方／群／地域を設定
229	Country Sub Division	6																1	Type B	1	35	任意	任意	【都道府県／州】 都道府県／州を設定
230	Country	6																1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	【国名（国コード）】 国名（国コード）を設定 ※真の依頼人（第三者名義人）の住所情報を設定する場合は必須
231	Address Line	6																2	Type B	1	70	使用不可	-	【住所】
232	Identification	5																1	-			条件付必須	-	【真の依頼人（第三者名義人）のID情報】 ※配下のorganisationIdentificationタグ（@OrgId：事業体ID情報）またはprivateIdentificationタグ（@PrvId：個人ID情報）のいずれかを設定する場合は必須
233	Organisation Identification	6																1	-			条件付必須	-	【事業体ID情報】 ※真の依頼人（第三者名義人）の事業体IDを設定する場合は必須
234	Any BIC	7																1	Type F	8	11	任意	任意	【真の依頼人（第三者名義人）のBIC(SWIFTコード）を桁または11桁で設定】
235	LEI	7																1	Type F	20	20	任意	任意	【真の依頼人（第三者名義人）の取引主体識別子（LEI）を設定】
236	Other	7																2	-			条件付必須	-	【その他のID情報】 ※真の依頼人（第三者名義人）の事業体IDを設定する場合は必須
237	Identification	8																1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	【事業体ID】 真の依頼人（第三者名義人）の事業体IDを設定 ※真の依頼人（第三者名義人）の事業体IDを設定する場合は必須
238	Scheme Name	8																1	-			条件付必須	-	【事業体IDの統称情報】 ※配下のCodeタグ（@Cd）またはProprietaryタグ（@Prtry）のいずれかを設定する場合は必須
239	Code	9																1	Type F	8	11	任意	任意	【事業体IDの統称】 ・形式：コード形式（注5） ・例：EMPL
240	Proprietary	9																1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	【事業体IDの統称】 ・形式：テキスト形式 ・例：Employer Identification Number
241	Issuer	8																1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	【事業体IDを発行した事業体】 真の依頼人（第三者名義人）の事業体IDを発行した事業体を設定
242	Private Identification	6																0r	1	-		条件付必須	-	【個人ID情報】 ※真の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須
243	Date And Place Of Birth	7																1	-			条件付必須	-	【出生年・出生地情報】 ※真の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須
244	Birth Date	8																1	Date	10	10	条件付必須	条件付必須	【出生年月日】 生年月日（西暦）を設定 ・形式：YYYY-MM-DD（「-」（ハイフン）含む） ※真の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須
245	Province Of Birth	8																1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	【出生の州】 出生の州を設定
246	City Of Birth	8																1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	【出生の都市】 出生の都市を設定 ※真の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須
247	Country Of Birth	8																1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	【出生国】 出生国(国コード)を設定 ※真の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ											繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組み合わせ				
			階層	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
248	Other	7	<Othr>												2	-		条件付必須	-	[個人IDのその他ID情報] ※真の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須			
249	Identification	8	<Id>												1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人ID] 真の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定 ※真の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須 ※居住国が日本の場合、個人番号（マイナンバー）は設定不可		
250	Scheme Name	8	<SchemeNm>												1	-		条件付必須	-	[個人IDの統称情報] ※配下のCodeタグ（<Cd>）またはProprietaryタグ（<Prtry>）のいずれかを設定する場合は必須			
251	Code	9	<Cd>	[Or]											1	Type G	1	4	任意	任意	[個人IDの統称] ・形式：コード形式（注5） ・例：TXID ※居住国が日本の場合、「NINON」（National Identity Number）は設定不可		
252	Proprietary	9	<Prtry>	[Or]											1	Type A	1	35	任意	任意	[個人IDの統称] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number ※居住国が日本の場合、個人番号（マイナンバー）に相当する統称は設定不可		
253	Issuer	8	<Issr>												1	Type A	1	35	任意	任意	[個人IDを発行した事業体] 真の依頼人（第三者名義人）の個人IDを発行した事業体を設定		
254	Country Of Residence	5	<CtryOfRes>												1	Type G	2	2	任意	任意	[真の依頼人（第三者名義人）の住所] 真の依頼人（第三者名義人）の居住国（国コード）を設定 ※住所情報のCountryタグ（<Ctry>：国名（国コード））と異なる場合に設定		
255	Charge Bearer	4	<ChrgBr>												1	Type G	4	4	使用不可	-			
256	Borne By Debtor	-																使用不可	設定値：DEBT				
257	Borne By Creditor	-																使用不可	設定値：CRED				
258	Shared	-																使用不可	設定値：SHAR				
259	Charges Account	4	<ChrgsAcct>												1	-	-	-	使用不可	-			
260	Identification	5	<Id>												1	-	-	-	使用不可	-			
261	IBAN	6	<IBAN>	[Or]	1	Type F	5	34	使用不可	-													
262	Other	6	<Othr>	[Or]	1	-	-	-	使用不可	-													
263	Identification	7	<Id>												1	Type A	1	34	使用不可	-			
264	Scheme Name	7	<SchemeNm>												1	-	-	-	使用不可	-			
265	Code	8	<Cd>	[Or]	1	Type G	1	4	使用不可	-													
266	Proprietary	8	<Prtry>	[Or]	1	Type A	1	35	使用不可	-													
267	Issuer	7	<Issr>												1	Type A	1	35	使用不可	-			
268	Type	5	<Tp>												1	-	-	-	使用不可	-			
269	Code	6	<Cd>	[Or]	1	Type G	1	4	使用不可	-													
270	Proprietary	6	<Prtry>	[Or]	1	Type A	1	35	使用不可	-													
271	Currency	5	<Ccy>												1	Type G	3	3	使用不可	-			
272	Name	5	<Nm>												1	Type B	1	70	使用不可	-			
273	Proxy	5	<Prxy>												1	-	-	-	使用不可	-			
274	Type	6	<Tp>												1	-	-	-	使用不可	-			
275	Code	7	<Cd>	[Or]	1	Type G	1	4	使用不可	-													
276	Proprietary	7	<Prtry>	[Or]	1	Type A	1	35	使用不可	-													
277	Identification	6	<Id>												1	Type A	1	2048	使用不可	-			
278	Charges Account Agent	4	<ChrgsActAgt>												1	-	-	-	使用不可	-			
279	Financial Institution Identification	5	<FinInstnld>												1	-	-	-	使用不可	-			
280	BICFI	6	<BICFI>												1	Type F	8	11	使用不可	-			
281	Clearing System Member Identification	6	<DirSysMbd>												1	-	-	-	使用不可	-			
282	Clearing System Identification	7	<DirSysId>												1	-	-	-	使用不可	-			
283	Code	8	<Cd>	[Or]	1	Type G	1	5	使用不可	-													
284	Proprietary	8	<Prtry>	[Or]	1	Type A	1	35	使用不可	-													
285	Member Identification	7	<Mbld>												1	Type A	1	35	使用不可	-			
286	LEI	6	<LEI>												1	Type F	20	20	使用不可	-			
287	Name	6	<Nm>												1	Type B	1	140	使用不可	-			
288	Postal Address	6	<PstlAdr>												1	-	-	-	使用不可	-			
289	Address Type	7	<AdrTp>												1	Type G	4	4	使用不可	-			
290	Code	8	<Cd>	[Or]	1	Type G	4	4	使用不可	-													
291	Postal	-	<Prtry>	[Or]	1	Type A	4	4	使用不可	-													
292	P0 Box	-	<Id>																				
293	Residential	-	<Issr>																				
294	Business	-	<Nm>																				
295	Mail To	-	<PstlAdr>																				
296	Delivery To	-	<AdrTp>																				
297	Proprietary	8	<Prtry>	[Or]	1	-	-	-	使用不可	-													
298	Identification	9	<Id>												1	Type A	4	4	使用不可	-			
299	Issuer	9	<Issr>												1	Type A	1	35	使用不可	-			
300	Scheme Name	9	<SchemeNm>												1	Type A	1	35	使用不可	-			
301	Department	7	<Dept>												1	Type B	1	70	使用不可	-			
302	Sub Department	7	<SubDept>												1	Type B	1	70	使用不可	-			
303	Street Name	7	<StrtNm>												1	Type B	1	70	使用不可	-			
304	Building Number	7	<BldgNb>												1	Type B	1	16	使用不可	-			
305	Building Name	7	<BldgNm>												1	Type B	1	35	使用不可	-			
306	Floor	7	<Flr>												1	Type B	1	70	使用不可	-			
307	Post Box	7	<PostBx>												1	Type B	1	16	使用不可	-			
308	Room	7	<Room>												1	Type B	1	70	使用不可	-			
309	Post Code	7	<PostCd>												1	Type B	1	16	使用不可	-			
310	Town Name	7	<TwnNm>												1	Type B	1	35	使用不可	-			
311	Town Location Name	7	<TwnLctnNm>												1	Type B	1	35	使用不可	-			
312	District Name	7	<DstrctNm>												1	Type B	1	35	使用不可	-			
313	Country Sub Division	7	<CtrySubDvsn>												1	Type B	1	35	使用不可	-			
314	Country	7	<Ctry>												1	Type G	2	2	使用不可	-			
315	Address Line	7	<AdrLine>												3	Type B	1	70	使用不可	-			
316	Other	6	<Othr>												1	-	-	-	使用不可	-			
317	Identification	7	<Id>												1	Type A	1	35	使用不可	-			
318	Scheme Name	7	<SchemeNm>												1	-	-	-	使用不可	-			
319	Code	8	<Cd>	[Or]	1	Type G	1	4	使用不可	-													
320	Proprietary	8	<Prtry>	[Or]	1	Type A	1	35	使用不可	-													
321	Issuer	7	<Issr>												1	Type A	1	35	使用不可	-			
322	Branch Identification	5	<BnchId>												1	-	-	-	使用不可	-			
323	Identification	6	<Id>												1	Type A	1	35	使用不可	-			
324	LEI	6	<LEI>												1	Type F	20	20	使用不可	-			
325	Name	6	<Nm>												1	Type B	1	140	使用不可	-			
326	Postal Address	6	<PstlAdr>												1	-	-	-	使用不可	-			

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ								繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数		使用可否		(参考) 全般フォーマット項目 との組みづけ			
			階層										0r	最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
328	Code	8												[0r]	1	Type G	4	4	使用不可	-
329	Postal	-																	設定値 : ADDR	
330	PO Box	-																	設定値 : PBOX	
331	Residential	-																	設定値 : HOME	
332	Business	-																	設定値 : BIZZ	
333	Mail To	-																	設定値 : MLTO	
334	Delivery To	-																	設定値 : DLVY	
335	Proprietary	8																		
336	Identification	9																		
337	Issuer	9																		
338	Scheme Name	9																		
339	Department	7																		
340	Sub Department	7																		
341	Street Name	7																		
342	Building Number	7																		
343	Building Name	7																		
344	Floor	7																		
345	Post Box	7																		
346	Room	7																		
347	Post Code	7																		
348	Town Name	7																		
349	Town Location Name	7																		
350	District Name	7																		
351	Country Sub Division	7																		
352	Country	7																		
353	Address Line	7																		

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ														内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組み合わせ							
			階層														Or	繰返最大数(Multi)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数	使用可否				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値					
354	Credit Transfer Transaction Information	4	<CdtTrfTxInf>														2500	-	-	必須	-	[取引明細情報] <CdtTrfTxInf> (Credit Transfer Transaction Information : 取引明細情報) の明細件数(繰返回数の合計) を設定(注1) ※最大2,500件			
355	Payment Identification	5	<PmtId>														1	-	-	必須	-	[受取人宛Ref. No. 情報]			
356	Instruction Identification	6	<InstrId>														1	Type E	1	35	必須	必須	[送金明細ID] 以下の内容を設定 ・形式：“お客様センター確認コード”+“業務識別番号(外国送金)”+“区分(依頼)”+“伝送依頼日”+“グループID番(メッセージID)”+“送金依頼番”+“送金依頼明細番” お客様センター確認コード … お客様センター確認コード (14桁) 業務識別番号(外国送金) … 0 (固定値) 区分(依頼) … 0 (固定値) 伝送依頃日 … YYMMDD (年月日 (西暦)) グループID番(メッセージID) … 000~999 (3桁) でユニークとなる取引明細単位の一連番号を設定 (メッセージIDの(MsgId)タグ (項目5) で設定したグループID番(メッセージID)と同じ番号でない場合はエラー) 送金依頼番 … 4桁でユニークとなる支払情報単位の一連番号 (送金依頼番は、Payment Informationの<PmtInfd>タグ (項目90) と同じ番号でない場合はヨー) 送金依頼明細番 … 6桁でユニークとなる送金明細単位の一連番号 ・例：お客様センター確認コード：12345678900001、伝送依頼日：241216、 <InstrId>12345678900001002412160010001000001</InstrId> ※「グループID番(メッセージID)」は、Group Headerの(MsgId)タグ (項目5) と同一の値を設定ください。 ※送金依頼番番号は、Payment Informationの<PmtInfd>タグ (項目90) と同一の値を設定してください。 ※送金依頼明細番には、<CdtTrfTxInf>タグ (項目354) を繰り返し使用する場合、同一の<PmtInfd>タグ (項目89) 内で一意になる番号を設定してください。 ※依頼データ処理結果(pain.002)にはお客様指定の値を設定しますが、当行の記帳処理時点ではシステム処理番地で上書きします ※本情報は社外発信しません		
357	End To End Identification	6	<EndToEndId>														1	Type C	1	35	必須	必須	受取人宛Ref. No. を設定 受取人に社内Ref. No. を通知したくない場合は<NOTPROVIDED> や「」等任意の値を設定 ※Customer Internal Referenceタグ (<CustIntraRef> : 社内Ref. No.) が未設定の場合、本タグを社内Ref. No. として取り込み	データ・レコード_本体情報_項目4_取引先照会番号	
358	UETR	6	<UETR>														1	Type F	36	36	任意	任意	[取引参照番号] UETR (Unique End-to-end Transaction Reference) : SWIFT上で電文を特定可能な一意キーを設定 ※当行にて設定するため原則設定不要。設定する場合は当行担当者へご相談ください。		
359	Payment Type Information	5	<PmtTpInf>														1	-	-	-	不要	-			
360	Instruction Priority	6	<InstrPrty>														1	Type G	4	4	不要	-			
361	High	-																		不要	設定値：HIGH				
362	Normal	-																		不要	設定値：NORM				
363	Service Level	6	<SvcLvl>														*	-	-	不要	-				
364	Code	7	<Cd>														0r	1	Type G	1	4	不要	-		
365	Proprietary	7	<Prtry>														0r	1	Type A	1	35	不要	-		
366	Local Instrument	6	<LocInstrn>														1	-	-	不要	-				
367	Code	7	<Cd>														0r	1	Type G	1	35	不要	-		
368	Proprietary	7	<Prtry>														1	-	-	不要	-				
369	Category Purpose	6	<CtgryPurp>														1	-	-	不要	-				
370	Code	7	<Cd>														0r	1	Type G	1	4	不要	-		
371	Proprietary	7	<Prtry>														0r	1	Type A	1	35	不要	-		
372	Amount	5	<Amt>														1	-	-	必須	-	[送金金額情報] Instructed Amountタグ (<InstdAmt> : 送金金額) またはEquivalent Amountタグ (<EqvtAmt> :相当額情報) のいずれかを設定 ※外貨の金額を相当額で送金する場合は、Equivalent Amountタグ (<EqvtAmt> :相当額情報) を設定			
373	Instructed Amount	6	<InstdAmt>														0r	1	Decimal	1	15	条件付必須	条件付必須	[送金金額] 送金金額を設定 送金額(通貨名)は<InstdAmt>のタグ内に含めて設定 ・形式：小数部のある通貨で送金を行う場合 整数部（最大12桁の数字）+小数点+小数部（最大3桁の数字）（前ゼロなし） 小数部のない通貨で送金を行う場合 1~12桁の数字（前ゼロなし）	データ・レコード_本体情報_項目5_送金金額_金額
374	Xml Attribute Currency	7	<Ccy>														1	Type G	3	3	条件付必須	条件付必須	例：小数部のある通貨 (USD) で金額20,000.50ドルの送金を行う場合 <InstdAmt Ccy="USD">20000.50</InstdAmt> 小数部のない通貨 (JPY) で金額20,000円の送金を行う場合 <InstdAmt Ccy="JPY">20000</InstdAmt> ※カムマの設定不可	データ・レコード_本体情報_項目5_送金金額_幣種	
375	Equivalent Amount	6	<EqvtAmt>														0r	1	-	-	条件付必須	-	[相当額情報] ※外貨の金額を相当額で送金する場合に設定		
376	Amount	7	<Amt>														1	Decimal	1	15	条件付必須	条件付必須	[相当額] 送金金額を相当額で設定 相当額通貨(通貨略名)は<Amt>のタグ内に含めて設定 ・形式：小数部のある通貨で送金を行う場合 整数部（最大12桁の数字）+小数点+小数部（最大3桁の数字）（前ゼロなし） 小数部のない通貨で送金を行う場合 1~12桁の数字（前ゼロなし）	データ・レコード_本体情報_項目6_内貨通貨金額_金額	
377	Xml Attribute Currency	8	<Ccy>														1	Type G	3	3	条件付必須	条件付必須	例：小数部のある相当額通貨 (EUR) で金額20,000.50ユーロの送金を行う場合 <Amt Ccy="EUR">20000.50</Amt> 小数部のない相当額通貨 (JPY) で金額20,000円の送金を行う場合 <Amt Ccy="JPY">20000</Amt> ※カムマの設定不可	データ・レコード_本体情報_項目6_内貨通貨金額_幣種	
378	Currency Of Transfer	7	<CcyOfTrf>														1	Type G	3	3	条件付必須	条件付必須	[送金通貨] 実際に送金を行う通貨（通貨略名）を設定	データ・レコード_本体情報_項目6_内貨通貨金額_換算基準	
379	Exchange Rate Information	5	<XchgRateInf>														1	-	-	条件付必須	-	[決済方法情報] ※決済方法の内訳が1件の場合のみ設定 ※決済方法を分割して内訳を複数指定する場合は設定不要 内訳を複数指定する場合の設定方法は(注6)を参照 (内訳を複数指定する場合はSupplementary Dataタグ (<SplmtryData> : 補足データ情報) に設定)			
380	Unit Currency	6	<UnitCcy>														1	Type G	3	3	不要	-			
381	Exchange Rate	6	<XchgRate>														1	Decimal	1	11	使用不可	-			
382	Rate Type	6	<RateTp>														1	Type G	4	4	条件付必須	条件付必須	[相場区分] 以下の内容を設定 ・SPOT (項目383) ・AGRD (項目385)	データ・レコード_会計処理_項目6_会計内訳(1)_相場区分	
383	Spot	-																		使用可	設定値：SPOT				
384	Sale	-																		使用不可	設定値：SALE				
385	Agreed	-																		使用可	設定値：AGRD				

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ											Or	繰返最大数(Multi)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数		使用可否		内容	(参考) 全般フォーマット項目 との紐づけ		
			階層																最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値		
386	Contract Identification	6																						
387	Charge Bearer	5																						
388	Borne By Debtor	-																						
389	Borne By Creditor	-																						
390	Shared	-																						
391	Ultimate Debtor	5																						
392	Name	6																						
393	Postal Address	6																						
394	Department	7																						
395	Sub Department	7																						
396	Street Name	7																						
397	Building Number	7																						
398	Building Name	7																						
399	Floor	7																						
400	Post Box	7																						
401	Room	7																						
402	Post Code	7																						
403	Town Name	7																						
404	Town Location Name	7																						
405	District Name	7																						
406	Country Sub Division	7																						
407	Country	7																						
408	Address Line	7																						
409	Identification	6																						
410	Organisation Identification	7																						
411	Any BIC	8																						
412	LEI	8																						
413	Other	8																						
414	Identification	9																						
415	Scheme Name	9																						
416	Code	10																						
417	Proprietary	10																						
418	Issuer	9																						
419	Private Identification	7																						
420	Date And Place Of Birth	8																						
421	Birth Date	9																						
422	Province Of Birth	9																						
423	City Of Birth	9																						
424	Country Of Birth	9																						

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ											0r	繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数		使用可否		内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組み合わせ	
			階層	階層	階層	階層	階層	階層	階層	階層	階層	階層	階層				最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値			
425	Other	8												<0thr>		2	-	-	条件付必須	-	[個人IDのその他ID情報] ※真の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定する場合は必須		
426	Identification	9												<Id>	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人ID] 真の依頼人（第三者名義人）の個人IDを設定		
427	Scheme Name	9												<SchmeNm>	1	-	-	-	条件付必須	-	[個人IDの統称情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定する場合は必須		
428	Code	10												<Cd>	0r	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[個人IDの統称] ・形式：コード形式（注5） ・例：TXID ※居住国が日本の場合、「NINN」(National Identity Number)は設定不可	
429	Proprietary	10												<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人IDの統称] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number ※居住国が日本の場合、個人番号（マイナンバー）に相当する統称は設定不可	
430	Issuer	9												<Issr>	1	Type A	1	35	任意	任意	[個人IDを発行した事業体] 真の依頼人（第三者名義人）の個人IDを発行した事業体を設定		
431	Country Of Residence	6												<OtryOrRes>	1	Type G	2	2	任意	任意	[真の依頼人（第三者名義人）の住所] 真の依頼人（第三者名義人）の居住国（国コード）を設定		
432	Intermediary Agent 1	5												<IntrmyAgt1>	1	-	-	-	条件付必須	-	[経由銀行（1件目）情報] ※経由銀行（1件目）を設定する場合は必須		
433	Financial Institution Identification	6												<FinInstnId>	1	-	-	-	条件付必須	-	[経由銀行（1件目）の識別情報] ※経由銀行（1件目）を設定する場合は必須		
434	BIOFI	7												<BIOFI>	1	Type F	8	11	条件付必須	条件付必須	[経由銀行（1件目）のBIC(SWIFTコード)] 経由銀行（1件目）のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁で設定 ※経由銀行（1件目）を設定する場合は必須		
435	Clearing System Member Identification	7												<ClrSysMmbld>	1	-	-	-	任意	-	[現地決済システム識別情報] ※配下のclearing System Identificationタグ(<ClrSysId>)またはMember Identificationタグ(<Mmbld>)を設定する場合は必須		
436	Clearing System Identification	8												<ClrSysId>	1	-	-	-	任意	-	[現地決済システムのシステムコード情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>)を現地決済システムのシステムコードを設定する場合は必須		
437	Code	9												<Cd>	1	Type G	1	5	任意	任意	[現地決済システムのシステムコードを設定（注5）] ※経由銀行を現地決済システムのシステムコードで指定する場合は必須		
438	Member Identification	8												<Mmbld>	1	Type A	1	28	任意	任意	[現地決済システムの金融機関コード/IDを設定] ※経由銀行を現地決済システムの金融機関コード/IDで指定する場合は必須		
439	LEI	7												<LEI>	1	Type F	20	20	使用不可	-	[経由銀行（1件目）の銀行名] 経由銀行（1件目）の銀行名を設定		
440	Name	7												<Nm>	1	Type D	1	140	条件付必須	条件付必須	[本タグを設定する場合、Town Nameタグ(<TwnNm>) : 項番451)、Countryタグ(<Ctry> : 項番455)は設定必須]	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_銀行名 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_銀行名	
441	Postal Address	7												<PstlAdr>	1	-	-	-	条件付必須	-	[住所情報] ※経由銀行（1件目）の住所情報を設定する場合は必須（注4）		
442	Department	8												<Dept>	1	Type D	1	70	任意	任意	[部署名] 部署名を設定	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_住所	
443	Sub Department	8												<SubDept>	1	Type D	1	70	任意	任意	[課名] 課名を設定	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_住所	
444	Street Name	8												<StrtNm>	1	Type D	1	70	任意	任意	[町域／番地] 町域／番地を設定	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_住所	
445	Building Number	8												<BldgNb>	1	Type B	1	16	任意	任意	[建物番号] 建物番号を設定	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_住所	
446	Building Name	8												<BldgNm>	1	Type D	1	35	任意	任意	[建物名] 建物名を設定	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_住所	
447	Floor	8												<Flr>	1	Type D	1	70	任意	任意	[建物（階）] 建物（階）を設定	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_住所	
448	Post Box	8												<PstBx>	1	Type D	1	16	任意	任意	[私書箱] 私書箱を設定	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_住所	
449	Room	8												<Room>	1	Type D	1	70	任意	任意	[部屋番号] 部屋番号を設定	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_住所	
450	Post Code	8												<PstCd>	1	Type D	1	16	任意	任意	[郵便番号] 郵便番号を設定	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_住所	
451	Town Name	8												<TwnNm>	1	Type D	1	35	条件付必須	条件付必須	[市区町村] 市区町村を設定	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_住所	
452	Town Location Name	8												<TwnLctnNm>	1	Type D	1	35	任意	任意	[区域] 区域を設定	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_住所	
453	District Name	8												<DstrctNm>	1	Type D	1	35	任意	任意	[地方／群／地域] 地方／群／地域を設定	データ・レコード_送金指 国内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 国内訳_経由銀行_住所	

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ														0r	繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数		使用可否		内容	(参考) 全級フォーマット項目 との組み合わせ		
			階層																			最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値		
454	Country Sub Division	8															<CtrySubDvsn>	1	Type D	1	35	任意	任意	[都道府県／州] 都道府県／州を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 図内訳_経由銀行_住所		
455	Country	8															<Ctry>	1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[国名(国コード)] 国名(国コード)を設定 ※Nameタグ(<Nm>)：経由銀行(1件目)の銀行名を設定する場合、Town Nameタグ(<TwnNm>:項番451)、Countryタグ(<Ctry>)は設定必須	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 図内訳_経由銀行_住所		
456	Address Line	8															<AdrLine>	2	Type D	1	70	条件付必須	条件付必須	[住所] その他住所を設定 ※経由銀行(1件目)の住所をHybrid方式(本タグを利用して住所を設定)にする場合、必ず設定 ※Hybrid方式で設定する場合、以下の項番の住所情報と住所情報間のカンマ(銀行受付時に自動設定)を含めて105文字以内であること <Dept> (項番442) <SubDept> (項番443) <PstCd> (項番450) <TwnNm> (項番451) <TwnLctrNm> (項番452) <DistrictNm> (項番453) <Ort><CtrySubDvsn> (項番454) <Ctry> (項番455) <AdrLine> (項番456) ※1,2行目の設定内容はスペースなしで連結されて取り込まれます 2行目を利用する場合は、先頭に半角スペースを設定してください (例)「New△York」を1,2行目に分けて入力する場合 (△は半角スペース) 1行目△ 2行目△York	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金指 図内訳_経由銀行_住所		
457	Intermediary Agent 1 Account	5															<IntrmyAgt1Acct>	1	-	-	-	使用不可	-				
458	Identification	6															<Id>	1	-	-	-	使用不可	-				
459	IBAN	7															<IBAN>	[0r]	1	Type F	5	34	使用不可	-			
460	Other	7															<Othr>	[0r]	1	-	-	使用不可	-				
461	Identification	8															<Id>	[1]	Type F	1	34	使用不可	-				
462	Scheme Name	8															<SchemeNm>	[1]	-	-	-	使用不可	-				
463	Code	9															<Cd>	[0r]	1	Type G	1	4	使用不可	-			
464	Proprietary	9															<Prtry>	[0r]	1	Type A	1	35	使用不可	-			
465	Issuer	8															<Issr>	[1]	Type A	1	35	使用不可	-				
466	Type	6															<Tp>	[1]	-	-	-	使用不可	-				
467	Code	7															<Cd>	[0r]	1	Type G	1	4	使用不可	-			
468	Proprietary	7															<Prtry>	[0r]	1	Type A	1	35	使用不可	-			
469	Currency	6															<Ccy>	[1]	Type G	3	3	使用不可	-				
470	Name	6															<Nm>	[1]	Type B	1	70	使用不可	-				
471	Proxy	6															<Prxy>	[1]	-	-	-	使用不可	-				
472	Type	7															<Tp>	[1]	-	-	-	使用不可	-				
473	Code	8															<Cd>	[0r]	1	Type G	1	4	使用不可	-			
474	Proprietary	8															<Prtry>	[0r]	1	Type A	1	35	使用不可	-			
475	Identification	7															<Id>	[1]	Type A	1	2048	使用不可	-				
476	Intermediary Agent 2	5															<IntrmyAgt2>	[1]	-	-	-	条件付必須	-				
477	Financial Institution Identification	6															<FinInstnld>	[1]	-	-	-	条件付必須	-				
478	BIOFI	7															<BIOFI>	[1]	Type F	8	11	条件付必須	条件付必須	[経由銀行(2件目)情報] ※経由銀行(2件目)を設定する場合は必須	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所		
479	Clearing System Member Identification	7															<ClrSysMmbld>	[1]	-	-	-	条件付必須	-	[現地決済システム識別情報] ※配下のClearing System Identificationタグ(<ClrSysId>)またはMember Identificationタグ(<Mmbld>)を設定する場合は必須	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所		
480	Clearing System Identification	8															<ClrSysId>	[1]	-	-	-	任意	-	[現地決済システムのシステムコード情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>)：現地決済システムのシステムコードを設定する場合は必須	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所		
481	Code	9															<Cd>	[1]	Type G	1	5	任意	任意	[現地決済システムのシステムコード] 現地決済システムのシステムコードを設定する場合は必須	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所		
482	Member Identification	8															<Mmbld>	[1]	Type A	1	28	任意	任意	[現地決済システムの金融機関コード/ID] 現地決済システムの金融機関コード/IDを設定する場合は必須	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所		
483	LEI	7															<LEI>	[1]	Type F	20	20	使用不可	-	[現地決済システムの金融機関コード/IDを指定する場合は必須]	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_銀行名		
484	Name	7															<Nm>	[1]	Type B	1	140	条件付必須	条件付必須	[経由銀行(2件目)の銀行名] 経由銀行(2件目)の銀行名を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_銀行名		
485	Postal Address	7															<PostAddr>	[1]	-	-	-	条件付必須	-	[住所情報] ※経由銀行(2件目)の住所情報を設定する場合は必須(注4)	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所		
486	Department	8															<Dept>	[1]	Type B	1	70	任意	任意	[部署名] 部署名を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所		
487	Sub Department	8															<SubDept>	[1]	Type B	1	70	任意	任意	[課名] 課名を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所		
488	Street Name	8															<StrtNm>	[1]	Type B	1	70	任意	任意	[町域/番地] 町域/番地を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所		
489	Building Number	8															<BldgNb>	[1]	Type B	1	16	任意	任意	[建物番号] 建物番号を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所		
490	Building Name	8															<BldgNm>	[1]	Type B	1	35	任意	任意	[建物名] 建物名を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所		
491	Floor	8															<Flr>	[1]	Type B	1	70	任意	任意	[建物(階)] 建物(階)を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_支払銀行_住所		

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ														値	内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組合せ		
			階層																Or	繰返最大数 (Multi)	使用可能文字/ 属性(TYPE) (注3)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値	
492	Post Box	8																			
493	Room																				
494	Post Code																				
495	Town Name																				
496	Town Location Name																				
497	District Name																				
498	Country Sub Division																				
499	Country																				
500	Address Line																				
501	Intermediary Agent 2 Account																				
502	Identification	5																			
503	IBAN																				
504	Other																				
505	Identification																				
506	Scheme Name																				
507	Code																				
508	Proprietary																				
509	Issuer																				
510	Type																				
511	Code																				
512	Proprietary																				
513	Currency																				
514	Name																				
515	Proxy																				
516	Type																				
517	Code																				
518	Proprietary																				
519	Identification																				
520	Intermediary Agent 3																				
521	Financial Institution Identification																				
522	BICFI																				
523	Clearing System Member Identification																				
524	Clearing System Identification																				
525	Code																				
526	Member Identification																				
527	LEI																				
528	Name																				
529	Postal Address																				

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ														条件	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組み合わせ	
			階層							Or	繰返最大数 (Multi)	使用可能文字/ 属性(TYPE) (注3)	桁数		タグ	値					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				最小(MIN)	最大(MAX)							
530	Department	8										<Dept>	1	Type B	1	70	任意	任意	【部署名】 部署名を設定		
531	Sub Department	8										<SubDept>	1	Type B	1	70	任意	任意	【課名】 課名を設定		
532	Street Name	8										<StrtNm>	1	Type B	1	70	任意	任意	【町域／番地】 町域／番地を設定 ※経由銀行(3件目)の住所もHybrid方式(Address Lineタグ(<AdrLine>:項番544)を利用して住所を設定)にする場合、設定不可		
533	Building Number	8										<BldgNb>	1	Type B	1	16	任意	任意	【建物番号】 建物番号を設定 ※経由銀行(3件目)の住所もHybrid方式(Address Lineタグ(<AdrLine>:項番544)を利用して住所を設定)にする場合、設定不可		
534	Building Name	8										<BldgNm>	1	Type B	1	35	任意	任意	【建物名】 建物名を設定 ※経由銀行(3件目)の住所もHybrid方式(Address Lineタグ(<AdrLine>:項番544)を利用して住所を設定)にする場合、設定不可		
535	Floor	8										<Flr>	1	Type B	1	70	任意	任意	【建物(階)】 建物(階)を設定 ※経由銀行(3件目)の住所もHybrid方式(Address Lineタグ(<AdrLine>:項番544)を利用して住所を設定)にする場合、設定不可		
536	Post Box	8										<PstBx>	1	Type B	1	16	任意	任意	【私書箱】 私書箱を設定 ※経由銀行(3件目)の住所もHybrid方式(Address Lineタグ(<AdrLine>:項番544)を利用して住所を設定)にする場合、設定不可		
537	Room	8										<Room>	1	Type B	1	70	任意	任意	【部屋番号】 部屋番号を設定 ※経由銀行(3件目)の住所もHybrid方式(Address Lineタグ(<AdrLine>:項番544)を利用して住所を設定)にする場合、設定不可		
538	Post Code	8										<Pstd>	1	Type B	1	16	任意	任意	【郵便番号】 郵便番号を設定		
539	Town Name	8										<TwnNm>	1	Type B	1	35	条件付必須	条件付必須	【市区町村】 市区町村を設定 ※Nameタグ(<Nm>)：経由銀行(3件目)の銀行名を設定する場合、Town Nameタグ(<TwnNm>)、Countryタグ(<Ctry>:項番543)は設定必須		
540	Town Location Name	8										<TwnLctnNm>	1	Type B	1	35	任意	任意	【区域】 区域を設定		
541	District Name	8										<DstrctNm>	1	Type B	1	35	任意	任意	【地方／群／地域】 地方／群／地域を設定		
542	Country Sub Division	8										<CtrySubDvsn>	1	Type B	1	35	任意	任意	【都道府県／州】 都道府県／州を設定		
543	Country	8										<Ctry>	1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	【国名(国コード)】 国名(国コード)を設定 ※Nameタグ(<Nm>)：経由銀行(3件目)の銀行名を設定する場合、Town Nameタグ(<TwnNm>:項番539)、Countryタグ(<Ctry>)は設定必須		
544	Address Line	8										<AdrLine>	2	Type D	1	70	条件付必須	条件付必須	【住所】 その他住所を設定 ※経由銀行(3件目)の住所をHybrid方式(本タグを利用して住所を設定)にする場合、必ず設定 ※Hybrid方式で設定する場合、以下の項番の住所情報と住所情報欄のカンマ(銀行受付時に自動設定)を含めて105文字以内であること ①Dept (項番530) ②SubDept (項番531) ③Pstd (項番538) ④TwnNm (項番539) ⑤TwnLctnNm (項番540) ⑥DstrctNm (項番541) ⑦CtrySubDvsn (項番542) ⑧Ctry (項番543) ⑨AdrLine (項番544) ※1,2行目の設定内容はスペースなしで連結されて取り込まれます 2行目を利用する場合は、先頭に半角スペースを設定してください (例)「New△York」を1,2行目に分けて入力する場合 (△は半角スペース) 1行目 New 2行目 △York		
545	Intermediary Agent 3 Account	5										<IntrmyAgt3Acct>	1	-	-	-	使用不可	-			
546	Identification	6										<Id>	1	-	-	-	使用不可	-			
547	IBAN	7										<IBAN>	[Or]	1	Type F	5	34	使用不可	-		
548	Other	7										<Othr>	Or]	1	-	-	-	使用不可	-		
549	Identification	8										<Id>	1	Type F	1	34	使用不可	-			
550	Scheme Name	8										<SchmeNm>	1	-	-	-	使用不可	-			
551	Code	9										<Cd>	[Or]	1	Type G	1	4	使用不可	-		
552	Proprietary	9										<Prtry>	Or]	1	Type A	1	35	使用不可	-		
553	Issuer	8										<Issr>	1	Type A	1	35	使用不可	-			
554	Type	6										<Tp>	1	-	-	-	使用不可	-			
555	Code	7										<Cd>	[Or]	1	Type G	1	4	使用不可	-		
556	Proprietary	7										<Prtry>	Or]	1	Type A	1	35	使用不可	-		
557	Currency	6										<Ccy>	1	Type G	3	3	使用不可	-			
558	Name	6										<Nm>	1	Type B	1	70	使用不可	-			
559	Proxy	6										<Prxy>	1	-	-	-	使用不可	-			
560	Type	7										<Tp>	1	-	-	-	使用不可	-			
561	Code	8										<Cd>	[Or]	1	Type G	1	4	使用不可	-		
562	Proprietary	8										<Prtry>	Or]	1	Type A	1	35	使用不可	-		
563	Identification	7										<Id>	1	Type A	1	2048	使用不可	-			
564	Creditor Agent	5										<CdtrAgt>	1	-	-	-	必須	-	【受取人取引銀行情報】		

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ											繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数	使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組づけ		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
565	Financial Institution Identification	6	<FinInstnId>												1	-	-	必須	-	[受取人取引銀行識別情報] ・国外向け送金／国内の他行口座へ送金する場合 BICFIタグ（<BICFI>：受取人取引銀行のBIC(SWIFTコード)）とNameタグ（<Nm>：受取人取引銀行の銀行名）を必ず設定し含む当行海外への送金 ・BICFIタグ（<BICFI>：受取人取引銀行のBIC(SWIFTコード)）が存在しない銀行の場合は、Nameタグ（<Nm>：現地決済システムのシステムコード）、Member Identificationタグ（<Mbld>：各國決済システムの銀行コード/ID）、Nameタグ（<Nm>：受取人取引銀行の銀行名）、Postal Addressタグ（<PstlAdr>：受取人取引銀行の住所情報）のTown Nameタグ（<TwnNm>：市区町村）、Countryタグ（<Ctry>：国名コード）を必ず設定	
566	BIOFI	7	<BIOFI>												1	Type F	8	11	条件付必須	[受取人取引銀行のBIC(SWIFTコード)] 受取人取引銀行のBIC(SWIFTコード)を8桁または11桁で設定 国内の当行口座へ送金する場合は固定値「B01KJPJT」を設定 ※BIOFIタグ（<BIOFI>：受取人取引銀行のBIC(SWIFTコード)）とMbldタグ（<Mbld>：各國決済システムの識別情報）、Nmタグ（<Nm>：受取人取引銀行の銀行名）、PstlAdrタグ（<PstlAdr>：受取人取引銀行の住所情報）のTown Nameタグ（<TwnNm>：市区町村）とCountryタグ（<Ctry>：国名コード）を必ず設定	
567	Clearing System Member Identification	7	<ClrSysMbld>												1	-	-	条件付必須	-	[各國決済システムの識別情報] ※記下の<Cd>（現地決済システムのシステムコード）とMbldタグ（各國決済システムの金融機関コード/ID）を設定する場合は必須	
568	Clearing System Identification	8	<ClrSysId>												1	-	-	条件付必須	-	[各國決済システムの決済システムコード情報] ※記下の<Cd>（現地決済システムのシステムコード）を設定する場合は必須	
569	Code	9	<Cd>												1	Type G	1	5	条件付必須	[現地決済システムのシステムコード] 現地決済システムのシステムコードを設定 ・形式：コード形式（注5） ・例：ATBLZ ※受取人取引銀行を現地決済システムのシステムコードで指定する場合は必須	
570	Member Identification	8	<Mbld>												1	Type A	1	28	条件付必須	[各國決済システムの金融機関コード/ID] 金融機関コード/IDを設定 ※BIOFIタグ（<BIOFI>：受取人取引銀行のBIC(SWIFTコード)）が存在しない銀行の場合は必須	
571	LEI	7	<LEI>												1	Type F	20	20	任意	任意 受取人取引銀行の取引主体識別子（LEI）を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _銀行名
572	Name	7	<Nm>												1	Type D	1	140	条件付必須	必須 受取人取引銀行の銀行名を設定	
573	Postal Address	7	<PstlAdr>												1	-	-	条件付必須	-	[住所情報] ※受取人取引銀行の住所情報を設定する場合は必須（注4）	
574	Department	8	<Dept>												1	Type D	1	70	任意	任意 部署名 部署名を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
575	Sub Department	8	<SubDept>												1	Type D	1	70	任意	任意 課名 課名を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
576	Street Name	8	<StrtNm>												1	Type D	1	70	任意	任意 町域／番地 町域／番地を設定 ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式（Address Lineタグ（<AdrLine>：項目588）を利用して住所を設定）にする場合、設定不可	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
577	Building Number	8	<BldgNb>												1	Type B	1	16	任意	任意 建物番号を設定 ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式（Address Lineタグ（<AdrLine>：項目588）を利用して住所を設定）にする場合、設定不可	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
578	Building Name	8	<BldgNm>												1	Type D	1	35	任意	任意 建物名を設定 ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式（Address Lineタグ（<AdrLine>：項目588）を利用して住所を設定）にする場合、設定不可	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
579	Floor	8	<Flr>												1	Type D	1	70	任意	任意 建物（階） 建物（階）を設定 ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式（Address Lineタグ（<AdrLine>：項目588）を利用して住所を設定）にする場合、設定不可	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
580	Post Box	8	<PostBx>												1	Type D	1	16	任意	任意 私書箱を設定 ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式（Address Lineタグ（<AdrLine>：項目588）を利用して住所を設定）にする場合、設定不可	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
581	Room	8	<Room>												1	Type D	1	70	任意	任意 部屋番号を設定 ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式（Address Lineタグ（<AdrLine>：項目588）を利用して住所を設定）にする場合、設定不可	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
582	Post Code	8	<PostCd>												1	Type D	1	16	任意	任意 郵便番号を設定 ※受取人取引銀行の住所をHybrid方式（Address Lineタグ（<AdrLine>：項目588）を利用して住所を設定）にする場合、設定不可	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
583	Town Name	8	<TwnNm>												1	Type D	1	35	条件付必須	条件付必須 [市区町村] 市区町村を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
584	Town Location Name	8	<TwnLctnNm>												1	Type D	1	35	任意	任意 区域を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
585	District Name	8	<DstrctNm>												1	Type D	1	35	任意	任意 [地方／群／地域] 地方／群／地域を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
586	Country Sub Division	8	<CtrySubDvsn>												1	Type D	1	35	任意	任意 [都道府県／州] 都道府県／州を設定	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所
587	Country	8	<Ctry>												1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須 国名（国コード） 国名（国コード）を設定 ※Cd（現地決済システムのシステムコード）を設定する場合は必須	データ・レコード_送金指 図内訳_項目9_被仕向銀行 _住所

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ								繰返最大数 (Multi)	使用可能文字 / 属性 (TYPE) (注3)	桁数		使用可否		内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組みづけ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	タグ	値	
627	Address Line	7	<AdrLine>														条件付必須	[住所] その他住所を設定 ※送金受取人の住所をHybrid方式（本タグを利用して住所を設定）にする場合、必ず設定 ※Hybrid方式で設定する場合、以下の項目の住所情報と住所情報間のカンマ（銀行受付時に自動設定）を含めて105文字以内であること <Dept> (項目613) <SubDept> (項目614) <PostCd> (項目621) <TownNm> (項目622) <WnlctrNm> (項目623) <DistrcNm> (項目624) <CountryBvsn> (項目625) <try> (項目626) <AdrLine> (項目627) ※1,2行目の設定内容はスペースなしで連結されて取り込まれます 2行目を利用する場合は、先頭に半角スペースを設定してください (例) 「New△York」を1,2行目に分けて入力する場合 (△は半角スペース) 1行目 New 2行目 △York	データ・レコード_送金指図内訳_項目番7_受取人_住所
628	Identification	6	<Id>		1	-	-	-									条件付必須	[送金受取人のID情報] ※配下のOrganisation Identificationタグ (<OrgId> : 事業体ID情報)、またはPrivate Identificationタグ (<PrvtId> : 個人ID情報) のいずれかを設定する場合は必須	
629	Organisation Identification	7	<OrgId>	[Or]	1	-	-	-									条件付必須	[事業体ID情報] ※送金受取人の事業体IDを設定する場合は必須	
630	Any BIC	8	<AnyBIC>		1	Type F	8	11									任意	送金受取人の事業体BIC(SWIFTコード)を分析または1桁で設定 ※送金受取人が事業体で、事業体BIC(SWIFTコード)を保有している場合に設定してください ※取扱い銀行のBIC(SWIFTコード)はBICFIタグ (<BICFI> : 取扱い銀行のBIC/SWIFTコード) : 項番566)に設定してください。	
631	LEI	8	<LEI>		1	Type F	20	20									任意	送金受取人の取扱い機関別子(LEI)を設定	
632	Other	8	<Othr>		2	-	-	-									条件付必須	[その他のID情報] ※送金受取人の事業体IDを設定する場合は必須	
633	Identification	9	<Id>		1	Type A	1	35									条件付必須	[事業体ID] 送金受取人の事業体IDを設定	
634	Scheme Name	9	<SchmeNm>		1	-	-	-									条件付必須	※配下のCodeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定する場合は必須 [事業体IDの総称情報]	
635	Code	10	<Cd>	[Or]	1	Type G	1	4									条件付必須	[事業体IDの総称] ・形式：コード形式 (注5) ・例：TXID	
636	Proprietary	10	<Prtry>	[Or]	1	Type A	1	35									条件付必須	[事業体IDの総称] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number	
637	Issuer	9	<Issr>		1	Type A	1	35								任意	[事業体IDを発行した事業体] 送金受取人の事業体IDを発行した事業体を設定		
638	Private Identification	7	<PrvtId>	[Or]	1	-	-	-								条件付必須	[個人ID情報] ※送金受取人の個人IDを設定する場合は必須		
639	Date And Place Of Birth	8	<DtAndPlcOfBirth>		1	-	-	-								条件付必須	[出生日・出生地情報] ※送金受取人の個人IDを設定する場合は必須		

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ														最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値	内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組み合わせ		
			階層														Or	繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数	使用可否			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
640	Birth Date	9	<BirthDt>														1	Date	10	10	条件付必須	条件付必須	[生年月日] 生年月日（西暦）を設定 ・形式：YYYY-MM-DD（「-」（ハイフン）含む） ※送金受取人の個人IDを設定する場合は必須	
641	Province Of Birth		<PrvOfBirth>														1	Type A	1	35	任意	任意	[出生の州] 出生の州を設定	
642	City Of Birth		<CityOfBirth>														1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[出生の都市] 出生の都市を設定 ※送金受取人の個人IDを設定する場合は必須	
643	Country Of Birth		<CtryOfBirth>														1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[出生国] 出生国(国コード)を設定 ※送金受取人の個人IDを設定する場合は必須	
644	Other		<Othr>														2	-	-	-	条件付必須	-	[個人IDのその他ID情報] ※送金受取人の個人IDを設定する場合は必須	
645	Identification		<Id>														1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人ID] 送金受取人の個人IDを設定 ※送金受取人の個人IDを設定する場合は必須 ※居住国が日本の場合、個人番号（マイナンバー）は設定不可	
646	Scheme Name		<SchmeNm>														1	-	-	-	条件付必須	-	[個人IDの統称情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定する場合は必須	
647	Code		<Cd>	[Or]	1		Type G		1		4						条件付必須	条件付必須	[個人IDの統称] ・形式：コード形式（注5） ・例：TXID					
648	Proprietary		<Prtry>	[Or]	1		Type A		1		35						条件付必須	条件付必須	[個人IDの統称] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number					
649	Issuer		<Issr>														1	Type A	1	35	任意	任意	[個人IDを発行した事業体] 送金受取人の個人IDを発行した事業体を設定	
650	Country Of Residence	6	<OtryOfRes>														1	Type G	2	2	任意	任意	[送金受取人の住所] 送金受取人の居住国（国コード）を設定 ※住所情報のCountryタグ(<Otry> : 国名(国コード))と異なる場合に設定	
651	Creditor Account		<OdrAct>														1	-	-	-	必須	-	[受取人の口座情報] ※受取人の口座情報の設定方法は（注7）を参照	
652	Identification		<Id>														1	-	-	-	必須	-	[受取人の口座識別情報] ※居住国が日本の場合、個人番号（マイナンバー）に相当する統称は設定不可	
653	IBAN		<IBAN>	[Or]	1		Type F		5		34						条件付必須	条件付必須	[IBAN] IBANを設定 ※受取人の口座情報をIBANで設定する場合は必須（注7）					
654	Other		<Othr>	[Or]	1		-		-		-						条件付必須	-	[その他のID情報] ※受取人の口座情報をIBAN以外で設定する場合は必須（注7）					
655	Identification		<Id>														1	Type A, C, E	1	34	条件付必須	条件付必須	[口座番号/その他ID] 受取人の口座番号またはIDを設定 ※受取人の口座情報をIBAN以外で設定する場合は必須（注7）	データ・レコード・送金指図内訳_項目番号8_口座番号
656	Scheme Name		<SchmeNm>														1	-	-	-	条件付必須	-	[その他のIDの統称情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定する場合は必須（注7）	
657	Code		<Cd>	[Or]	1		Type G		1		4						条件付必須	条件付必須	[IDの統称] ・形式：コード形式（注5） ・例：BBAN					
658	Proprietary		<Prtry>	[Or]	1		Type A		1		35						条件付必須	条件付必須	[IDの統称] ・形式：テキスト形式 ・例：BBAN Identifier					
659	Issuer		<Issr>														1	Type A	1	35	任意	任意	[IDの発行者] 受取人の口座IDの発行者を設定 [口座補足情報の口座タイプ情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定する場合は必須（注7）	
660	Type	6	<Tp>														1	-	-	-	条件付必須	-	[口座タイプ] ・形式：コード形式（注5） ・例：CARD	
661	Code		<Cd>	[Or]	1		Type G		1		4						条件付必須	条件付必須	[口座タイプ] ・形式：テキスト形式 ・例：Card Account					
662	Proprietary		<Prtry>	[Or]	1		Type A		1		35						条件付必須	条件付必須	[口座補足情報の通貨] 受取人口座の通貨略名を設定（注7）					
663	Currency		<Nm>														1	Type B	1	70	任意	任意	[口座補足情報の口座名] 受取人口座の口座名を設定（注7）	
664	Name		<Prxy>														1	-	-	-	条件付必須	-	[口座番号の代替ID情報] ※配下のTypeタグ(<Tp>)またはIdentificationタグ(<Id>)のいずれかを設定する場合は必須（注7）	
665	Proxy		<Tp>														1	-	-	-	条件付必須	-	[口座番号の代替IDタイプ情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定する場合は必須（注7）	
666	Type		<Cd>	[Or]	1		Type G		1		4						条件付必須	条件付必須	[代替IDタイプ] ・形式：コード形式（注5） ・例：EMAIL					
667	Code		<Prtry>	[Or]	1		Type A		1		35						条件付必須	条件付必須	[代替IDタイプ] ・形式：テキスト形式 ・例：Email Address					
668	Proprietary		<Id>														1	Type A	1	2048	条件付必須	条件付必須	[口座番号の代替ID] 口座番号の代替IDを設定（注7）	
669	Identification		<UltmtCdr>														1	-	-	-	条件付必須	-	[真の受取人情報] ※受取人以外に存在する場合に設定	
670	Ultimate Creditor	5	<Nm>														1	Type B	1	140	条件付必須	条件付必須	[名前] 真の受取人の名前を設定	
671	Name		<PostlAdr>														1	-	-	-	条件付必須	-	[住所情報] ※真の受取人の住所情報を設定する場合は必須（注4）	
672	Postal Address		<Dept>														1	Type B	1	70	任意	任意	[部署名] 部署名を設定	
673	Department		<SubDept>														1	Type B	1	70	任意	任意	[課名] 課名を設定	
674	Sub Department		<StrtNm>														1	Type B	1	70	任意	任意	[町域/番地] 町域/番地を設定	
675	Street Name																							

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ														内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組み合わせ	
			階層				Or	繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数		使用可否							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	最小(MAX)	最大(MAX)	タグ	値		
676	Building Number	7							<BldgNb>	1	Type B	1	16	任意	任意	[建物番号] 建物番号を設定			
677	Building Name	7							<BldgNm>	1	Type B	1	35	任意	任意	[建物名] 建物名を設定			
678	Floor	7							<Flr>	1	Type B	1	70	任意	任意	[建物(階)] 建物(階)を設定			
679	Post Box	7							<PostBox>	1	Type B	1	16	任意	任意	[私書箱] 私書箱を設定			
680	Room	7							<Room>	1	Type B	1	70	任意	任意	[部屋番号] 部屋番号を設定			
681	Post Code	7							<PostCd>	1	Type B	1	16	任意	任意	[郵便番号] 郵便番号を設定			
682	Town Name	7							<TwnNm>	1	Type B	1	35	条件付必須	条件付必須	[市区町村] 市区町村を設定 ※真の受取人の住所情報を設定する場合は必須			
683	Town Location Name	7							<TwnLctnNm>	1	Type B	1	35	任意	任意	[区域] 区域を設定			
684	District Name	7							<DstrctNm>	1	Type B	1	35	任意	任意	[地方／群／地域] 地方／群／地域を設定			
685	Country Sub Division	7							<CtrySubDvsn>	1	Type B	1	35	任意	任意	[都道府県／州] 都道府県／州を設定			
686	Country	7							<Ctry>	1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[国名(国コード)] 国名(国コード)を設定 ※真の受取人の住所情報を設定する場合は必須			
687	Address Line	7							<AdrLine>	2	Type B	1	70	使用不可	-	[住所]			
688	Identification	6							<Id>	1	-	-	-	条件付必須	-	[真の受取人のID情報] ※配下のOrganisation Identificationタグ(<OrgId>:事業体ID情報)またはPrivate Identificationタグ(<PrvtId>:個人ID情報)のいずれかを設定する場合は必須			
689	Organisation Identification	7							<OrgId>	0r	1	-	-	条件付必須	-	[事業体ID情報] ※真の受取人の事業体IDを設定する場合は必須			
690	Any BIC	8							<AnyBIC>	1	Type F	8	11	任意	任意	真の受取人の事業体BIC(SWIFTコード)を記述または1桁で設定 ※真の受取人が事業体で、事業体BIC(SWIFTコード)を保有している場合に設定してください。			
691	LEI	8							<LEI>	1	Type F	20	20	任意	任意	真の受取人の取引主体識別子(LEI)を設定			
692	Other	8							<Othr>	2	-	-	-	条件付必須	-	[その他ID情報] ※真の受取人の事業体IDを設定する場合は必須			
693	Identification	9							<Id>	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[事業体ID] 真の受取人の事業体IDを設定 ※真の受取人の事業体IDを設定する場合は必須			
694	Scheme Name	9							<SchmeNm>	1	-	-	-	条件付必須	-	[事業体IDの総称情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定する場合は必須			
695	Code	10							<Cd>	0r	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[事業体IDの総称] ・形式：コード形式（注5） ・例：TXID		
696	Proprietary	10							<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[事業体IDを発行した事業体] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number		
697	Issuer	9							<Issr>	1	Type A	1	35	任意	任意	[事業体IDを発行した事業体] 真の受取人の事業体IDを発行した事業体を設定			
698	Private Identification	7							<PrvtId>	0r	1	-	-	条件付必須	-	[個人ID情報] ※真の受取人の個人IDを設定する場合は必須			
699	Date And Place Of Birth	8							<DtAndPlcOfBirth>	1	-	-	-	条件付必須	-	[出生日・出生地情報] ※真の受取人の個人IDを設定する場合は必須			
700	Birth Date	9							<BirthDt>	1	Date	10	10	条件付必須	条件付必須	[生年月日] 生年月日（西暦）を設定 ・形式：YYYY-MM-DD（「-」（ハイフン）含む） ※真の受取人の個人IDを設定する場合は必須			
701	Province Of Birth	9							<PrvcOfBirth>	1	Type A	1	35	任意	任意	[出生の州] 出生の州を設定			
702	City Of Birth	9							<CityOfBirth>	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[出生の都市] 出生の都市を設定			
703	Country Of Birth	9							<CtryOfBirth>	1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[出生国] 出生国(国コード)を設定 ※真の受取人の個人IDを設定する場合は必須			
704	Other	8							<Othr>	2	-	-	-	条件付必須	-	[個人IDのその他ID情報] ※真の受取人の個人IDを設定する場合は必須			
705	Identification	9							<Id>	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人ID] 真の受取人の個人IDを設定 ※真の受取人の個人IDを設定する場合は必須 ※居住国が日本の場合、個人番号（マイナンバー）は設定不可			
706	Scheme Name	9							<SchmeNm>	1	-	-	-	条件付必須	-	[個人IDの総称情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれかを設定する場合は必須			
707	Code	10							<Cd>	0r	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[個人IDの総称] ・形式：コード形式（注5） ・例：TXID		
708	Proprietary	10							<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[個人IDの総称] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number		
709	Issuer	9							<Issr>	1	Type A	1	35	任意	任意	[個人IDを発行した事業体] 真の受取人の個人IDを発行した事業体を設定			
710	Country Of Residence	6							<CtryOfRes>	1	Type G	2	2	任意	任意	[真の受取人の住所] 真の受取人の居住国（国コード）を設定 ※住所情報のCountryタグ(<Ctry>:国名(国コード))と異なる場合に設定			
711	Instruction For Creditor Agent	5							<InstrForCdrAgt>	1	-	-	-	条件付必須	-	[受取人取引銀行宛連絡事項情報] ※配下のCodeタグ(<Cd>)またはInstruction Informationタグ(<InstrInfo>)のいずれかを設定する場合は必須			

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ											繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数		使用可否	内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組み合わせ					
			階層	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
712	Code	6	<Od>														1	Type G	4	4	任意	任意	[受取人取引銀行宛連絡事項コード] 受取人取引銀行宛連絡事項コードを設定 Instruction Informationタグ(<InstrInfo>)：受取人取引銀行宛連絡事項を設定する場合は、固定値「PHOB」(項目番715)を設定 ※入力することによって別途リニアチャージが後日請求されてくることがございますのでご承知ください		
713	Pay Creditor By Cheque	-																			使用不可	設定値：CHQB			
714	Hold Cash For Creditor	-																			使用不可	設定値：HOLD			
715	Phone Beneficiary	-																			使用可	設定値：PHOB			
716	Telecom	-																			使用不可	設定値：TELB			
717	Instruction Information	6	<InstrInfo>														1	Type C	1	140	任意	任意	[受取人取引銀行宛連絡事項] 受取人取引銀行宛連絡事項を設定	データ・レコード_送金指図内訳_項目番11_メッセージ	
718	Instruction For Debtor Agent	5	<InstrForDtrAgt>														1	Type A	1	140	任意	任意	[当行宛取引指定コード欄] 当行宛取引指定コードまたは内訳2件の情報のいずれかを設定可能(注6) ※当行宛取引指定コードを設定する場合は、当行からお客さまにご連絡するコード以外は設定不可	データ・レコード_送金指図内訳_金融機関独自項目	
719	Purpose	5	<Purp>														1	-	-	-	必須	-	[送金目的情報] ※配下のCodeタグ(<Od>)またはProprietaryタグ(<Prtry>)のいずれか設定必須(注8)		
720	Code	6	<Od>														0r	1	Type G	1	4	条件付必須	条件付必須	[送金目的] ・形式：コード形式 (注9) ・例：CBR	
721	Proprietary	6	<Prtry>														0r	1	Type C	1	35	条件付必須	条件付必須	[送金目的] ・形式：テキスト形式 ・例：Credit Card	
722	Regulatory Reporting	5	<RgltryRptg>														2	-	-	-	必須	-	[各國中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報](注10) ※外為法適用性確認に必要な商品の品目等の情報を設定する場合は、Debit Credit Reporting Indicatorタグ(<DbtCdtRptgInd>)およびDetailsタグ(<Dtis>)配下のInformationタグ(<Inf>)以外は設定不可		
723	Debit Credit Reporting Indicator	6	<DbtCdtRptgInd>														1	Type G	4	4	必須	必須	[法規制等の適用側] 法規制等の適用側を設定(注10) ・各國中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報を設定する場合、「CRED」(Credit)(項目番724)または「DEBT」(Debit)(項目番725)を設定 ・外為法適用性確認に必要な商品の品目等の情報を設定する場合、「DEBT」(Debit)(項目番726)を設定		
724	Credit	-																			使用可	設定値：CRED			
725	Debit	-																			使用可	設定値：DEBT			
726	Authority	6	<Authrty>														1	-	-	-	条件付必須	-	[法規制等の要求者(各國中央銀行等)情報] ※配下のNameタグ(<Nm>)またはCountryタグ(<Ctry>)のいずれかを設定する場合は必須		
727	Name	7	<Nm>														1	Type A	1	140	条件付必須	条件付必須	[法規制等の要求者名(各國中央銀行等)] 規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の要求者名を設定(注10)		
728	Country	7	<Ctry>														1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[法規制等の要求者所在国(各國中央銀行所在国)] 規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の要求者所在国(国コード)を設定(注10)		
729	Details	6	<Dtis>														2	-	-	-	必須	-	[法規制等の詳細情報] [法規制等の種類] 規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の種類を設定(注10)		
730	Type	7	<Tp>														1	Type A	1	35	条件付必須	条件付必須	[法規制等の種類] 規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の種類を設定(注10)		
731	Date	7	<Dt>														1	Date	10	10	条件付必須	条件付必須	[法規制等の日付] 規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の日付を設定(注10) ・形式：YYYY-MM-DD (「-」(ハイフン)含む)		
732	Country	7	<Ctry>														1	Type G	2	2	条件付必須	条件付必須	[法規制等の種類を提示した国] 規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の種類を提示した国(国コード)を設定(注10)		
733	Code	7	<Cd>														1	Type A	1	10	条件付必須	条件付必須	[報告の理由等] 規制当局から報告を求められた場合は、報告の理由等(コード形式)を設定(注10)		
734	Amount	7	<Amt>														1	Decimal	1	15	条件付必須	条件付必須	[報告金額] 報告金額を設定(注10) 送貸(通貨略名)は<Amt>のタグ内に含めて設定 ・形式：小数部のある通貨で送金を行う場合 整数部(最大12桁の数字)・小数点+小数部(最大3桁の数字) (前ゼロなし) 小数部のない通貨で送金を行う場合 1～12桁の数字 (前ゼロなし) ・例：例：小数部のある通貨(USD)で金額20,000.50ドルの送金を行う場合 <Amt Ccy="USD">20000.50</Amt> 小数部のない通貨(JPY)で金額20,000円の送金を行う場合 <Amt Ccy="JPY">20000</Amt>		
735	Xml Attribute Currency	8	<Ccy>														1	Type G	3	3	条件付必須	条件付必須	※カシマの設定不可		
736	Information	7	<Inf>														15	Type A, E, G	1	35	条件付必須	条件付必須	[補足情報] 補足情報を設定(注10) ・規制当局から報告を求められた場合は、法規制等の補足情報を設定 ・外為法適用性確認に必要な商品の品目等の情報を設定する場合は必須	データ・レコード_本体情報_項目番11_送金目的_送金目的コード データ・レコード_本体情報_項目番11_送金目的_送金内訳 データ・レコード_本体情報_項目番12_送金許可_ライセンスNo. データ・レコード_本体情報_項目番12_送金許可_ライセンス日付	
737	Tax	5	<Tax>														1	-	-	-	使用不可	-			
738	Creditor	6	<Dtr>														1	-	-	-	使用不可	-			
739	Tax Identification	7	<TaxId>														1	Type E	1	35	使用不可	-			
740	Registration Identification	7	<Regnld>														1	Type E	1	35	使用不可	-			
741	Tax Type	7	<TaxTp>														1	Type E	1	35	使用不可	-			
742	Debtor	6	<Dbtr>														1	-	-	-	使用不可	-			
743	Tax Identification	7	<TaxId>														1	Type E	1	35	使用不可	-			
744	Registration Identification	7	<Regnld>														1	Type E	1	35	使用不可	-			
745	Tax Type	7	<TaxTp>														1	Type E	1	35	使用不可	-			
746	Authorisation	7	<Authstn>														1	-	-	-	使用不可	-			
747	Title	8	<Titl>														1	Type E	1	35	使用不可	-			
748	Name	8	<Nm>														1	Type B	1	140	使用不可	-			
749	Administration Zone	6	<AdmstnZone>														1	Type A	1	35	使用不可	-			
750	Reference Number	6	<RefNb>														1	Type A	1	140	使用不可	-			
751	Method	6	<Mtd>														1	Type A	1	35	使用不可	-			
752	Total Taxable Base Amount	6	<TtlTaxblBaseAmt>														1	Decimal	1	15	使用不可	-			
753	Xml Attribute Currency	7	<Ccy>														1	Type G	3	3	条件付必須	条件付必須			
754	Total Tax Amount	6	<TtlTaxAmnt>														1	Decimal	1	15	使用不可	-			
755	Xml Attribute Currency	7	<Ccy>														1	Type G	3	3	条件付必須	条件付必須			
756	Date	6	<Dt>														1	Date	10	10	使用不可	-			
757	Sequence Number	6	<SeqNb>														1	Decimal	1	18	使用不可	-			
758	Record	6	<Rord>														*	-	-	使用不可	-				
759	Type	7	<Tp>														1	Type A	1	35	使用不可	-			

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ														内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組みづけ			
			階層							Or	繰返最大数 (Multi)	使用可能文字/ 属性 (TYPE) (注3)	桁数		使用可否						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	最小 (MIN)	最大 (MAX)	タグ	値				
856	Room	9											<Room>	1	Type B	1	70	使用不可	-		
857	Post Code	9											<PostCd>	1	Type B	1	16	使用不可	-		
858	Town Name	9											<TownNm>	1	Type B	1	35	使用不可	-		
859	Town Location Name	9											<TownLctnNm>	1	Type B	1	35	使用不可	-		
860	District Name	9											<DistrictNm>	1	Type B	1	35	使用不可	-		
861	Country Sub Division	9											<CtrySubDvsn>	1	Type B	1	35	使用不可	-		
862	Country	9											<Ctry>	1	Type G	2	2	使用不可	-		
863	Address Line	9											<AdrLine>	7	Type B	1	70	使用不可	-		
864	Remittance Information	5																[送金履歴情報] ※決済内のInstructuredタグ (<Ustrd>) を設定した場合は必須			
865	Unstructured	6											<Ustrd>	1	Type D	1	140	任意	任意	[受取人宛メッセージ] 受取人宛メッセージを設定	
866	Supplementary Data	5																[補足データ情報] 以下の場合使用してください ・2段の送金目的それぞれの金額を設定する場合 ・内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合 (注6) ・社内Ref. No. を設定する場合 ※決済方法を分割して内訳を複数指定する場合は設定必須			
867	Place And Name	6											<SplmtryData>	1	-	-	-	条件付必須	-		
868	Envelope	6											<PicAndNm>	1	Type B	1	350	不要	-		
869	Document	7											<Envlp>	1	-	-	-	条件付必須	-		
870	Multiple DebitAccounts Supplementary Data	8											<Document> xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.044.001.01"	1	-	-	-	条件付必須	-	[スキーム宣言] 以下の内容をXMLタグに設定 (△は半角スペース) <Document> xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.044.001.01">	
871	Foreign Exchange Supplementary Data	9											<ItplDblAcctsSD1>	1	-	-	-	条件付必須	-	[複数口座・複数口座情報] ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 (注6)	
872	Debtor Account	10											<FXSplmtryData>	20	-	-	-	条件付必須	-	[決済方法情報] 最大20件まで設定可能 ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 (注6)	
873	Identification	11											<DbtrAcct>	1	-	-	-	条件付必須	-	[送金依頼人の引落口座情報] ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 (注6)	
874	IBAN	12											<Id>	1	-	-	-	条件付必須	-	[送金依頼人の引落口座のID情報] ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 (注6)	
875	Other	12											<IBAN>	0r	1	Type F	5	34	使用不可	-	
876	Identification	13											<Othr>	0r	1	-	-	条件付必須	-	[送金依頼人の引落口座のその他情報] ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 (注6)	
877	Scheme Name	13											<Id>	1	-	-	-	条件付必須	条件付必須	[会計処理内訳が複数ある場合] データ・レコード・会計処理内訳... 項番6.会計内訳 (1) ...引落口座... 帯種 データ・レコード・会計処理内訳... 項番6.会計内訳 (1) ...引落口座... 預金種類 データ・レコード・会計処理内訳... 項番6.会計内訳 (1) ...引落口座... 口座番号	
878	Code	14											<SchmeNm>	1	-			不要	-	[IDの統称情報] ※決済内のCodeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定する場合は必須	
879	Proprietary	14											<Cd>	0r	1	Type G	1	4	不要	-	[IDの統称] ・形式：コード形式 (注5) ・例：TXID
880	Issuer	13											<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	不要	-	[IDの統称] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number
881	Type	11											<Issr>	1	Type A	1	35	使用不可	-	[依頼人口座の種別] ※決済内のCodeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定する場合は必須	
882	Code	12											<Tp>	1	-	-	-	不要	-	[依頼人口座の種別] ※決済内のCodeタグ (<Cd>) またはProprietaryタグ (<Prtry>) のいずれかを設定する場合は必須	
883	Proprietary	12											<Cd>	0r	1	Type G	1	4	不要	-	[IDの統称] ・形式：コード形式 (注5) ・例：TXID
884	Currency	11											<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	不要	-	[IDの統称] ・形式：テキスト形式 ・例：Tax Identification Number
885	Name	11											<Ccy>	1	Type G	3	3	不要	-		
886	Proxy	11											<Nm>	1	Type B	1	70	使用不可	-		
887	Type	12											<Prxy>	1	-	-	-	使用不可	-		
888	Code	13											<Tp>	1	-	-	-	使用不可	-		
889	Proprietary	13											<Cd>	0r	1	Type G	1	4	使用不可	-	
890	Identification	12											<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	使用不可	-	
891	Amount	10											<Id>	1	Type A	1	2048	使用不可	-		
892	Instructed Amount	11											<Amt>	1	-	-	-	条件付必須	-	[送金金額情報] ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 (注6)	
893	Xml Attribute Currency	12											<InstdAmt>	0r	1	Decimal	1	15	条件付必須	条件付必須	[会計処理内訳が複数ある場合] データ・レコード・会計処理内訳... 項番6.会計内訳 (1)..._処理内訳金額_金額
894	Equivalent Amount	11											<Ccy>	1	Type G	3	3	条件付必須	条件付必須	[会計処理内訳が複数ある場合] データ・レコード・会計処理内訳... 項番6.会計内訳 (1)..._処理内訳金額_金額	
895	Amount	12											<Nm>	1	Type B	1	70	使用不可	-		
896	Xml Attribute Currency	13											<Prtry>	1	-	-	-	使用不可	-		
897	Currency Of Transfer	12											<Tp>	1	-	-	-	使用不可	-		
898	Exchange Rate Information	10											<Cd>	0r	1	Type G	1	4	使用不可	-	
899	Unit Currency	11											<Prtry>	0r	1	Type A	1	35	使用不可	-	
900	Exchange Rate	11											<EqvtAmt>	0r	1	-	-	使用不可	-		
													<Am>	1	Decimal	1	15	使用不可	-		
													<Ccy>	1	Type G	3	3	使用不可	-		
													<CcyOfTrf>	1	Type G	3	3	使用不可	-		
													<XchgRateInf>	1	-	-	-	条件付必須	-	[決済方法情報] ※Supplementary Dataタグ (<SplmtryData>) を設定した場合は必須 (注6)	
													<UnitCcy>	1	Type G	3	3	不要	-		
													<XchgRate>	1	Decimal	1	11	使用不可	-		

項目番号	XML名称	階層番号	XML タグ												0r	繰返最大数(Mult)	使用可能文字/属性(TYPE)(注3)	桁数		使用可否		内容	(参考) 全般フォーマット項目 との組み合		
			階層	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			最小(MIN)	最大(MAX)	タグ	値		
901	Rate Type	11																							
902	Spot	-																							
903	Sale	-																							
904	Agreed	-																							
905	Contract Identification	11																							
906	Multi Purpose	7																							
907	Amount	8																							
908	Instructed Amount	9																							
909	Customer Internal Reference	7																							

(注1) 複数の送金明細の数え方と設定イメージ

<PmtInf>（項目番号89）と<CdtTrfTxInf>（項目番号354）の繰り返しにより、複数の送金明細を設定できます。

送金依頼の明細数は、<CdtTrfTxInf>をカウントします。

一度に複数の明細を依頼する場合、同じ送金指定日の明細をまとめて依頼できます。

送金指定日が2024年12月16日の明細3件、2024年12月23日の明細2件、2024年12月30日の明細1件の場合の設定例は以下の通りです。

```
<PmtInf>
  <PmtInfId>1200000001000100241216001000100000</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt><Dt>2024-12-16</Dt></ReqdExctnDt>
  ...
  <CdtTrfTxInf>
    ...
  </CdtTrfTxInf>
  ...
  <CdtTrfTxInf>
    ...
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
```

<CdtTrfTxInf>を
3回繰り返し
…3明細 (A)

ファイルの明細数は
<CdtTrfTxInf>の合計

3明細 (A)
2明細 (B)
1明細 (C)
合計 6明細

```
<PmtInf>
  <PmtInfId>1200000001000100241223001000100000</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt><Dt>2024-12-23</Dt></ReqdExctnDt>
  ...
  <CdtTrfTxInf>
    ...
  </CdtTrfTxInf>
  <CdtTrfTxInf>
    ...
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
```

<CdtTrfTxInf>を
2回繰り返し
…2明細 (B)

<PmtInf>を
3回繰り返し

```
<PmtInf>
  <PmtInfId>1200000001000100241230001000100000</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt><Dt>2024-12-30</Dt></ReqdExctnDt>
  ...
  <CdtTrfTxInf>
    ...
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
```

<CdtTrfTxInf>
繰り返しなし
…1明細 (C)

(注2) グループ通番(メッセージID)、「送金依頼通番」、「送金依頼明細通番」の設定方法

- ① <MsgId> (項番5) の「グループ通番(メッセージID)」は、同日に送信した明細で、一意になる値を設定してください。
エラーとなった明細がある場合、その明細で採番した「グループ通番(メッセージID)」とも異なる値を設定してください。
- ② <PmtInfId> (項番90)、<InstrId> (項番356) の「グループ通番(メッセージID)」は、<MsgId> (項番5) の「グループ通番(メッセージID)」と同一の値を設定してください。
- ③ <PmtInfId> (項番90) の「送金依頼通番」は、<PmtInf> (項番89) を繰り返し使用する場合、一意になる値を設定してください。
- ④ <InstrId> (項番356) の「送金依頼通番」は、上位の<PmtInf> (項番89) の「送金依頼通番」と同一の値を設定してください。
- ⑤ <InstrId> (項番356) の「送金依頼明細通番」は、同一の<PmtInf> (項番89) 内で<CdtTrfTxInf> (項番354) を繰り返し使用する場合、一意になる値を設定してください。

【複数回に分けて明細を送信する、かつ<PmtInf> (項番89) を繰り返し使用する、かつ同一の<PmtInf> (項番89) 内で<CdtTrfTxInf> (項番354) を繰り返し使用する場合】

1回目の明細送信

OPain.001の構成が下記の場合	<MsgId> (項番5)	<PmtInfId> (項番90)	<InstrId> (項番356)
<GrpHdr> ... GH1 <PmtInf> <CdtTrfTxInf> ... TX1 <PmtInf> <CdtTrfTxInf> ... TX2 <PmtInf> <CdtTrfTxInf> ... TX3 <CdtTrfTxInf> ... TX4	"お客さまセンター確認コード" +"業務識別番号(外国送金)" +"区分(依頼)" +"伝送依頼日" +"グループ通番(メッセージID)" +"0000" +"000000"	"お客さまセンター確認コード" +"業務識別番号(外国送金)" +"区分(依頼)" +"伝送依頼日" +"グループ通番(メッセージID)" +"送金依頼通番" +"000000"	"お客さまセンター確認コード" +"業務識別番号(外国送金)" +"区分(依頼)" +"伝送依頼日" +"グループ通番(メッセージID)" +"送金依頼通番" +"送金依頼明細通番"
GH1-PI1-TX1	お客さまセンター確認コード 業務識別番号 区分 伝送依頼日 グループ通番(メッセージID) ①② 送金依頼通番③④ 送金依頼明細通番	12345678901234 0 0 241216 001 0000 000000	12345678901234 0 0 241216 001 0001 000001
GH1-PI2-TX2	お客さまセンター確認コード 業務識別番号 区分 伝送依頼日 グループ通番(メッセージID) ①② 送金依頼通番③④ 送金依頼明細通番	12345678901234 0 0 241216 001 0000 000000	12345678901234 0 0 241216 001 0002 000001
GH1-PI3-TX3	お客さまセンター確認コード 業務識別番号 区分 伝送依頼日 グループ通番(メッセージID) ①② 送金依頼通番③④ 送金依頼明細通番⑤	12345678901234 0 0 241216 001 0000 000000	12345678901234 0 0 241216 001 0003 000001
GH1-PI3-TX4	お客さまセンター確認コード 業務識別番号 区分 伝送依頼日 グループ通番(メッセージID) ①② 送金依頼通番③④ 送金依頼明細通番⑤	12345678901234 0 0 241216 001 0000 000000	12345678901234 0 0 241216 001 0003 000002

2回目の明細送信

OPain.001の構成が下記の場合	<MsgId> (項番5)	<PmtInfId> (項番90)	<InstrId> (項番356)
<GrpHdr> ... GH2 <PmtInf> <CdtTrfTxInf> ... TX5 <PmtInf> <CdtTrfTxInf> ... TX6 <PmtInf> <CdtTrfTxInf> ... TX7 <CdtTrfTxInf> ... TX8	"お客さまセンター確認コード" +"業務識別番号(外国送金)" +"区分(依頼)" +"伝送依頼日" +"グループ通番(メッセージID)" +"0000" +"000000"	"お客さまセンター確認コード" +"業務識別番号(外国送金)" +"区分(依頼)" +"伝送依頼日" +"グループ通番(メッセージID)" +"送金依頼通番" +"000000"	"お客さまセンター確認コード" +"業務識別番号(外国送金)" +"区分(依頼)" +"伝送依頼日" +"グループ通番(メッセージID)" +"送金依頼通番" +"送金依頼明細通番"
GH2-PI4-TX5	お客さまセンター確認コード 業務識別番号 区分 伝送依頼日 グループ通番(メッセージID) ①② 送金依頼通番③④ 送金依頼明細通番	12345678901234 0 0 241216 002 0000 000000	12345678901234 0 0 241216 002 0001 000001
GH2-PI5-TX6	お客さまセンター確認コード 業務識別番号 区分 伝送依頼日 グループ通番(メッセージID) ①② 送金依頼通番③④ 送金依頼明細通番	12345678901234 0 0 241216 002 0000 000000	12345678901234 0 0 241216 002 0002 000001
GH2-PI6-TX7	お客さまセンター確認コード 業務識別番号 区分 伝送依頼日 グループ通番(メッセージID) ①② 送金依頼通番③④ 送金依頼明細通番⑤	12345678901234 0 0 241216 002 0000 000000	12345678901234 0 0 241216 002 0003 000001
GH2-PI6-TX8	お客さまセンター確認コード 業務識別番号 区分 伝送依頼日 グループ通番(メッセージID) ①② 送金依頼通番③④ 送金依頼明細通番⑤	12345678901234 0 0 241216 002 0000 000000	12345678901234 0 0 241216 002 0003 000002

(注3) 使用可能文字タイプについて

項目によって使用できる文字が異なります。以下のタイプ別使用可能文字をご確認のうえ、ご使用ください。

Type	英字（半角）	数字（半角）	記号（半角）（※1）																															
Type A	A~Z, a~z	0~9	/	-	?	:	()	.	,	'	+																					SP(スペース)	
Type B	A~Z, a~z	0~9	/	-	?	:	()	.	,	'	+	!	#	&	%	*	=	^	_	`	{	}	~	"	:	@	[¥]	\$	>	<	SP(スペース)
Type C	A~Z, a~z	0~9	/	-		:	()	.	,	'	+																						SP(スペース)
Type D	A~Z, a~z	0~9	/	-		:	()	.	,	'	+		&	%	*	=											;	@	¥	\$		SP(スペース)	
Type E		0~9																																
Type F	A~Z, a~z (※2)	0~9																																
Type G	A~Z, a~z (※2)																																	

(※1) 下表の予約文字を設定する場合、実体参照で設定してください。読み込み時に変換されます。

予約文字	実体参照
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

(※2) 小文字で設定した英字は、大文字に変換されます。

項番655 受取人口座情報の「口座番号/その他ID」の使用可能文字タイプ

項番655 の <Id> タグは、設定する内容によって使用可能文字タイプが異なります。

項目番号	タグ	内容	パターン	設定内容	使用可能文字タイプ
655	<Id>	[口座番号/その他ID] 受取人の口座番号またはIDを設定（注7）	外国向け送金 / 国内の他行口座への送金の場合	受取人の口座番号 (国内の他行口座への送金で受取人口座の店番がお分かりの場合は、店番と口座番号)	Type C
				その他のID	Type A
		国内の当行口座への送金の場合		当行支店コード + 科目コード + 口座番号 または 当行支店コード + 口座番号	Type E

項番736 法規制等詳細情報の「補足情報」の使用可能文字タイプ

項番736 の <Inf> タグは、設定する内容によって使用可能文字タイプが異なります。

項目番号	タグ	内容	パターン	設定内容	使用可能文字タイプ	
736	<Inf>	[補足情報] 法規制等の補足情報を設定（注10）	各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報 外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報	適法性関連情報	Type A	
				商品の品目	Type A	
				原産地	原産地ISO国コード(2桁)	Type G
				船積地域	船積地域ISO国コード(2桁)	Type G
					船積地域都市名	Type A
				仕向地	仕向地ISO国コード(2桁)	Type G
					仕向地都市名	Type A
				国際収支項目番号	Type E	
				許可等	許可番号	Type A
					許可日付(YYYYMMDD)	Type E

(注4) 「住所の入力について」は、BizSTATION画面上「ヘルプメニュー」の「Q&A」から、「よくあるご質問」参照

(注5) 「ISO送金目的コード、ISO20022 External codeの資料について」は、BizSTATION画面上「ヘルプメニュー」の「Q&A」から、「よくあるご質問」参照

(注6) 決済方法を分割して内訳を複数指定する場合

次の2パターンいずれかの方法で、内訳を設定してください。

パターン① 決済方法<FXSplmtryData> (Foreign Exchange Supplementary Data) (項番871) を使用する (内訳2件以上20件まで設定可能です)。

パターン② 当行宛取引指定コード<InstrForDbtrAgt> (Instruction For Debtor Agent) (項番718) を使用する (内訳2件のみ可能です)。

内訳を設定する場合、当行宛取引指定コードはご指定いただけません。

※以下に該当する場合、決済方法を分割することはできません。

- ・送金通貨が“JPY(日本円)”の場合
- ・送金金額を相当額で指定した場合
- ・クロス取引の場合

設定内容

パターン①

<FXSplmtryData> (項番871) に内訳件数分繰り返し設定します。内訳2件以上20件まで設定可能です。

項目番号	タグ	内容	設定内容
354	<CdtTrfTxInf>	[取引明細情報]	XMLタグを設定
372	<Amt>	[送金金額情報]	XMLタグを設定
373	<InstdAmt>	送金金額	送金金額を設定 通貨（通貨略名）は<InstdAmt>のタグ内に含めて設定 ・形式：小数部のある通貨で送金を行う場合 整数部（最大12桁の数字）+小数点+小数部（最大3桁の数字） (前ゼロなし) 小数部のない通貨で送金を行う場合 1~12桁の数字（前ゼロなし） ・例：小数部のある通貨（USD）で金額20,000.50 ドルの送金を行う場合 <InstdAmt Ccy="USD">20000.50</InstdAmt> 小数部のない通貨（JPY）で金額20,000円の送金を行う場合 <InstdAmt Ccy="JPY">20000</InstdAmt> ※カンマの設定不可
374	<Ccy>	送金金額の通貨略名	
375~378	<EqvtAmt>	-	設定不可
379~386	<XchgRateInf>	-	設定不可
718	<InstrForDbtrAgt>	-	設定不可
866	<SplmtryData>	-	XMLタグを設定
868	<Envlp>	-	XMLタグを設定
869	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.044.001.01">	-	XMLタグを設定
870	<MTplDbtAcctsSD1>	-	XMLタグを設定
871	<FXSplmtryData>	-	XMLタグを設定
872	<DbtrAcct>	-	XMLタグを設定
873	<Id>	-	XMLタグを設定
875	<Othr>	-	XMLタグを設定
876	<Id>	送金依頼人の引落口座番号	送金依頼人の口座番号を設定 ・形式：店番（3桁）+ 通貨（3桁）+ 科目コード（2桁）+ 口座番号（7桁） 店番 … 前ゼロ埋め 通貨 … 通貨略名 科目コード … 00（普通預金）、01（当座預金） 口座番号 … 前ゼロ埋め ・例：店番:001、通貨:USD、科目:00、口座番号:1234567の場合 <Id>001USD001234567</Id> ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 ※引落口座は2口座まで設定可能です。
884	<Ccy>	-	設定不可
891	<Amt>	[送金金額情報]	XMLタグを設定
892	<InstdAmt>	送金金額	送金金額の内訳を設定 通貨（通貨略名）は<InstdAmt>のタグ内に含める、かつXml Attribute Currencyタグ（<Ccy> : 項番374）と同一の通貨を設定 ・形式：小数部のある通貨で送金を行う場合 整数部（最大12桁の数字）+小数点+小数部（最大3桁の数字） (前ゼロなし) 小数部のない通貨で送金を行う場合 1~12桁の数字（前ゼロなし） ・例：小数部のある通貨（USD）で金額20,000.50 ドルの送金を行う場合 <InstdAmt Ccy="USD">20000.50</InstdAmt> 小数部のない通貨（JPY）で金額20,000円の送金を行う場合 <InstdAmt Ccy="JPY">20000</InstdAmt> ※カンマの設定不可 ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須
893	<Ccy>	送金金額の通貨略名	XMLタグを設定
898	<XchgRateInf>	[決済方法情報]	以下の内容を設定 ・SPOT（項番902） ・AGRD（項番904） ※送金依頼人の引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合（円建／外建（NOEX）の場合）は、システムで自動判定するため設定不要
901	<RateTp>	相場区分	予約番号を設定 ※Rate Typeタグ（<RateTp> : 項番901）に「AGRD」を設定した場合は必須
905	<CtrctId>	予約番号	

871					XMLタグを設定
872					XMLタグを設定
873					XMLタグを設定
875					XMLタグを設定
					送金依頼人の口座番号を設定
876			<p><FXSplmtryData></p> <p><DbtrAcct></p> <p><Id></p> <p><Othr></p> <p><Id></p> <p><Ccy></p> <p><Amt></p> <p><InstdAmt></p> <p><Ccy></p> <p><XchgRateInf></p> <p><RateTp></p> <p><CtrctId></p>	送金依頼人の引落口座番号	<ul style="list-style-type: none"> 形式：店番（3桁）+ 通貨（3桁）+ 科目コード（2桁）+ 口座番号（7桁） <p>店番 … 前ゼロ埋め 通貨 … 通貨略名 科目コード … 00（普通預金）、01（当座預金） 口座番号 … 前ゼロ埋め</p> <p>例：店番:001、通貨:USD、科目:00、口座番号:1234567の場合 <Id>001USD001234567</Id></p> <p>※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須 ※引落口座は2口座まで設定可能です。</p>
884					設定不可
891					XMLタグを設定
892					<p>送金金額の内訳を設定 通貨（通貨略名）は<InstdAmt>のタグ内に含める、かつXml Attribute Currencyタグ（<Ccy> : 項番374）と同一の通貨を設定</p> <ul style="list-style-type: none"> 形式：小数部のある通貨で送金を行う場合 整数部（最大12桁の数字）+小数点+小数部（最大3桁の数字） (前ゼロなし) 小数部のない通貨で送金を行う場合 1~12桁の数字（前ゼロなし） <p>例：小数部のある通貨（USD）で金額20,000.50ドルの送金を行う場合 <InstdAmt Ccy="USD">20000.50</InstdAmt> 小数部のない通貨（JPY）で金額20,000円の送金を行う場合 <InstdAmt Ccy="JPY">20000</InstdAmt></p> <p>※カンマの設定不可 ※内訳が複数件の各データ詳細を設定する場合は必須</p>
893					XMLタグを設定
898					以下の内容を設定
901					<ul style="list-style-type: none"> SPOT（項番902） AGRD（項番904） <p>※送金依頼人の引落口座の通貨と送金通貨が同じ場合（円建／外建（NOEX）の場合）は、システムで自動判定するため設定不要</p>
905					<p>予約番号を設定</p> <p>※Rate Typeタグ（<RateTp> : 項番901）に「AGRD」を設定した場合は必須</p>

以降、必要な件数分871～905番を繰り返し

パターン②

■引落口座を1つ使用するか、2つ使用するかで設定方法が変わります

・1つの口座を使用する場合、

送金額は<InstdAmt>（項目373）に、引落口座情報は<DbtrAcct>（項目150）に、内訳は<InstrForDbtrAgt>（項目718）に設定します。

(1口座の設定例)

通貨USDで金額12,000	内訳(1) : 内訳金額7,000、相場区分AGRD、予約番号1400220
引落口座001JPY普通0001112	内訳(2) : 内訳金額5,000、相場区分AGRD、予約番号1400221

```

<DbtrAcct>
  <Id>
    <Othr> [引落口座]
      <Id>001JPY000001112</Id>
    </Othr>
  </Id>
</DbtrAcct>

<CdtTrfTxInf>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="USD">12000.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <InstrForDbtrAgt>MU-RA, 7000.00, USD, AGRD, 1400220n5000.00, USD, AGRD, 1400221</InstrForDbtrAgt>
</CdtTrfTxInf>

```

・2つの口座を使用する場合、

送金額は<InstdAmt>（項目373）に、内訳1件目の引落口座情報は<DbtrAcct>（項目150）に、内訳は<InstrForDbtrAgt>（項目718）に設定します。

(2口座の設定例)

通貨USDで金額30,000	内訳(1) : 引落口座001JPY普通0001112、内訳金額20,000、相場区分AGRD、予約番号1400565
	内訳(2) : 引落口座999USD当座0123456、内訳金額10,000、相場区分NOEX、予約番号なし

```

<DbtrAcct>
  <Id>
    <Othr> [内訳1の引落口座]
      <Id>001JPY000001112</Id>
    </Othr>
  </Id>
</DbtrAcct>

<CdtTrfTxInf>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="USD">30000.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <InstrForDbtrAgt>MU-AC, 001JPY000001112, 20000.00, USD, AGRD, 1400565n999USD010123456, 10000.00, USD, </InstrForDbtrAgt>
</CdtTrfTxInf>

```

■<InstrForDbtrAgt>（項目718）の区切りについて

口座指定方法によって、下記表の項目を“.”（カンマ）で区切り、内訳（1）、内訳（2）の順に設定する必要があります。

引落口座（店番、口座通貨、科目、口座番号）は、“.”（カンマ）で区切らず設定します。

1口座を引落口座とする場合、引落口座とその後の“.”（カンマ）は設定不要です。（＊）

内訳（1）と内訳（2）の区切りは“n”を設定します。

項目	内訳(1)								内訳 1,2の 区切	内訳(2)								
										引落口座				引落口座				
	(固定文言)	店番	口座通貨	科目	口座番号	内訳金額	送金通貨	相場区分		店番	口座通貨	科目	口座番号	内訳金額	送金通貨	相場区分	予約番号	
桁数	-	3	3	2	7	15	3	4	7	-	3	3	2	7	15	3	4	7
1口座	MU-RA	設定不可				7000.00	USD	AGRD	1400220	n	設定不可				5000.00	USD	AGRD	1400221
2口座	MU-AC	001	JPY	00	0001112	20000.00	USD	AGRD	1400565	n	999	USD	01	0123456	10000.00	USD	ブランク	ブランク
カンマ 区切りの位置	↑	カンマ	↑	カンマ	↑	カンマ	↑	カンマ	↑	カンマ	↑	カンマ	↑	カンマ	↑	カンマ	↑	カンマ

※ 内訳(1)の予約番号がブランク（相場区分がSPOTまたはNOEX）の場合、“.”（カンマ）に“n”が続きます

(例) 通貨USDで金額8,000	内訳(1) : 内訳金額3,000、相場区分SPOT、予約番号なし
1つの口座を使用	内訳(2) : 内訳金額5,000、相場区分AGRD、予約番号1400789

```
<InstrForDbtrAgt>MU-RA, 3000.00, USD, SPOT, n5000.00, USD, AGRD, 1400789</InstrForDbtrAgt>
```

■<InstrForDbtrAgt> (項番718) 設定内容詳細については以下の通りです

項目	最大桁数	設定内容
(固定文言)	-	固定文言を設定 「MU-RJ」引落口座を1つ使用 「MU-AC」引落口座を2つ使用
引 落 口 座	店番	3 引落口座店番(3桁)(前ゼロ埋め)を設定
	通貨	3 引落口座通貨略名を設定
	科目コード	2 引落口座科目コードを設定 「00」普通預金 「01」当座預金
	口座番号	7 引落口座番号(7桁)(前ゼロ埋め)を設定
送金額の内訳	15	送金額の内訳を設定 ※記号は不可
送金通貨	3	送金通貨略名を設定 ※Xml Attribute Currencyタグ (<Ccy> : 項番374)と同一の通貨を設定
相場区分	4	相場区分を設定 ・SPOT ・AGRD ※外貨(NOEX)の場合は設定なし
予約番号	7	予約番号を設定

(注7) 受取人の口座情報の設定内容

受取人の口座情報は、Creditor Account <CdtrAcct>（項目番651）に設定します。

パターンにより、同じ項目のタグでも設定内容が異なります。下記の通り設定してください。

IBAN採用国の場合、IBANを入力してください。当行ホームページ (https://www.bk.mufg.jp/request2/001/iban_setsumei.html) をご確認ください。

設定内容

No.	パターン	項目番号	タグ	内容	設定内容
1 外国向け送金 / 国内の他行口座への送金の場合 * 口座情報の種類により、設定内容が異なります ①: IBAN ②: その他のID ③: 口座番号	651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669	651	<CdtrAcct>	[受取人の口座情報]	XMLタグを設定
		652	<Id>	[受取人の口座識別情報]	XMLタグを設定
		653	<IBAN>	IBAN	①IBAN (International Bank Account Number) を設定 ②使用不可 ③設定不可
		654	<Othr>	[その他ID情報]	XMLタグを設定
		655	<Id>	口座番号/その他ID	①使用不可 ②他のIDを設定（注3） ③国外向け送金の場合 口座番号を設定（注3） 国内の他行口座への送金の場合 各金融機関の桁数に応じた口座店の店番、口座番号を“-”（ハイフン） 有りで設定（注3） 例：店番：111、口座番号：1234567の場合 <Id>111-1234567</Id> ※受取人口座の店番がご不明の場合は、<Id>（項目番590：受取人取引銀行の支店名）に支店名、当項目に口座番号（7桁）を設定
		656	<SchmeNm>	[その他IDの総称情報]	XMLタグを設定
		657	<Cd>	コード形式のID	①使用不可 ②コード形式のIDを設定（注5） （例）BBAN ③使用不可
		658	<Prtry>	テキスト形式のID	①使用不可 ②テキスト形式のIDを設定 （例）BBANIdentifier ③使用不可
		659	<Issr>	IDの発行者	①設定不可 ②IDの発行者を設定 ③使用不可
		660	<Tp>	[口座補足情報の口座タイプ情報]	XMLタグを設定
		661	<Cd>	コード形式のID	①使用不可 ②使用不可 ③コード形式のIDを設定（注5） （例）CARD
		662	<Prtry>	テキスト形式のID	①使用不可 ②使用不可 ③テキスト形式のIDを設定 （例）CardAccount
		663	<Ccy>	口座補足情報の通貨	①使用不可 ②使用不可 ③受取人口座の通貨略名を設定
		664	<Nm>	口座補足情報の口座名	①使用不可 ②使用不可 ③受取人口座の口座名を設定
		665	<Prxy>	口座番号の代替ID情報	XMLタグを設定
		666	<Tp>	口座番号の代替IDタイプ情報	XMLタグを設定
		667	<Cd>	コード形式のID	①使用不可 ②使用不可 ③コード形式のIDを設定（注5） （例）EMAL
		668	<Prtry>	テキスト形式のID	①使用不可 ②使用不可 ③テキスト形式のIDを設定 （例）EmailAddress
		669	<Id>	口座番号の代替ID	①使用不可 ②使用不可 ③口座番号の代替IDを設定
2 国内の当行口座への送金の場合	651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669	651	<CdtrAcct>	[受取人の口座情報]	XMLタグを設定
		652	<Id>	[受取人の口座識別情報]	XMLタグを設定
		653	<IBAN>	-	設定不可
		654	<Othr>	[その他ID情報]	XMLタグを設定
		655	<Id>	店番、科目、口座番号	「当行支店コード（下3桁）+ 科目コード（2桁）（「00」普通預金／「01」当座預金）+ 口座番号（7桁）」 または 「当行支店コード（下3桁）+ 口座番号（7桁）」 を設定（注3） (例) 当行支店コード：001、科目：00（普通）、口座番号1234567の場合 <Id>001001234567</Id>
		656	<SchmeNm>	-	設定不可
		657	<Cd>	-	設定不可
		658	<Prtry>	-	設定不可
		659	<Issr>	-	設定不可
		660	<Tp>	[口座補足情報の口座タイプ情報]	設定不可
		661	<Cd>	コード形式のID	設定不可
		662	<Prtry>	テキスト形式のID	設定不可
		663	<Ccy>	口座補足情報の通貨	設定不可
		664	<Nm>	口座補足情報の口座名	設定不可
		665	<Prxy>	口座番号の代替ID情報	設定不可
		666	<Tp>	口座番号の代替IDタイプ情報	設定不可
		667	<Cd>	コード形式のID	設定不可
		668	<Prtry>	テキスト形式のID	設定不可
		669	<Id>	口座番号の代替ID	設定不可

(注8) 送金目的情報の設定例

送金目的により、設定する内容が異なります。下記の通り設定してください。

- ・送金目的が2件の場合、<Prtry>に2件の内容を記号 / (スラッシュ) で区切って設定 (<Cd>に2件設定できません)
- ・<Prtry>は記号 / (スラッシュ) 込みで最大35桁まで設定可能
- ・区切り文字として以外、<Prtry>に記号 / (スラッシュ) は使用不可
- ・2種類の分類を組み合わせる場合、指定順に制約はありません (No. 7~9は設定例ですが、逆順でも設定可能です)

※送金目的が2件の場合、Multi Purpose <MultPurp> (項目番号906) で送金目的の金額を設定する必要があります。

送金目的入力における国別留意事項は、当行ホームページ (https://www.bk.mufg.jp/tsukau/kaigai/soukin/kunibetsu_ryuui.html) をご確認ください (中国、タイ、インドネシア等)。

No.	送金目的		項目番号	タグ	内容	設定内容 (△は半角スペース1個を示す)
	1件目	2件目				
1	貿易		719	<Purp>	[送金目的情報]	XMLタグを設定
			720	<Cd>	-	設定不可
			721	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"IMPORT"を設定
2	仲介貿易		719	<Purp>	[送金目的情報]	XMLタグを設定
			720	<Cd>	-	設定不可
			721	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"INTERMEDIARY△TRADE"を設定
3	貿易外取引 (含む資本取引)		719	<Purp>	[送金目的情報]	XMLタグを設定
			720	<Cd>	ISOコード形式の送金目的	ISOコード形式 (注9) またはテキスト形式で送金目的を設定
			721	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	使用しないXMLタグは設定不要
4	貿易	貿易	719	<Purp>	[送金目的情報]	XMLタグを設定
			720	<Cd>	-	設定不可
			721	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"IMPORT/IMPORT"を設定
5	仲介貿易	仲介貿易	719	<Purp>	[送金目的情報]	XMLタグを設定
			720	<Cd>	-	設定不可
			721	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"INTERMEDIARY△TRADE"を1件のみ設定 ※複数の場合でも記号 / (スラッシュ) を使用せず1つのみ設定
6	貿易外取引 (含む資本取引)	貿易外取引 (含む資本取引)	719	<Purp>	[送金目的情報]	XMLタグを設定
			720	<Cd>	-	設定不可
			721	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	「テキスト形式/テキスト形式」または 「ISOコード形式/ISOコード形式」(注9) で設定 (例1) 「テキスト形式/テキスト形式」で設定する場合 <Prtry>Royalties/Tax Payment</Prtry> (例2) 「ISOコード形式/ISOコード形式」で設定する場合 <Prtry>ROYA/TAXS</Prtry>
7	貿易	仲介貿易	719	<Purp>	[送金目的情報]	XMLタグを設定
			720	<Cd>	-	設定不可
			721	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"IMPORT/INTERMEDIARY△TRADE"を設定
8	貿易	貿易外取引 (含む資本取引)	719	<Purp>	[送金目的情報]	XMLタグを設定
			720	<Cd>	-	設定不可
			721	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"IMPORT"に続けて2件目の内容を設定 (例) <Prtry>IMPORT/Royalties</Prtry>
9	仲介貿易	貿易外取引 (含む資本取引)	719	<Purp>	[送金目的情報]	XMLタグを設定
			720	<Cd>	-	設定不可
			721	<Prtry>	テキスト形式の送金目的	"INTERMEDIARY△TRADE"に続けて2件目の内容を設定 (例) <Prtry>INTERMEDIARY△TRADE/Royalties</Prtry>

(注9) BizSTATION画面右上の「ヘルプメニュー」 - 「操作マニュアル」 - 「各種コード・番号一覧」の「ISO送金目的コード一覧」参照

(注10) Regulatory Reporting <RgltryRptg> の設定内容

各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報および、外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を設定します。

受取人取引銀行の所在国現地規制により、設定が必要な通知事項がございます。

詳細は、当行ホームページ (https://www.bk.mufg.jp/houjin/kokusai_gaitame/index.html) の「ご注意」をご参照ください。

設定内容

※<RgltryRptg>は法規制等に関して1件、適法性確認に関して1件、合計で最大2件まで繰り返し可能です。

No.	パターン	項目番号	タグ	内容	設定内容
1	各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報を設定する場合 ※<Dt1s>は最大1件まで設定可能 ※外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を設定しない場合、No. 2、3は不要	722 723 726 727 728 729 730 731 732 733	<RgltryRptg>	[各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報]	XMLタグを設定 “CRED”または“DEBT”を設定 XMLタグを設定 法規制等の要求者名を設定 法規制等の要求者所在国の国コード(2桁)を設定 XMLタグを設定 法規制等の種類を設定 法規制等の種類が提示された日付(YYYY-MM-DD)を設定 法規制等の種類を提示した国の国コード(2桁)を設定 報告の理由等(コード形式)を設定
			<Dt1s>	[法規制等の詳細情報]	
			<Tp>	法規制等の種類	
			<Dt>	法規制等の種類が提示された日	
			<Ctry>	法規制等の種類を提示した国	
			<Cd>	報告の理由等(コード形式)	
			<Amt>	報告金額	
			<Ccy>	報告金額の通貨略名	
			<Inf>	[補足情報]	
2	送金目的1件目の外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を設定する場合 ※各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報を設定しない場合、No. 1は不要 ※送金目的2件目の外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を設定しない場合、No. 3は設定不可	722 723 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736	<RgltryRptg>	[外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報]	XMLタグを設定 “DEBT”を設定 設定不可 設定不可 設定不可 XMLタグを設定 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 ※ 詳細は「送金目的別設定表」参照
			<Dt1s>	[商品の品目等の情報]	
			<Tp>	-	
			<Dt>	-	
			<Ctry>	-	
			<Cd>	-	
			<Amt>	-	
			<Ccy>	-	
			<Inf>	[各情報の内容]	
3	送金目的2件目の外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を設定する場合 ※各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報を設定しない場合、No. 1は不要 ※<Dt1s>は最大2件まで設定可能	729 730 731 732 733 734 735 736	<Dt1s>	[商品の品目等の情報]	XMLタグを設定 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 設定不可 ※ 詳細は「送金目的別設定表」参照
			<Tp>	-	
			<Dt>	-	
			<Ctry>	-	
			<Cd>	-	
			<Amt>	-	
			<Ccy>	-	
			<Inf>	[各情報の内容]	

送金目的別設定表

送金目的により、<Inf>に設定する内容が異なります。下記の通り設定してください。

- ・貿易、仲介貿易の場合、商品の品目は必ず設定
- ・貿易、仲介貿易の場合、原産地の国コードは必ず設定
- ・貿易、仲介貿易の場合、船積地域の国コードは必ず設定
- ※船積地域の国コードが中国・韓国・ロシアの場合、船積地域の都市名を必ず設定
- ・仲介貿易の場合、仕向地の国コードは必ず設定
- ・商品の品目、原産地、船積地域、仕向地、許可等、国際収支項目番号を示す先頭文字（“ITEM”、“ORG”、“LOAD”、“DEST”、“LCNS”、“IMF”）は必ず設定
- ※<Inf>に設定する先頭文字（“ITEM”、“ORG”、“LOAD”、“DEST”、“LCNS”、“IMF”）は重複して設定不可

項番736「補足情報」の使用可能文字タイプは（注3）をご参照ください。

送金目的	項番	タグ	内容	設定内容 (△は半角スペース1個を示す)
貿易	729	<Dt1s>	[商品の品目等の情報]	XMLタグを必ず設定
		<Inf>	[補足情報] 外国為替及び外国貿易法および米国OFAC規制等の取引に該当しない旨の申告	"FEFTA△NOFAC"を必ず設定
		<Inf>	[補足情報] 送金目的	"IMPORT"を必ず設定
		<Inf>	[補足情報] 商品の品目	"ITEM△"に続けて、商品の品目(最大22桁)を必ず設定 (例) <Inf>ITEM△VEGETABLES</Inf>
		<Inf>	[補足情報] 原産地	"ORG△"に続けて、原産地の国コード(2桁)を必ず設定 (例) <Inf>ORG△US</Inf>
		<Inf>	[補足情報] 船積地域	"LOAD△"に続けて、船積地域の国コード(2桁)△都市名(最大27桁)を設定 ※船積地域の国コードは必ず設定 ※船積地域の都市名は、船積地域の国コードが中国・韓国・ロシアの場合、必ず設定 (例) <Inf>LOAD△US△LOSANGELES</Inf>
		<Inf>	[補足情報] 仕向地	"DEST△"に続けて、仕向地の国コード(2桁)△都市名(最大27桁)を設定(任意) (例) <Inf>DEST△US△LOSANGELES</Inf>
		<Inf>	[補足情報] 許可等	"LCNS△"に続けて、許可番号(最大20桁)/許可日付(YYYYMMDD)を設定(任意) ※許可番号と許可日付の間は、記号 / (スラッシュ) (例) <Inf>LCNS△LICENCE△NO△123456789/20241216</Inf>
仲介貿易	729	<Dt1s>	[商品の品目等の情報]	XMLタグを必ず設定
		<Inf>	[補足情報] 外国為替及び外国貿易法および米国OFAC規制等の取引に該当しない旨の申告	"FEFTA△NOFAC"を必ず設定
		<Inf>	[補足情報] 送金目的	"INTERMEDIARY△TRADE"を必ず設定
		<Inf>	[補足情報] 商品の品目	"ITEM△"に続けて、商品の品目(最大22桁)を必ず設定 (例) <Inf>ITEM△VEGETABLES</Inf>
		<Inf>	[補足情報] 原産地	"ORG△"に続けて、原産地の国コード(2桁)を必ず設定 (例) <Inf>ORG△US</Inf>
		<Inf>	[補足情報] 船積地域	"LOAD△"に続けて、船積地域の国コード(2桁)△都市名(最大27桁)を設定 ※船積地域の国コードは必ず設定 ※船積地域の都市名は、船積地域の国コードが中国・韓国・ロシアの場合、必ず設定 (例) <Inf>LOAD△US△LOSANGELES</Inf>
		<Inf>	[補足情報] 仕向地	"DEST△"に続けて、仕向地の国コード(2桁)△都市名(最大27桁)を設定 ※仕向地の国コードは必ず設定 (例) <Inf>DEST△US△LOSANGELES</Inf>
		<Inf>	[補足情報] 国際収支項目番号	"IMF△"に続けて、国際収支項目番号※を設定(任意) ※国際収支項目番号は、下3桁(1000番台は4桁) ※3千万円相当額超の送金は、「支払又は支払の受領に関する報告書」の提出が必要です。 BizSTATIONで報告書を作成する場合は、設定を推奨します。 (例) <Inf>IMF△0071</Inf>
貿易外取引 (含む資本取引)	729	<Dt1s>	[商品の品目等の情報]	配下に設定する場合、XMLタグを設定
		<Inf>	[補足情報] 外国為替及び外国貿易法および米国OFAC規制等の取引に該当しない旨の申告	"FEFTA△NOFAC"を必ず設定
		<Inf>	[補足情報] 送金目的	"NON△TRADE"を必ず設定
		<Inf>	[補足情報] 国際収支項目番号	"IMF△"に続けて、国際収支項目番号※を設定(任意) ※国際収支項目番号は、下3桁(1000番台は4桁) ※3千万円相当額超の送金は、「支払又は支払の受領に関する報告書」の提出が必要です。 BizSTATIONで報告書を作成する場合は、設定を推奨します。 (例) <Inf>IMF△1001</Inf>
		<Inf>	[補足情報] 許可等	"LCNS△"に続けて、許可番号(最大20桁)/許可日付(YYYYMMDD)を設定(任意) ※許可番号と許可日付の間は、記号 / (スラッシュ) (例) <Inf>LCNS△LICENCE△NO△123456789/20241216</Inf>

具体的な記述例

（例）外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報が、
送金目的1件目の情報が、仲介貿易で、原産地：韓国、船積地：ソウル、仕向地：ベトナム
送金目的2件目の情報が、貿易外取引(含む資本取引)

```

<RgltryRptg>
  <DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
  <Dt1s>
    <Inf>FEFTA NOFAC</Inf>
    <Inf>INTERMEDIARY TRADE</Inf>
    <Inf>ITEM CUP</Inf>
    <Inf>ORG KR</Inf>
    <Inf>LOAD KR SEOUL</Inf>
    <Inf>DEST VN</Inf>
    <Inf>IMF 071</Inf>
    <Inf>LCNS LICENCE NO 123456789/20241023</Inf>
  </Dt1s>
  <Dt1s>
    <Inf>FEFTA NOFAC</Inf>
    <Inf>NON TRADE</Inf>
    <Inf>IMF 1001</Inf>
  </Dt1s>
</RgltryRptg>

```